
El Directorio Invisible

Arquitectura, Actores y Resolución en el Sistema de Nombres de Dominio (DNS)




Gemini Notebook


De la Lista Plana al Árbol Global: El Origen del DNS

Al principio de Internet, la traducción de nombres a IPs dependía de un único archivo de texto (hosts.txt). A medida que la red creció, este modelo colapsó. El DNS nació para distribuir esta base de datos globalmente a través de un esquema jerárquico.

Antes - 1980s




Ahora - 1983 en adelante



Gemini Notebook

La Topología del Espacio de Nombres

El espacio de nombres forma una estructura jerárquica de hasta 127 niveles. Cada nodo del árbol es un dominio. Los dominios que cuelgan directamente de la raíz se denominan Dominios de Nivel Superior (TLD).



Gemini Notebook

Disección de un Nombre Absoluto (FQDN)


Un FQDN (Fully Qualified Domain Name) traza la ruta completa desde el nodo específico hasta el dominio raíz. Mientras que **translate** requiere contexto (nombre relativo), **translate.google.es**. es una coordenada absoluta e inequívoca en la red.



Gemini Notebook

La Cadena de Autoridad Comercial y Administrativa

Registrar un dominio es reservar el derecho de uso en un TLD. La administración se delega en cascada desde la ICANN hasta el usuario final, permitiendo una gobernanza descentralizada de la red.




Gemini Notebook

Geometría de Control: Dominio vs. Zona

Dominio: Un subárbol organizativo en el espacio de nombres.

Zona: El área administrativa real donde un grupo de nombres y sus configuraciones (RR) están físicamente definidos en el archivo de un servidor. Mediante la delegación, un administrador cede el control de un subdominio a otra zona.



Gemini Notebook

Perfiles del Backend: Matriz de Servidores de Nombres


Un servidor DNS físico puede desempeñar múltiples roles simultáneamente (ej. Maestro para una zona, Caché para el resto), pero cada rol tiene reglas estrictas de autoridad y gestión de datos.

	Maestro	Esclavo	Caché	Reenviador
¿Tiene Autoridad?	Sí	Sí	No	No
Ficheros de Zona	Lectura y Escritura	Solo Lectura	Sin archivo de zona	Sin archivo de zona
Origen de los Datos	Archivo local	Transferencia desde el Maestro	Peticiones a otros servidores (TTL)	Reenvía a DNS Raíz u otros
Función Principal	Define la zona	Redundancia	Acelerar respuestas	Intermediario

Gemini Notebook

El Cliente DNS (Stub Resolver): Búsqueda Local Activa

El software encargado de preguntar se denomina resolver. Antes de consumir ancho de banda consultando a servidores externos, el sistema operativo realiza una rigurosa comprobación interna en su caché y archivos locales.




Gemini Notebook

El Diálogo de Red: Consultas Recursivas vs. Iterativas

La eficiencia del DNS depende de la separación de responsabilidades. Los clientes locales exigen respuestas recursivas (terminadas), forzando a los servidores locales a actuar de forma iterativa (como detectives) preguntando a través de Internet.

Consulta Recursiva



El servidor debe dar la respuesta exacta (Positiva, Negativa o Fallo).
Alta carga para el servidor.

Consulta Iterativa




El servidor responde con lo que sabe o da una pista (Referencia) a quién preguntar a continuación.
Baja carga para el servidor.

Gemini Notebook

Coreografía de la Resolución DNS: El Viaje de www.asir.es


Si el destino no está en caché, el servidor DNS local asume el trabajo sucio. Navega el árbol jerárquico desde la raíz hacia abajo mediante consultas iterativas, hasta encontrar al servidor con autoridad absloluta sobre el dato.




Gemini Notebook

El Espejo Subterráneo: Resolución Inversa (in-addr.arpa)

¿Qué pasa si tenemos la IP y necesitamos el nombre? El DNS trata las IPs como nombres de dominio bajo el TLD técnico arpa. Los bytes se invierten para encajar en la lectura jerárquica de derecha a izquierda del protocolo.





Gemini Notebook

La Tabla Periódica de los Registros de Recursos (RR)

Toda la información DNS se serializa en Registros de Recursos dentro de los ficheros de zona.

A

Asocia nombre con IPv4.

`Ej: IN A 192.168.1.1`

AAAA

Asocia nombre con IPv6.

`Ej: IN AAAA 2001:0db8...`

CNAME

Alias de otro dominio.

`Ej: IN CNAME example.com`

MX

Servidor de correo.

`Ej: IN MX 10 mail.example.com`

TXT

Texto arbitrario (seguridad).

`Ej: IN TXT v=spf1...`

NS

Servidores autorizados.

`Ej: IN NS ns1.example.com`

PTR

Resolución Inversa.

`Ej: IN PTR example.com`

SOA

Inicio de Autoridad (MNAME, serial).


`Ej: IN SOA ns1.asir.es.`

Gemini Notebook


Sincronización del Blueprint: Transferencias y DNS Dinámico

Para mantener los servidores esclavos actualizdo, se realizan transferencias completas (AXFR) o eficientes incrementales (IXFR). Servicios externos pueden inyectar cambios instantáneos mediante DNS Dinámico (DDNS).

Transferencias de Zona entre servidores



DNS Dinámico - RFC 2162



Actualización instantánea del registro "A"

Gemini Notebook

Fortificando el Ecosistema: Seguridad en DNS

Como directorio vital de Internet, el DNS es un objetivo prioritario. Las vulnerabilidades suelen derivar de transferencias mal configuradas o falsificación de identidades. La supervivencia depende de la estricta gestión de privilegios.



Gemini Notebook