


Resumen de comandos *vi*

Invocación de *vi*

<code>\$vi</code>	Editar un texto sin nombre
<code>\$vi fichero</code>	Editar un fichero (Nuevo o no)
<code>\$vi fichero1 fichero2 ...</code>	Editar lista de ficheros
<code>\$vi +n fichero</code>	Editar fichero en la línea <i>n</i>
<code>\$vi +/txt fichero</code>	Editar fichero en la 1ª línea donde aparece <i>txt</i>

Movimientos del cursor



<code>0</code>	Inicio de línea
<code>\$</code>	Fin de línea
<code>w</code>	<i>Word</i> : Avanzar palabra
<code>b</code>	<i>Back</i> : Retroceder palabra
<code>e</code>	<i>End</i> : Al final de palabra
<code>H</code>	<i>Home</i> : Esquina sup. izq. de la ventana
<code>L</code>	<i>Last</i> : Esquina inf. izq. de la ventana
<code>^u</code>	<i>Window up</i> : Subir ventana
<code>^d</code>	<i>Window down</i> : Bajar ventana
<code>^b</code>	<i>Page back</i> : Retroceder página
<code>^f</code>	<i>Page forward</i> : Avanzar página
<code>nG</code>	Go: Salta a la n-ésima línea
<code>1G</code>	A la primera línea
<code>\$G</code>	A la última línea
<code>zRet</code>	Hacer la línea actual la superior
<code>zz</code>	Hacer la línea actual la central
<code>z-</code>	Hacer la línea actual la última
<code>f car</code>	Buscar en la línea el carácter <i>car</i> (hacia delante)
<code>F car</code>	Buscar en la línea el carácter <i>car</i> (hacia atrás)

Marcas

- m**(*a-z*) Marcar la línea actual con (*a-z*)
- '**(*a-z*) Mover a la marca (*a-z*)

Insertar texto

- i** Insertar (delante del cursor)
- I** Insertar al principio de la línea
- a** Añadir (detrás del cursor)
- A** Añadir al final de la línea
- o** Insertar una línea debajo de la actual
- O** Insertar una línea encima de la actual

Borrar texto

- x** Borrar carácter actual
- X** Borrar carácter anterior
- dd** Borrar línea actual
- D** Borrar hasta final de línea
- dCmdMov** Borrar hasta la posición del movimiento indicado
- dw** Borrar palabra

Cambiar texto

- r car** Reemplazar el carácter actual por *car*
- R** Reemplazar texto desde la posición del cursor
- s** Substituir el carácter actual por texto a insertar
- S** Substituir la línea actual
- C** Cambiar hasta el final de la línea
- cCmdMov** Cambiar hasta la posición del movimiento indicado
- cw** Cambiar palabra
- J** Unir a la línea actual la siguiente

Copiar y pegar

- CmdBorrado** Cortar (El último borrado pasa automáticamente al *buffer*)
- yy** Copiar en el *buffer* la línea actual
- α yy** Copiar en el *buffer* α líneas desde la actual
- yCmdMov** Copiar en el *buffer* hasta la posición del movimiento indicado
- p** Pega el *buffer* detrás del cursor
- P** Pega el *buffer* delante del cursor
- "(a-z)CmdBorrado** Cortar hacia el *buffer* de nombre (*a-z*)
- "(a-z)CmdCopiar** Copiar hacia el *buffer* de nombre (*a-z*)
- "(a-z)CmdPegar** Pegar desde el *buffer* de nombre (*a-z*)

Buscar y substituir

%	Busca el caracter delimitador () [] { } que balancea el actual (Dentro de un entorno salta al delimitador inicial)
/ExpReg	Busca hacia delante la expresión regular <i>ExpReg</i>
?ExpReg	Busca hacia atrás la expresión regular <i>ExpReg</i>
n	Repite la última búsqueda
N	Repite la última búsqueda en el sentido contrario
:s/txt/txt2	Substituye el texto <i>txt</i> por <i>txt2</i> la primera vez que aparece en la línea
:s/txt/txt2/g	Substituye todas las apariciones de <i>txt</i> por <i>txt2</i> en la línea
: α , β s/txt/txt2/g	Substituye en el rango de líneas [α , β]

Repetir y deshacer

- . Repetir último comando de actualización (Borrado/Inserción/Cambio)
- u Deshacer último comando de actualización
- U Deshacer todos los cambios en la línea actual

Comandos del shell

:sh	Invoca un nuevo <i>shell</i> . Al salir continua la edición
:!CmdShell	Ejecuta un comando del sistema operativo
:r!CmdShell	Ejecuta un comando del S.O. e inserta su salida en la posición del cursor
!!CmdShell	Ejecuta un comando del S.O. e inserta su salida en la posición del cursor
:!!	Repite el último comando ejecutado en un <i>shell</i>
: α , β !Cmd	Ejecuta un comando del S.O. sobre el rango de líneas [α , β]

Operaciones con ficheros

:rfichero	Inserta el contenido de <i>fichero</i> debajo de la línea actual
:w	Graba las modificaciones efectuadas en el fichero
:wfichero	Escribe el texto actual en <i>fichero</i> (Sólo si no existía)
:w!fichero	Escribe el texto actual en <i>fichero</i>
: α , β wfichero	Escribe el rango de líneas en <i>fichero</i>
:efichero	Descartar el texto actual y editar <i>fichero</i>
:n[ext]	Editar el siguiente fichero de la lista de argumentos
:rew[ind]	Volver al primer fichero de la lista
:q	Salir (si no hay cambios)
:q!	Salir (sin grabar)
:wq	Grabar cambios y salir
:x	Grabar cambios y salir
ZZ	Grabar cambios y salir

Control de comandos

<i>Esc</i>	Finalizar/Anular comando
<i>~1</i>	Refresca la pantalla
αCmd	Repite el comando α -veces
$:\alpha, \beta Cmd$	Ejecuta el comando sobre el rango de líneas $[\alpha, \beta]$ (α y β pueden ser número, comandos de movimiento, marcas,...) \$ indica la última línea del fichero . indica la línea donde está el cursor
set <i>opción</i>	Activa la opción de <i>vi</i> correspondiente
set <i>noopción</i>	Desactiva la opción de <i>vi</i> correspondiente
<i>all</i>	Muestra todas las opciones y sus valores
<i>ai</i>	Modo de autoindentación
<i>list</i>	Muestra caracteres de control
<i>nu[umber]</i>	Muestra numeración de líneas
<i>vb</i>	Sustituye el pitido por una indicación visual
<i>wrap</i>	Mostrar partidas las líneas que no caben en la pantalla
...	