

JOINS EN SQL SERVER

JOIN	Devuelve	SQL Server
INNER JOIN	Coincidencias	✓
LEFT JOIN	Todo de izquierda + coincidencias	✓
RIGHT JOIN	Todo de derecha + coincidencias	✓
FULL JOIN	Todo de ambas tablas	✓
CROSS JOIN	Producto cartesiano	✓
SELF JOIN	Una tabla consigo misma	✓
CROSS APPLY	Como INNER JOIN con función	✓
OUTER APPLY	Como LEFT JOIN con función	✓
NATURAL JOIN	Automático por columnas comunes	✗
USING	JOIN por columnas comunes	✗

1) INNER JOIN

Devuelve **solo las filas que coinciden** en ambas tablas.

Obtener pedidos con su cliente:

```
SELECT p.IdPedido, c.Nombre
```

```
FROM Pedidos p
```

```
INNER JOIN Clientes c ON p.IdCliente = c.IdCliente;
```

Qué devuelve: Solo pedidos que tienen cliente.

2) LEFT JOIN (LEFT OUTER JOIN)

Devuelve **todas las filas de la tabla izquierda**, aunque no haya coincidencia en la derecha.

Clientes con o sin pedidos:

```
SELECT c.Nombre, p.IdPedido
```

```
FROM Clientes c
```

```
LEFT JOIN Pedidos p ON c.IdCliente = p.IdCliente;
```

Qué devuelve:

- Clientes con pedidos
- Clientes sin pedidos (p.IdPedido = NULL)

3) RIGHT JOIN (RIGHT OUTER JOIN)

Devuelve **todas las filas de la tabla derecha**, aunque no haya coincidencia en la izquierda.

Pedidos con o sin cliente (poco habitual):

```
SELECT c.Nombre, p.IdPedido
```

```
FROM Clientes c
```

```
RIGHT JOIN Pedidos p ON c.IdCliente = p.IdCliente;
```

Qué devuelve:

- Pedidos con cliente
- Pedidos sin cliente (c.Nombre = NULL)

4) FULL JOIN (FULL OUTER JOIN)

Devuelve **todas las filas de ambas tablas**, coincidan o no.

Comparar dos catálogos:

```
SELECT a.IdProducto, b.IdProducto
```

```
FROM CatalogoA a
```

```
FULL JOIN CatalogoB b ON a.IdProducto = b.IdProducto;
```

Qué devuelve:

- Productos que están en A
- Productos que están en B
- Productos que están en ambos

5) CROSS JOIN

Producto cartesiano: combina **todas las filas de A con todas las de B**.

Generar combinaciones de tallas y colores:

```
SELECT t.Talla, c.Color  
FROM Tallas t CROSS JOIN Colores c;
```

6) SELF JOIN

Una tabla se une consigo misma.

Obtener empleados con su jefe:

```
SELECT e.Nombre AS Empleado, j.Nombre AS Jefe  
FROM Empleados e  
LEFT JOIN Empleados j ON e.IdJefe = j.IdEmpleado;
```

7) CROSS APPLY

Se usa cuando la tabla derecha es una **función que depende de la fila izquierda**.
Es como un INNER JOIN dinámico.

Obtener los pedidos de cada cliente usando una TVF:

```
SELECT c.Nombre, p.*  
FROM Clientes c  
CROSS APPLY dbo.PedidosPorCliente(c.IdCliente) p;
```

Solo devuelve clientes que tienen pedidos.

8) OUTER APPLY

Igual que CROSS APPLY, pero devuelve también filas sin coincidencia (como LEFT JOIN).

Clientes con o sin pedidos:

```
SELECT c.Nombre, p.*  
FROM Clientes c  
OUTER APPLY dbo.PedidosPorCliente(c.IdCliente) p;
```

9) NATURAL JOIN

NO existe en SQL Server (Es de Oracle y PostgreSQL).

10) USING

NO existe en SQL Server (Es de MySQL, PostgreSQL, Oracle).