


Università degli Studi di Padova

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA "TULLIO LEVI-CIVITA"

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA



**Sviluppo di una piattaforma evidence-based per la prioritizzazione delle vulnerabilità mediante analisi del rischio e contesto operativo**

*Tesi di Laurea*

*Relatrice*

Prof. Eleonora Losiouk

*Laureando*

Aldo Bettega

Matricola 2101087



Citazione

Dedicato a ...

# Sommario

Il presente documento descrive il lavoro svolto durante il periodo di stage, della durata di circa trecento ore, dal laureando Pinco Pallino presso l'azienda Azienda S.p.A.

Gli obiettivi da raggiungere erano molteplici. In primo luogo era richiesto lo sviluppo di ... In secondo luogo era richiesta l'implementazione di un ... Tale framework permette di registrare gli eventi di un controllore programmabile, quali segnali applicati Terzo ed ultimo obiettivo era l'integrazione ...

*cit...*

# Ringraziamenti

*Innanzitutto, vorrei esprimere la mia gratitudine alla Prof. Eleonora Losiouk relatrice della mia tesi, per l'aiuto e il sostegno fornitomi durante la stesura del lavoro.*

*Desidero ringraziare ...*

*Ringrazio anche...*

*Padova, Settembre 2026*

*Aldo Bettega*

# Indice

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1. Introduzione</b>                                       | <b>1.</b>  |
| 1.1. L'azienda                                               | 1.         |
| 1.2. L'idea del progetto                                     | 1.         |
| 1.3. Organizzazione del testo                                | 1.         |
| <b>2. Processi e metodologie</b>                             | <b>3.</b>  |
| 2.1. Metodologia di lavoro                                   | 3.         |
| 2.2. Pianificazione delle attività                           | 3.         |
| 2.2.1. Prima settimana                                       | 3.         |
| 2.2.2. Seconda settimana                                     | 4.         |
| 2.2.3. Terza settimana                                       | 4.         |
| 2.2.4. Quarta settimana                                      | 4.         |
| 2.2.5. Quinta settimana                                      | 4.         |
| 2.2.6. Sesta settimana                                       | 5.         |
| 2.2.7. Settima settimana                                     | 5.         |
| 2.2.8. Ottava settimana                                      | 5.         |
| 2.2.9. Nona settimana                                        | 5.         |
| <b>3. Studio del Dominio</b>                                 | <b>6.</b>  |
| 3.1. Limiti del CVSS                                         | 6.         |
| 3.2. Nuove metriche supportate dalla letteratura scientifica | 7.         |
| 3.3. Il modello Vulnerability Management Chaining            | 7.         |
| 3.3.1. Analisi teorica del funzionamento                     | 9.         |
| 3.3.2. Parametrizzazione dei valori                          | 10.        |
| 3.3.3. Ruolo del contesto dell'asset                         | 10.        |
| <b>4. Analisi dei Requisiti</b>                              | <b>12.</b> |
| 4.1. Casi d'uso del sistema                                  | 12.        |
| 4.2. Requisiti Funzionali                                    | 16.        |
| <b>5. Tecnologie</b>                                         | <b>18.</b> |
| 5.1. Tecnologie di Backend                                   | 18.        |
| 5.2. Tecnologie di Frontend                                  | 19.        |
| 5.3. Strumenti di Sviluppo e Ambiente                        | 20.        |
| <b>6. Ambiente di test</b>                                   | <b>22.</b> |
| 6.1. Architettura del laboratorio                            | 22.        |
| 6.2. Problemi e soluzioni adottate                           | 22.        |
| <b>7. Progettazione Architetture</b>                         | <b>23.</b> |

|           |                                                                     |            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 7.1.      | Architettura di backend <sub>G</sub> : Ports & Adapters .....       | 23.        |
| 7.1.1.    | Diagramma delle classi di backend <sub>G</sub> .....                | 24.        |
| 7.1.2.    | Inbound Adapters .....                                              | 24.        |
| 7.1.3.    | Servizi Applicativi .....                                           | 26.        |
| 7.1.3.1.  | AssessmentApplicationService .....                                  | 26.        |
| 7.1.3.2.  | PriorityEngine .....                                                | 26.        |
| 7.1.4.    | Outbound Adapters .....                                             | 26.        |
| 7.1.4.1.  | Scanner .....                                                       | 26.        |
| 7.1.4.2.  | AnalysisStore .....                                                 | 26.        |
| 7.1.4.3.  | Data providers .....                                                | 27.        |
| 7.1.4.4.  | AiAdapter .....                                                     | 27.        |
| 7.2.      | Principi di Design e Modularità nel backend <sub>G</sub> .....      | 28.        |
| 7.2.1.    | Inversione delle dipendenze .....                                   | 28.        |
| 7.2.2.    | Estensibilità tramite Strategy e Registry .....                     | 28.        |
| 7.2.3.    | Single Responsibility Principle .....                               | 29.        |
| 7.3.      | Modellazione della pipeline <sub>G</sub> di assessment .....        | 29.        |
| 7.3.1.    | Fase 1: Scansione .....                                             | 30.        |
| 7.3.2.    | Fase 2: Enrichment .....                                            | 30.        |
| 7.3.3.    | Fase 3: Calcolo della priorità .....                                | 30.        |
| 7.3.3.1.  | Fase 4: Generazione della spiegazione con l'AI <sub>G</sub> ..      | 30.        |
| 7.3.3.2.  | Fase 5: Creazione del report .....                                  | 31.        |
| 7.3.4.    | Architettura di gestione degli errori .....                         | 31.        |
| 7.3.4.1.  | Eccezioni Applicative .....                                         | 31.        |
| 7.3.4.2.  | Fallimenti di pipeline <sub>G</sub> .....                           | 31.        |
| 7.3.4.3.  | Guasti infrastrutturali .....                                       | 32.        |
| 7.3.4.4.  | Traduzione verso l'interfaccia .....                                | 32.        |
| 7.4.      | Architettura di frontend <sub>G</sub> .....                         | 33.        |
| 7.4.1.    | Service Model .....                                                 | 33.        |
| 7.4.1.1.  | AnalysisApi .....                                                   | 33.        |
| 7.4.1.2.  | CapabilitiesApi .....                                               | 34.        |
| 7.4.1.3.  | PipelineApi .....                                                   | 34.        |
| 7.4.1.4.  | ReportApi .....                                                     | 34.        |
| 7.4.2.    | Facade .....                                                        | 34.        |
| 7.4.2.1.  | HomeFacade .....                                                    | 35.        |
| 7.4.2.2.  | NewAnalysisFacade .....                                             | 35.        |
| 7.4.2.3.  | ReportFacade .....                                                  | 35.        |
| 7.4.3.    | Smart Component (ViewModel) .....                                   | 35.        |
| 7.4.4.    | Dumb Component (View) .....                                         | 36.        |
| 7.4.5.    | Flussi Asincroni e Gestione dello Stato Reattivo .....              | 36.        |
| <b>8.</b> | <b>Implementazione e Scelte Tecnologiche .....</b>                  | <b>37.</b> |
| 8.1.      | Modellazione e Validazione dei Dati .....                           | 37.        |
| 8.2.      | Persistenza dei dati nell MVP .....                                 | 37.        |
| 8.3.      | Sicurezza e comunicazione HTTP .....                                | 38.        |
| 8.4.      | Richieste API <sub>G</sub> Batch .....                              | 39.        |
| <b>9.</b> | <b>Integrazione dell'Intelligenza Artificiale .....</b>             | <b>40.</b> |
| 9.1.      | Strutturazione del Contesto e prompt <sub>G</sub> Engineering ..... | 40.        |

|                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 9.2. Analisi dell'Allineamento .....                                        | 41.        |
| 9.3. Vincoli di Output e Prevenzione delle allucinazioni <sub>G</sub> ..... | 41.        |
| <b>10. Conclusioni .....</b>                                                | <b>42.</b> |
| 10.1. Obiettivi Raggiunti .....                                             | 42.        |
| 10.2. Conoscenze acquisite .....                                            | 42.        |
| 10.3. Scenari futuri .....                                                  | 42.        |
| 10.4. Valutazione personale .....                                           | 42.        |
| <b>11. Glossario .....</b>                                                  | <b>42.</b> |
| <b>Bibliografia .....</b>                                                   | <b>46.</b> |

## Elenco delle Figure

|                                                                                        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Figura 1 <i>Vulnerability Management Chaining Decision Tree</i> , da [1] .....         | 8.  |
| Figura 2 Use Case - UC1: Creazione e avvio dell'analisi di sicurezza .....             | 12. |
| Figura 3 Use Case - UC2: Monitoraggio dell'avanzamento dell'analisi .....              | 13. |
| Figura 4 Use Case - UC3: Apertura e consultazione del report di<br>vulnerabilità ..... | 14. |
| Figura 5 Use Case - UC4: Esportazione del report .....                                 | 15. |
| Figura 6 Use Case - UC5: Invio del report tramite email .....                          | 16. |
| Figura 7 Diagramma architetturale dei componenti .....                                 | 24. |



# Elenco delle Tabelle

|           |                                                                                                               |     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabella 1 | Confronto delle metriche di prioritizzazione: Efficienza e Copertura in base al metodo adottato. ....         | 7.  |
| Tabella 2 | Regole decisionali e condizioni logiche per l'assegnazione delle classi di priorità. ....                     | 8.  |
| Tabella 3 | Matrice di calcolo deterministico per il livello di attenzione contestuale ( <i>Context Attention</i> ). .... | 10. |
| Tabella 4 | Elenco dei Requisiti Funzionali obbligatori estratti dai casi d'uso. ....                                     | 16. |
| Tabella 5 | Tecnologie di Backend .....                                                                                   | 18. |
| Tabella 6 | Tecnologie di frontend .....                                                                                  | 19. |
| Tabella 7 | Strumenti di sviluppo e ambiente .....                                                                        | 20. |

# Capitolo 1.

## Introduzione

### 1.1. L'azienda

Il tirocinio si è svolto presso *Kirey Group*, uno dei principali gruppi europei attivi nella consulenza tecnologica e IT, che affianca le aziende nel loro percorso di trasformazione digitale e di innovazione data-driven. In particolare, l'attività formativa si è inserita all'interno della divisione di Cybersecurity, specializzata nel fornire supporto e soluzioni avanzate per aiutare le organizzazioni a proteggersi dalle crescenti minacce informatiche.

### 1.2. L'idea del progetto

Il progetto intende inserirsi nel contesto del *Vulnerability Assessment*, un campo nel quale è presente il problema della *Vulnerability Fatigue / Alert Fatigue*. In tale scenario, la scoperta e risoluzione di minacce rappresentano un processo continuo senza sosta. Questa dinamica porta ad un inevitabile **sovraccarico cognitivo** per chi deve assicurarsi che i sistemi siano aggiornati e superino un livello minimo di sicurezza. Per questo motivo occorre ottimizzare l'efficacia delle risorse allocate nella fase di *remediation*, intervenendo con priorità.

La piattaforma ha quindi l'obiettivo di affiancare l'analista di sicurezza nell'individuazione e gestione delle vulnerabilità più importanti, fornendo un contesto completo e attendibile.

### 1.3. Organizzazione del testo

- **Secondo Capitolo - Processi e Metodologie:** espone il metodo di lavoro adottato durante il tirocinio e le attività che si sono svolte di settimana in settimana.
- **Terzo Capitolo - Studio del Dominio:** analizza il problema di partenza ed espone le soluzioni adottate dal sistema, facendo riferimento alla letteratura scientifica del settore.
- **Quarto Capitolo - Analisi dei Requisiti:** riporta in modo dettagliato i casi d'uso individuati e i conseguenti requisiti previsti per il sistema.
- **Quinto Capitolo - Tecnologie:** elenca tutti gli strumenti e tecnologie adottate per realizzare il sistema, tra cui linguaggi di programmazione, librerie e software.
- **Sesto Capitolo - Ambiente di Test:** approfondisce il laboratorio virtuale creato per testare il sistema.
- **Settimo Capitolo - Progettazione Architetture:** espone rigorosamente tutta l'architettura di sistema, mostrando come è stato modellato e

come sono state suddivise le responsabilità tra i vari moduli. Fornisce un'idea superficiale del funzionamento del prodotto software.

- **Ottavo Capitolo - Implementazione e Scelte Tecnologiche:** spiega nel dettaglio le scelte implementative prese durante la fase di codifica del sistema.
- **Nono Capitolo - Integrazione dell'Intelligenza Artificiale:** approfondisce il ruolo di un modello linguistico di grandi dimensioni all'interno della pipeline.
- **Decimo Capitolo - Conclusioni:** riassume i risultati raggiunti e le conoscenze acquisite durante il periodo di tirocinio.

## Capitolo 2.

# Processi e metodologie

In questo capitolo viene riportato il modo in cui mi sono interfacciato con i tutor aziendali e come abbiamo organizzato il lavoro fissando i vari obiettivi lungo il corso del progetto.

### 2.1. Metodologia di lavoro

Durante le prime settimane l'attività si è svolta in modalità ibrida, per poi passare ad un regime completamente da remoto a causa dell'inagibilità della sede aziendale. Sebbene la modalità a distanza sia stata preponderante, l'efficienza operativa e la collaborazione non ne hanno risentito. L'uso di canali di comunicazione sincroni e asincroni come Teams<sub>G</sub> hanno garantito un aggiornamento continuo sull'avanzamento delle attività e un supporto immediato in caso di difficoltà.

Quotidianamente era prevista una breve riunione di allineamento per monitorare i progressi e affrontare le eventuali problematiche emerse. Infine, ogni venerdì mattina si teneva una sessione di revisione più formale, dedicata alla presentazione dei risultati settimanali, all'analisi della direzione del progetto e alla discussione di eventuali proposte o azioni correttive.

### 2.2. Pianificazione delle attività

L'organizzazione delle attività è stata calcolata in divenire, in modo da allocare correttamente le risorse disponibili ed avere sotto controllo il raggiungimento degli obiettivi, restando entro il tempo prestabilito dal tirocinio. In autonomia è stato stilato un calendario settimanale su Notion<sub>G</sub>, dove veniva tenuta traccia degli obiettivi giornalieri. Questo strumento ha permesso di monitorare efficacemente lo stato di avanzamento, offrendo la flessibilità di riprogrammare i task rivelatisi più complessi o di anticipare le attività successive in caso di completamento anticipato del carico giornaliero.

Questo crono-programma veniva poi condiviso a fine settimana per mostrare il progresso raggiunto e condividere le attività che erano state più onerose, al fine di chiedere un consiglio ai colleghi più esperti per le problematiche ancora aperte.

#### 2.2.1. Prima settimana

L'attività di tirocinio si è aperta con una fase di inserimento in azienda, focalizzata sull'acquisizione del metodo di lavoro e sulla strutturazione delle attività di sviluppo del progetto. In seguito è stato fatto uno studio approfondito delle principali tecnologie con le quali si sarebbe sviluppata la piattaforma, partendo dal framework di Angular<sub>G</sub> e il suo linguaggio TypeScript<sub>G</sub>. Lo studio teorico

dei concetti è stato affiancato da esercizi, tutorial e progetti didattici orientati alla comprensione dei moduli principali del framework.

### 2.2.2. Seconda settimana

Durante la seconda settimana è continuato lo studio di Angular<sub>G</sub>, vedendo concetti più avanzati come il *routing*, gli *observer*, la *dependency injection*. In seguito è stato affrontato il dominio del problema: sono stati studiati i concetti di CVE<sub>G</sub> e CPE<sub>G</sub> e che cosa sia uno scanner di vulnerabilità. Questo studio è stato integrato dalla lettura di articoli scientifici inerenti alle tematiche del Vulnerability Assessment<sub>G</sub> e della prioritizzazione del rischio.

### 2.2.3. Terza settimana

In questo periodo è stato completato lo studio del dominio della piattaforma ed è iniziata l'analisi dei requisiti della piattaforma, delineando le principali funzionalità dell'applicazione e la sua interfaccia. Contestualmente è stata fatta formazione riguardo alla piattaforma di Qualys<sub>G</sub>, prodotto enterprise utilizzato dall'azienda per scansare le vulnerabilità di dispositivi. È stata poi fatta della formazione sull'utilizzo di docker e docker compose, raffinando i concetti già presenti per avere un più consapevole utilizzo dello strumento.

### 2.2.4. Quarta settimana

Durante la quarta settimana è iniziata la progettazione del sistema, definendo le classi di backend<sub>G</sub> e le componenti Angular<sub>G</sub> con le loro principali funzioni. Per formalizzare ed esporre i risultati del lavoro sono stati prodotti dei diagrammi in UML<sub>G</sub>, per discutere della direzione progettuale e raffinare il lavoro compiuto. In aggiunta è stata progettata l'organizzazione della repo e dei suoi file, in modo da poter procedere con uno sviluppo il quanto più possibile ordinato ed efficiente. È continuato lo studio delle tecnologie al fine di comprendere i pattern di organizzazione del codice di Angular<sub>G</sub> e FastApi<sub>G</sub>, in modo da utilizzarle nello sviluppo della piattaforma rispettando la progettazione architetturale.

### 2.2.5. Quinta settimana

In questo periodo è iniziata la codifica del prodotto, partendo dalle funzionalità di backend<sub>G</sub>. Si è sviluppato in modo progressivo integrando man mano le parti che contribuivano al sistema di calcolo delle priorità, questa modularità ha facilitato la scrittura dei test e ha consentito di produrre risultati parziali ma concreti durante tutto il ciclo di implementazione. In particolare sono stati raggiunti questi obiettivi:

- codifica della struttura di API<sub>G</sub> di backend<sub>G</sub>, dalla quale si interfacerà il frontend<sub>G</sub>
- codifica del *service* principale che orchestra la pipeline di analisi
- impostazione di interfaccia minimale per l'avvio di analisi dal web
- integrazione degli adapter per il recupero di dati reali per l'analisi (KEV<sub>G</sub>, EPSS<sub>G</sub>, CVSS<sub>G</sub>)

Per accelerare la codifica di questa parte e testare la validità degli studi fatti riguardo al dominio è stato fatto uso di *fixture* di dati (risposte sintetiche delle chiamate API<sub>G</sub> dei vari servizi), in modo da strutturare la logica di backend<sub>G</sub> anche senza avere le credenziali di Qualys<sub>G</sub> o Claude<sub>G</sub>.

### 2.2.6. Sesta settimana

Nella sesta settimana è stato integrato nel sistema l'AI<sub>G</sub>, tuttavia è stato necessario virare ad un modello gratuito come *Gemini-Flash*, per una mancanza di credenziali di un modello a pagamento come *Claude Sonnet*. L'utilizzo di un modello gratuito è stato fortemente limitante per un'analisi accurata di tutte le CVE<sub>G</sub> trovate dallo scanner. Per questo motivo nell'MVP<sub>G</sub> dimostrativo è stato necessario far generare una spiegazione solo alle cinque più gravi vulnerabilità del dispositivo target. In seguito è stato anche impostato l'ambiente di test con la macchina virtuale di Qualys<sub>G</sub> con utenza al tenant<sub>G</sub> cloud<sub>G</sub> per interfacciarsi alle API<sub>G</sub> di lancio analisi e recupero dati.

### 2.2.7. Settima settimana

Durante questa settimana è stato raffinato il recupero di informazioni tramite API<sub>G</sub>, risolvendo un problema di limiti di richieste e numero di dati richiesti. In seguito è stato completato e stilizzato il frontend, pensato per essere piacevole e funzionale ad una figura come un analista di sicurezza, più precisamente sono state completate:

- pagina di home con lista di scansioni completate.
- pagina di lancio scansione, con pipeline<sub>G</sub> visiva per monitorare l'avanzamento del processo.
- pagina di report con una dettagliata spiegazione di come interpretare i dati forniti e una tabella dimostrativa e piacevole da consultare con funzionalità di ordinamento per campo dati selezionato.
- bottone di esportazione con annessa funzionalità di creazione report in formato DOCX<sub>G</sub>.

### 2.2.8. Ottava settimana

Durante questa fase, è stato progettato e implementato un sistema di gestione delle eccezioni personalizzato e granulare, al fine di segnalare in modo preciso e completo all'utente eventuali fallimenti durante la generazione del report delle vulnerabilità. Nello specifico sono state modellate delle classi di errore dedicate, sollevate in risposta a casi di errore di API<sub>G</sub> esterne. Queste eccezioni vengono poi normalizzate in una struttura standardizzata, comprensiva di codice errore, descrizione ed altri parametri di contesto. Questo approccio serve sia per notificare correttamente l'utente e migliorare la *user experience*, sia per agevolare lo sviluppatore in fase di *debugging<sub>G</sub>* della piattaforma.

### 2.2.9. Nona settimana

Nell'ultima settimana è stato raffinato il lavoro compiuto, procedendo con un'attenta fase di refactoring<sub>G</sub> del codice. Questo intervento ha permesso di ordinare e modularizzare le funzioni presenti nella codebase<sub>G</sub>, garantendo un codice più pulito, coerente e facilmente manutenibile in vista di sviluppi futuri. È stato infine predisposto un sito web statico per la documentazione del codice, in modo da lasciare una guida di riferimento che può essere mantenuta per agevolare l'orientamento e l'intervento di futuri sviluppatori.

## Capitolo 3.

# Studio del Dominio

Durante la prima fase del tirocinio è stato fatto uno studio approfondito sul tema del Vulnerability Assessment<sub>G</sub>, attraverso il quale sono stati compresi i termini chiave del dominio, le principali problematiche e le soluzioni che le aziende prendono in considerazione per gestire al meglio il tracciamento e risoluzione di vulnerabilità. Come riporta Rajamani [2], nel solo 2025 sono state pubblicate 48.185 CVE<sub>G</sub>, di cui il 56% classificate come *high* o *critical*, rendendo la coda di remediation<sub>G</sub> ingestibile senza un triage<sub>G</sub> intelligente. Questa eccessiva segnalazione di vulnerabilità porta ad un fenomeno chiamato Vulnerability Fatigue / Alert Fatigue<sub>G</sub> che induce gli analisti a non svolgere in modo efficace la loro gestione. Per questo motivo occorre adottare un framework CTEM<sub>G</sub> (*Continuous Threat Exposure Management*) e affidarsi ad un ampio ventaglio di metriche per poter contestualizzare al meglio le CVE<sub>G</sub> ed ottimizzare la loro risoluzione, dando priorità ad un ristretto e mirato numero di vulnerabilità.

La piattaforma di ThreatLens si sviluppa in questo contesto e intende ottenere da un indirizzo IP<sub>G</sub> una lista di CVE<sub>G</sub> utilizzando scanner professionali di terze parti come Qualys<sub>G</sub>, alla quale aggiunge una serie di altre metriche fornendo un dettagliato e attendibile contesto facilmente interpretabile da un analista di sicurezza. La piattaforma funge da motore di prioritizzazione intelligente: valuta il rischio operativo di ogni singola CVE<sub>G</sub> e impiega l'Intelligenza Artificiale per generare una spiegazione chiara e sintetica delle metriche rilevate. In questo modo, il sistema non si sostituisce all'analista nella decisione finale, ma gli fornisce un quadro contestualizzato e argomentato, permettendogli di validare rapidamente le informazioni proposte e procedere in modo tempestivo con la corretta remediation<sub>G</sub>.

### 3.1. Limiti del CVSS

La metrica principale per classificare una CVE<sub>G</sub> è il CVSS<sub>G</sub>, uno standard sviluppato dal FIRST<sub>G</sub> che indica da 1.0 a 10.0 la gravità di una vulnerabilità. Questa metrica tuttavia risponde alla domanda sbagliata per il triage<sub>G</sub>: dice quanto sarebbe grave una vulnerabilità se sfruttata, non quanto è probabile che venga sfruttata in tempi utili per decidere il patching<sub>G</sub>. Come evidenziato da Shimizu e Hashimoto [1], la metrica CVSS<sub>G</sub> è stata creata solo per misurare il massimo impatto teorico possibile invece di un rischio nel mondo reale. Infatti non considera la probabilità che essa venga usata e il rischio pesato in un preciso contesto. Già da diverso tempo, diversi studi in letteratura [3] sottolineano come i punteggi CVSS<sub>G</sub>, senza informazione sull'ambiente in cui si presenta la vulnerabilità, hanno utilità limitata per una prioritizzazione pratica. Inoltre aggiungere del contesto migliorerebbe significativamente la selezione delle risposte.

Un secondo problema di questa metrica è la scarsa azionabilità del punteggio. Il CVSS<sub>G</sub> concentra molte vulnerabilità nelle fasce alte, con uno score superiore al 7.0, rendendo difficile la priorità di *remediation* e aumentando il fenomeno di Vulnerability Fatigue / Alert Fatigue<sub>G</sub>.

### 3.2. Nuove metriche supportate dalla letteratura scientifica

La soluzione sarebbe integrare nella prioritizzazione una serie di altre metriche per sopprimere ai problemi sopra descritti. Un dato significativo è l'EPSS<sub>G</sub> che utilizza il machine learning e *threat intelligence data* per stimare la probabilità che una vulnerabilità venga sfruttata entro 30 giorni, mentre il KEV<sub>G</sub> indica se sono state registrate evidenze di *exploit*<sub>G</sub> confermato. Secondo Shimizu e Hashimoto [1], mentre un filtro basato esclusivamente sul CVSS<sub>G</sub> presenta un'efficienza operativa di appena lo 0,5% (generando un elevato rumore di fondo), il modello combinato innalza la precisione al 9,1%. Questo permette di concentrare gli sforzi operativi sulle minacce reali, mantenendo al contempo una copertura (*coverage*) dell'85,6% sulle vulnerabilità effettivamente sfruttate.

| Method                                                                           | Efficiency  | Coverage     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| CVSS $\geq 7.0$                                                                  | 0.5%        | 90.0%        |
| KEV Only                                                                         | 74.3%       | 86.7%        |
| EPSS $\geq 0.088$                                                                | 4.9%        | 48.9%        |
| <b>Proposed Method<br/>(KEV <math>\vee</math> EPSS) <math>\wedge</math> CVSS</b> | <b>9.1%</b> | <b>85.6%</b> |

Tabella 1: Confronto delle metriche di prioritizzazione: Efficienza e Copertura in base al metodo adottato.

### 3.3. Il modello Vulnerability Management Chaining

Shimizu e Hashimoto [1] dimostrano come combinare CVSS<sub>G</sub>, EPSS<sub>G</sub> e KEV<sub>G</sub> dia un risultato molto più accurato. Lo studio definisce il *Vulnerability Management Chaining*, un albero decisionale (*decision tree*<sub>G</sub>) che prende in input questi tre dati e restituisce una priorità da assegnare alla CVE<sub>G</sub>.






Figura 1: *Vulnerability Management Chaining Decision Tree*, da [1]

L'albero presentato in Figura 1 è composto da due stadi principali:

1. Nello stadio uno viene controllata la reale minaccia e si passa allo stadio successivo se e solo se uno di questi due valori è vero:
  - è presente nel catalogo del  $KEV_G$ ?
  - ha un  $EPSS_G$  alto (maggiore di 0.0888)?
2. Se si arriva allo stadio due, la minaccia è probabile, dunque si valuta quanto sarebbe grave nel peggior caso possibile: se ha un  $CVSS_G$  maggiore di 7.0 è di priorità massima.

Dal *decision tree<sub>G</sub>* possono essere prodotti in output 4 risultati:

| Classe di Priorità | Condizione Logica (Decision Tree)                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Critical</b>    | $KEV == \text{TRUE} \text{ AND } CVSS \geq 7.0$                                |
| <b>High</b>        | $EPSS \geq 0.0888 \text{ AND } CVSS \geq 7.0 \text{ AND } KEV == \text{FALSE}$ |
| <b>Monitor</b>     | $(KEV == \text{TRUE} \text{ OR } EPSS \geq 0.0888) \text{ AND } CVSS < 7.0$    |
| <b>Defer</b>       | $KEV == \text{FALSE} \text{ AND } EPSS < 0.0888$                               |

Tabella 2: Regole decisionali e condizioni logiche per l'assegnazione delle classi di priorità.

Nella piattaforma ThreatLens per la classificazione dell'esito finale, il sistema adotta la nomenclatura introdotta dal framework  $SSVC_G$ .

Questa scelta architetturale è motivata dal fatto che il modello  $SSVC_G$  viene adottato come linguaggio di classificazione, in quanto progettato esplicitamente per categorizzare le decisioni di risposta attorno agli  $stakeholder_G$ , alle azioni di mitigazione e alla tolleranza al rischio dell'organizzazione. Come riporta la documentazione ufficiale di CISA [4]:

*CISA uses its own SSVC decision tree model to prioritize relevant vulnerabilities into four possible decisions:*

- **Track:** *The vulnerability does not require action at this time. The organization would continue to track the vulnerability and reassess it if new information becomes available. CISA recommends remediating Track vulnerabilities within standard update timelines.*
- **Track\*:** *The vulnerability contains specific characteristics that may require closer monitoring for changes. CISA recommends remediating Track\* vulnerabilities within standard update timelines.*
- **Attend:** *The vulnerability requires attention from the organization's internal, supervisory-level individuals. Necessary actions include requesting assistance or information about the vulnerability, and may involve publishing a notification either internally and/or externally. CISA recommends remediating Attend vulnerabilities sooner than standard update timelines.*
- **Act:** *The vulnerability requires attention from the organization's internal, supervisory-level and leadership-level individuals. Necessary actions include requesting assistance or information about the vulnerability, as well as publishing a notification either internally and/or externally. Typically, internal groups would meet to determine the overall response and then execute agreed upon actions. CISA recommends remediating Act vulnerabilities as soon as possible.*

Di conseguenza, gli esiti dell'elaborazione algoritmica vengono mappati sulle seguenti categorie d'azione standardizzate:

- TRACK
- TRACK\*
- ATTEND
- ACT

### 3.3.1. Analisi teorica del funzionamento

I tre dati da soli forniscono poche informazioni, ma combinati si compensano tra di loro, dando un contesto più completo:

- il  $KEV_G$  ha un alta confidenza (se presente nel database è un dato molto rilevante), ma ha una copertura limitata e una natura reattiva (non prevede rischi potenzialmente gravi).
- l' $EPSS_G$  ha una forte copertura predittiva, ma proprio per questo è un dato probabilistico con alta incertezza che produce falsi positivi e falsi negativi.
- il  $CVSS_G$  valuta l'impatto potenziale in modo accurato, ma non indica se la vulnerabilità sarà realmente sfruttata.

Questo framework adotta un approccio *threat-first*: come riportano Shimizu e Hashimoto [1] le vulnerabilità realmente sfruttate rispetto alle  $CVE_G$  pubblicate

sono in numero molto minore. Per questo l'algoritmo parte valutando le vulnerabilità che sono realmente una minaccia.

### 3.3.2. Parametrizzazione dei valori

Le soglie citate sopra per CVSS<sub>G</sub> e EPSS<sub>G</sub> sono dei parametri indicati da Shimizu e Hashimoto [1] che hanno condotto un'analisi usando un dataset di 28.377 CVE<sub>G</sub>. Lo studio dimostra come questi specifici valori siano statisticamente ottimali per segmentare le minacce in classi operative distinte.

Tuttavia indica che questi valori possono essere dei parametri flessibili ed è possibile configurarli in funzione del profilo di tolleranza che si vuole ottenere. Se per esempio ci si trova in un ambiente particolarmente critico ed è necessario prendere in considerazione anche delle vulnerabilità con valori di gravità minore, si abbassa la soglia EPSS<sub>G</sub>. Se un'organizzazione ha meno risorse da allocare per il Vulnerability Assessment<sub>G</sub>, si può decidere di alzare la soglia accettando un rischio maggiore, al fine di isolare un quantitativo minore di vulnerabilità da gestire.

In ThreatLens è stato deciso di inserire nell'algoritmo le soglie indicate statisticamente ottimali da Shimizu e Hashimoto [1]. Tuttavia, a fronte delle considerazioni sopracitate, è stato preso in considerazione come futuro sviluppo una configurazione dall'interfaccia web del calcolo della priorità. Questa implementazione consentirà all'analista di selezionare queste soglie calibrando l'algoritmo per adattare i risultati allo specifico contesto operativo e alla tolleranza al rischio della propria organizzazione.

### 3.3.3. Ruolo del contesto dell'asset

Il sistema progettato analizza il contesto del dispositivo da analizzare attraverso tre parametri distinti forniti in input dall'utente: l'ambiente di esecuzione, l'esposizione di rete e la criticità sistemica dell'asset. Il sistema non utilizza questi dati per alterare matematicamente la priorità finale della vulnerabilità, ma vengono elaborati per produrre un indicatore parallelo e indipendente che segnala all'analista se il contesto richiede un'attenzione nulla, elevata o forte. Il calcolo è rappresentato dalla matrice Tabella 3

| Esposizione \ Criticità | Criticità |          |          |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                         | LOW       | MEDIUM   | HIGH     |
| ISOLATED                | NONE      | NONE     | ELEVATED |
| INTERNAL                | NONE      | ELEVATED | STRONG   |
| PUBLIC                  | ELEVATED  | STRONG   | STRONG   |

Tabella 3: Matrice di calcolo deterministico per il livello di attenzione contestuale (*Context Attention*).

Questa scelta progettuale è motivata dallo stato attuale della ricerca scientifica a riguardo. Sebbene la letteratura [5] riconosca che il contesto dell'asset sia un

livello informativo cruciale per la prioritizzazione, non esistono ad oggi criteri empiricamente consolidati per convertire tali fattori in pesi numerici esatti.

Per garantire un rigore scientifico e generare metriche non validate, si è deciso di trattare il contesto dell'asset come un segnale separato che arricchisce l'analisi generale. In questo modo si evita di inquinare il calcolo della gravità modellato su algoritmi comprovati dalla letteratura del settore [1].

## Capitolo 4.

# Analisi dei Requisiti

A seguito dello studio del dominio del problema, si è proceduto alla definizione dei casi d'uso e alla conseguente stesura dei requisiti di sistema.

### 4.1. Casi d'uso del sistema

#### UC1: Creazione e avvio dell'analisi di sicurezza




Figura 2: Use Case - UC1: Creazione e avvio dell'analisi di sicurezza

|                          |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore principale</b> | Utente                                                                                                                                                                     |
| <b>Attore secondario</b> | Scanner                                                                                                                                                                    |
| <b>Precondizione</b>     | L'utente si trova all'interno della piattaforma nella sezione di nuova analisi.                                                                                            |
| <b>Flusso principale</b> | L'utente configura i parametri fondamentali per la scansione (scanner, target, contesto) e ne richiede l'avvio. Il sistema convalida i dati in ingresso e avvia l'analisi. |
| <b>Sottocasi inclusi</b> | UC1.1 (Selezione scanner), UC1.2 (Inserimento IP), UC1.3 (Definizione Asset Context).                                                                                      |

|                       |                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Postcondizione</b> | La scansione è avviata correttamente e il sistema entra in fase di elaborazione. |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

### UC1.1: Selezione dello scanner

|                          |                                                                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore principale</b> | Utente                                                                                                                                         |
| <b>Flusso principale</b> | L'utente seleziona lo scanner da utilizzare per l'analisi. Attualmente il sistema vincola la selezione all'unica opzione supportata (QualysG). |

### UC1.2: Inserimento IP<sub>G</sub> target

|                          |                                                                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore principale</b> | Utente                                                                                                                             |
| <b>Flusso principale</b> | L'utente inserisce un singolo indirizzo IP <sub>G</sub> che rappresenta il target su cui effettuare l'analisi delle vulnerabilità. |

### UC1.3: Definizione dell'asset context<sub>G</sub>

|                          |                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore principale</b> | Utente                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Flusso principale</b> | L'utente seleziona i tre parametri di contesto necessari a delineare il profilo di rischio del target: ambiente ( <i>environment</i> ), esposizione ( <i>exposure</i> ) e criticità ( <i>criticality</i> ). |

### UC2: Monitoraggio dell'avanzamento dell'analisi



Figura 3: Use Case - UC2: Monitoraggio dell'avanzamento dell'analisi

|                          |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore principale</b> | Utente                                                                                                                                                           |
| <b>Flusso principale</b> | L'utente visualizza l'interfaccia dedicata allo stato dell'analisi. Il sistema interroga lo scanner e mostra in tempo reale l'avanzamento del processo (scansio- |

ne in corso, recupero di dati, generazione  $AI_G$  o pipeline<sub>G</sub> fallita).

**Postcondizione** L'utente è costantemente informato sullo stato di completamento del task.

### UC3: Apertura e consultazione del report di vulnerabilità




Figura 4: Use Case - UC3: Apertura e consultazione del report di vulnerabilità

|                          |                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore principale</b> | Utente                                                                                                                                                                              |
| <b>Precondizione</b>     | L'utente richiede l'accesso ai risultati di una specifica analisi.                                                                                                                  |
| <b>Flusso principale</b> | Il sistema recupera il report e presenta un <i>Vulnerability Report</i> aggregato che include le vulnerabilità, la loro priorità operativa e la spiegazione generata dall' $AI_G$ . |
| <b>Sottocasi inclusi</b> | UC3.1 (Report non disponibile)                                                                                                                                                      |
| <b>Postcondizione</b>    | L'utente dispone delle metriche contestuali per prendere una decisione operativa sulle remediation.                                                                                 |

#### UC3.1: Report non disponibile

|                          |                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore principale</b> | Utente                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Flusso principale</b> | Qualora l'analisi non sia ancora terminata, sia fallita durante la pipeline <sub>G</sub> o il report richiesto non esista nel sistema, viene mostrato un avviso a schermo che comunica esplicitamente che il report non è disponibile. |
| <b>Postcondizione</b>    | L'utente è informato dell'indisponibilità del dato.                                                                                                                                                                                    |

## UC4: Esportazione del report




Figura 5: Use Case - UC4: Esportazione del report

|                          |                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore principale</b> | Utente                                                                                                                                                                                                |
| <b>Precondizione</b>     | L'utente sta visualizzando un report completato e accessibile.                                                                                                                                        |
| <b>Flusso principale</b> | L'utente richiede l'esportazione del report. Il sistema compila un documento in formato DOCX <sub>G</sub> contenente il dettaglio tecnico delle vulnerabilità e lo rende disponibile per il download. |
| <b>Sottocasi inclusi</b> | UC4.1 (Fallimento esportazione)                                                                                                                                                                       |
| <b>Postcondizione</b>    | Viene scaricato il file DOCX <sub>G</sub> del report.                                                                                                                                                 |

### UC4.1: Fallimento esportazione del report

|                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore principale</b> | Utente                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Flusso principale</b> | Se il processo di compilazione del file DOCX <sub>G</sub> o il suo salvataggio incontrano un'eccezione, il sistema interrompe il processo di esportazione e notifica l'errore all'utente tramite un apposito messaggio. |
| <b>Postcondizione</b>    | Il sistema segnala il fallimento dell'operazione e l'esportazione viene annullata.                                                                                                                                      |

## UC5: Invio del report tramite email






Figura 6: Use Case - UC5: Invio del report tramite email

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore principale</b> | Utente                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Flusso principale</b> | L'utente, dopo aver visualizzato un'analisi completa, richiede l'invio del report tramite email e specifica l'indirizzo di destinazione. Il sistema pre-dispone il documento (es. in formato DOCX <sub>G</sub> ), lo allega a un messaggio e lo inoltra al server SMTP per la consegna. |
| <b>Postcondizione</b>    | Il report viene inviato con successo all'indirizzo specificato e il sistema conferma all'utente la presa in carico dell'operazione.                                                                                                                                                     |

#### UC5.1: Fallimento invio del report tramite email

|                          |                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore principale</b> | Utente                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Flusso principale</b> | Se il sistema rileva un errore durante la comunicazione con il server di posta (ad esempio per problemi di rete, timeout o credenziali non valide) o se l'indirizzo email fornito risulta malformato, il processo di invio viene interrotto. |
| <b>Postcondizione</b>    | L'email non viene inoltrata e il sistema notifica l'utente dell'errore, invitandolo a riprovare o a controllare i dati inseriti.                                                                                                             |

## 4.2. Requisiti Funzionali

Nella seguente tabella sono riportati i requisiti funzionali obbligatori estratti dai casi d'uso.

| Codice | Descrizione | Fonti | Stato |
|--------|-------------|-------|-------|
|--------|-------------|-------|-------|

|       |                                                                                                                                                                           |       |                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|
| RF001 | Il sistema deve permettere all'Utente di richiedere l'avvio di una nuova analisi.                                                                                         | UC1   | Implementato     |
| RF002 | L'Utente deve poter selezionare lo scanner dall'interfaccia. Il sistema deve forzare l'unica opzione supportata (Qualys <sub>G</sub> ).                                   | UC1.1 | Implementato     |
| RF003 | L'Utente deve poter inserire un singolo indirizzo IP <sub>G</sub> in un apposito campo di testo.                                                                          | UC1.2 | Implementato     |
| RF004 | L'Utente deve poter selezionare i parametri dell'asset context <sub>G</sub> (ambiente, esposizione e criticità) attraverso appositi menu a tendina o selettori.           | UC1.3 | Implementato     |
| RF005 | Il sistema deve mostrare all'Utente un indicatore visivo in tempo reale con lo stato esatto della scansione (es. in corso, recupero dati, AI, fallita).                   | UC2   | Implementato     |
| RF006 | Il sistema deve renderizzare a schermo il Vulnerability Report, mostrando le vulnerabilità, il badge della priorità operativa calcolata e il testo dell'AI <sub>G</sub> . | UC3   | Implementato     |
| RF007 | Il sistema deve mostrare all'Utente un avviso di Report non disponibile se si tenta di aprire un'analisi inesistente, ancora in esecuzione o fallita.                     | UC3.1 | Implementato     |
| RF008 | L'Utente deve poter cliccare un comando specifico per richiedere la compilazione e il download del report in formato DOCX <sub>G</sub> .                                  | UC4   | Implementato     |
| RF009 | Il sistema deve intercettare gli errori di generazione file e notificare l'Utente con un messaggio d'errore a schermo.                                                    | UC4.1 | Implementato     |
| RF010 | L'utente deve poter inviare il report finale ad un indirizzo email specifico                                                                                              | UC5   | Non Implementato |
| RF011 | Il sistema deve intercettare errori nell'invio email del report                                                                                                           | UC5.1 | Non Implementato |

Tabella 4: Elenco dei Requisiti Funzionali obbligatori estratti dai casi d'uso.

# Capitolo 5.

## Tecnologie

### 5.1. Tecnologie di Backend

Per lo sviluppo del backend<sub>G</sub> si è adottato un approccio moderno basato su Python. Di seguito sono riportate le tecnologie e dipendenze che compongono l'infrastruttura lato server.

| Nome                                         | Versione | Descrizione                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Linguaggio e Containerizzazione</b>       |          |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Python                                       | 3.12     | Linguaggio di programmazione utilizzato per il backend <sub>G</sub> , scelto per il suo ampio numero di librerie, la velocità di sviluppo e poichè è il linguaggio di FastAPI, uno dei principali framework di backend <sub>G</sub> . |
| Docker & Docker Compose                      | -        | Piattaforma di containerizzazione utilizzata per l'isolamento dell'ambiente di esecuzione e l'orchestrazione dei servizi collegati.                                                                                                   |
| <b>Infrastruttura Web (API &amp; Server)</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                       |
| FastAPI                                      | 0.138.2  | Framework web ad alte prestazioni per la costruzione di API RESTful. Gestisce il routing, il middleware (es. CORS) e la gestione degli errori HTTP.                                                                                   |
| Uvicorn                                      | 0.49.0   | Server web ASGI leggero e veloce, responsabile dell'esecuzione asincrona dell'applicazione FastAPI.                                                                                                                                   |
| <b>Validazione e Configurazione</b>          |          |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pydantic                                     | 2.13.4   | Libreria per la validazione rigida e type-safe. Viene utilizzato per validare tutti i dati in entrata e in uscita del backend <sub>G</sub> , supportata nativamente da FastAPI.                                                       |
| Pydantic Settings                            | 2.14.2   | Estensione di Pydantic impiegata per la gestione centralizzata e sicu-                                                                                                                                                                |

|                                          |         |                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |         | ra delle configurazioni e delle variabili d'ambiente come le API key.                                                                                          |
| <b>Integrazioni e Client HTTP</b>        |         |                                                                                                                                                                |
| HTTPX                                    | 0.28.1  | Client HTTP di nuova generazione, impiegato per le chiamate di rete verso i provider esterni.                                                                  |
| Requests                                 | -       | Libreria HTTP standard utilizzata in modalità sincrona all'interno degli <b>adapter</b> per interrogare gli scanner e le API esterne (es. Qualys, NVD).        |
| Google GenAI                             | -       | SDK <sub>G</sub> ufficiale integrato nell'adapter AI <sub>G</sub> per orchestrare le chiamate al modello LLM responsabile della generazione delle spiegazioni. |
| <b>Generazione Documentale</b>           |         |                                                                                                                                                                |
| Python-docx                              | 1.2.0   | Libreria impiegata per la formattazione del report finale di vulnerabilità in formato DOCX <sub>G</sub> .                                                      |
| <b>Strumenti di Sviluppo (Dev Tools)</b> |         |                                                                                                                                                                |
| Ruff                                     | 0.15.20 | Lint e formatter ad alte prestazioni scritto in Rust, utilizzato per garantire la pulizia e lo standard stilistico del codice sorgente.                        |
| Pytest                                   | 9.1.1   | Framework per la stesura e l'esecuzione dei test automatici.                                                                                                   |

Tabella 5: Tecnologie di Backend

## 5.2. Tecnologie di Frontend

Per lo sviluppo del frontend è stato scelto il framework Angular 22, per il suo vasto ecosistema di programmazione web (che include il routing nativo), una forte scalabilità per la sua architettura a componenti, per la presenza di pattern integrati nel sistema come l'iniezione delle dipendenze, e per l'uso di moderne librerie come RxJS per la programmazione reattiva.

| Nome                                        | Versione | Descrizione                                                                                                             |
|---------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Linguaggi di Programmazione e Markup</b> |          |                                                                                                                         |
| TypeScript                                  | 6.0.2    | Linguaggio utilizzato per il frontend che garantisce un <b>type-checking</b> rigoroso, nativo del framework di Angular. |

|                                |         |                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HTML5 & CSS3                   | Nativi  | Linguaggi standard utilizzati per la strutturazione semantica della pagina e per il design dei componenti utente.                                             |
| <b>Framework e Moduli Core</b> |         |                                                                                                                                                               |
| Angular                        | ~22.0.0 | Framework open source per lo sviluppo di Single-page application, è stato usato per realizzare il frontend dell'applicazione.                                 |
| RxJS                           | 7.8.0   | Libreria per la programmazione reattiva basata su <b>Observable</b> , fondamentale per la gestione dei flussi asincroni e degli eventi nel framework Angular. |

Tabella 6: Tecnologie di frontend

### 5.3. Strumenti di Sviluppo e Ambiente

Durante il ciclo di vita del software sono stati inoltre usati una serie di strumenti trasversali che hanno garantito un corretto sviluppo della piattaforma.

| Nome                                 | Versione | Descrizione                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codifica e Versionamento</b>      |          |                                                                                                                                                                                        |
| Visual Studio Code                   | -        | Editor di codice sorgente avanzato utilizzato come ambiente di sviluppo integrato (IDE) principale, configurato con estensioni per il supporto nativo a Python, TypeScript e Typst.    |
| Git                                  | -        | Sistema di controllo di versione distribuito, impiegato per il tracciamento progressivo delle modifiche, la gestione dei <i>branch</i> e la storicizzazione sicura del progetto.       |
| <b>Ambiente di Esecuzione e Test</b> |          |                                                                                                                                                                                        |
| VMware                               | -        | Software <i>hypervisor</i> utilizzato per l'esecuzione locale di macchine virtuali isolate. È risultato fondamentale per istanziare i target di test da analizzare tramite lo scanner. |
| Qualys Virtual Scanner               | -        | Appliance virtuale fornita da Qualys, eseguita in locale per materializzare le scansioni sui target interni comunicando con l'infrastruttura Cloud.                                    |
| Metasploitable 2                     | -        | Macchina virtuale basata su Linux, intenzionalmente vulnerabile. È stata impiegata come ambiente <i>target</i> con-                                                                    |

|                                                |   |                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |   | trollato per validare l'effettivo rilevamento delle minacce.                                                                                                                          |
| <b>Servizi Esterni e API</b>                   |   |                                                                                                                                                                                       |
| Qualys Tenant API                              | - | Interfaccia REST esposta dal Cloud Qualys per orchestrare il processo di scansione, inviare comandi all'appliance locale ed estrarre i referti tecnici.                               |
| Google AI API                                  | - | Servizio di intelligenza artificiale interrogato per generare la spiegazione contestuale delle vulnerabilità rilevate, sfruttando avanzati modelli linguistici.                       |
| NVD API                                        | - | API del National Vulnerability Database interrogata per recuperare le metriche base e il punteggio di severità (CVSS <sub>G</sub> ) associato alle singole vulnerabilità.             |
| CISA KEV Catalog                               | - | Catalogo fornito dalla CISA e interrogato tramite feed JSON per verificare in modo deterministico se una specifica vulnerabilità risulta attivamente sfruttata ( <i>Exploited</i> ).  |
| FIRST EPSS API                                 | - | Endpoint REST fornito dal framework FIRST per il recupero dell'EPSS <sub>G</sub> , utilizzato per stimare la probabilità di sfruttamento di una falla entro 30 giorni.                |
| <b>Progettazione, Appunti e Documentazione</b> |   |                                                                                                                                                                                       |
| PlantUML                                       | - | Strumento utilizzato per la modellazione e la generazione automatica di diagrammi architettureali.                                                                                    |
| Notion                                         | - | Piattaforma di produttività impiegata come <i>knowledge base</i> centralizzata per la raccolta degli appunti, la stesura dei requisiti e il tracciamento delle decisioni progettuali. |
| MkDocs                                         | - | Generatore di siti web statici tipicamente usato per documentare il codice di progetti Python tramite file in formato Markdown.                                                       |

Tabella 7: Strumenti di sviluppo e ambiente

## Capitolo 6.

# Ambiente di test

### 6.1. Architettura del laboratorio

L'ambiente di collaudo di ThreatLens è costituito da due macchine virtuali (VM) che comunicano tra di loro tramite un'interfaccia di rete in modalità **bridge**. La prima VM ospita uno scanner Qualys<sub>G</sub> incaricato di eseguire le scansioni di vulnerabilità sulla macchina target e di inviare i risultati al tenant<sub>G</sub> cloud di Qualys<sub>G</sub>. Threatlens utilizza le API proprietarie di Qualys<sub>G</sub> per inviare il segnale di inizio scansione alla VM scanner e poi, sempre tramite API, rileva i risultati delle scansioni. La seconda VM ospita Metasploitable2, una macchina Linux intenzionalmente vulnerabile, usata per condurre test per strumenti di sicurezza e praticare tecniche di *pentesting<sub>G</sub>* comuni.

### 6.2. Problemi e soluzioni adottate

A causa dell'indisponibilità temporanea del datacenter aziendale di Kirey, l'infrastruttura di virtualizzazione è stata ospitata localmente sulla workstation personale fornita dall'azienda. Tale vincolo ha imposto un'allocazione stringente delle risorse hardware: 2 GB di RAM e 1 vCPU per l'istanza Metasploitable, e 4 GB di RAM e 2 vCPU per l'appliance Qualys<sub>G</sub>.

Questo ridimensionamento ha inizialmente impattato i cicli di sviluppo, portando i tempi di esecuzione di una singola scansione fino a superare un'ora e mezza. Per ottimizzare il processo di sviluppo e testing della piattaforma è stata sfruttata la modularità architetturale della pipeline<sub>G</sub> di elaborazione. Tramite un branch di git dedicato è stata saltata la fase di scansione real-time ed è stata eseguita l'elaborazione dei dati da una scansione precedentemente lanciata.

Questo approccio ha permesso di snellire lo sviluppo senza compromettere l'affidabilità della piattaforma. Infatti il meccanismo di avvio della scansione era già stato testato e validato, mentre il fulcro della complessità logica risiedeva nel recupero dei dati e nel calcolo della priorità della CVE<sub>G</sub>.

## Capitolo 7.

# Progettazione Architetturale

L'obiettivo della fase di progettazione è stato delineare la struttura di un sistema in grado di rispettare i requisiti derivati dalla fase di studio del dominio. La fase iniziale è stata dedicata alla strutturazione del backend<sub>G</sub>, costruendo i diagrammi delle classi per modellare le principali entità del sistema. A questa fase è stata data particolare attenzione poichè è il backend<sub>G</sub> che contiene tutta la logica del sistema, il recupero dati e il motore di classificazione delle vulnerabilità, delegando al frontend<sub>G</sub> solo la parte di interfaccia. Successivamente è stato strutturato il frontend<sub>G</sub>, ricercando quali fossero i pattern più usati nel framework di Angular per strutturare correttamente un'interfaccia web.

### 7.1. Architettura di backend<sub>G</sub>: Ports & Adapters

Il backend<sub>G</sub> è stato modellato con un'architettura esagonale, conosciuta anche come *Ports & Adapters*. Questo tipo di struttura ha come obiettivo primario isolare la logica di business, garantendo un'elevata testabilità e indipendenza da tecnologie esterne. Il *core<sub>G</sub>* in questo modo risulta completamente agnostico rispetto ai dettagli implementativi di framework, database o provider di dati esterni. Il sistema è strutturato in livelli concentrici:

- *Domain*: rappresenta il nucleo dell'architettura, contiene le entità (modellate tramite classi) sulle quali si basa tutto il sistema ed è privo di dipendenze esterne.
- *Services*: definiscono i casi d'uso dell'applicazione e fungono da orchestratori. Hanno il compito di implementare le *Inbound Ports* per gestire le richieste in ingresso, coordinano gli oggetti del dominio e utilizzano le *Outbound Ports* per delegare all'esterno operazioni come salvataggio o recupero di dati.
- *Ports*: sono il punto di connessione tra il dominio e l'esterno, permettendo una comunicazione strutturata senza creare accoppiamento. Si suddividono in Inbound Ports (definiscono i casi d'uso accessibili dall'esterno) e Outbound Ports (modellano interfacce per dialogare con l'esterno)
- *Adapters*: rappresentano lo strato più esterno e operando come traduttori tra le tecnologie specifiche ed il nucleo. Si suddividono in *Inbound Adapters* (guidano l'input invocando le *Inbound Ports*) e *Outbound Adapters* (vengono guidati dall'applicazione per interagire con l'infrastruttura esterna tramite le *Outbound Ports*).



### 7.1.1. Diagramma delle classi di backend<sub>G</sub>




Figura 7: Diagramma architetturale dei componenti

Il diagramma in Figura 7 modella le principali componenti di backend.

### 7.1.2. Inbound Adapters

L'unico Inbound Adapter è l'**AssessmentRouter**, responsabile dell'esposizione delle API di backend<sub>G</sub> al frontend<sub>G</sub>. Questo modulo delega la validazione dei dati in ingresso e uscita agli schemi pydantic. Questa scelta protegge il core dell'applicazione e lo isola completamente. I metodi principali di questa classe sono:

```

start_analysis(
    request: AssessmentRequestSchema,
    use_case: StartAssessmentUseCase,
) -> AssessmentResponseSchema:

```

Avvia l'esecuzione della pipeline ricevendo in input l'IP e le informazioni di con-

testo del dispositivo target. Poichè la produzione del report è un'operazione che richiede diversi minuti per completarsi, la funzione non ritorna il report finale, ma lancia il processo in background e ne ritorna l'id. In questo modo il frontend<sub>G</sub> può effettuare un polling periodico per monitorare lo stato dell'operazione e mostrare all'utente gli avanzamenti di essa.

```
get_status(  
    analysis_id: str,  
    use_case: GetAssessmentStatusUseCase  
) -> PipelineSchema:
```

Dato l'id di un'analisi, ne ritorna lo stato sottoforma di **PipelineSchema** che contiene

- stato
- step della pipeline
- messaggio descrittivo
- eventuale errore o warnings

```
get_analysis_report(  
    analysis_id: str,  
    use_case: GetAssessmentReportUseCase  
) -> VulnerabilityReportSchema:
```

Dato l'id di un'analisi ne ritorna, se esistente e pronto, il report finale sottoforma di **VulnerabilityReportSchema**, tra i campi principali contiene una lista di vulnerabilità con le seguenti informazioni:

- CVE<sub>G</sub>
- la severità calcolata dallo scanner (nell'MVP Qualys<sub>G</sub>)
- CVSS<sub>G</sub>
- EPSS<sub>G</sub>
- se è presente nel KEV<sub>G</sub>
- la severità calcolata tramite il framework di Shimizu e Hashimoto [1] (*Vulnerability Management Chaining*)
- un resoconto generato dall'AI<sub>G</sub>

```
export_analysis_report(  
    request: ExportRequestSchema,  
    analysis_id: str,  
    use_case: ExportAssessmentReportUseCase  
) -> Response:
```

Dato l'id di un'analisi e l'estensione richiesta (nell'MVP l'unico formato disponibile è DOCX<sub>G</sub>), ne ritorna il file scaricabile.

### 7.1.3. Servizi Applicativi

#### 7.1.3.1. AssessmentApplicationService

L'**AssessmentApplicationService** è l'orchestratore principale dell'applicazione. Gestisce i tre casi d'uso principali, organizzando tutto il ciclo di vita dell'applicazione.

```
start_assessment(request: AssessmentRequest) ->
AssessmentResponse:
```

Crea l'analisi e chiama in background la pipeline di esecuzione, in questo modo il backend<sub>G</sub> non è bloccato durante l'esecuzione e può gestire altre richieste da parte del frontend<sub>G</sub>. Ritorna al frontend<sub>G</sub> l'id dell'analisi creata, in modo che lo possa usare per chiederne lo stato e recuperarne il report.

```
get_status(self, analysis_id: str) -> Pipeline:
```

Utilizza l'id della pipeline per recuperare da una memoria volatile la **StoredAnalysis** contenente l'analisi

#### 7.1.3.2. PriorityEngine

Il **PriorityEngine** è una classe di supporto all'**AssessmentApplicationService** che incapsula la logica di calcolo della priorità di ThreatLens. Questa classe modella il *decision tree* descritto da Shimizu e Hashimoto [1].

### 7.1.4. Outbound Adapters

#### 7.1.4.1. Scanner

Per l'MVP è stato codificato un adapter per lo scanner di vulnerabilità Qualys<sub>G</sub>, ma il sistema grazie alla sua architettura, è aperto a nuovi scanner tramite la codifica di adapter dedicati. L'adapter deve implementare il metodo della porta:

```
scan(ip: str) -> ScannerResult
```

Tale metodo riceve l'ip del dispositivo target e ritorna l'oggetto di dominio **ScannerResult**, nel quale vengono mappati i risultati provenienti dalle API<sub>G</sub> del tenant di Qualys<sub>G</sub>.

#### 7.1.4.2. AnalysisStore

L'adapter **InMemoryAnalysisStore** gestisce la persistenza volatile delle **StoredAnalysis**, contenenti i risultati di un'analisi prodotti al termine della pipeline<sub>G</sub>. Mette a disposizione metodi di lettura e scrittura dell'oggetto:

```
get_analysis(analysis_id: str) -> StoredAnalysis
```

Ritorna l'oggetto desiderato tramite il suo id

```
get_all_analysis() -> list
```

Ritorna tutte le analisi salvate nel sistema

```
save_analysis(analysis: StoredAnalysis) -> None:
```

Salva un'analisi nel sistema

#### 7.1.4.3. Data providers

Il recupero dei dati necessari al calcolo della gravità ( $CVSS_G$ ,  $EPSS_G$ ,  $KEV_G$ ), viene gestito da tre classi che si occupano di usare API di servizi esterni e normalizzare la loro risposta in oggetti di dominio.

- **NvdCvssAdapter** presenta il metodo `get_cvss_bulk(cve_list: list[str]) -> dict[str, CvssData]` che ritorna dal *database* di  $NVD_G$  i valori  $CVSS_G$  delle  $CVE_G$  che gli sono state fornite.
- **FirstEpssAdapter** espone il metodo `get_epss_bulk(cve_list: list[str]) -> dict[str, EpssData]` che ritorna dal *database* del  $FIRST_G$  i valori  $EPSS_G$ .
- **CisaKevAdapter** ha il metodo `check_kev_bulk(cve_list: list[str]) -> dict[str, KevData]` che indica per ogni  $CVE_G$  se sia presente nel catalogo del  $CISA_G$ .

#### 7.1.4.4. AiAdapter

Il **GeminiExplanationAdapter** adapter contretizza l'interfaccia definita in **AiExplanationPort**. Il modulo implementa il metodo:

```
generate_explanation_bulk(  
    vulnerabilities: list[PrioritizedVulnerability],  
    ) -> ExplanationById
```

Questo metodo riceve in input l'output delle fasi precedenti della pipeline<sub>G</sub>: una lista di vulnerabilità già prioritzate e arricchite con le relative metriche di contesto. Restituisce una struttura dati indicizzata (**ExplanationById**) che mappa l'identificativo di ciascuna vulnerabilità al resoconto testuale generato dall'Intelligenza Artificiale.

## 7.2. Principi di Design e Modularità nel backend<sub>G</sub>

Durante la progettazione sono state usate una serie di tecniche e design pattern volti a risolvere specifiche sfide implementative. L'applicazione di queste soluzioni ha permesso di strutturare il sistema in modo solido ed efficace, garantendo maggiore modularità e manutenibilità.

### 7.2.1. Inversione delle dipendenze

Il principio di **inversione delle dipendenze** (*Dependency Inversion Principle*) rappresenta il fondamento dell'architettura esagonale perchè rende possibile il disaccoppiamento tra modellazione del dominio e tecnologie esterne. In ThreatLens il nucleo applicativo, composto dalle classi di dominio e i servizi applicativi, non importa nessuna libreria esterna o tecnologia, ma fa uso solamente di moduli nativi del linguaggio python. I servizi applicativi, per ottenere i dati necessari al calcolo, non eseguono direttamente chiamate API<sub>G</sub>, ma fanno riferimento a interfacce astratte (le *outbound ports*) che espongono dei metodi generici (per esempio `fetch_data()` o `scan()`) la cui implementazione sarà gestita da un modulo esterno al *core*. Questo approccio ha tre principali vantaggi:

- **Alta testabilità:** per testare un servizio applicativo non è necessario istanziare l'infrastruttura reale, ma basterà iniettare un componente fittizio (un *mock<sub>G</sub>*).
- **Isolamento degli errori:** la maggior parte delle criticità in un sistema deriva dall'interazione con tecnologie esterne (es. *timeout* di rete, deserializzazione di *payload<sub>G</sub>* imprevisti o librerie che possono variare e diventare incompatibili con il nostro sistema). Isolando in un modulo esterno è possibile gestire in modo più efficace e ordinato questi errori, senza inquinare internamente la logica del sistema.
- **Modularità:** se si vuole cambiare tecnologia basta scrivere un altro adapter dedicato, senza dover modificare la logica interna del sistema. Questa flessibilità si è rivelata utile anche in fase di sviluppo, consentendo lo sviluppo del *core* tramite adattatori *dummy* (es. oggetti che ritornano risposte fittizie simulando le API<sub>G</sub> esterne) per verificare il funzionamento interno del sistema e man mano integrare le tecnologie esterne con moduli reali.

### 7.2.2. Estensibilità tramite Strategy e Registry

L'architettura è stata ideata per garantire l'estensibilità verso molteplici strumenti di diagnostica (come Qualys<sub>G</sub> o **Errore: nessun mancante**), in modo da poter confrontare i risultati provenienti da più scanner. Per risolvere questo problema di design è stato adottato il pattern **Strategy**: ogni adattatore concreto implementa l'interfaccia **ScannerPort**, incapsulando la propria logica di scansione.

La selezione dinamica dello scanner avviene a *run-time*, in base al parametro **ScannerType** fornito nella richiesta dell'utente. Questa responsabilità è dello **ScannerRegistryAdapter** che concretizza l'interfaccia **ScannerRegistryPort** implementando il pattern *Registry*. A differenza dei pattern creazionali come il *Factory*, che gestiscono l'istanziamento di nuovi oggetti, il *Registry* opera esclusivamente come risolutore di dipendenze. Lo

`ScannerRegistryAdapter` riceve tramite *Dependency Injection* istanze di adattatori già configurate e create all'avvio dell'applicazione dal *Composition Root* (rappresentato nel sistema dal file `dependencies.py` di FastApiG).

### 7.2.3. Single Responsibility Principle

Al fine di mantenere un codice ordinato e manutenibile, senza avere funzioni lunghe e complesse che gestiscono diverse parti del sistema, è necessario applicare rigorosamente il *Single Responsibility Principle* (SRP). L'SRP impone un vincolo architetturale più profondo: un modulo, una classe o una funzione deve avere uno e un solo motivo per essere modificato.

- **A livello di classe:** la classe `AssessmentApplicationService` agisce esclusivamente da orchestratore del caso d'uso, ma delega l'effettiva esecuzione di tutte le sotto operazioni ad altri moduli del sistema. Ad esempio utilizza un adapter esterno per ottenere la lista di `CVEG` che passerà ad altri moduli, oppure non calcola direttamente la priorità operativa ma delega l'operazione al `PriorityEngine`.
- **A livello di funzione:** il metodo `_run_pipeline` gestisce con modularità tutte le fasi della pipeline, delegando l'esecuzione ad altri metodi specializzati nell'operazione (`_scan` o `_calculate_priority`). In questo modo ciascun metodo isola una tipologia di fallimento dell'operazione e un motivo di cambiamento distinto.

Questa rigorosa compartimentazione garantisce che modifiche future o la gestione di errori specifici non inquinino il flusso principale dell'applicazione, favorendo una gestione granulare delle eccezioni (tramite `PipelineFailure` specializzate) e garantendo un'elevata testabilità del codice.

## 7.3. Modellazione della pipeline<sub>G</sub> di assessment

La pipeline<sub>G</sub> di assessment è il motore del sistema che colleziona dati da una serie di servizi esterni e da questi ne calcola un report finale ordinato. La classe che orchestra queste operazioni è l'`AssessmentApplicationService` che fa partire l'analisi con il metodo `start_assessment`. Il processo della pipeline<sub>G</sub> richiede diversi minuti, dunque è stato gestito attraverso l'utilizzo dei *thread* di Python. Nel thread viene avviato in background il metodo `run_pipeline` che consta di cinque fasi:

1. scansione
2. enrichment
3. calcolo della priorità
4. generazione della spiegazione con l'`AIG`
5. creazione del report

Nell'implementazione si è cercato di rispettare il single responsibility principle, infatti come si può notare dalla struttura della pipeline<sub>G</sub>, nelle classi c'è un metodo principale orchestratore che chiama una serie di metodi privati che eseguono una sola operazione logica. Questo rende il codice più leggibile e manutenibile, cercando di atomizzare le operazioni di una funzione, dando più semantica ed evitando funzioni ingestibili con centinaia di righe di codice, favorendo inoltre testabilità e gestione degli errori.

### 7.3.1. Fase 1: Scansione

Viene gestita dalla funzione `_scan` che utilizza la `ScannerRegistryPort` per recuperare lo scanner selezionato e la `ScannerPort` per ottenere un oggetto `ScannerResult`, contenente la lista di *finding* trovati.

### 7.3.2. Fase 2: Enrichment

La logica di questa fase risiede nella funzione `_enrich_with_data` che preleva la lista di  $CVE_G$  dall'oggetto `ScannerResult` creato nella fase precedente. In sequenza viene data questa lista di vulnerabilità ai tre data provider:

- `_cvss_provider`
- `_epss_provider`
- `_kev_provider`

che con i loro metodi `_get_*_bulk` (ogni provider al posto di `*` ha il dato che ricerca) arricchiscono la cve con i dati per il calcolo. Ne risulta una lista di `EnrichedVulnerability` che contiene degli elementi indicizzati per cve con i dati che ne indicano la gravità.

### 7.3.3. Fase 3: Calcolo della priorità

Questa fase è affidata al metodo `_calculate_priority`. La computazione è delegata al componente `PriorityEngine`, che incapsula la logica del *decision tree<sub>G</sub>*.

L'elaborazione restituisce una lista di `PrioritizedVulnerability`. Ad ogni vulnerabilità viene assegnata una `OperationalPriority` che ne categorizza la gravità in ordine crescente:

- TRACK
- TRACK\*
- ATTEND
- ACT

Questo modulo calcola intolte con la funzione `_calculate_context_attention` la `ContextAttention` tramite la `_CONTEXT_ATTENTION_MATRIX` che prende in input i tre parametri selezionati all'inizio dell'analisi dall'utente.

#### 7.3.3.1. Fase 4: Generazione della spiegazione con l'AI<sub>G</sub>

Dopo aver ottenuto tutti i dati necessari all'analisi di una  $CVE_G$ , l'AI<sub>G</sub> ha il compito di produrre una spiegazione sintetica in linguaggio naturale, con l'obiettivo di fornire un chiaro contesto della situazione motivando la priorità operativa assegnata dal `PriorityEngine`. La logica di questa fase risiede nel metodo `_generate_ai_explanation` che ha la responsabilità di utilizzare il metodo dell'`AiExplanationPort`, gestendone correttamente la risposta. Per una questione di performance, nell'MVP<sub>G</sub> vengono analizzate solamente le prime cinque vulnerabilità più gravi. Queste vengono date all'`_ai_explanation_provider` che tramite il metodo `generate_explanation_bulk` genera le spiegazioni necessarie a costruire la lista di `ExplainedVulnerability`.

### 7.3.3.2. Fase 5: Creazione del report

Come ultima fase vi è la creazione di un report riassuntivo. Il metodo `_generate_report` ha il compito di aggiornare lo stato della pipeline<sub>G</sub> a **COMPLETED** e salvare in memoria l'oggetto finale, il **VulnerabilityReport**, con un identificativo grazie al quale sarà possibile recuperarlo e mostrarlo all'utente.

### 7.3.4. Architettura di gestione degli errori

Al fine di tradurre in modo granulare eccezioni provenienti dall'esterno, facendole fluire nel modo corretto fino all'interfaccia utente, il sistema implementa un'architettura di gestione degli errori strutturata e centralizzata. Questo non solo permette di averne una gestione ordinata, ma anche di isolare nei punti corretti la logica di gestione delle eccezioni, in modo da non inquinare il dominio con la logica riguardante le tecnologie esterne. La logica di strutturazione è stata individuare le possibili classi di errore del sistema e costruirci una gerarchia di errori che potesse incapsulare anche i diversi tipi di errore provenienti da servizi esterni.

In principio l'architettura suddivide le eccezioni nelle seguenti categorie principali:

- **Eccezioni Applicative (`ApplicationError`)**
- **Fallimenti di pipeline<sub>G</sub> (`PipelineError`)**
- **Guasti Infrastrutturali (`InfrastructureError`)**

#### 7.3.4.1. Eccezioni Applicative

Rappresentano condizioni previste da casi d'uso del sistema. Ognuna è associata a un codice di errore standardizzato (**ErrorCode**). Le eccezioni applicative del sistema implementano la generica **ApplicationError** (che a sua volta implementa la classe **Exception**) e sono:

- **AnalysisNotFoundError**: segnala che l'analisi ricercata non è stata trovata
- **ReportNotReadyError**: segnala che il report non è ancora stato generato
- **UnsupportedScannerError**: segnala che la richiesta di scanner non è supportata dal sistema
- **UnsupportedExportedExtensionError**: segnala che l'estensione richiesta non è supportata dal sistema
- **ExportError**: segnala un errore durante l'esportazione

#### 7.3.4.2. Fallimenti di pipeline<sub>G</sub>

Rappresentano errori bloccanti che si verificano durante il flusso sequenziale della pipeline<sub>G</sub>. Queste eccezioni hanno un codice di errore che registra lo specifico step di esecuzione in cui il sistema si è arrestato, permettendo di identificare con precisione il punto di rottura. I fallimenti della pipeline implementano la generica **PipelineFailure** (che a sua volta implementa la classe **Exception**) e sono:

- **ScanFailure**: segnala un errore durante la fase di scansione.



- **PriorityCalculationFailure**: segnala un errore durante la fase di calcolo interno della priorità.
- **ReportBuildFailure**: segnala un errore durante la fase di costruzione del report.
- **UnexpectedPipelineFailure**: errore generico per errori non contemplati nel corso della pipeline.

#### 7.3.4.3. Guasti infrastrutturali

Modellano i fallimenti derivati dagli outbound adapters. Queste classi hanno il compito di tradurre le eccezioni sollevate dalle librerie di terze parti o dalle API<sub>G</sub> esterne in errori gestibili dal sistema. Solitamente API e librerie esterne possono ritornare una vasta gamma di errori differenziati, per questo sono stati gestiti i casi di errore principali o che sono stati ritenuti rilevanti avendone fatta esperienza in fase di sviluppo. Questi errori vengono incapsulati nelle classi di errori di sistema più ampie con annessa una descrizione esplicativa. L'impatto applicativo di questi errori è delegato ai livelli superiori del sistema. I guasti infrastrutturali implementano il generico **InfrastructureError** (che a sua volta implementa la classe **Exception**) e sono:

- **ProviderUnavailableError**: il provider non è raggiungibile o non risponde.
- **ProviderTimeoutError**: il provider non ha risposto entro il timeout.
- **ProviderAuthenticationError**: il provider ha rifiutato le credenziali.
- **ProviderRateLimitError**: il provider ha applicato un limite alle richieste.
- **ProviderResponseError**: la risposta ricevuta non rispetta il formato atteso.
- **PersistenceError**: errore durante lettura o scrittura della persistenza.
- **FileGenerationError**: errore tecnico durante la generazione di un file.

#### 7.3.4.4. Traduzione verso l'interfaccia

La responsabilità di tradurre le eccezioni interne in risposte HTTP<sub>G</sub> è delegata ad appositi *exception handlers*. Questo approccio garantisce:

- **Standardizzazione del contratto API<sub>G</sub>**: ogni errore esposto all'utente segue un **ErrorResponseSchema** che include:
  - un codice identificativo
  - un messaggio descrittivo
  - dettagli tecnici opzionali
- **Mappatura semantica dei codici**: gli errori applicativi vengono tradotti nei corretti codici HTTP<sub>G</sub>, come **404 Not Found** per risorsa inesistente o **409 Conflict** per conflitti di stato applicativo.
- **Gestione della validazione**: gli errori generati da input non conformi vengono restituiti con codice **422 Unprocessable Content**
- **Tracciamento e sicurezza**: eccezioni inattese non vengono espresse in chiaro all'utente, ma il sistema restituisce un errore interno generico (**500 Internal Server Error**), registra la traccia dell'eccezione (*stack trace*) tramite i log. Questo facilita le operazioni di debug senza compromettere la sicurezza del sistema.

## 7.4. Architettura di frontend<sub>G</sub>

Il frontend<sub>G</sub> è stato progettato adottando un'architettura a livelli (*Layered Architecture*) al fine di favorire una rigorosa separazione delle responsabilità. Sebbene nella pratica comune di sviluppo dell'ecosistema Angular si faccia talvolta riferimento al pattern *Model-View-ViewModel* (MVVM), a livello architetturale la struttura implementata si fonda sull'integrazione del pattern *Presentation Model* con un livello di astrazione basato su *Facade*. Questa struttura è stata adottata dopo un'attenta analisi delle moderne *best practice* consolidate all'interno della *community* di sviluppatori Angular. Tali pattern ampiamente discussi e validati nei canali specializzati di settore, rappresentano oggi uno standard emergente per la scalabilità e manutenibilità di applicazioni web reattive.

Questa scomposizione garantisce che l'interfaccia utente sia completamente disaccoppiata dalle complessità di rete, dalla logica di dominio e dall'orchestrazione dei flussi asincroni. Il sistema è pertanto strutturato in tre macro-livelli:

- **Presentation Layer:** Organizzato secondo il pattern *Smart e Dumb components*, in cui i componenti presentazionali (View) gestiscono esclusivamente il rendering, mentre i componenti contenitore (Smart) adattano lo stato alle esigenze della vista.
- **Abstraction Layer:** Mediato da un'implementazione reattiva del pattern *Facade*, che non si limita a fornire un'interfaccia unificata, ma orchestra i flussi asincroni e funge da singola fonte di verità per lo stato della UI.
- **Core Layer:** Composto da servizi API rigorosamente *stateless* che operano come *Gateway* verso il backend, rispettando il principio di singola responsabilità.

### 7.4.1. Service Model

Hanno la responsabilità di comunicare con le API<sub>G</sub> di backend<sub>G</sub>, tramite chiamate HTTP<sub>G</sub>. Secondo i principi della programmazione reattiva, i metodi di queste classi non ritornano un oggetto statico, ma un canale dinamico dal quale è possibile «osservare» i dati richiesti. I moduli che hanno questo compito sono:

#### 7.4.1.1. AnalysisApi

Si occupa della gestione di un'analisi di Vulnerability Assessment<sub>G</sub>, presenta i metodi:

```
startAnalysis(AssessmentRequest):  
Observable<AssessmentResponse>
```

Metodo che lancia la creazione dell'analisi e riceve un *Observable* di tipo *AssessmentResponse* contenente l'identificativo del processo lanciato.

```
getAnalysesSummary(): Observable<AnalysesSummary>
```

Metodo che ritorna id e stato di tutte le analisi salvate nella memoria del sistema, serve a visualizzare nella home la lista di analisi create.

#### 7.4.1.2. CapabilitiesApi

Si occupa di recuperare le funzionalità che il sistema dispone, serve a recuperare le opzioni selezionabili nel modulo di configurazione dell'analisi (come scanner disponibili e opzioni di contesto dell'asset). Questa classe è particolarmente utile perchè rende il backend intelligente e dipendente dalle funzionalità codificate nel backend<sub>G</sub>: nel caso si aggiunga un nuovo scanner non sarà necessario modificare il frontend<sub>G</sub>, essendo lui stesso a rilevare un nuovo scanner e mostrandone automaticamente l'opzione disponibile. Questo modulo è un buon esempio di come nel sistema siano le tecnologie esterne a dipendere da logica e configurazioni interne. Il metodo di questa classe è:

```
getCapabilities(): Observable<SystemCapabilities>
```

Ritorna le funzionalità che il sistema dispone all'utente.

#### 7.4.1.3. PipelineApi

Servizio che si occupa di richiedere lo stato della pipeline<sub>G</sub> di un'analisi, con il metodo:

```
getStatus(analysisId): Observable<Pipeline>
```

Ritorna un *Observable* di tipo **Pipeline** (un oggetto di frontend<sub>G</sub>) contenente le informazioni della pipeline<sub>G</sub> che verranno mostrate all'utente.

#### 7.4.1.4. ReportApi

Ha la responsabilità di gestire operazioni riguardanti il report: richiederlo per mostrarlo all'utente e richiederne l'esportazione.

```
getReport(analysisId): Observable<VulnerabilityReport>
```

Ritorna un *Observable* di tipo **VulnerabilityReport**, contenente tutte le informazioni da mostrare all'utente.

#### 7.4.2. Facade

Questo layer ha la responsabilità di sollevare lo *Smart Component* complessa gestione dei flussi di dati reattivi basata sugli *Observable*. Questi canali di comunicazione asincrona richiedono un'orchestrazione attenta e centralizzata. Mischiare tale logica con la gestione dei *Dumb Component*, avrebbe generato una classe difficilmente manutenibile. Delegando la gestione degli *Observable* alla *Facade*, si rispetta il *Single Responsibility Principle*, mantenendo il livello di presentazione pulito e focalizzato sulle logiche dell'interfaccia.

#### 7.4.2.1. HomeFacade

Questo modulo si occupa di gestire lo stato della *Home*, la pagina principale di ThreatLens. Presenta un singolo metodo:

```
loadAnalyses(): void
```

Utilizza **analysisApi** per caricare le analisi nella home, gestendone il loro stato ed eventuali errori.

#### 7.4.2.2. NewAnalysisFacade

Questa classe ha il compito di gestire lo stato della pagina di analisi, inclusa la pipeline visiva, presenta due metodi:

```
loadCapabilities(): void
```

Utilizza **capabilitiesApi** per caricare le funzionalità del sistema, gestendone stato ed eventuali errori.

```
startAnalysis(AssessmentRequest): void
```

Utilizza **analysisApi** per lanciare l'analisi, resta in ascolto sul canale di risposta attendendo l'identificativo del processo generato. Si occupa anche di far partire il metodo privato **startPollingStatus(analysisId)** che chiede periodicamente lo stato del processo, in modo da monitorare l'andamento della pipeline di backend, informando l'utente del suo stato e ridirezionando l'interfaccia alla pagina di report una volta terminata l'esecuzione.

#### 7.4.2.3. ReportFacade

Il **ReportFacade** orchestra lo stato della pagina di report, con i metodi:

```
loadReport(analysisId): void
```

Utilizza **reportApi** per recuperare il report e gestire il flusso di dati ed eventuali errori.

```
exportReport(analysisId, format): void
```

Utilizza **reportApi** per generare e recuperare il file esportabile nel formato selezionato dall'utente.

#### 7.4.3. Smart Component (ViewModel)

Questo layer ha il compito di gestire la logica di interfaccia e passare i dati già elaborati ai componenti figli. Deve inoltre restare in ascolto degli eventi emessi dall'utente, per invocare correttamente i metodi della facade lasciandole

la responsabilità di orchestrare la chiamata di rete. Solitamente in Angular lo Smart Component rappresenta una pagina web contenente vari pezzi di interfaccia con cui l'utente può interagire (i Dumb Component). Dunque, gli Smart Component di ThreatLens rappresentano le pagine della piattaforma:

- `HomePage`
- `NewAnalysisPage`
- `ReportPage`

#### 7.4.4. Dumb Component (View)

Rappresentano il livello di presentazione puro. La loro unica responsabilità è presentare gli elementi dell'interfaccia utente e delegare l'interazione dell'utente «verso l'alto», notificando lo Smart Component tramite l'emissione di eventi. Essendo completamente privi di logica applicativa e ignari dei servizi API<sub>G</sub> o della Facade, questi componenti lavorano esclusivamente sui dati ricevuti in ingresso, risultando pertanto altamente riutilizzabili.

#### 7.4.5. Flussi Asincroni e Gestione dello Stato Reattivo

Nell'ambito dello sviluppo di interfacce web moderne, la gestione degli eventi asincroni e dei flussi di dati continui rappresenta una sfida architeturale di primaria importanza. In ThreatLens è stato deciso di adottare un paradigma ibrido, in modo da realizzare un sistema moderno, non aumentandone troppo la complessità. Le operazioni di rete prolungate vengono orchestrate tramite la libreria *RxJS*, mentre la propagazione dello stato all'interfaccia utente è demandata al moderno costrutto dei *Signal*.

Per ottenere le informazioni sullo stato della pipeline non è stata implementata una comunicazione bidirezionale persistente con il backend, per via della sua complessità. Per implementare una feature visiva come l'andamento della pipeline è stato ritenuto sufficiente delegare al client la responsabilità di verificare attivamente aggiornamenti nel server di backend<sub>G</sub>. Questa problematica è stata risolta implementando il pattern del *Polling Consumer*:

- **Il ruolo dell'Orchestratore (Facade):** questo modulo incapsula la logica di *polling*, interrogando attivamente e periodicamente il backend. Ogni volta che riceve un aggiornamento (ad esempio l'esito della scansione o l'avanzamento della pipeline<sub>G</sub>), non emette eventi tramite i classici *Subject* tipici del pattern Observer canonico, ma aggiorna direttamente il proprio stato reattivo sincrono tramite i *Signal*. In questo modo la Facade agisce come fonte di verità per dati in sola lettura verso l'interfaccia.
- **Il ruolo del Consumatore (Smart Component):** Il *ViewModel* agisce da osservatore, senza conoscere la logica di rete. Non gestisce la chiamata HTTP iterativa, ma si limita a reagire passivamente alla lettura dei *Signal* esposti dalla Facade. Non appena quest'ultima aggiorna il proprio stato, il componente viene notificato automaticamente e propaga i dati aggiornati ai *Dumb Component* per mostrarli all'utente.

Questa rigorosa separazione garantisce che il ciclo di vita della richiesta rimanga confinato nel livello della Facade, offrendo al livello di presentazione un'interfaccia dichiarativa e reattiva, costantemente sincronizzata con il server.

## Capitolo 8.

# Implementazione e Scelte Tecnologiche

### 8.1. Modellazione e Validazione dei Dati

Avendo scelto un'architettura di tipo esagonale e FastApi<sub>G</sub> come framework per il backend è stato necessario scegliere in quale punto del sistema utilizzare Pydantic<sub>G</sub> (libreria per la validazione dati spesso usata, poichè integrata nativamente, con FastApi<sub>G</sub>). Sostenendo delle ricerche su diversi forum di *developers*, inserire Pydantic<sub>G</sub> in un'architettura esagonale è un problema concreto che anima diverse discussioni. Le due scelte plausibili sono:

1. creare nel dominio delle classi Pydantic<sub>G</sub>
2. mantenere Pydantic<sub>G</sub> all'esterno del dominio, costruendolo con le *dataclasses* di Python<sub>G</sub>

Gli argomenti a sostegno della prima tesi sono un minor codice boilerplate, evitando duplicazioni inutili e mappature di dati che aggiungono logica non necessaria al funzionamento del programma, allungando il lavoro del programmatore. Tuttavia la seconda tesi è maggiormente supportata da gran parte della letteratura architetturale. In primo luogo, introdurre una libreria esterna come Pydantic<sub>G</sub> nel dominio violerebbe il principio dell'architettura esagonale o della *clean architecture*, come riportato dalla letteratura [6]. In secondo luogo, la validazione dei dati deve avvenire ai confini del sistema: nel nostro caso validiamo i dati in entrata e in uscita nel layer dell'Inbound Adapter. Dunque la soluzione è stata scrivere delle funzioni di mappatura a livello dell'Inbound Adapter, in modo che i dati vengano validati e serializzati in un oggetto Pydantic<sub>G</sub> che possa rispettare le richieste del contratto dell'API<sub>G</sub>. In questo modo, oltre che validare, è possibile mantenere la logica di dominio stabile e lasciare eventuali modifiche al livello di mappatura dell'oggetto, adattandolo alle esigenze delle API<sub>G</sub>.

### 8.2. Persistenza dei dati nell MVP

Nell'MVP (*Minimum Viable Product*) è stato deciso di mantenere una persistenza dati volatile, senza implementare un rigoroso *database*. L'adattatore esterno **InMemoryAnalysisStore** gestisce autonomamente la persistenza e recupero degli oggetti tramite semplici metodi **get** e **save** che simulano un *database* salvandoli in un dizionario. Tuttavia, in questo modo gli oggetti alla distruzione dell'istanza della classe (ad esempio quando il container dell'app viene ricostruito), vengono dimenticati e non è più possibile recuperarli. Questa scelta è stata fatta per semplificare e velocizzare lo sviluppo, considerando

che i requisiti dell'attuale prototipo non rendono strettamente necessaria l'integrazione di un sistema completo per la gestione di basi di dati. Ad ogni modo, grazie alla modularità dell'architettura esagonale, una futura transizione verso una soluzione di persistenza stabile risulterebbe un'operazione semplice. Per integrare un *database* sarà sufficiente sviluppare un nuovo *Outbound Adapter* che concretizzi i metodi già definiti dalle interfacce delle porte dedicate. Questo approccio assicura che il nuovo innesto non alteri altre parti della piattaforma, come la logica interna di `backendG` o la parte di interfaccia di `frontendG`.

### 8.3. Sicurezza e comunicazione HTTP

L'architettura del sistema prevede una rigorosa segregazione tra il livello di presentazione (Angular, servito sulla porta **4200**) e il livello applicativo (FastAPI, esposto sulla porta **8000**). Anche se questa separazione garantisca un'elevata modularità e prevenga l'esposizione di informazioni sensibili lato client, introduce un vincolo nella comunicazione diretta a causa della *Same-Origin Policy* (SOP).

La SOP è una regola di sicurezza implementata dai browser che impedisce agli script eseguiti in una specifica «origine» (formata dalla combinazione di protocollo, dominio e porta) di leggere dati provenienti da un'origine differente. Nel nostro caso le origini di `frontend` e `backend` differiscono nella porta, per questo si attiva tale regola di sicurezza, bloccando di default le richieste dirette dal `frontendG` al `backendG`.

Per comunicare al sistema che questa origine differente risulta sicura, occorre implementare il protocollo *Cross-Origin Resource Sharing* (CORS). In `FastApiG` la gestione del CORS viene condotta dal *Middleware*, una copertura esterna attraverso la quale passa ogni richiesta al server.

```
from fastapi import FastAPI
from fastapi.middleware.cors import CORSMiddleware

app = FastAPI()

app.add_middleware(
    CORSMiddleware,
    allow_origins=["http://localhost:4200"],
    allow_credentials=True,
    allow_methods=["*"],
    allow_headers=["*"],
)
```

In questo modo stiamo comunicando di consentire l'origine differente del `frontend` (`http://localhost:4200`), consentendo qualsiasi metodo e qualsiasi header. Questo funziona perchè quando `AngularG` con *HttpClient* effettua una richiesta verso `FastApiG`, il browser esegue prima una *Preflight Request* di questo tipo:

```
OPTIONS /api/test-connezzione HTTP/1.1
Host: 127.0.0.1:8000
Origin: http://localhost:4200
Access-Control-Request-Method: GET
```

chiedendo al server se autorizza questa chiamata. Grazie al *Middleware* il nostro server è configurato per accettarla, dunque non riceviamo un messaggio di errore e viene effettuata la richiesta, rispondendo al *Preflight* con una risposta tipo:

```
HTTP/1.1 200 OK
Access-Control-Allow-Origin: http://localhost:4200
Access-Control-Allow-Methods: GET, POST, OPTIONS
```

## 8.4. Richieste API<sub>G</sub> Batch

Una sfida implementativa è stata doversi scontrare con i limiti imposti dalle API<sub>G</sub> di tecnologie esterne, in particolare i data providers e il modello gratuito di Gemini. Infatti non è possibile, per limiti infrastrutturali di queste tecnologie, richiedere con una sola chiamata API<sub>G</sub> dati o informazioni per centinaia di CVE<sub>G</sub> senza incorrere in un *rate limits*. Per risolvere questa problematica è stato necessario dividere il payload totale di CVE<sub>G</sub> in batch la cui dimensione non raggiungesse il *rate limits* imposto dalla specifica API<sub>G</sub>. In certi casi, tra una chiamata di rete e l'altra è anche stato necessario apporre un timer per distaccarle temporaneamente, sempre per rispettare i limiti imposti dalle tecnologie esterne. Questa logica è stata confinata al livello degli outbound adapters, rivelando ancora una volta i vantaggi di modularità dell'architettura esagonale e di isolamento del dominio rispetto alle tecnologie esterne.



## Capitolo 9.

# Integrazione dell'Intelligenza Artificiale

L'obiettivo dell'integrazione di un Modello Linguistico all'interno di ThreatLens non è delegare un calcolo del rischio classificando la CVE<sub>G</sub>, ma rielaborare tutti i dati ricavati dai vari provider in una sintesi in linguaggio naturale dando un chiaro contesto all'analista di sicurezza. All'intelligenza artificiale è stata data la direttiva di agire come un analista di *cybersecurity* senior.

Per ottenere risultati affidabili, coerenti e privi di allucinazioni<sub>G</sub>, è stata strutturata in input una direttiva che utilizza tecniche di *Prompt Engineering*<sub>G</sub> con un'infrastruttura di validazione dell'output rigorosa.

### 9.1. Strutturazione del Contesto e prompt<sub>G</sub> Engineering

Il prompt<sub>G</sub> inviato all'LLM<sub>G</sub> non è una semplice stringa testuale, ma un payload<sub>G</sub> JSON strutturato che incapsula in modo ordinato tutte le metriche elaborate dalla pipeline<sub>G</sub>. Al seguito di attente ricerche è stato infatti trovato che il formato più leggibile da un LLM<sub>G</sub> è il JSON, perchè consente di strutturare il prompt<sub>G</sub> in chiavi-valori che aiutano il modello nella comprensione della direttiva e aumentano le performance di risposta in output. Il prompt risiede in un file dedicato che è composto dalle seguenti sezioni:

- **Detection Evidence:** Contiene le evidenze puramente tecniche rilevate dallo scanner (es. Qualys<sub>G</sub>) sullo specifico asset. Il modello è istruito a distinguere rigorosamente tra ciò che è stato effettivamente osservato (host, porte, stato della rilevazione) e la documentazione generale della vulnerabilità fornita dal vendor.
- **CVE Evidence:** Include le metriche oggettive associate alla specifica CVE<sub>G</sub> (punteggio CVSS<sub>G</sub>, stima EPSS<sub>G</sub> e presenza nel catalogo KEV<sub>G</sub>). Il prompt<sub>G</sub> fornisce direttive esplicite su come interpretare questi segnali: ad esempio, l'assenza della vulnerabilità dal catalogo del KEV<sub>G</sub> non indica sistematicamente che questa non sia mai stata sfruttata.
- **ThreatLens Assessment:** Rappresenta il risultato calcolato dal **PriorityEngine**. Al modello viene vietato di ricalcolare, correggere o alterare la priorità calcolata dal sistema, limitando il suo ruolo alla sola spiegazione delle motivazioni che hanno portato a tale risultato.

## 9.2. Analisi dell'Allineamento

Una delle criticità principali è stata la frequente discordanza tra la gravità assegnata dallo scanner enterprise di terze parti e la priorità calcolata dal motore interno. Per gestire questa problematica, il sistema calcola a priori una metrica definita *Alignment Observation*, la quale confronta quantitativamente le due valutazioni incasellandole in categorie predefinite (es. valutazioni allineate verso l'alto, oppure rischio dello scanner elevato ma priorità calcolata inferiore). Questa classificazione viene passata al modello AI con regole rigorose: in caso di divergenza, l'IA deve spiegare naturalmente la differenza osservabile chiarendo che i due sistemi valutano metriche differenti, senza mai presentare tale discordanza come un errore tecnico. In questo modo verrà posta l'attenzione dell'analista sui motivi di disallineamento delle due metriche dando, tramite questo confronto, ulteriore contesto all'analisi.

## 9.3. Vincoli di Output e Prevenzione delle allucinazioni<sub>G</sub>

Affinchè la risposta sia utilizzabile dal frontend<sub>G</sub>, il sistema impone che l'output finale sia privo di formattazioni esterne (come il Markdown).

La struttura dell'output è rigidamente tipizzata e richiede la generazione di campi specifici per ogni vulnerabilità analizzata:

- **Summary:** Una sintesi interpretativa.
- **Detection Context & Priority Rationale:** La contestualizzazione tecnica e la spiegazione della priorità.
- **Alignment Explanation:** La spiegazione dell'eventuale disallineamento tra lo scanner e ThreatLens.
- **Documented Action:** Le azioni di mitigazione concrete, estraendo solo dati reali senza inventare comandi o procedure non documentate.
- **Uncertainty:** L'esplicitazione formale del limite informativo più rilevante per il caso in esame.

Per limitare ulteriormente il fenomeno delle allucinazioni<sub>G</sub>, il prompt<sub>G</sub> include una serie di limiti comportamentali. Al modello sono stati imposti dei divieti come affermare che un asset sia compromesso in assenza di prove o di introdurre informazioni esterne non presenti nel payload<sub>G</sub> partenza.

## Capitolo 10.

# Conclusioni

### 10.1. Obiettivi Raggiunti

### 10.2. Conoscenze acquisite

### 10.3. Scenari futuri

### 10.4. Valutazione personale

## Capitolo 11.

# Glossario

**AI** *Artificial Intelligence* - sistema automatizzato, dotato di un certo grado di autonomia, progettato per operare in vista di obiettivi espliciti o impliciti, capace di generare, a partire dai dati in input, risultati sotto forma di previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni, influenzando ambienti reali o virtuali. Nel presente testo, il termine è usato in senso estensivo per indicare l'impiego di modelli LLM come Gemini Flash nella generazione di contenuti testuali a partire da dati in input.

**API** *Application Programming Interface* - insieme di regole e protocolli che consente a sistemi software distinti di comunicare tra loro, astruendo e nascondendo i dettagli implementativi tramite un contratto formale.

**Angular** Framework open-source multiplatforma sviluppato e mantenuto da Google (insieme a una community globale) per costruire applicazioni web dinamiche, scalabili e manutenibili, basate principalmente su TypeScript.

**CISA** La *Cybersecurity and Infrastructure Security Agency* (CISA) è un'agenzia federale statunitense parte del Dipartimento della Sicurezza Interna responsabile per la sicurezza informatica e delle infrastrutture su suolo statunitense.

**CPE** Le Common Platform Enumeration sono stringhe standardizzate utilizzate per identificare in modo univoco hardware, software e sistemi operativi all'interno di un'infrastruttura.

**CTEM** Il Continuous Threat Exposure Management è un framework di cybersecurity secondo il quale non basta solo scoprire e ordinare le vulnerabilità,

- ma bisogna continuamente identificare, prioritizzare e validare in base al rischio reale e al contesto di business. Questo è un processo continuo di scoping, discovery, prioritization, validation e mobilization.
- CVE** Le Common Vulnerabilities and Exposures sono un dizionario pubblico di vulnerabilità e falle di sicurezza note.
- CVSS** *Common Vulnerability Scoring System* - standard sviluppato da FIRTSS per valutare la gravità delle vulnerabilità di sicurezza, assegnando un punteggio da 0,0 a 10,0.
- Claude** Avanzato modello linguistico (LLM) sviluppato da Anthropic.
- DOCX** formato di file predefinito per Microsoft Word, utilizzato per archiviare documenti di elaborazione testi contenenti testo formattato, immagini, tabelle e altri elementi multimediali.
- EPSS** *Exploit Prediction Scoring System*, gestito da FIRST, stima la probabilità che una CVE venga sfruttata nei successivi 30 giorni.
- FIRST** *Forum of Incident Response and Security Teams*: organizzazione globale leader nella risposta agli incidenti di sicurezza, che riunisce oltre 800 team di esperti per la cooperazione internazionale.
- FastApi** Moderno framework web per Python utilizzato per costruire API ad alte prestazioni.
- HTTP** *HyperText Transfer Protocol* - protocollo applicativo usato come principale sistema per la trasmissione d'informazioni su internet.
- IP** *Internet Protocol* - identificativo di un dispositivo all'interno di una rete.
- KEV** Il CISA KEV è un catalogo di vulnerabilità note già sfruttate attivamente, indicando se l'exploit scoperto è già stato sfruttato.
- LLM** *Large Language Model* - sistema avanzato di intelligenza artificiale basato sul deep learning e su architetture di reti neurali. Questi modelli vengono addestrati su enormi quantità di dati testuali per comprendere, interpretare e generare linguaggio naturale in modo coerente e contestualmente appropriato.
- MVP** *Minimum Viable Product* - versione più semplice e basilare di un prodotto o servizio, dotata solo delle funzionalità essenziali per essere utilizzata dai primi utenti.
- NVD** *The National Vulnerability Database* è un archivio gestito dal governo degli Stati Uniti e in particolare dal *National Institute of Standards and Technology (NIST)* che raccoglie informazioni sulle vulnerabilità di sicurezza note.
- Notion** Applicazione web di produttività e gestione degli appunti, sviluppata da Notion Labs Inc. Lanciata nel 2016, Notion offre funzionalità per la creazione e l'organizzazione di note, documenti, database, bacheche Kanban e molto altro.
- Prompt Engineering** Processo strategico di progettazione, perfezionamento e ottimizzazione degli input (chiamati prompt) forniti ai modelli di intelligenza artificiale, per guidarne la produzione di output accurati, pertinenti e di alta qualità.
- Pydantic** Libreria Python open source per la validazione, la serializzazione e la trasformazione dei dati, basata sull'uso delle annotazioni di tipo (type hints) native del linguaggio.

**Python** Linguaggio di programmazione ad alto livello, interpretato e open source.

**Qualys** Piattaforma enterprise utilizzata per il Vulnerability Management, permette alle aziende di identificare, classificare e monitorare le falle di sicurezza all'interno di prodotti IT.

**SDK** *Software Development Kit* - indica genericamente un insieme di strumenti per lo sviluppo.

**SSVC** *Stakeholder-Specific Vulnerability Categorization* - Metodologia ad alberi decisionali per prioritizzare le vulnerabilità, adattando le azioni di risposta allo specifico contesto operativo degli stakeholder.

**Teams** Piattaforma Microsoft di comunicazione e collaborazione unificata che combina chat di lavoro persistente, teleconferenza e condivisione di contenuti.

**TypeScript** Linguaggio di programmazione con tipizzazione statica opzionale, spesso utilizzato nella realizzazione di applicazioni web.

**UML** Standard per la modellazione visiva di sistemi software, usato nel progetto per creare i diagrammi delle classi.

**Vulnerability Assessment** Processo sistematico di identificazione, quantificazione e classificazione delle vulnerabilità in un sistema.

**Vulnerability Fatigue / Alert Fatigue** Stato di esaurimento mentale e disimpegno psicologico che colpisce gli operatori della sicurezza informatica e gli sviluppatori, derivante dall'essere sommersi da un volume eccessivo di vulnerabilità e alert. Questo fenomeno porta a una desensibilizzazione verso i rischi reali, poiché la difficoltà di gestire tutte le minacce individuate porta a ignorare o rimandare indefinitamente la risoluzione delle falle, aumentando la superficie di attacco aziendale.

**allucinazioni** Nel campo dell'intelligenza artificiale è il fenomeno in cui il modello genera un output con argomentazioni false o inventate, presentandole come verità oggettive.

**asset context** Insieme di parametri (quali ambiente, esposizione e criticità) che definiscono il profilo di rischio di un asset informatico. Consente di contestualizzare le vulnerabilità rilevate valutandone il potenziale impatto operativo reale.

**backend** Parte di un'applicazione o di un sito web che gestisce la logica di business, il database e altre operazioni invisibili all'utente finale.

**cloud** Rete di server accessibili tramite internet, utilizzati per eseguire applicazioni e archiviare dati senza l'uso di macchine fisiche locali.

**codebase** Il termine codebase, o code base, è usato nello sviluppo del software per indicare l'intera collezione di codice sorgente usata per costruire una particolare applicazione o un particolare componente.

**core** Parte interna dell'architettura esagonale, include dominio, service e porte di inbound ed outbound per interfacciarsi con le tecnologie esterne.

**debugging** Indica l'attività che consiste nell'individuazione e correzione da parte del programmatore di uno o più errori (bug) rilevati nel software.

**decision tree** Un *decision tree* (albero decisionale) è un modello logico composto da **nodi decisionali** (che valutano una condizione sui dati in ingresso), **rami** (che instradano il flusso in base all'esito) e **nodi foglia** (che definiscono il verdetto finale).

**exploit** Codice o procedura che sfrutta attivamente una vulnerabilità di un sistema informatico per comprometterne la sicurezza o il funzionamento.

**frontend** Componente visiva e interattiva di un'applicazione software con cui l'utente si interfaccia direttamente. Gestisce la presentazione dei dati e l'interfaccia grafica, operando tipicamente lato client e separando la visualizzazione dalla logica di backend.

**mock** Oggetti fittizi che imitano il comportamento di oggetti reali in modo controllato. Vengono utilizzati principalmente negli unit test per isolare il codice testato, simulando dipendenze complesse, non deterministiche o non ancora implementate (come database o API esterne)

**patch** Piccolo pezzo di codice o un file eseguibile progettato per aggiornare, correggere o migliorare un programma, un sistema operativo o il firmware.

**patching** Processo di risoluzione di un problema in modo reattivo.

**payload** Porzione di un messaggio, pacchetto o trasmissione che contiene i dati effettivi destinati all'utente finale o all'applicazione.

**pentesting** Pratica di sicurezza informatica che consiste nell'esecuzione di attacchi simulati e autorizzati contro sistemi, reti o applicazioni per identificare e sfruttare le vulnerabilità che un cybercriminale potrebbe utilizzare.

**pipeline** Catena di trasformazioni automatizzate che gestisce il ciclo di vita del software o un flusso dei dati.

**prompt** Nel campo dell'intelligenza artificiale è il messaggio in input (direttiva) che viene fornito al modello linguistico.

**refactoring** Il refactoring è una tecnica di ingegneria del software che consiste nella ristrutturazione della struttura interna del codice sorgente con l'obiettivo principale di migliorare la leggibilità, la manutenibilità e l'efficienza del codice, rendendolo più pulito e facile da comprendere per gli sviluppatori.

**remediation** Fase operativa e strutturata dedicata alla correzione definitiva delle vulnerabilità identificate durante la scansione.

**scanner** termine che indica scanner di vulnerabilità (come qualys) che consentono di rilevare le CVE associate alle CPE di un dispositivo.

**stakeholder** Persona, gruppo o organizzazione direttamente o indirettamente coinvolto nel progetto e in grado di influenzarne o subirne le conseguenze sull'esito finale

**tenant** Cliente o organizzazione che dispone di uno spazio privato e isolato all'interno di un sistema software condiviso.

**triage** Nel campo del vulnerability assessment indica il processo di classificazione di vulnerabilità in classi di emergenza crescenti in base alla loro gravità

# Bibliografia

- [1] N. Shimizu e M. Hashimoto, «Vulnerability Management Chaining: An Integrated Framework for Efficient Cybersecurity Risk Prioritization», *IEEE Access*, 2026.
- [2] S. Rajamani, «CVSS + EPSS Combined Vulnerability Prioritisation», *Journal of Cybersecurity*, 2025.
- [3] C. Fruhwirth e T. Mannisto, «Improving CVSS-based vulnerability prioritization and response with context information», in *2009 3rd International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement*, 2009.
- [4] Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), «Stakeholder-Specific Vulnerability Categorization (SSVC)». Consultato: 1 settembre 2026. [Online]. Disponibile su: <https://www.cisa.gov/resources-tools/resources/stakeholder-specific-vulnerability-categorization-ssvc>
- [5] K. G. Agyei *et al.*, «Explainable Risk-Based Vulnerability Prioritization in Hybrid Cloud: Integrating CVSS, EPSS, and CISA KEV with Asset Criticality Signals», *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 2026.
- [6] R. C. Martin, *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*. Prentice Hall, 2017.