

Catálogo de APIs de Halo

Nordia Bank · Equipo de Plataforma de Datos

Versión del documento: 3.4 · Clasificación: Interno · Última revisión: 5 de mayo de 2026

1. Introducción

Halo es la capa de exposición de datos de Helios. Este catálogo describe los endpoints disponibles, el modelo de cuotas y el calendario de deprecaciones. Toda integración nueva debe construirse contra la versión v3 de la API; v2 permanece disponible solo para integraciones existentes.

La URL base en producción es `https://halo.helios.internal.nordia/v3`. No existe endpoint público en Internet.

2. Tiers de consumo y cuotas

Tier	Peticiones por minuto	Peticiones por día	Tamaño máximo de respuesta	Concurrencia	Coste relativo
Básico	60	50.000	5 MB	4	1×
Estándar	300	500.000	25 MB	16	3×
Avanzado	1.200	3.000.000	100 MB	64	8×
Crítico	3.000	Sin límite diario	250 MB	128	20×

El tier Crítico está reservado a consumidores con requisito regulatorio y requiere aprobación del Comité de Arquitectura. Actualmente solo el dominio de Fraude y el motor de decisión de Riesgos operan en tier Crítico.

Al agotar la cuota, Halo responde con código HTTP 429 y el código interno HLS-4093. La ampliación temporal de cuota puede concederla la persona de guardia por un máximo de 24 horas; una ampliación permanente requiere solicitud formal al equipo de plataforma con justificación de negocio.

3. Endpoints principales

GET `/v3/datasets` — Lista los datasets accesibles para el token presentado. Devuelve únicamente aquellos sobre los que el usuario tiene permiso efectivo; el filtrado se aplica en servidor.

GET `/v3/datasets/{id}/schema` — Devuelve el esquema vigente y el histórico de versiones de esquema.

POST `/v3/query` — Ejecuta una consulta analítica sobre la zona *curated*. Límite de 30 segundos de ejecución. Las consultas que superen ese límite se cancelan y devuelven HTTP 504.

GET `/v3/features/{entity}/{id}` — Recupera features del plano online de Aria para una entidad concreta. Es el endpoint con mayor volumen de tráfico de la plataforma.

POST `/v3/features/batch` — Recuperación de features en lote, hasta 500 entidades por petición. Introducido en v3; no existe equivalente en v2.

GET `/v3/lineage/{dataset}` — Devuelve el linaje del dataset a nivel de tabla. El linaje a nivel de columna está previsto para el cuarto trimestre de 2026.

POST `/v3/erasure` — Registra una solicitud de supresión bajo RGPD. Solo accesible por el rol `helios-admin` y por el sistema corporativo de gestión de derechos.

4. Autenticación

Todas las peticiones requieren token JWT emitido por Okta, presentado en la cabecera `Authorization: Bearer`. La validez del token es de 8 horas. Halo valida firma, caducidad y ámbito en cada petición; no existe caché de validación superior a 60 segundos.

Las cuentas de servicio utilizan el flujo de credenciales de cliente y deben declarar el ámbito mínimo necesario. Una cuenta de servicio con ámbito * es rechazada en la revisión de seguridad.

5. Calendario de deprecación

Elemento	Estado	Fecha de fin de soporte	Sustituto
API v1	Retirada	31 de diciembre de 2024	v3
API v2	Deprecada	30 de septiembre de 2026	v3
GET /v2/features/bulk	Deprecado	30 de junio de 2026	POST /v3/features/batch
Autenticación por clave estática	Retirada	31 de marzo de 2025	JWT Okta
Formato de respuesta XML	Deprecado	31 de diciembre de 2026	JSON

Tras la fecha de fin de soporte, las llamadas devuelven HTTP 410 de forma permanente. No se conceden prórrogas individuales: la política de deprecación establece un preaviso mínimo de 9 meses y ese preaviso sustituye a cualquier negociación posterior.

6. Cambios incompatibles introducidos en v3

La migración de v2 a v3 introduce cinco cambios que rompen compatibilidad:

- 1. Los campos de fecha pasan de epoch en milisegundos a cadena ISO-8601 con zona horaria explícita.
- 2. La paginación cambia de offset/limit a cursor opaco (next_cursor). El offset dejó de admitirse porque generaba resultados inconsistentes sobre tablas Iceberg con compactación concurrente.
- 3. Los errores devuelven un cuerpo estructurado con code, message y trace_id, en lugar de texto plano.
- 4. El campo customer_id se sustituye por subject_token, ya seudonimizado en origen.
- 5. Las respuestas vacías devuelven HTTP 200 con lista vacía, no HTTP 404.

7. Historial de versiones

v3.4 (mayo de 2026). Añadido POST /v3/features/batch. Corregido cálculo de cuota que contabilizaba dos veces las peticiones reintentadas.

v3.3 (marzo de 2026). Añadido trace_id a todas las respuestas de error. Reducido el límite de ejecución de /v3/query de 60 a 30 segundos tras detectar que el 99,4% de las consultas legítimas terminaba por debajo de 12 segundos.

v3.2 (enero de 2026). Soporte de GraphQL en modo lectura para los datasets de la zona *servicing*.

v3.1 (noviembre de 2025). Filtrado de permisos movido de la capa de aplicación al servidor tras hallazgo de auditoría interna. Este cambio corrigió un escenario en el que un cliente mal implementado podía recibir metadatos de datasets no autorizados.

v3.0 (septiembre de 2025). Versión inicial de v3.

8. Buenas prácticas de integración

Se recomienda implementar reintentos con retroceso exponencial y *jitter*, respetar siempre la cabecera Retry-After de las respuestas 429, cachear los esquemas en lugar de solicitarlos en cada llamada, y no asumir orden estable en las respuestas sin cláusula de ordenación explícita.

El uso de POST /v3/query para cargas operativas de alta frecuencia se considera un antipatrón. Ese endpoint está diseñado para analítica; las cargas operativas deben resolverse contra el plano online de Aria mediante los endpoints de features.