



países
«column»
* pais = '0'
*PK id
descripcion(20)
«PK»
+ PK_paises(INTEGER)
«index»
+ pais(INTEGER)



relacion paises con
proveedores n=1 a n =
1
uno a uno
un proveedor tiene una
sola nacionalidad

tipoiva
«column»
*PK tipoiva
* descrip(20)
abrevia(5)
porcentaje(5,2)
«PK»
+ PK_tipoiva(INTEGER)

proveedores
«column»
* cuenta: INTEGER = 0
rsocial: VARCHAR(50)
resum: VARCHAR(10)
domicilio: VARCHAR(10)
localidad: VARCHAR(20)
fax: VARCHAR(14)
retiva: CHAR(1)
retib: CHAR(2)
fechaingreso: DATE
* credito: DECIMAL(10,2) = 0
* suspens: CHAR(1) = N
*PK id
razonsocia(20)
cuit(20)
provin(20)
*PK pais
telefono(20)
*PK tipoiva
fechaingre
suspendido
clase
zona
baja
«FK»
+ FK_cuenta(INTEGER)
+ proveedores_fk(INTEGER)
+ proveedores_ibfk_1(INTEGER)
«unique»
+ UQ_proveedores_cuenta(INTEGER)
«PK»
+ PK_proveedores(INTEGER, INTEGER, INTEGER)
«index»
+ R_2(INTEGER)
+ id(INTEGER, INTEGER)
+ id_2(INTEGER)
+ proveedores_fk(INTEGER)
«check»
+ retiva()



compras con
proveedores relacion
relacion uno a muchos

un proveedor tiene una o
varias facturas

compras
«column»
*PK id_compras
* razonsoc(50)
* cuit(20)
* id
* letra(20)
* suc
* numero
* sufijo
* codmov
tipo
importe(14,2)
saldo(12,2)
iva(12,2)
exento(12,2)
* tipoiva
* fechafactura
«PK»
+ PK_compras(INTEGER)
«index»
+ id(INTEGER, INTEGER)
«FK»
+ compras_fk(INTEGER, INTEGER)