Temat: Podstawy Vue.js, praca z komponentami i stylami, przekazywanie danych przez własności.

1) Cele

Celem projektu było nabycie umiejętności użytkowania nowoczesnej technologii, jaką jest Vue.js, na poziomie podstawowym oraz umiejętności przygotowania środowiska Node.js 12 LTS do pracy z Vue.js w programie VSCode.

- 2) W ramach projektu zrealizowałam następujące kroki:
 - Pobranie Node.js 12 LTS i jego konfiguracja
 - Pobranie programu VSCode
 - Działania w terminalu:
 - zastosowanie komendy npm install -g@vue/cli
 - zastosowanie komendy vue create projekt
 - wybór opcji Babel
 - odpalenie localhostu komendą npm run serve
 - otworzenie aplikacji VSCode komendą code .
 - Instalacja pluginu Vetur
 - utworzenie kodu html i css dla trzech kategorii menu(pliki folder index):
 - a) Home (index.html)

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
    <meta charset='UTF-8'>
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
    <title>projekt1</title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/index/style.css">
 </head>
 <body>
    <div class="navmenu">
      <a href="/index/index.html" class="router-link-exact-active router-link-
active">Home</a>
      <a href="/index/konwerter.html">Konwerter</a>
      <a href="tabela.html">Tabela</a>
    </div>
    <div class="text">
      Działa.
    </div>
```

```
</body>
    </html>
b) Konwerter (konwerter.html)
    <!DOCTYPE HTML>
    <html>
      <head>
        <meta charset='UTF-8'>
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
        <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
        <title>projekt1</title>
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/index/style.css">
      </head>
     <body>
        <div class="navmenu">
          <a href="/index/index.html" class="router-link-active">Home</a>
          <a href="/index/konwerter.html" class="router-link-exact-active router-link-
    active">Konwerter</a>
          <a href="/index/tabela.html">Tabela</a>
          <form>
            <label> Podaj kwotę do przewalurowania: <input type="number">
            </label>
            <br>
            <label> Waluta bazowa:
              <select>
                <option disabled="disabled" selected="selected">Wybierz walute</option>
                <option value="PLN"> polski złoty </option>
                <option value="THB"> bat (Tajlandia) </option>
                <option value="USD"> dolar amerykański </option>
                <option value="AUD"> dolar australijski </option>
                <option value="HKD"> dolar Hongkongu </option>
                <option value="CAD"> dolar kanadyjski </option>
                <option value="NZD"> dolar nowozelandzki </option>
                <option value="SGD"> dolar singapurski </option>
                <option value="EUR"> euro </option>
                <option value="HUF"> forint (Wegry) </option>
                <option value="CHF"> frank szwajcarski </option>
                <option value="GBP"> funt szterling </option>
                <option value="UAH"> hrywna (Ukraina) </option>
                <option value="JPY"> jen (Japonia) </option>
                <option value="CZK"> korona czeska </option>
                <option value="DKK"> korona duńska </option>
                <option value="ISK"> korona islandzka </option>
                <option value="NOK"> korona norweska </option>
```

```
<option value="SEK"> korona szwedzka </option>
    <option value="HRK"> kuna (Chorwacja) </option>
    <option value="RON"> lej rumuński </option>
    <option value="BGN"> lew (Bułgaria) </option>
    <option value="TRY"> lira turecka </option>
    <option value="ILS"> nowy izraelski szekel </option>
    <option value="CLP"> peso chilijskie </option>
    <option value="PHP"> peso filipińskie </option>
    <option value="MXN"> peso meksykańskie </option>
    <option value="ZAR"> rand (Republika Południowej Afryki) </option>
    <option value="BRL"> real (Brazylia) </option>
    <option value="MYR"> ringgit (Malezja) </option>
    <option value="RUB"> rubel rosyjski </option>
    <option value="IDR"> rupia indonezyjska </option>
    <option value="INR"> rupia indyjska </option>
    <option value="KRW"> won południowokoreański </option>
    <option value="CNY"> yuan renminbi (Chiny) </option>
    <option value="XDR"> SDR (MFW) </option>
  </select>
</label>
<br>
<label> Waluta przewalutowania:
  <select>
    <option disabled="disabled" selected="selected">Wybierz walute</option>
    <option value="PLN"> polski złoty </option>
    <option value="THB"> bat (Tajlandia) </option>
    <option value="USD"> dolar amerykański </option>
    <option value="AUD"> dolar australijski </option>
    <option value="HKD"> dolar Hongkongu </option>
    <option value="CAD"> dolar kanadyjski </option>
    <option value="NZD"> dolar nowozelandzki </option>
    <option value="SGD"> dolar singapurski </option>
    <option value="EUR"> euro </option>
    <option value="HUF"> forint (Wegry) </option>
    <option value="CHF"> frank szwajcarski </option>
    <option value="GBP"> funt szterling </option>
    <option value="UAH"> hrywna (Ukraina) </option>
    <option value="JPY"> jen (Japonia) </option>
    <option value="CZK"> korona czeska </option>
    <option value="DKK"> korona duńska </option>
    <option value="ISK"> korona islandzka </option>
    <option value="NOK"> korona norweska </option>
    <option value="SEK"> korona szwedzka </option>
    <option value="HRK"> kuna (Chorwacja) </option>
    <option value="RON"> lej rumuński </option>
    <option value="BGN"> lew (Bułgaria) </option>
    <option value="TRY"> lira turecka </option>
    <option value="ILS"> nowy izraelski szekel </option>
```

```
<option value="CLP"> peso chilijskie </option>
                        <option value="PHP"> peso filipińskie </option>
                        <option value="MXN"> peso meksykańskie </option>
                        <option value="ZAR"> rand (Republika Południowej Afryki) </option>
                        <option value="BRL"> real (Brazylia) </option>
                        <option value="MYR"> ringgit (Malezja) </option>
                        <option value="RUB"> rubel rosyjski </option>
                        <option value="IDR"> rupia indonezyjska </option>
                        <option value="INR"> rupia indyjska </option>
                        <option value="KRW"> won południowokoreański </option>
                        <option value="CNY"> yuan renminbi (Chiny) </option>
                        <option value="XDR"> SDR (MFW) </option>
                      </select>
                    </label>
                    <br>
                    <div> 0 =&gt; 0
                    </div>
                 </form>
               </div>
       c) Tabela (tabela.html)
<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <meta charset='UTF-8'>
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
    <title>projekt1</title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/index/style.css">
  </head>
  <body>
    <div class="navmenu">
      <a href="/index/index.html" class="router-link-exact-active router-link-active">Home</a>
       1
      <a href="/index/konwerter.html">Konwerter</a>
      <a href="/index/tabela.html">Tabela</a>
```

```
</div>
```

```
<thead data-v-448a149c="">
Nazwa waluty
 Kod waluty
 Obecny kurs
</thead>
dolar australijski
 AUD
 2.4619
lew (Bułgaria)
 BGN
 2.2301
real (Brazylia)
 BRL
 0.8153
dolar kanadyjski
 CAD
 2.833
```

```
frank szwajcarski
CHF
4.1307
peso chilijskie
CLP
0.004599
yuan renminbi (Chiny)
CNY
0.5598
korona czeska
CZK
0.1668
korona duńska
DKK
0.5836
euro
EUR
4.3618
```

```
funt szterling
GBP
4.9191
dolar Hongkongu
HKD
0.503
kuna (Chorwacja)
HRK
0.5754
forint (Wegry)
HUF
0.012903
rupia indonezyjska
IDR
0.0002645
nowy izraelski szekel
ILS
1.0694
```

```
rupia indyjska
INR
0.052902
korona islandzka
ISK
0.028905
jen (Japonia)
JPY
0.036762
won południowokoreański
KRW
0.003218
peso meksykańskie
MXN
0.1806
ringgit (Malezja)
MYR
0.9133
korona norweska
```

```
NOK
0.39
dolar nowozelandzki
NZD
2.403
peso filipińskie
PHP
0.0765
lej rumuński
RON
0.9055
rubel rosyjski
RUB
0.0537
korona szwedzka
SEK
0.4019
dolar singapurski
SGD
```

```
2.7748
bat (Tajlandia)
THB
0.1229
lira turecka
TRY
0.6237
hrywna (Ukraina)
UAH
0.15
dolar amerykański
USD
3.9067
SDR (MFW)
XDR
5.3795
rand (Republika Południowej Afryki)
ZAR
0.2417
```

```
</body>
</html>
       d) CSS (style.css)
body {
  display: block;
  margin: 8px;
}
form {
  display: block;
  margin-top: 0em;
}
table {
  border: 1px solid #dee;
  border-collapse: collapse;
  border-spacing: 0;
  font: normal 13px Arial, sans-serif;
}
thead {
  display: table-header-group;
  vertical-align: middle;
  border-top-color: rgb(211, 238, 238);
  border-right-color: rgb(211, 238, 238);
  border-bottom-color: rgb(211, 238, 238);
  border-left-color: rgb(211, 238, 238);
```

```
border-collapse: collapse;
}
tbody {
  display: table-row-group;
  vertical-align: middle;
  border-color: inherit;
}
tr {
  display: table-row;
  vertical-align: inherit;
  border-color: inherit;
}
tr:nth-child(2n){
  background-color:#eaf5f5;
}
tr: hover \, \{
  background-color:#7c9c9c;
}
td {
  display: table-cell;
  border: 1px solid #dee;
  color: #333;
  padding: 10px;
  text-shadow: 1px 1px 1px #fff;
}
th {
```

```
background-color: #c6d7d7;
border: 1px solid #dee;
color: #336b6b;
padding: 10px;
text-align: left;
text-shadow: 1px 1px 1px #fff;
}
```

- Dodanie do folderu nodejs\projekt\src\assets plików html
- Stworzenie 'Strony Głównej' w App.vue i dodanie zmodyfikowanego kodu index.html

```
<template>
  <div id="app">
        <div class="navmenu">
            <a href= "App.vue">Home</a>
            <a href='Projekt.vue'>Konwerter</a>
            <a href='/assets/tabela.html'>Tabela</a>
        </div>
        <div class="text">
            Działa.
        </div>
        <Projekt />
  </div>
</template>
import Projekt from './components/Projekt.vue'
export default {
  name: 'app',
  components: {
    Projekt
</script>
```

- Utworzenie pliku Projekt.vue i dodanie zmodyfikowanego kodu konwerter.html

```
<template>
  <div>
<form>
                <label> Podaj kwotę do przewalurowania: <input type="number">
                </label>
                <hr>
                <label> Waluta bazowa:
                    <select>
                        <option disabled="disabled" selected="selected">Wybier
z walute
                        <option value="PLN"> polski złoty </option>
                        <option value="THB"> bat (Tajlandia) </option>
                        <option value="USD"> dolar amerykański </option>
                        <option value="AUD"> dolar australijski </option>
                        <option value="HKD"> dolar Hongkongu </option>
                        <option value="CAD"> dolar kanadyjski </option>
                        <option value="NZD"> dolar nowozelandzki </option>
                        <option value="SGD"> dolar singapurski </option>
                        <option value="EUR"> euro </option>
                        <option value="HUF"> forint (Wegry) </option>
                        <option value="CHF"> frank szwajcarski </option>
                        <option value="GBP"> funt szterling </option>
                        <option value="UAH"> hrywna (Ukraina) </option>
                        <option value="JPY"> jen (Japonia) </option>
                        <option value="CZK"> korona czeska </option>
                        <option value="DKK"> korona duńska </option>
                        <option value="ISK"> korona islandzka </option>
                        <option value="NOK"> korona norweska </option>
                        <option value="SEK"> korona szwedzka </option>
                        <option value="HRK"> kuna (Chorwacja) </option>
                        <option value="RON"> lej rumuński </option>
                        <option value="BGN"> lew (Bułgaria) </option>
                        <option value="TRY"> lira turecka </option>
                        <option value="ILS"> nowy izraelski szekel </option>
                        <option value="CLP"> peso chilijskie </option>
                        <option value="PHP"> peso filipińskie </option>
                        <option value="MXN"> peso meksykańskie </option>
                        <option value="ZAR"> rand (Republika Południowej Afryk
i) </option>
                        <option value="BRL"> real (Brazylia) </option>
                        <option value="MYR"> ringgit (Malezja) </option>
                        <option value="RUB"> rubel rosyjski </option>
                        <option value="IDR"> rupia indonezyjska </option>
                        <option value="INR"> rupia indyjska </option>
                        <option value="KRW"> won południowokoreański </option>
                        <option value="CNY"> yuan renminbi (Chiny) </option>
                        <option value="XDR"> SDR (MFW) </option>
```

```
</select>
                </label>
                <hr>>
                <label> Waluta przewalutowania:
                    <select>
                        <option disabled="disabled" selected="selected">Wybier
z walutę</option>
                        <option value="PLN"> polski złoty </option>
                        <option value="THB"> bat (Tajlandia) </option>
                        <option value="USD"> dolar amerykański </option>
                        <option value="AUD"> dolar australijski </option>
                        <option value="HKD"> dolar Hongkongu </option>
                        <option value="CAD"> dolar kanadyjski </option>
                        <option value="NZD"> dolar nowozelandzki </option>
                        <option value="SGD"> dolar singapurski </option>
                        <option value="EUR"> euro </option>
                        <option value="HUF"> forint (Wegry) </option>
                        <option value="CHF"> frank szwajcarski </option>
                        <option value="GBP"> funt szterling </option>
                        <option value="UAH"> hrywna (Ukraina) </option>
                        <option value="JPY"> jen (Japonia) </option>
                        <option value="CZK"> korona czeska </option>
                        <option value="DKK"> korona duńska </option>
                        <option value="ISK"> korona islandzka </option>
                        <option value="NOK"> korona norweska </option>
                        <option value="SEK"> korona szwedzka </option>
                        <option value="HRK"> kuna (Chorwacja) </option>
                        <option value="RON"> lej rumuński </option>
                        <option value="BGN"> lew (Bułgaria) </option>
                        <option value="TRY"> lira turecka </option>
                        <option value="ILS"> nowy izraelski szekel </option>
                        <option value="CLP"> peso chilijskie </option>
                        <option value="PHP"> peso filipińskie </option>
                        <option value="MXN"> peso meksykańskie </option>
                        <option value="ZAR"> rand (Republika Południowej Afryk
i) </option>
                        <option value="BRL"> real (Brazylia) </option>
                        <option value="MYR"> ringgit (Malezja) </option>
                        <option value="RUB"> rubel rosyjski </option>
                        <option value="IDR"> rupia indonezyjska </option>
                        <option value="INR"> rupia indyjska </option>
                        <option value="KRW"> won południowokoreański </option>
                        <option value="CNY"> yuan renminbi (Chiny) </option>
                        <option value="XDR"> SDR (MFW) </option>
                    </select>
                </label>
                <br>
                <div> 0 =&gt; 0
                </div>
```

- Stworzenie pliku HelloWorld.vue
- Dodanie do pliku HelloWorld.vue kodu style.css dla elementów tabeli oraz zmodyfikowanego kodu tabela.html

```
<template>
<div>
<thead data-v-448a149c="">
   Nazwa waluty
    Kod waluty
    Obecny kurs
   </thead>
  dolar australijski
    AUD
    2.4619
   lew (Bułgaria)
    BGN
    2.2301
   real (Brazylia)
    BRL
    0.8153
   dolar kanadyjski
    CAD
    2.833
   frank szwajcarski
    CHF
    4.1307
```

```
peso chilijskie
CLP
0.004599
yuan renminbi (Chiny)
CNY
0.5598
korona czeska
CZK
0.1668
korona duńska
DKK
0.5836
euro
EUR
4.3618
funt szterling
GBP
4.9191
dolar Hongkongu
HKD
0.503
kuna (Chorwacja)
HRK
0.5754
forint (Wegry)
HUF
0.012903
rupia indonezyjska
IDR
```


```
0.0002645
nowy izraelski szekel
ILS
1.0694
rupia indyjska
INR
0.052902
korona islandzka
ISK
0.028905
jen (Japonia)
JPY
0.036762
won południowokoreański
KRW
0.003218
peso meksykańskie
MXN
0.1806
ringgit (Malezja)
MYR
0.9133
korona norweska
NOK
0.39
dolar nowozelandzki
NZD
2.403
peso filipińskie
```


```
PHP
0.0765
lej rumuński
RON
0.9055
rubel rosyjski
RUB
0.0537
korona szwedzka
SEK
0.4019
dolar singapurski
SGD
2.7748
bat (Tajlandia)
THB
0.1229
lira turecka
TRY
0.6237
hrywna (Ukraina)
UAH
0.15
dolar amerykański
USD
3.9067
SDR (MFW)
XDR
5.3795
```

- 3) W ramach zadań dodatkowych wykonałam
 - Utworzenie osobnych testowych plików html i css
 - Wykonanie testowej strony index.html
 - Przestudiowanie następujących źródeł:
 - http://todo.cierzniak.ml
 - https://code.visualstudio.com/docs/nodejs/vuejs-tutorial
 - https://dev.to/duomly/how-to-create-a-simple-vue-js-app-in-5-minutes-5fg3
 - https://medium.com/js-dojo/programmatic-menus-in-vuejs-61fa8024cf9d
 - https://typeofweb.com/wprowadzenie-do-kursu-vue-js-od-podstaw/
 - https://www.youtube.com/watch?v=S2vwM9pH30k&t=508s
 - https://www.youtube.com/watch?v=FmUXa1w3T84&t=1704s

4) Wnioski:

- Wcześniejsze stworzenie testowych plików umożliwia szybsze rozplanowanie nowego projektu Vue w późniejszym czasie.
- Dzięki wykorzystaniu narzędzia/pluginu Vetur program VSCode widzi tekst nie jako płaską treść, ale jako kod.
- Aby zmodyfikować <template> w nowym projekcie należy umieścić nowy kod w znacznikach <div></div>
- Większość operacji przy stawianiu środowiska dla Vue.js musi być wykonywana jako administrator urządzenia w terminalu.
- Pomiar czasu realizacji projektu wykazał 5 h analizy i wyszukiwania źródeł, 14 h tworzenia kodu oraz 1 h tworzenia sprawozdania.
- 5) Wynik końcowy wykonania kodu testowego:
























6) Wynik końcowy wykonania kodu w aplikacji VSCode:

