



fiorentini
we clean the world

ECOSTAR



dati tecnici	technical data	ecostar
larghezza utile lavoro	scrubbing width	mm 550
rendimento orario max	cleaning capacity up to	mq/h 2750
autonomia	operating range	h 5
capacità serbatoio soluzione	solution tank capacity	L 90
capacità serbatoio recupero	recovery tank capacity	L 92
trazione	traction	Post differenziale Rear traction with differential
velocità di avanzamento	forward speed	km/h 0-4
max pendenza	max. slope	% 8
depressione	water lift	mbar 150
pressione testata spazzole	brush pressure	kg 35
rumorosità	noise level	dB 50
corridoio di sterzata	turning radius	mm 1550
alimentazione	voltage	ecostar
motore aspirazione	vacuum motor	1 x 350 W
motore spazzola	brush motor	1 x 400 W
motore trazione	traction motor	1 x 300 W
alimentazione	voltage	48 V
batterie	batteries	4 x 12 V 110 Ah
dimensioni	dimensions	ecostar
dimensioni	dimensions	mm 1160 x 580 x 1170
diametro spazzola	brush diameter	mm 1 x Ø 550
larghezza tergilavaggio	squeegee width	mm 790
peso macchina	machine weight	kg 125
peso batterie	battery weight	kg 4 x 26



batterie al gel o acido con grande autonomia

Lead acid or gel batteries with great autonomy



comandi semplici e intuitivi
simple and intuitive controls



capacità serbatoio molto grande
very large tank capacity



lo squeegee oscillante segue il movimento della macchina

the oscillating squeegee follows the machine movement

STABILIMENTI PRODUTTIVI

50033 Piancaldoli (FI) via Piancaldoli 1896 Firenzuola
tel +39 0558173610 - fax +39 055817144

50033 Pietramala (FI) via Pietramala 70/B
tel +39 055813447 - fax +39 055813504

40024 Castel San Pietro (BO) via Cà Bianca 23
tel +39 051941743 - fax +39 0516942400

FILIALI COMMERCIALI

20132 Milano via Palmanova 211/A
tel +39 0227207783 - fax +39 022592779

00012 Guidonia Montecelio (Roma)
via Bruno Pontecorvo 20
tel +39 0774357184 fax +39 0774353419

DATI AZIENDALI

Ing. O. Fiorentini s.p.a.

P.I. 06113160482

Certificazione ISO 9001:2015

e-Mail: info@ingfiorentini.it
DUNS N° 339086095