

ANEXO MODULO 1 – INTRODUCCION A JAVASCRIPT

ATRIBUTOS DE EVENTOS HTML ASOCIADOS AL MOUSE

onclick: Este atributo responde al evento click. El evento se ejecuta cuando el usuario hace clic con el botón izquierdo del ratón. HTML ofrece otros dos atributos similares llamados ondblclick (el usuario hace doble clic con el botón izquierdo del ratón) y oncontextmenu (el usuario hace clic con el botón derecho del ratón).

onmousedown: Este atributo responde al evento mousedown. Este evento se desencadena cuando el usuario pulsa el botón izquierdo o el botón derecho del ratón.

onmouseup: Este atributo responde al evento mouseup. El evento se desencadena cuando el usuario libera el botón izquierdo del ratón.

onmouseenter: Este atributo responde al evento mouseenter. Este evento se desencadena cuando el ratón se introduce en el área ocupada por el elemento.

onmouseleave: Este atributo responde al evento mouseleave. Este evento se desencadena cuando el ratón abandona el área ocupada por el elemento.

onmouseover: Este atributo responde al evento mouseover. Este evento se desencadena cuando el ratón se mueve sobre el elemento o cualquiera de sus elementos hijos.

onmouseout: Este atributo responde al evento mouseout. El evento se desencadena cuando el ratón abandona el área ocupada por el elemento o cualquiera de sus elementos hijos.

onmousemove: Este atributo responde al evento mousemove. Este evento se desencadena cada vez que el ratón se encuentra sobre el elemento y se mueve.

onwheel: Este atributo responde al evento wheel. Este evento se desencadena cada vez que se hace girar la rueda del ratón.

ATRIBUTOS DE EVENTOS HTML ASOCIADOS AL TECLADO

onkeypress: Este atributo responde al evento keypress. Este evento se desencadena cuando se activa el elemento y se pulsa una tecla.

onkeydown: Este atributo responde al evento keydown. Este evento se desencadena cuando se activa el elemento y se pulsa una tecla.

onkeyup: Este atributo responde al evento keyup. Este evento se desencadena cuando se activa el elemento y se libera una tecla.

ATRIBUTOS DE EVENTOS HTML ASOCIADOS AL DOCUMENTO

onload: Este atributo responde al evento load. El evento se desencadena cuando un recurso termina de cargarse.

onunload: Este atributo responde al evento unload. Este evento se desencadena cuando un recurso termina de cargarse.