ESCOLA DO VOIP

CONCEITOS DO PJSIP

Prof. Gian Nicodemus

PORQUE EXISTE ESSA AULA?

- Porque antes de irmos para a parte prática precisamos entender na teoria sobre o assunto.
- Porque é fundamental para o iniciante estar preparado antes de ir para a parte pratica.

CONCEITOS DO PJSIP:

O PJSIP é uma stack SIP moderna e modular que substitui (ou convive com) o antigo chan_sip.

Foi integrada ao Asterisk a partir da versão 12 como chan_pjsip.

Ele é construído sobre a biblioteca pjproject, que dá suporte a SIP, media, NAT traversal, etc.

TIPOS DE CONTEXTO PJSIP:

endpoint: Representa um terminal SIP: pode ser um ramal, um softphone, uma operadora, etc.

aor: Significa Address of Record. Define onde e como contatar o endpoint (ex: IP, host, quantidade de contatos).

auth: Define credenciais (usuário e senha) para autenticação SIP.

TIPOS DE CONTEXTO PJSIP:

registration: Usado quando o Asterisk precisa se registrar em outro servidor SIP (como numa operadora).

transport: Define as opções de transporte: UDP, TCP, TLS, WebSocket, etc.

identify: Liga um IP remoto a um endpoint (para chamadas entrantes).

TIPOS DE CONTEXTO PJSIP - GERAL:

global: Parâmetros globais da stack PJSIP.
system: É usado para ajustar performance do core do PJSIP.
acl: É utilizado para regra gerais de entrada de trafego no Asterisk, independentemente da camada.
domain_alias: Ele faz um alias (um link) entre 2 dominios e pode ser usado para referenciar em buscas do AoR.

ESCOLA DO VOIP

FIM DE AULA

Dúvidas? Mande no grupo de alunos!