Trabajo práctico: Verificación de software

Ingeniería del software II

Aldana Zarate

Febrero 2026

Descripción del problema: Sistema de inscripciones a torneos de natación

Se necesita la creación de un sistema de inscripciones a torneos para la Federación Rosario de Natación. En este sistema se debe poder anotar un nadador a una carrera que ya posea árbitros, asignar árbitros a una carrera y mostrar los nadadores inscriptos y árbitros de una carrera del torneo.

Designaciones

- n es un nadador de la FRN $\approx n \in NADADOR$
- a es un árbitro de la FRN $\approx a \in ARBITRO$
- c es una carrera del torneo $\approx c \in CARRERA$
- Conjunto de nadadores inscriptos a una carrera $c \approx nadadoresInscriptos(c)$
- Conjunto de árbitros a supervisar una carrera $c \approx arbitrosAsignados(c)$

Especificación Z

Definiciones de tipo [1]

$[NADADOR, ARBITRO, CARRERA]$

Esquemas de estado

Torneo

$nadadoresInscriptos : CARRERA \rightarrowtail \mathbb{P}\, NADADOR$
$arbitrosAsignados : CARRERA \rightarrowtail \mathbb{P}\, ARBITRO$

TorneoInicial

Torneo

$nadadoresInscriptos = \emptyset$
$arbitrosAsignados = \emptyset$

Invariante

Del requerimiento "se debe poder anotar un nadador a una carrera que ya posea árbitros"tenemos el siguiente invariante: un nadador no se puede inscribir a una carrera que todavía no tenga árbitros asignados.

TorneoInv

Torneo

$\mathrm{dom}(nadadoresInscriptos) \subseteq \mathrm{dom}(arbitrosAsignados)$

Operaciones

Anotar un nadador a una carrera [2]

[1] No fue necesario definir constantes.

[2] Nota sobre el dominio de aplicación: cuando se asignan los árbitros, no se agrega la carrera a *nadadoresInscriptos* ya que la idea es que esta función solo contenga los datos de los inscriptos. En consecuencia, por eso hay dos casos a la hora de inscribir un nadador y uno para devolver al conjunto vacío si se pregunta por una carrera que no esté en *nadadoresInscriptos*, ya que es necesario que este tipo de fenómenos quede manifiesto. Se podría haber manejado toda la información en una sola función y que su conjunto imagen sea un producto cartesiano entre *ARBITRO* y *NADADOR* pero esta forma me pareció más sencilla.

$InscribirNadadorHayCompetidoresOk$

$\Delta Torneo$
$n? : NADADOR$
$c? : CARRERA$

$c? \in \mathrm{dom}(arbitrosAsignados)$
$c? \in \mathrm{dom}(nadadoresInscriptos)$
$n? \notin nadadoresInscriptos(c?)$
$nadadoresInscriptos' = nadadoresInscriptos \oplus \{c? \mapsto (nadadoresInscriptos(c?) \cup \{n?\})\}$
$arbitrosAsignados' = arbitrosAsignados$

$InscribirNadadorSinCompetidoresOk$

$\Delta Torneo$
$n? : NADADOR$
$c? : CARRERA$

$c? \in \mathrm{dom}(arbitrosAsignados)$
$c? \notin \mathrm{dom}(nadadoresInscriptos)$
$nadadoresInscriptos' = nadadoresInscriptos \cup \{c? \mapsto \{n?\}\}$
$arbitrosAsignados' = arbitrosAsignados$

$NadadorYaInscripto$

$\Xi Torneo$
$n? : NADADOR$
$c? : CARRERA$

$c? \in \mathrm{dom}(arbitrosAsignados)$
$c? \in \mathrm{dom}(nadadoresInscriptos)$
$n? \in nadadoresInscriptos(c?)$
$nadadoresInscriptos' = nadadoresInscriptos$
$arbitrosAsignados' = arbitrosAsignados$

$CarreraNoHabilitada$

$\Xi Torneo$
$n? : NADADOR$
$c? : CARRERA$

$c? \notin \mathrm{dom}(arbitrosAsignados)$
$c? \notin \mathrm{dom}(nadadoresInscriptos)$
$nadadoresInscriptos' = nadadoresInscriptos$
$arbitrosAsignados' = arbitrosAsignados$

$InscribirNadador \mathrel{\widehat{=}} InscribirNadadorHayCompetidoresOk \lor InscribirNadadorSinCompetidoresOk \lor NadadorYaInscripto$
$\lor CarreraNoHabilitada$

Asignar árbitros a una carrera

$AsignarArbitrosOk$

$\Delta Torneo$
$ca? : \mathbb{P}\, ARBITRO$
$c? : CARRERA$

$c? \notin \mathrm{dom}(arbitrosAsignados)$
$c? \notin \mathrm{dom}(nadadoresInscriptos)$
$nadadoresInscriptos' = nadadoresInscriptos$
$arbitrosAsignados' = arbitrosAsignados \cup \{c? \mapsto ca?\}$

$$
\begin{array}{|l}
\hline
\textit{CarreraYaHabilitada} \\
\Xi Torneo \\
ca? : \mathbb{P}\, ARBITRO \\
c? : CARRERA \\
\hline
c? \in \mathrm{dom}(arbitrosAsignados) \\
nadadoresInscriptos' = nadadoresInscriptos \\
arbitrosAsignados' = arbitrosAsignados \\
\hline
\end{array}
$$

$$AsignarArbitros \mathrel{\widehat{=}} AsignarArbitrosOk \lor CarreraYaHabilitada$$

Mostrar los nadadores inscriptos y árbitros de una carrera

$$
\begin{array}{|l}
\hline
\textit{MostrarInfoCarreraHayInscriptosOk} \\
\Xi Torneo \\
c? : CARRERA \\
ni! : \mathbb{P}\, NADADOR \\
aa! : \mathbb{P}\, ARBITRO \\
\hline
c? \in \mathrm{dom}(arbitrosAsignados) \\
c? \in \mathrm{dom}(nadadoresInscriptos) \\
ni! = nadadoresInscriptos(c?) \\
aa! = arbitrosAsignados(c?) \\
\hline
\end{array}
$$

$$
\begin{array}{|l}
\hline
\textit{MostrarInfoCarreraSinInscriptosOk} \\
\Xi Torneo \\
c? : CARRERA \\
ni! : \mathbb{P}\, NADADOR \\
aa! : \mathbb{P}\, ARBITRO \\
\hline
c? \in \mathrm{dom}(arbitrosAsignados) \\
c? \notin \mathrm{dom}(nadadoresInscriptos) \\
ni! = \emptyset \\
aa! = arbitrosAsignados(c?) \\
\hline
\end{array}
$$

$$
\begin{array}{|l}
\hline
\textit{NoHayInfoCarrera} \\
\Xi Torneo \\
c? : CARRERA \\
ni! : \mathbb{P}\, NADADOR \\
aa! : \mathbb{P}\, ARBITRO \\
\hline
c? \notin \mathrm{dom}(arbitrosAsignados) \\
c? \notin \mathrm{dom}(nadadoresInscriptos) \\
ni! = \emptyset \\
aa! = \emptyset \\
\hline
\end{array}
$$

$$MostrarInfoCarrera \mathrel{\widehat{=}} MostrarInfoCarreraHayInscriptosOk \lor MostrarInfoCarreraSinInscriptosOk \lor NoHayInfoCarrera$$

No era requerido pero adicionalmente se pasó la especificación por `z-eves` y pasó exitosamente el control de tipos.

Traducción de la especificación Z a un programa {log}

Dado que hemos dado uso a algunos conjuntos en lugar de tipos para algunas variables de estado, resulta conveniente normalizar la especificación Z antes de realizar la traducción. Habría que modificar el tipo esquema eliminando el uso de funciones parciales:

$$
\begin{array}{|l}
\hline
\textit{Torneo} \\
\textit{nadadoresInscriptos} : \textit{CARRERA} \leftrightarrow \mathbb{P}\,\textit{NADADOR} \\
\textit{arbitrosAsignados} : \textit{CARRERA} \leftrightarrow \mathbb{P}\,\textit{ARBITRO} \\
\hline
\end{array}
$$

Y agregando dichas restricciones en el invariante:

$$
\begin{array}{|l}
\hline
\textit{TorneoInv} \\
\textit{Torneo} \\
\hline
\mathrm{dom}(\textit{nadadoresInscriptos}) \subseteq \mathrm{dom}(\textit{arbitrosAsignados}) \\
\textit{nadadoresInscriptos} \in \textit{CARRERA} \nrightarrow \mathbb{P}\,\textit{NADADOR} \\
\textit{arbitrosAsignados} \in \textit{CARRERA} \nrightarrow \mathbb{P}\,\textit{ARBITRO} \\
\hline
\end{array}
$$

La traducción a $\{log\}$ se puede encontrar en el archivo `sistemaTorneos.slog`, la cual fue aceptada satisfactoriamente por el typechecker.

Una observación es que este paso de traducir la especificación a $\{log\}$ permitió darme cuenta de un error de atención que había tenido al hacer rápido la especificación quizás, al poner en una de las operaciones algo imposible como $c? \notin dom(nadadoresInscriptos) \wedge n? \notin nadadoresInscriptos(c?)$, ya que por la primera condición, es trivial ver que no sería posible calcular $nadadoresInscriptos(c?)$.

Uso del VCG para generar las condiciones de verificación

Al ejecutar el comando `vcg('sistemaTorneos.slog').` noté que tenía 2 errores y 2 warnings. Los errores eran a causa de que en las operaciones que especificaban casos de error, tenía parámetros de entrada que no usaba luego. Esto me causó un error en *carreraNoHabilitada* (pasaba como parámetro un *Nadador* por el solo hecho de que tenga el mismo tipo que la operación total) y en *carreraYaHabilitada* (pasaba un conjunto de *Arbitros* para respetar el tipo de la operación total, y luego no lo usaba en el resto de la operación.)

También me hizo dar cuenta de un error de tipeo en la definición del invariante *torneoPfunAAInv*, ya que por copiar y pegar el primer invariante para definir el segundo debido a sus similitudes, había olvidado cambiar 2 veces *NI* por *AA*.

Luego de hacer estas modificaciones, se pudo generar correctamente el archivo `sistemaTorneos-vc.slog`.

Ejecución de simulaciones

Pasamos a ejecutar 2 simulaciones sobre el prototipo usando el entorno Next, mostrando la traza de ejecución de cada una:

Simulación 1

```
[initial]:[torneoDominiosInv, torneoPfunNIInv, torneoPfunAAInv] >>
asignarArbitros(Arbitros:{a1,a2,a3,a4,a5}, Carrera:c1) >>
inscribirNadador(Nadador:[[n1,n2,n3]], Carrera:c1) >>
mostrarInfoCarrera(Carrera:c1).

Execution trace is:
NadadoresInscriptos = {},
ArbitrosAsignados = {}
  ----> asignarArbitros(Arbitros:({}with a5 with a4 with a3 with a2 with a1),Carrera:c1)
NadadoresInscriptos = {},
ArbitrosAsignados = {[c1,{a1,a2,a3,a4,a5}]}
  ----> inscribirNadador(Nadador:n1,Carrera:c1)
NadadoresInscriptos = {[c1,{n1}]},
ArbitrosAsignados = {[c1,{a1,a2,a3,a4,a5}]}
  ----> inscribirNadador(Nadador:n2,Carrera:c1)
NadadoresInscriptos = {[c1,{n2,n1}]},
ArbitrosAsignados = {[c1,{a1,a2,a3,a4,a5}]}
  ----> inscribirNadador(Nadador:n3,Carrera:c1)
```

```
NadadoresInscriptos = {[c1,{n3,n2,n1}]},
ArbitrosAsignados = {[c1,{a1,a2,a3,a4,a5}]}
  ----> mostrarInfoCarrera(Carrera:c1)
S_Nadadores = {n3,n2,n1},
S_Arbitros = {a1,a2,a3,a4,a5},
NadadoresInscriptos = {[c1,{n3,n2,n1}]},
ArbitrosAsignados = {[c1,{a1,a2,a3,a4,a5}]}

true
```

Observamos que la simulación chequea los invariantes y se obtiene el resultado esperado. La idea de la misma es simular un escenario de uso *normal* del sistema (el cual usa los casos de éxito de las operaciones): Se le asigna un conjunto de árbitros a una carrera, luego van 3 nadadores a inscribirse a la misma y finalmente se muestra la información disponible sobre la carrera en cuestión.

Segunda simulación

Observamos que en esta simulación también se chequean los invariantes y se obtiene el resultado esperado. La idea de esta simulación es probar las operaciones que especifican casos de error de las operaciones para contemplar estos casos *anormales* de uso: un nadador se quiere inscribir a una carrera no habilitada, se pide mostrar información de una carrera inexistente, se quieren asignar árbitros a una carrera que ya los posee, se pide mostrar información sobre una carrera que no tiene inscriptos y se quiere inscribir dos veces un mismo nadador a una misma carrera.

Descarga de todas las condiciones de verificación generadas por el VCG