

1) Procedure => agregarProveedor

Editar

Detalles

Nombre de rutina:

Tipo:

Parámetros:

	Dirección	Nombre	Tipo	Longitud/Valores	Opciones
*	IN	rfc	VARCHAR	15	Juego de
*	IN	razonsocial	VARCHAR	40	Juego de

Agregar parámetro

1 `INSERT INTO proveedores VALUES (rfc, razonsocial)`

Definición

Continuar **Cerrar**

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: labricardo

Estructura SQL Buscar Generar una consulta Exportar Importar Operar

Mostrar ventana de consultas SQL

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0057 segundos.)

`call agregarProveedor('AAAAAAAAAOLSKD', 'holaLol');`

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

				▼ rfc	razonsocial
<input type="checkbox"/>	Editar	Copiar	Borrar	AAAA800101	La fragua
<input type="checkbox"/>	Editar	Copiar	Borrar	AAAAAAAAAOLSKD	holaLol
<input type="checkbox"/>	Editar	Copiar	Borrar	BBBB800101	Oviedo
<input type="checkbox"/>	Editar	Copiar	Borrar	CCCC800101	La Ferre
<input type="checkbox"/>	Editar	Copiar	Borrar	DDDD800101	Cecoferre
<input type="checkbox"/>	Editar	Copiar	Borrar	EEEE800101	Alvin
<input type="checkbox"/>	Editar	Copiar	Borrar	FFFF800101	Comex
<input type="checkbox"/>	Editar	Copiar	Borrar	GGGG800101	Tabiguera del centro
<input type="checkbox"/>	Editar	Copiar	Borrar	HHHH800101	Tubasa

2) Function => consultarEntregas

Editar

Detalles

Nombre de rutina

consultarEntregas

Tipo

FUNCTION

Parámetros

Nombre	Tipo	Longitud/Valores	Opciones
Agregar parámetro			
	INT		

Retornar el tipo

INT

Retornar longitud/valores

11

Retornar opciones

Definición

```
1 Begin
2
3   Declare total INT;
4
5   SET total = (SELECT * FROM entregan);
6
7   RETURN total;
8
9 END
```

Continuar

Cerrar

```
SELECT `consultarEntregas`() AS `consultarEntregas`;
```

Resultados de la ejecución de la rutina `consultarEntregas`

consultarEntregas

87

3) Procedure => agregarMateriales

Editar

Detalles

Nombre de rutina

agregarMateriales

Tipo

PROCEDURE

Parámetros

	Dirección	Nombre	Tipo	Longitud
+	IN	uClave	INT	11
+	IN	uDescripcion	VARCHAR	40
+	IN	uPrecio	INT	
+	IN	uImpuesto	INT	

Agregar parámetro

1 INSERT INTO materiales VALUES(uClave, uDescripcion, uPrecio, uImpuesto)

Definición

Continuar

Cerrar

4) Function => consultarProyectos

Crear nueva rutina

Detalles

Nombre de rutina

consultarProyectos

Tipo

FUNCTION

Parámetros

Nombre	Tipo	Longitud/Valores	Opciones
<div>Agregar parámetro</div>			

Retornar el tipo

INT

Retornar longitud/valores

Retornar opciones

Definición

```
1 Begin
2
3 Declare total INT;
4
5 SET total = (SELECT COUNT(*) FROM proyectos);
6
7 RETURN total;
8
9 END
```

Es determinístico

☐

Continuar

Cerrar

```
SELECT `consultarProyectos`() AS `consultarProyectos`;
```

Resultados de la ejecución de la rutina `consultarProyectos`

consultarProyectos

20