

Trigger 1:

Editar

Detalles

Nombre del disparador

add_proveedor

Tabla

proveedores

Tiempo

AFTER

Evento

INSERT

Definición

1

INSERT INTO bitacora VALUES(default, 'Alta proveedor', New.rfc, Now())

Definidor

root@localhost

Continuar

Cerrar

	Nombre	Tabla	Tiempo	Evento	
<input type="checkbox"/>	add_proveedor	proveedores	AFTER	INSERT	Editar Exportar Eliminar

				idBitacora	operacion	idClave	fecha
<input type="checkbox"/>	Editar	Copiar	Borrar	1	Alta proveedor	0	2025-04-07
<input type="checkbox"/>	Editar	Copiar	Borrar	2	Alta proveedor	FFFFFFFF	2025-04-07

Trigger 2:

Crear nuevo disparador

Detalles

Nombre del disparador

add_proyectos

Tabla

proyectos

Tiempo

AFTER

Evento

INSERT

Definición

1

INSERT INTO bitacora VALUES(default, 'Alta proyecto', New.numero, Now())

Definidor

Continuar

Cerrar







✓ 1 fila insertada. (La consulta tardó 0,0054 segundos.)

INSERT INTO proyectos VALUES(4000, 'cinapolis');

[Editar en línea]

[Editar]

[Crear código PHP]

<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Borrar	3	Alta proyecto	4000	2025-04-07
<input type="checkbox"/>	add_proyectos	proyectos	AFTER INSERT	 Editar	 Exportar	 Eliminar	