

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Defoamer AF-177

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA

Nombre del producto	Defoamer AF-177
Uso del producto	Agente del Despumante
Nombre y dirección de la compañía	Champion Technologies de Argentina S.R.L F. Ameghino e H. Yrigoyen 8309 Centenario, Neuquén, Argentina
Teléfono	54-299-489-7022 (Champion)
Teléfono de emergencia	0-800-222-2933 (CIQUIME)

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

La clasificación y etiquetado se han establecido en concordancia con las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE de la UE (incluyendo enmiendas a las mismas) y tomando en consideración el uso previsto para el producto.

Clasificación	R52/53; R67; Xi-R38; Xn-R48/20; R63 Repr.Cat.3; R40 Carc.Cat.3; F-R11;
Peligros físico-químicos	Fácilmente inflamable.
Peligros para la salud humana	Posibles efectos cancerígenos. Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto. Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación. Irrita la piel. La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.
Peligros ambientales	Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
Riesgos adicionales	No disponible.

Consulte la sección 11 para obtener una información más detallada acerca de los efectos sobre la salud y síntomas.

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

PREPARACIÓN (MEZCLA) Silicona

<u>Componente</u>	<u>Nº CAS</u>	<u>wt. %</u>
Tolueno	108-88-3	30 - 60
Destilados hidrotratados leves	64742-47-8	30 - 60
Queroseno	8008-20-6	30 - 60
Querosina (petróleo), hidrodesulfurada	64742-81-0	30 - 60
Siloxanos e silicones, di-Me	63148-62-9	5 - 10
Naftaleno	91-20-3	1 - 5

Los límites de exposición laboral, en caso de existir, figuran en la sección 8.

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Medidas de primeros auxilios

Inhalation	Transladar a la persona afectada al aire libre. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Procurar atención médica. Si está inconsciente, coloque en posición de recuperación y obtenga atención médica inmediatamente. Asegure una buena circulación de aire.
Ingestión	Lave la boca con agua. Si se ha ingerido el material y la persona expuesta está consciente, proporcione cantidades pequeñas de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Procurar atención médica. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente.

Contacto con la piel	Lave la piel contaminada con suficiente agua. Quítese la ropa y calzado contaminados. Continúe enjuagando por lo menos por 10 minutos. Procurar atención médica.
Contacto con los ojos	Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando ocasionalmente los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Obtenga atención médica si se produce irritación.
Protección del personal de primeros auxilios	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Sería peligroso a la persona que proporcione ayuda dar resucitación boca-a-boca.
Notas para el médico	No hay un tratamiento específico. Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
Tratamientos específicos	No disponible.

Consulte la sección 11 para obtener una información más detallada acerca de los efectos sobre la salud y síntomas.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Punto de Inflamación	15,5 °C (60 °F), Pensky-Martens. Vaso cerrado
<u>Medios de extinción</u>	
Apropiado(s)	Utilizar polvo químico seco, CO2, agua pulverizada o espuma (neblina).
No apropiado(s)	No usar chorro de agua.
Riesgos especiales de exposición	Líquido altamente inflamable. En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión. Los residuos líquidos que se filtran en el alcantarillado pueden causar un riesgo de incendio o de explosión. En caso de incendio, aisle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Desplazar los contenedores lejos del incendio si esto puede hacerse sin riesgo. Use agua pulverizada para refrigerar los envases expuestos al fuego. Este material es dañino para organismos acuáticos. Se debe impedir que el agua de extinción de incendios contaminada con este material entre en vías de agua, drenajes o alcantarillados.
Productos peligrosos de la combustión	dióxido de carbono, monóxido de carbono
Equipo de protección especial para los bomberos	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales	No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Apagar todas las fuentes de ignición. Ni bengalas, ni humo, ni llamas en el área de riesgo. Evite respirar vapor o neblina. Proporcione ventilación adecuada. Llevar un aparato de respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado. Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). No se espera que Polvo o Bruma sean generados bajo las condiciones normales de uso.
Precauciones ambientales	Evite el contacto del material derramado con el suelo y evitar que el material vertido fluya hacia alcantarillas y cursos de agua superficiales. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire). Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

Métodos para limpieza

Derrame pequeño	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con el agua y limpiar si es soluble en agua o absorber con un material inerte seco y colocar en un contenedor de recuperación apropiado. Use herramientas a prueba de chispas y equipo a prueba de explosión. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.
Gran derrame	Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Intente la acción de liberar desde arriba. Evite la entrada en alcantarillas, canales de agua, sótanos o áreas reducidas. Detener y recoger los derrames con materiales absorbentes no combustibles, como arena, tierra, vermiculita o tierra de diatomeas, y colocar el material en un envase para desecho de acuerdo con las normativas locales (ver la sección 13). Use herramientas a prueba de chispas y equipo a prueba de explosión. El material absorbente contaminado puede presentar el mismo riesgo que el producto derramado. Nota: Véase la sección 1 para información de contacto de emergencia y la sección 13 para eliminación de desechos.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación	Use sólo con ventilación adecuada. Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Llevar un aparato de respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado. Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Evite la exposición durante el embarazo. No introducir en ojos o en la piel o ropa. Evite respirar vapor o neblina. No entre en áreas de almacenamiento y espacios cerrados a menos que estén ventilados adecuadamente. Eliminar todas las fuentes de ignición. Use equipo eléctrico (de ventilación, iluminación y manipulación de materiales) a prueba de explosiones. Para evitar fuego o explosión, disipar electricidad estática durante la transferencia poniendo a tierra y uniéndolo los envases y el equipo antes de transferir el material. Los envases vacíos retienen residuos del producto y pueden ser peligrosos. No vuelva a usar el envase. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar.
Almacenamiento	Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en un área separada y homologada. Mantenga el contenedor en una zona bien ventilada. Mantener en el recipiente original o en uno alternativo autorizado hecho de material compatible, conservar herméticamente cerrado cuando no esté en uso. Mantener separado de materiales oxidantes. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

Materiales de embalaje

Recomendado	Utilizar el contenedor original.
--------------------	----------------------------------

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Protección personal

Protección de las manos	Use guantes impermeables resistentes a los productos químicos.
Protección de los ojos	Cuando existan posibilidades de exposición, debe utilizarse lentes protectores.
Protección cutánea	Antes de utilizar este producto se debe seleccionar equipo protector personal para el cuerpo basándose en la tarea a ejecutar y los riesgos involucrados y debe ser aprobado por un especialista.
Protección respiratoria	Si durante el uso normal el material representara un peligro respiratorio, garantice ventilación adecuada o use un respirador apropiado. La selección del respirador se debe basar en el conocimiento previo de los niveles, los riesgos de producto y los límites de trabajo de seguridad del respirador seleccionado.

Límites de exposición ocupacional

<u>Componente</u>	<u>Fuente</u>	<u>Tipo</u>	<u>PPM</u>	<u>MG/M3</u>	<u>Notas</u>
Tolueno					

	OSHA PEL Z2	TWA	200 ppm	
	OSHA PEL Z2	CEIL	300 ppm	
	OSHA PEL Z2	CEIL	500 ppm	
	NIOSH REL	TWA	100 ppm	375 mg/m3
	NIOSH REL	STEL	150 ppm	560 mg/m3
	ACGIH TLV	TWA	20 ppm	
Destilados hidrotratados leves	ACGIH TLV	TWA		200 mg/m3 PIEL
Queroseno	NIOSH REL	TWA		100 mg/m3
	ACGIH TLV	TWA		200 mg/m3 PIEL
Naftaleno	OSHA PEL	TWA	10 ppm	50 mg/m3
	NIOSH REL	TWA	10 ppm	50 mg/m3
	NIOSH REL	STEL	15 ppm	75 mg/m3
	ACGIH TLV	TWA	10 ppm	52 mg/m3
	ACGIH TLV	STEL	15 ppm	79 mg/m3

PIEL - Puede ser absorbido a través de la piel en cantidades significativas.

Controles de la exposición

Medidas técnicas	Use sólo con ventilación adecuada. Utilizar recintos de proceso, sistemas de ventilación locales, u otros procedimientos de ingeniería para mantener la exposición del obrero a los contaminantes aerotransportados por debajo de todos los límites recomendados o estatutarios. Los controles de ingeniería también deben mantener el gas, vapor o polvo por debajo del menor límite de explosión. Utilizar equipo de ventilación anti-explosión.
Medidas higiénicas	Lave las manos, antebrazos y cara completamente después de manejar productos químicos, antes de comer, fumar y usar el lavabo y al final del período de trabajo. Lavar las ropas contaminadas antes de volver a usarlas. Verifique que las estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad se encuentren cerca de las estaciones de trabajo.
Control de la exposición medioambiental	Emisiones de los equipos de ventilación o de procesos de trabajo deben ser evaluados para verificar que cumplen con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente. En algunos casos será necesario el uso de eliminadores de humo, filtros o modificaciones del diseño del equipo del proceso para reducir las emisiones a un nivel aceptable.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico	líquido
Color	Claro. Rosa
Olor	Hidrocarburo.
Umbral del olor	No disponible.
Punto de ebullición/condensación	No disponible.
Punto de fluidez	No disponible.
Punto de Inflamación	15,5 °C (60 °F), Pensky-Martens. Vaso cerrado
Límites de inflamabilidad	Punto mínimo: No disponible. Punto maximo: No disponible.
Temperatura de autoignición	No disponible.
pH	No aplicable.
Indice de evaporación	No disponible.
Solubilidad	aceite

Densidad de vapor	No disponible.
Densidad relativa	No disponible.
Presión de vapor	No disponible.
Viscosidad	Dinámico: 1 - 10 cPs
Coefficiente de partición octanol/agua (LogPow)	No disponible.

Nota: Valores típicos solamente - no ser interpretado como especificaciones de las ventas

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad química	El producto es estable.
Posibilidad de reacciones peligrosas	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
Condiciones que deben evitarse	Evitar todas las fuentes posibles de ignición (chispa o llama). No someta a presión, corte, suelde, suelde con latón, taladre, esmerile o exponga los envases al calor o fuentes térmicas. Evite la exposición durante el embarazo.
Materiales que deben evitarse	materiales oxidantes
Productos peligrosos de la decomposición	Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos peligrosos de la decomposición.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Posibles efectos sobre la salud

Inhalation	La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.
Ingestión	Irritante para la boca, la garganta y el estómago.
Piel	Irrita la piel.
Ojos	Puede causar irritación ocular.
Efectos crónicos	Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación.
Condiciones médicas agravadas por sobreexposición	Desórdenes de la piel preexistentes pueden ser agravados por la sobreexposición a este producto.

Toxicidad aguda

<u>Sustancia</u>	<u>Tipo de test</u>	<u>Especies</u>	<u>Dosis</u>
Tolueno	DL50 Oral	Rata	636 mg/kg
	CL50 Inhalación	Rata	8000 ppm
	CL50 Inhalación	Ratón	30.000 mg/m3
	DL50 Dérmica	Conejo	14.100 mg/kg
Destilados hidrotratados leves	DL50 Oral	Rata	15.000 mg/kg
Queroseno	DL50 Oral	Conejo	2.835 mg/kg
	DL50 Oral	Rata	15.000 mg/kg
	DL50 Oral	Conejillo de Indias	20.000 mg/kg
	CL50 Inhalación	Rata	5 g/m3
	DL50 Dérmica	Conejo	2.000 mg/kg
Siloxanos e silicones, di-Me	DL50 Oral	Rata	> 17.000 mg/kg
	DL50 Dérmica	Conejo	> 2.000 mg/kg

Naftaleno

DL50 Oral	Ratón	316 mg/kg
DL50 Oral	Rata	490 mg/kg
DL50 Oral	Conejillo de Indias	1.200 mg/kg
CL50 Inhalación	Rata	340 mg/m3
DL50 Dérmica	Conejo	2.000 mg/kg
DL50 Dérmica	Rata	2.500 mg/kg

Irritación/Corrosión

No disponible.

Efectos sobre los órganos destino

Destilados hidrotratados leves: El contacto prolongado o repetido puede desengrasar la piel y conducir a irritación, agrietamiento y/o dermatitis.

Queroseno: El contacto prolongado o repetido puede desengrasar la piel y conducir a irritación, agrietamiento y/o dermatitis.

Querosina (petróleo), hidrodesulfurada: El contacto prolongado o repetido puede desengrasar la piel y conducir a irritación, agrietamiento y/o dermatitis.

Carcinogenicidad

<u>Componente</u>	<u>ACGIH</u>	<u>IARC</u>	<u>NTP</u>	<u>OSHA</u>
Destilados hidrotratados leves	A3			
Queroseno	A3			
Naftaleno		2B	Possible	

A3	- Carcinógeno confirmado en animales sin confirmación en humanos.
2B	- IARC Grupo 2B, posiblemente carcinogénico para humanos
Possible	- NTP razonablemente que sea un cancerígeno

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Efectos Ambientales	Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
Otros efectos nocivos	No se conoce ninguno.

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Métodos de eliminación	Se debe evitar o minimizar la generación de desechos cuando sea posible. Los envases vacíos o los revestimientos pueden retener residuos del producto. Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. Disponga del sobrante y productos no reciclables por medio de un contratista autorizado para la disposición. La eliminación de este producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente y eliminación de desechos y todos los requisitos de las autoridades locales. Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas.
Residuos Peligrosos	La clasificación del producto puede cumplir los criterios de mercancía peligrosa.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN PARA ENVÍO (CARRETERA) UN1993, LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. (Tolueno), 3, GE II

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

La clasificación y etiquetado se han establecido en concordancia con las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE de la UE (incluyendo enmiendas a las mismas) y tomando en consideración el uso previsto para el producto.

Símbolo o símbolos de peligro



Fácilmamente




Nocivo.

	inflamable
Frases de riesgo	R11 - Fácilmente inflamable. R40 - Posibles efectos cancerígenos. R63 - Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto. R48/20 - Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación. R38 - Irrita la piel. R67 - La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo. R52/53 - Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
Frases de seguridad	S9 - Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado. S16 - Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar. S23 - No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles. S33 - Evítese la acumulación de cargas electroestáticas. S36/37 - Úsen se indumentaria y guantes de protección adecuados. S60 - Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.
Inventario de Europa	No determinado.
Frases de advertencia adicionales	No aplicable.

16. OTRA INFORMACIÓN

NFPA:



Fecha de emisión	05.04.2011
Fecha de la edición anterior	21.08.2009
Versión	2.1
Preparada por	Product Stewardship

Negador

De lo que tenemos entendido, la información contenida es exacta. No obstante, el proveedor antedicho ni ninguna de sus subsidiarias asumen responsabilidad alguna en cuanto a la exactitud o integridad de la información contenida. La determinación final para determinar si el material sirve es la responsabilidad exclusiva del usuario. Todos los materiales pueden presentar peligros desconocidos y deben usarse con cautela. Si se describen ciertos peligros, no podemos garantizar que éstos sean los únicos que existan.