

1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

Nombre del producto	Foamatron® VDF-138
Uso del producto	Espumante
Nombre y dirección de la compañía	Champion Technologies de Argentina S.R.L. F. Ameghino e H. Yrigoyen 8309 Centenario, Neuquén, Argentina
Teléfono	54-299-489-7022 (Champion)
Teléfono de emergencia	0-800-222-2933 (CIQUIME)

2. Identificación de los peligros

Clasificación SGA : Líquidos inflamables, Categoría 4
Toxicidad aguda, Categoría 5, Oral
Irritación cutáneas, Categoría 2
Irritación ocular, Categoría 2A

Etiquetado SGA

Símbolo(s)



Palabra de advertencia : Atención

Indicaciones de peligro : H227-Líquido combustible.
H303-Puede ser nocivo en caso de ingestión.
H315-Provoca irritación cutánea.
H319-Provoca irritación ocular grave.

Consejos de prudencia : **Prevención:**
P210-Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar.
P264-Lavarse la piel concienzudamente tras la manipulación.
P280-Llevar guantes/ prendas/ gafas/ máscara de protección.
Intervención:
P302 + P352-SI ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL: Lave con abundante agua.
P305 + P351 + P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P312-Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar.
P321-Se necesita un tratamiento específico (véase las

instrucciones suplementarias de primeros auxilios en esta etiqueta).

P332 + P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.

P337 + P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

P362-Quítese la ropa contaminada.

P370 + P378-En caso de incendio: Use arena seca, producto químico seco o espuma resistente al alcohol para extinguirlo.

Almacenamiento:

P403 + P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

Eliminación:

P501-Eliminar el contenido/ el recipiente en una planta de eliminación de residuos aprobada.

3. Composición/ información sobre los componentes

Familia Química : Solución de Polímero

Componentes peligrosos

Nombre químico	No. CAS	Clasificación	Concentración
2-Butoxietanol	111-76-2	Acute Tox. 4; H302 Oral Acute Tox. 4; H332 Inhalación. Acute Tox. 4; H312 Cutáneo Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2A; H319	>= 10 - < 20%
Surfactante	Propietario	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2A; H319	>= 5 - < 10%

4. Primeros auxilios

Si es inhalado : Llevar al aire libre.
Oxígeno o respiración artificial si es preciso.
Si los síntomas persisten consultar a un médico.

En caso de contacto con la piel : En caso de un contacto, enjuagar inmediatamente con agua en abundancia por lo menos durante 15 minutos mientras se quita los zapatos y la ropa. En caso de un contacto, enjuagar inmediatamente con agua en abundancia por lo menos durante 15 minutos mientras se quita los zapatos y la ropa.
Quitar la ropa y los zapatos contaminados.

	Si continúa la irritación de la piel, llamar al médico.
En caso de contacto con los ojos	: Enjuagar los ojos inmediatamente por lo menos durante 15 minutos. Consultar un médico. Continuar lavando los ojos durante el transporte al hospital. Retirar las lentillas.
Si es tragado	: Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Lavar la boca con agua y después beber agua abundante. No provocar el vómito Consulte al médico.
Notas para el médico	
Riesgos	: En caso de malestar, acuda al médico (si es posible, muéstrole la etiqueta).
Tratamiento	: Ninguna recomendación, pero pueden requerirse primeros auxilios en casos de exposición, inhalación o ingestión accidental de este producto químico. En caso de duda, CONSIGA ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATAMENTE.

5. Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción apropiados	: Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias del local y a sus alrededores. Espuma resistente al alcohol Dióxido de carbono (CO2) Producto químico en polvo Espuma generadora de película acuosa (AFFF).
Peligros específicos en la lucha contra incendios	: Inflamables o combustibles, pueden incendiarse por calor, chispas o llamas.
Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios	: Utilícese equipo de protección individual. En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio autónomo.
Otros datos	: En caso de incendio o de explosión, no respire los humos. Colóquese contra el viento/manténgase a distancia de la fuente. El agua pulverizada puede ser utilizada para enfriar los contenedores cerrados. No permita que las aguas de extinción entren en el alcantarillado o en los cursos de agua. Procedimiento standard para fuegos químicos.

6. Medidas en caso de vertido accidental

- | | |
|--|---|
| Precauciones personales | : Consultar las medidas de protección en las listas de las secciones 7 y 8.
Asegúrese una ventilación apropiada.
Utilizar la protección respiratoria indicada si el límite de exposición profesional es sobrepasado y/o en caso de liberación del producto (polvo).
Evitar la inhalación, ingestión y el contacto con la piel y los ojos.
Retirar todas las fuentes de ignición. |
| Precauciones relativas al medio ambiente | : No permitir el contacto con el suelo, la superficie o con las aguas subterráneas. |
| Métodos de limpieza | : Detener la fuga, si no hay peligro en hacerlo.
Eliminar todas las fuentes de ignición si no hay peligro en hacerlo.
Recojer con un producto absorbente inerte (por ejemplo, arena, diatomita, fijador de ácidos, fijador universal, serrín).
Recorger y traspasar correctamente en contenedores etiquetados.
No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado sanitario. |

7. Manipulación y almacenamiento

Manipulación

- | | |
|---|---|
| Consejos para una manipulación segura | : Evitar la inhalación, ingestión y el contacto con la piel y los ojos.
Utilizar solamente con una ventilación adecuada/protección personal.
En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado.
Asegúrese de que las estaciones de lavado de ojos y las duchas de seguridad estén localizadas cerca del sitio de trabajo.
No fumar, no comer ni beber durante el trabajo. |
| Indicaciones para la protección contra incendio y explosión | : Mantener apartado de las llamas abiertas, de las superficies calientes y de los focos de ignición.
Adoptar la acción necesaria para evitar la descarga de la electricidad estática (que podría ocasionar la inflamación de los vapores orgánicos).
Utilícese únicamente equipo eléctrico antideflagrante. |

Almacenamiento

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes : Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado.

Materias que deben evitarse : Agentes oxidantes fuertes.

8. Controles de exposición/ protección individual

Componentes con valores límite ambientales de exposición profesional.

Componentes	No. CAS	Valor	Parámetros de control	Base
2-Butoxietanol	111-76-2	LT ¹	39 ppm 190 mg/m3	BR OEL
Otros datos	:	Absorción por la piel grado de insalubridad: medio		

¹ Ver Notas en la Sección 16.

Disposiciones de ingeniería

Sistema eficaz de ventilación por extracción

Protección personal

Protección respiratoria : En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado.
Respirador con un filtro para vapor orgánico

Protección de las manos : Llevar guantes de protección.
Por favor, observe las instrucciones en cuanto a la permeabilidad y el tiempo de adelanto que son provistos por el proveedor de los guantes. También tener en cuenta las condiciones locales específicas bajo las cuales el producto es utilizado, tal como el peligro de cortes, de abrasión y el tiempo de contacto.
El tiempo de ruptura no está determinado para el producto.
Cámbiese los guantes a menudo!
Utilice una crema protectora con mucha grasa después de haber limpiado la piel.

Protección de los ojos : Gafas protectoras con cubiertas laterales.
Gafas protectoras.

Medidas de higiene : Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.
Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral.
Lavar las manos antes de comer, beber, o fumar.
Manipular con las precauciones de higiene industrial

adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad.

9. Propiedades físicas y químicas

Estado físico	: líquido
Color	: Claro. amarillo.
Olor	: leve, dulce

Datos de Seguridad

Punto de inflamación	: 61.7 °C (143 °F) Método: Pensky-Martens.
----------------------	---

Límites inferior de explosividad	: No disponible
Límites superior de explosividad	: No disponible
Inflamabilidad (sólido, gas)	: No disponible
Temperatura de auto-inflamación	: No disponible
pH	: 6.0 - 7.0 Método: (puro)

Punto de congelación	: No disponible
Punto de ebullición	: No disponible
Presión de vapor	: No disponible
Densidad	: 0.9775 - 1.0075 g/ml

Densidad relativa	: 0.9792 - 1.0093
Solubilidad	: Agua
Coefficiente de reparto n-octanol/agua	: No disponible
Viscosidad, dinámica	: < 25 cPs

Viscosidad, cinemática	: 16.6 mm ² /s a 40 °C
------------------------	--------------------------------------

Densidad relativa del vapor	: No disponible
Tensión superficial	: No disponible
Tasa de evaporación	: No disponible
Temperatura de descomposición	: No disponible

10. Estabilidad y reactividad

Estabilidad química	: Estable en condiciones normales.
Condiciones que deben evitarse	: Calor, llamas y chispas. Oxidantes

Materias que deben evitarse	: Agentes oxidantes fuertes.
Productos de descomposición peligrosos	: No se conoce ningún producto peligroso de la descomposición.
Descomposición térmica	: Observaciones: Óxidos de carbono., cloruro de hidrógeno., óxidos de nitrógeno (NOx).
Reacciones peligrosas	: No relevante

11. Información toxicológica

Efectos potenciales sobre la salud

Inhalación:	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Ingestión:	Puede ser nocivo en caso de ingestión.
Piel:	Provoca irritaciones de la piel.
Ojos:	Provoca una irritación en los ojos.
Efectos Crónicos:	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Toxicidad aguda

Producto

Toxicidad oral aguda	: Estimación de la toxicidad aguda: 2,706 mg/kg ,Método de cálculo
Toxicidad aguda por inhalación	: Estimación de la toxicidad aguda: > 40 mg/l, Tiempo de exposición: 4 h, Método de cálculo
Toxicidad cutánea aguda	: Estimación de la toxicidad aguda: > 5,000 mg/kg, Método de cálculo

Toxicidad crónica

Producto

Irritación de la piel	No disponible
Irritación ocular	No disponible
Sensibilización	No disponible
Mutagenicidad	No disponible
Carcinogenicidad	No disponible
Teratogenicidad	No disponible
Tóxico sistémico para órganos diana - Exposición	No disponible

única

Tóxico sistémico para
órganos diana - Exposición
repetida

No disponible

Toxicidad por aspiración

No disponible

Otros datos

sin datos disponibles

12. Información ecológica

Efectos ecotoxicológicos

Producto

Toxicidad para los peces : , sin datos disponibles

Informaciones sobre eliminación (permanencia y degradabilidad)

Producto

Bioacumulación , sin datos disponibles

Biodegradabilidad , sin datos disponibles

Información complementaria sobre la ecología

Producto

Información ecológica
complementaria no aplicable

13. Consideraciones relativas a la eliminación

Producto : Donde sea posible, es preferible el reciclaje en vez de la deposición o incineración. Si no se puede reciclar, elimínese conforme a la normativa local. Los códigos de Desecho deben ser atribuidos por el usuario, si es posible de acuerdo con las autoridades de eliminación de desechos.

14. Información relativa al transporte

MERCOSUR

Mercancía no peligrosa

IATA

Mercancía no peligrosa

IMDG

Mercancía no peligrosa

15. Información reglamentaria


Otras regulaciones internacionales

Estatuto de notificación

REACH	: No de conformidad con el inventario
CH INV	: La formulación contiene sustancias listadas en el Inventario de Suiza
TSCA	: En el Inventario TSCA
DSL	: Todos los componentes de este producto están en la lista canadiense DSL.
AICS	: En o de conformidad con el inventario
NZIoC	: En o de conformidad con el inventario
ENCS	: No de conformidad con el inventario
ISHL	: No de conformidad con el inventario
KECI	: No de conformidad con el inventario
PICCS	: No de conformidad con el inventario
IECSC	: En o de conformidad con el inventario

16. Otra información

NFPA:



Otros datos

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la más correcta de que disponemos a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho material, usado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto.

Notas:

¹ LT Hasta 48 horas/semana