

FONGRAFLOC 030**1250**

Página 1(8)

Código del material: 000000199616

Última revisión: 19.01.2017

Versión: 1 - 0 / RA

Fecha de impresión: 30.09.2021

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

Nombre comercial:	FONGRAFLOC 030	1250
Número del material:	205746	
Uso recomendado:	Coagulante	
Nombre del fabricante o importador:	Clariant (Argentina) S.A.	
Domicilio:	Av. José Garibaldi 2401 (1836) Lomas de Zamora Teléfono : +54 11-42390600	
Nombre o razón social de quien elabora HDS:	Clariant (Argentina) S.A.	
Tel. en caso de emergencia:	+54 0800 222 2933 (CIQUIME)	(24 h)

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS**Clasificación SGA**

Corrosión cutáneas : Sub-categoría 1A

Lesiones oculares graves : Categoría 1

Corrosivos para los metales : Categoría 1

Elementos de etiquetado GHS

Pictogramas de peligro :



Palabra de advertencia : Peligro

Indicaciones de peligro : H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H290 Puede ser corrosivo para los metales.

Consejos de prudencia :

Prevención:

P264 Lavarse la piel concienzudamente tras la manipulación.
P280 Llevar guantes/ prendas/ gafas/ máscara de protección.
P234 Conservar únicamente en el recipiente original.

Intervención:

P301 + P330 + P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua.
P304 + P340 + P310 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.
P305 + P351 + P338 + P310 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

FONGRAFLOC 030**1250**

Página 2(8)

Código del material: 000000199616

Última revisión: 19.01.2017

Versión: 1 - 0 / RA

Fecha de impresión: 30.09.2021

Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.

P363 Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.

Almacenamiento:

P405 Guardar bajo llave.

Eliminación:

P501 Eliminar el contenido/ el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada.

Otros peligros que no dan lugar a la clasificación

Corrosivo

Provoca quemaduras.

Nocivo por ingestión.

Irrita las vías respiratorias.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Sustancia / Mezcla : Sustancia

Nombre de la sustancia : Aluminium Polychloride

Componentes peligrosos

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

Recomendaciones generales : Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas.

Si es inhalado : Llevar la persona afectada al aire libre; si se produce paro respiratorio practicar la respiración artificial. Llamar al médico.

En caso de contacto con la piel : En caso de un contacto, lavar inmediatamente la piel con agua en abundancia.
Consultar inmediatamente un médico.

En caso de contacto con los ojos : Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, al menos durante 15 minutos.
Consultar a un médico.

Por ingestión : No provocar el vómito. Si está consciente, dar de beber 2 vasos de agua. Consultar inmediatamente un médico.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados : Ninguna conocida.

Notas para el médico : Tratar sintomáticamente.

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

FONGRAFLOC 030**1250**

Página 3(8)

Código del material: 000000199616

Última revisión: 19.01.2017

Versión: 1 - 0 / RA

Fecha de impresión: 30.09.2021

Medios de extinción apropiados	: Espuma Polvo seco Dióxido de carbono (CO ₂) Chorro de niebla
Métodos específicos de extinción	: Refrigerar con agua pulverizada los recipientes en peligro.
Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios	: Equipo autónomo de respiración

SECCIÓN 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia	: Llevar equipo de protección. Impedir que se acerquen personas no protegidas. Evítese el contacto con los ojos y la piel. Líquidos Corrosivos Recoger el vertido. Eliminar el contenido/ recipiente en conformidad con la reglamentación local.
Precauciones relativas al medio ambiente	: No se debe permitir que el producto penetre en los desagües, tuberías, o la tierra (suelos).
Métodos y material de contención y de limpieza	: Recoja con arena o aceite que absorba el material. Lavar con abundante agua.

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Indicaciones para la protección contra incendio y explosión	: Tener en cuenta las normas generales de protección preventiva contra incendios en instalaciones industriales.
Condiciones para el almacenaje seguro	: Almacenar el producto sólo en embalajes conformes al estándar brasileño NBR11564. No usar recipientes metálicos.
Medidas técnicas/Precauciones	: Mantener los envases herméticamente cerrados en un lugar fresco y bien ventilado. Manipúlese y ábrase el recipiente con prudencia. Mantener alejado de la luz directa del sol.
Materias que deben evitarse	: No almacenar junto a Álcalis Oxidantes Metales

FONGRAFLOC 030**1250**

Página 4(8)

Código del material: 000000199616

Última revisión: 19.01.2017

Versión: 1 - 0 / RA

Fecha de impresión: 30.09.2021

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN INDIVIDUAL**Componentes con valores límite ambientales de exposición profesional.****Medidas de ingeniería** : Suministrar ventilación adecuada.**Protección personal**

Protección respiratoria : En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria.
La utilización de filtros exige que la atmósfera ambiente contenga por lo menos 17% en volumen de oxígeno y que, por regla general, la concentración máxima de gases no supere 0,5% en volumen. Deben tenerse en cuenta las regulaciones vigentes como, p. ej., EN 136 / 141 / 143 / 371 / 372 así como otras regulaciones nacionales.

Mascarilla

Filtro B (gases inorgánicos y vapores) conforme a DIN EN 141

Protección de las manos**Observaciones** : Guantes de goma**Protección de los ojos** : Gafas de seguridad**Protección de la piel y del cuerpo** : Úsese indumentaria protectora adecuada.
Botas de PVC

Medidas de protección : No respirar los vapores, aerosoles.
No respirar la niebla.
Evítese el contacto con los ojos y la piel.
Evítese la exposición - recábense instrucciones especiales antes del uso.

Medidas de higiene : No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.
Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Al terminar el trabajo, lavarse inmediatamente las manos o, dado el caso, ducharse.
Observar las medidas de precaución habituales en la manipulación de productos químicos.

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS**Aspecto** : Líquido**Color** : pardo amarillento**Olor** : inodoro**pH** : 2 - 3

FONGRAFLOC 030**1250**

Página 5(8)

Código del material: 000000199616

Última revisión: 19.01.2017

Versión: 1 - 0 / RA

Fecha de impresión: 30.09.2021

	(25 °C) Disolución al 1% en agua desionizada
Punto de fusión	: < -15 °C Método: ASTM D 2386
Punto de ebullición	: aprox. 112 °C
Punto de inflamación	: No aplicable
Límite superior de explosividad	: No aplicable
Límites inferior de explosividad	: No aplicable
Densidad	: 1,2 - 1,4 g/cm ³
Solubilidad(es) Solubilidad en agua	: totalmente soluble
Temperatura de descomposición	: > 300 °C Método: ASTM D 3417
Viscosidad Viscosidad, dinámica	: 10 - 100 mPa.s (25 °C)

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Posibilidad de reacciones peligrosas	: Reacción con soluciones alcalinas. Reacción con diversos metales. Reacción con oxidantes.
--------------------------------------	---

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA**Toxicidad aguda****Producto:**

Toxicidad oral aguda	: DL50 (Rata): > 5.000 mg/kg
----------------------	------------------------------

Corrosión o irritación cutáneas**Producto:**

Valoración: corrosivo (provoca quemaduras)
Resultado: Corrosivo

Lesiones o irritación ocular graves**Producto:**

Resultado: Corrosivo
Valoración: Riesgo de lesiones oculares graves.

FONGRAFLOC 030**1250**

Página 6(8)

Código del material: 000000199616

Última revisión: 19.01.2017

Versión: 1 - 0 / RA

Fecha de impresión: 30.09.2021

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA**Ecotoxicidad****Producto:**

Toxicidad para los peces : CL50 (Brachydanio rerio (pez cebra)): aprox. 420,45 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h
Método: Directrices de ensayo 203 del OECD

Toxicidad para los microorganismos : CE50 (lodos activados): aprox. 1.566,29 mg/l
Tiempo de exposición: 3 h
Método: OECD TG 209

Otros datos

El siguiente porcentaje de la mezcla se compone de ingrediente(s) con riesgos desconocidos para el medio acuático: 18 %

Persistencia y degradabilidad**Producto:**

Biodegradabilidad : Resultado: No es biodegradable.
Biodegradación: aprox. 0 %
Tiempo de exposición: 28 d
Método: Directrices de ensayo 301D del OECD

Potencial de bioacumulación

sin datos disponibles

Movilidad en el suelo

sin datos disponibles

Otros efectos adversos

sin datos disponibles

SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN**Métodos de eliminación.**

Residuos : Neutralizar con álcalis o cal.

Envases contaminados : Los envases o embalajes contaminados deben ser tratados como un residuo y deben ser eliminados o tratados, para su neutralización / reciclado de acuerdo con las normas locales vigentes en instalaciones autorizadas por las autoridades medioambientales. Los residuos generados por el tratamiento de los embalajes deben ser procesados a fin de evitar la contaminación del medio ambiente.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE**MERCO**

Nombre técnico correcto: Líquido corrosivo, n.e.p.

FONGRAFLOC 030**1250**

Página 7(8)

Código del material: 000000199616

Última revisión: 19.01.2017

Versión: 1 - 0 / RA

Fecha de impresión: 30.09.2021

Clase:	8
Grupo de embalaje:	III
No. ONU:	UN 1760
Riesgo primario:	8
No. de peligro:	80
Observaciones:	Transporte permitido
Componente(s) peligroso(s):	Cloruro de polialuminio

IATA

Nombre técnico correcto:	Líquido corrosivo, n.e.p.
Clase:	8
Grupo de embalaje:	III
Número ONU:	UN 1760
Riesgo primario:	8
Observaciones:	Transporte permitido
Componente(s) peligroso(s):	Cloruro de polialuminio

IMDG

Nombre técnico correcto:	Líquido corrosivo, n.e.p.
Clase:	8
Grupo de embalaje:	III
No. ONU:	UN 1760
Riesgo primario:	8
Observaciones:	Transporte permitido
Componente(s) peligroso(s):	Cloruro de polialuminio
EmS :	F-A S-B

Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC

No aplicable al producto suministrado.

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA**Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla****Regulaciones internacionales****SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN****Texto completo de otras abreviaturas**

AICS - Inventario Australiano de Sustancias Químicas; ANTT - Agencia Nacional de Transporte Terrestre de Brasil; ASTM - Sociedad Estadounidense para la Prueba de Materiales; bw - Peso corporal; CMR - Carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción; CPR - Regulación para productos controlados; DIN - Norma del Instituto Alemán para la Normalización; DSL - Lista Nacional de Sustancias (Canadá); ECx - Concentración asociada con respuesta x%; ELx - Tasa de carga asociada con respuesta x%; EmS - Procedimiento de emergencia; ENCS - Sustancias Químicas Existentes y Nuevas (Japón); ErCx - Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; ERG - Guía de respuesta ante emergencias; GHS - Sistema Globalmente Armonizado; GLP - Buena práctica de laboratorio; IARC - Agencia Internacional para la investigación del cáncer; IATA - Asociación Internacional de Transporte Aéreo; IBC - Código internacional para la construcción y equipamiento de Embarcaciones que transportan químicos peligros a granel; IC50 - Concentración inhibitoria máxima media; ICAO - Organización Internacional de Aviación Civil; IECSC - Inventario de Sustancias Químicas en China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas; IMO - Organización Marítima

FONGRAFLOC 030**1250**

Página 8(8)

Código del material: 000000199616

Última revisión: 19.01.2017

Versión: 1 - 0 / RA

Fecha de impresión: 30.09.2021

Internacional; ISHL - Ley de Seguridad e Higiene Industrial (Japón); ISO - Organización Internacional para la Normalización; KECI - Inventario de Químicos Existentes de Corea; LC50 - Concentración letal para 50% de una población de prueba; LD50 - Dosis letal para 50% de una población de prueba (Dosis letal mediana); MARPOL - Convenio Internacional para prevenir la Contaminación en el mar por los buques; n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra parte; Nch - Norma chilena; NO(A)EC - Concentración de efecto (adverso) no observable; NO(A)EL - Nivel de efecto (adverso) no observable; NOELR - Tasa de carga de efecto no observable; NOM - Norma Oficial Mexicana; NTP - Programa Toxicológico Nacional; NZIoC - Inventario de Químicos de Nueva Zelanda; OECD - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; OPPTS - Oficina para la Seguridad Química y Prevención de Contaminación; PBT - Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica; PICCS - Inventario Filipino de Químicos y Sustancias Químicas; (Q)SAR - Relación estructura-actividad (cuantitativa); REACH - Reglamento (EC) No 1907/2006 del Parlamento y Consejo Europeos con respecto al registro, evaluación autorización y restricción de químicos; SADT - Temperatura de descomposición autoacelerada; SDS - Ficha de datos de seguridad; TCSI - Inventario de Sustancias Químicas de Taiwán; TDG - Transporte de mercancías peligrosas; TSCA - Ley para el Control de Sustancias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Naciones Unidas; UNRTDG - Recomendaciones para el Transporte de Mercancías Peligrosas de las Naciones Unidas; vPvB - Muy persistente y muy bioacumulativo; WHMIS - Sistema de Información de Materiales Peligrosos en el Sitio de Trabajo

Otros datos

Otra información : Tener en cuenta la legislación nacional y local aplicable.,
Clasificación de acuerdo con las Directivas de la UE
67/548/CEE ó 1999/45/CE

Esta información corresponde al estado actual de nuestros conocimientos, y pretende ser una descripción general de nuestros productos y sus posibles aplicaciones. Clariant no ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, en cuanto a la exactitud de la información, idoneidad, suficiencia o exención de erratas, y no asume ninguna responsabilidad en relación con cualquier uso de esta información. Cualquier usuario de este producto, es responsable de determinar su idoneidad para su aplicación en particular. Lo incluido en esta información no representa renuncia alguna a cualquiera de los términos y condiciones generales de venta de Clariant, a menos que se acuerde lo contrario por escrito. Deben respetarse los derechos de propiedad intelectual o industrial existentes. Debido a las posibles modificaciones en nuestros productos y a la aplicación de las Leyes y Reglamentos Nacionales e Internacionales, el estatus normativo de nuestros productos puede cambiar sin previo aviso. Las Fichas de Datos de Seguridad, proporcionan información sobre las medidas de seguridad que deberán ser observadas durante la manipulación o almacenamiento de productos de Clariant. Estas se encuentran disponibles a petición del interesado, y serán proporcionadas en conformidad con la ley aplicable. Es obligación del usuario, obtener y consultar la información en la Ficha de Datos de Seguridad antes de manipular cualquiera de estos productos. Para cualquier información adicional, póngase en contacto con Clariant.

AR / ES