

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

MC MX 1-4188

Fecha de revisión: 17-oct.-2016

Número de Revisión: 1

1. Identificación del product y de la empresa**Identificador del producto****Nombre Del Producto** MC MX 1-4188**Otros medios de identificación****Código de producto:** MC004986**Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso****Uso recomendado** Demulsificante**Usos desaconsejados** Uso por los consumidores**Detalladas de proveedor**

Halliburton Energy Services

Av. Amazonas N37-29 y Villalengua Edif.

Quito

Ecuador

Halliburton Energy Services

Carrera 7 No. 71-52 Floors 7 And 8

Edificio

Bogota

Colombia

Halliburton Energy Services

Avenida Principal De Santa Rita Sector

Punta

Santa Rita, WES

Venezuela

Para obtener más información, póngase en contacto con**Dirección de correo electrónico** fdunexchem@halliburton.com**Teléfono de emergencia**

+1-760-476-3962

Global Incident Response Access Code: 334305

Contract Number: 14012

2. Identificación de los peligros**Clasificación de la sustancia química peligrosa**

Peligrosas por Aspiración	Categoría 1 - H304
Toxicidad aguda oral	Categoría 4 - H302
Corrosión o irritación cutáneas	Categoría 1 C - H314
Lesiones o irritación ocular graves	Categoría 1 - H318
Sensibilización cutánea	Categoría 1 - H317
Carcinogenicidad	Categoría 2 - H351
Toxicidad específica en determinados órganos (stot) — exposición única	Categoría 3 - H335 + H336
Toxicidad acuática aguda	Categoría 2 - H401
Toxicidad aguda para el medio ambiente acuático	Categoría 3 - H412
Líquidos inflamables	Categoría 2 - H225

Elementos de la etiqueta**Pictogramas de peligro**

**Palabras de advertencia**

Peligro

Indicaciones de peligro

H225 - Líquido y vapores muy inflamables
 H302 - Nocivo en caso de ingestión
 H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias
 H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves
 H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel
 H318 - Provoca lesiones oculares graves
 H335 - Puede irritar las vías respiratorias
 H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo
 H351 - Se sospecha que provoca cáncer
 H401 - Tóxico para los organismos acuáticos
 H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

Consejos de prudencia**Prevención**

P201 - Pedir instrucciones especiales antes del uso
 P202 - No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad
 P210 - Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.
 - No fumar
 P233 - Mantener el recipiente herméticamente cerrado
 P240 - Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción
 P241 - Utilizar un material eléctrico/ventilación/ iluminación/antideflagrante
 P242 - Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas
 P243 - Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas
 P260 - No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol
 P264 - Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación
 P271 - Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado
 P272 - Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo
 P273 - Evitar su liberación al medio ambiente
 P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

Respuesta

P301 + P310 - EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico
 P301 + P330 + P331 - EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito
 P302 + P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes
 P303 + P361 + P353 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quítese inmediatamente las prendas contaminadas. Aclárese la piel con agua o dúchese
 P333 + P313 - En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico
 P363 - Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas
 P304 + P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar
 P308 + P313 - EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consulte a un médico
 P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

Almacenamiento

P310 - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

P370 + P378 - En caso de incendio: Utilizar arena seca, polvo químico seco o espuma resistente al alcohol para la extinción

P403 + P233 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente

P403 + P235 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco

Eliminación

P405 - Guardar bajo llave

P501 - Eliminar el contenido / el recipiente de conformidad con los reglamentos / regionales / nacionales / internacionales locales

Contiene Sustancias

Complex amine compound

Xileno

Alkylbenzenesulfonic acid

Isopropanol

Etilbenceno

Nafta de petroleo aromatico pesado

Naftaleno

Número CAS

Patentado

1330-20-7

Patentado

67-63-0

100-41-4

64742-94-5

91-20-3

Otros peligros que no conducen a una clasificación

Ninguno conocido

3. Composición/información sobre los componentes**Classif producto**

Mezcla

Sustancias	Número CAS	Porcentaje (%)	GHS Clasificación
Complex amine compound	Patentado	10 - 30%	Eye Irrit. 2 (H319) Skin Sens. 1 (H317)
Xileno	1330-20-7	10 - 30%	Acute Tox. 5 (H303) Acute Tox. 5 (H333) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) STOT SE 3 (H335) Asp. Tox. 1 (H304) Aquatic Acute 2 (H401) Flam. Liq. 3 (H226)
Alkylbenzenesulfonic acid	Patentado	10 - 30%	Acute Tox. 4 (H302) Acute Tox. 4 (H312) Skin Corr. 1C (H314) Eye Dam. 1 (H318) STOT SE 3 (H335) Aquatic Acute 2 (H401) Aquatic Chronic 3 (H412)
Isopropanol	67-63-0	10 - 30%	Eye Irrit. 2 (H319) STOT SE 3 (H336) Flam. Liq. 2 (H225)
Etilbenceno	100-41-4	5 - 10%	Acute Tox. 5 (H303) Acute Tox. 4 (H332) Skin Irrit. 3 (H316) Eye Irrit. 2B (H320) STOT SE 3 (H336) STOT RE 2 (H373) Asp. Tox. 1 (H304) Aquatic Acute 2 (H401) Aquatic Chronic 3 (H412) Flam. Liq. 2 (H225)
Nafta de petroleo aromatico pesado	64742-94-5	5 - 10%	STOT SE 3 (H336) Asp. Tox. 1 (H304) Aquatic Acute 2 (H401) Aquatic Chronic 2 (H411)
Naftaleno	91-20-3	0.1 - 1%	Acute Tox. 4 (H302) Carc. 2 (H351)

			Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410) Flam. Sol. 2 (H228)
--	--	--	---

El porcentaje exacto (concentración) de la composición ha sido retenido como propietaria.

4. Primeros auxilios

Descripción de los primeros auxilios

Inhalación	Si se inhala, saque a la persona del área hacia el aire libre. Procure atención médica si se desarrolla irritación respiratoria o si la respiración se dificulta.
Ojos	En caso de contacto, lave los ojos inmediatamente con abundante agua durante al menos 30 minutos. Quitar las lentes de contacto después de los primeros 5 minutos y lavado continuo. Busque atención / asesoramiento médico inmediato. Lavado de ojos con el hombro centro de emergencias adecuados estará disponible inmediatamente
Piel	En caso de contacto, lave inmediatamente la piel con abundante agua y jabón durante al menos 30 minutos y quítese de inmediato la ropa, los zapatos y los artículos de cuero contaminados. Procure atención médica en forma inmediata.
Ingestión	NO provocar el vómito. Enjuagar la boca. No dar nada por la boca a una persona inconsciente. Acudir inmediatamente al médico. Busque atención médica. Si se producen vómitos, mantenga la cabeza por debajo de la cintura para evitar la aspiración del vómito. Enjuague la boca. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

La aspiración en los pulmones puede causar neumonitis química con tos, dificultades para respirar, jadeo, tos con sangre y neumonía que puede resultar fatal Explicación: Use cuando la ingestión ocasione una absorción sistémica que causa neumonitis por Produce irritación grave en la piel, con destrucción de los tejidos. Produce irritación ocular grave que puede dañar los tejidos. Puede provocar una reacción alérgica cutánea Cancerígeno potencial. Puede irritar las vías respiratorias Puede causar dolor de cabeza, mareo y otros efectos sobre el sistema nervioso central.

Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Notas para el médico	La aspiración puede causar daño pulmonar severo. Vacíe el estómago de forma que se evite la aspiración.
-----------------------------	---

5. Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción apropiados

Medios de extinción apropiados

Niebla de agua, dióxido de carbono, espuma, polvo químico seco.

Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad

NO rocíe con agua los incendios en forma de charco. Una corriente de agua fuerte dirigida al líquido ardiente puede causar salpicaduras.

Peligros especiales derivados de la sustancia o de la mezcla

Riesgos especiales de exposición en un incendio

La descomposición en el fuego puede producir gases tóxicos.

Riesgos especiales particulares que resulten de la exposición a la sustancia o el preparado en sí, a los productos de combustión o gases producidos

Puede entrar en ignición por efecto de calor, chispas o llamas Vapores más pesados que el aire. Posible formación de gases o vapores de combustión peligrosos en caso de incendio

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios

Los bomberos deben usar traje protector completo y equipo de respiración autónomo.

6. Medidas en caso de vertido accidental

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Asegurar una ventilación adecuada Use equipo de protección adecuado No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Eliminar toda fuente de ignición. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas Todos los equipos utilizados durante la manipulación del producto deben estar conectados eléctricamente a tierra Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.

Para más información, ver el apartado 8.

Precauciones relativas al medio ambiente

Evite que entre en drenajes, vías de agua y áreas bajas.

Métodos y material de contención y de limpieza

Formar un dique a una distancia considerable del vertido de líquido para su posterior eliminación Empapar con material absorbente inerte. Recoger y traspasar correctamente en contenedores etiquetados. Elimine las fuentes de ignición y trabaje con herramientas que no produzcan chispas.

7. Manipulación y almacenamiento

Precauciones para una manipulación segura

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Asegurar una ventilación adecuada Use equipo de protección adecuado Eliminar toda fuente de ignición. Asegure los recipientes al suelo cuando transfiera de un recipiente a otro. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

Medidas higiénicas

Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Almacene en un área fresca y bien ventilada. Proteja del calor, las chispas y las llamas abiertas.

8. Controles de exposición/protección individual

Parámetros de control

Límites de exposición

Sustancias	Número CAS	Venezuela	Colombia	Argentina
Complex amine compound	Patentado	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable
Xileno	1330-20-7	TWA: 100 ppm STEL: 150 ppm	TWA: 100 ppm STEL: 150 ppm	TWA: 100 ppm STEL: 150 ppm
Alkylbenzenesulfonic acid	Patentado	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable
Isopropanol	67-63-0	TWA: 200 ppm STEL: 400 ppm	TWA: 200 ppm STEL: 400 ppm	TWA: 400 ppm STEL: 500 ppm
Etilbenceno	100-41-4	TWA: 100 ppm STEL: 125 ppm	TWA: 20 ppm	TWA: 100 ppm STEL: 125 ppm
Nafta de petroleo aromatico pesado	64742-94-5	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable
Naftaleno	91-20-3	TWA: 10 ppm STEL: 15 ppm	TWA: 10 ppm	TWA: 10 ppm STEL: 15 ppm

Controles técnicos apropiados

Controles técnicos

Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas

Medidas de protección individual, tales como equipo de protección personal

Equipo de protección personal

Si los controles de ingeniería y las prácticas de trabajo no pueden evitar una exposición excesiva, deberá determinarse por parte de un higienista industrial u otro profesional cualificado la selección y el uso adecuado de equipos protectores para los empleados según la aplicación específica de este producto.

Protección respiratoria

Si dirigir controles y prácticas del trabajo no puede guardar la exposición debajo de límites de exposición ocupacional o si la exposición es desconocida, no usa un EN certificado, europeo 149 de NIOSH del estándar, o el respirador equivalente al usar este producto. La selección de y la instrucción en usar todo el equipo protector personal, incluyendo respiradores, se deben realizar por el higienista industrial o el otro profesional cualificado. Use guantes apropiados para las sustancias químicas presentes en este producto, así como otros factores ambientales en el lugar de trabajo.

Protección de las manos

Protección de la piel

Póngase ropa de protección impermeable, incluyendo botas, guantes, bata de laboratorio, delantal, chubasquero, pantalones o mono, tal y como se requiera, para evitar el contacto con la piel.

Protección de los ojos	Gafas protectoras con cubiertas laterales. Si salpicaduras que puedan producirse, vestir:
Otras precauciones	Gafas, máscara facial.
Controles de exposición medioambiental	Los lavajos y las regaderas de seguridad deben estar en lugares accesibles. No hay información disponible

9. Propiedades físicas y químicas

Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico:	Líquido	Color	Luz ámbar a ámbar oscuro , Claro a levemente nebuloso
Olor:	A hidrocarburo aromático	Umbral olfativo:	No hay información disponible
<u>Propiedad</u>		<u>Valores</u>	
<u>Comentarios/ - Método</u>			
pH			
pH:		6.0-8.0	(10% in 1:1 IPA:H2O)
Punto de congelación		Comentarios	
Punto de fusión / intervalo de fusión		-40 °C	
Punto de ebullición / intervalo de ebullición		No hay datos disponibles	
Punto de Inflamación		No hay datos disponibles	
Tasa de evaporación		21.4 °C / 70.5 °F (SFCC)	
Presión de vapor		No hay datos disponibles	
Densidad de vapor		No hay datos disponibles	
Densidad relativa		No hay datos disponibles	
Solubilidad en el agua		0.9473 - 0.9723	
Solubilidad en otros disolventes		No hay datos disponibles	
Coeficiente de partición: n-octanol/agua		soluble en aceite	
Temperatura de autoignición		No hay datos disponibles	
Temperatura de descomposición		No hay datos disponibles	
Viscosidad		No hay datos disponibles	
Propiedades explosivas		No hay datos disponibles	
Propiedades comburentes		No hay información disponible	
Otra información			
Contenido en COV (%)		No hay datos disponibles	
Densidad de líquido		7.89-8.11 lbs/gal	

10. Estabilidad y reactividad

Reactividad

No se espera que sea reactivo

Estabilidad química

Estable

Posibilidad de reacciones peligrosas

No ocurrirá

Condiciones que deben evitarse

Mantener alejado del calor, chispas y llamas

Materiales incompatibles

Oxidantes fuertes. Ácidos fuertes. Bases fuertes

Productos de descomposición peligrosos

Óxidos de carbono Óxidos de nitrógeno. Óxidos de azufre

11. Información toxicológica

Información sobre los efectos toxicológicos**Principales vías de exposición** Contacto con los ojos Contacto con la piel Inhalación Ingestión**Los síntomas relacionados con la exposición****Los síntomas/efectos más importantes**

La aspiración en los pulmones puede causar neumonitis química con tos, dificultades para respirar, jadeo, tos con sangre y neumonía que puede resultar fatal Explicación: Use cuando la ingestión ocasione una absorción sistémica que causa neumonitis por Produce irritación grave en la piel, con destrucción de los tejidos. Produce irritación ocular grave que puede dañar los tejidos. Puede provocar una reacción alérgica cutánea Cancerígeno potencial. Puede irritar las vías respiratorias Puede causar dolor de cabeza, mareo y otros efectos sobre el sistema nervioso central.

Medidas numéricas de toxicidad**Datos toxicológicos para los componentes**

Sustancias	Número CAS	DL50 oral	DL50 cutánea	CL50 por inhalación
Complex amine compound	Patentado	> 5000 mg/kg (Rat)	> 5000 mg/kg (Rabbit)	No hay datos disponibles
Xileno	1330-20-7	3523 mg/kg bw (Rat)	>4200 mg/kg (rabbit)	27.6 mg/L (Rat, 4h, vapor)
Alkylbenzenesulfonic acid	Patentado	530 mg/kg (Rat) 775 mg/kg (Rat) 1350 mg/kg (Rat) 1470 mg/kg (Rat) (similar substance)	530 mg/kg (Rat) 2000 mg/kg (Rabbit)	No hay datos disponibles
Isopropanol	67-63-0	5840 mg/kg-bw (rat)	12870 mg/kg-bw (rabbit)	72.6 mg/L (Rat, 4h, vapor)
Etilbenceno	100-41-4	3500 mg/kg-bw (rat)	15400 mg/kg (rabbit)	17.8 mg/L (Rat, vapour, 4h)
Nafta de petroleo aromatico pesado	64742-94-5	>5000 mg/kg-bw (rat)	>2000 mg/kg-bw (rabbit)	> 4.778 mg/L (rat, 4 h, vapour, saturated)
Naftaleno	91-20-3	490 mg/kg (Rat) 1110 mg/kg (Rat)	1120 mg/kg (Rabbit) 20 g/kg (Rabbit)	340 mg/m ³ (Rat) 1 h

Efectos inmediatos en la salud, en diferido y crónicos producidos por la exposición**Inhalación**

Puede irritar las vías respiratorias Puede causar depresión del sistema nervioso central incluyendo dolor de cabeza, mareo, somnolencia, falta de coordinación, tiempo de reacción más lento, habla balbuceante, vahído y pérdida de conocimiento. Explicación: Úsese si la inhalación puede

Contacto con los ojos

Provoca lesiones oculares graves

Contacto con la piel

Provoca quemaduras graves Puede provocar una reacción alérgica en la piel

Ingestión

Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias Causa quemaduras en la boca, la garganta y el estómago.

Efectos crónicos/Carcinogenicidad Contains known or suspected carcinogens.

Sustancias	Número CAS	Corrosión o irritación cutáneas
Complex amine compound		No irrita la piel en conejos.
Xileno	1330-20-7	Provoca irritación cutánea
Alkylbenzenesulfonic acid		Piel, conejo: Provoca quemaduras
Isopropanol	67-63-0	No irritante para la piel (conejo)
Etilbenceno	100-41-4	Provoca irritación cutánea leve
Nafta de petroleo aromatico pesado	64742-94-5	No irritante para la piel (conejo) (sustancias similares)
Naftaleno	91-20-3	No irritante para la piel (conejo)

Sustancias	Número CAS	Lesiones oculares graves o irritación ocular
Complex amine compound		Ojos, conejo: Provoca irritación ocular moderada
Xileno	1330-20-7	Provoca irritación ocular moderada (conejo)
Alkylbenzenesulfonic acid		Ojos, conejo: Provoca quemaduras en los ojos
Isopropanol	67-63-0	Provoca irritación ocular moderada (conejo)
Etilbenceno	100-41-4	Produce irritación ocular leve.
Nafta de petroleo aromatico pesado	64742-94-5	No provocan irritación ocular en conejos. (sustancias similares)
Naftaleno	91-20-3	Puede provocar irritación por abrasión mecánica. (humano) No provocan irritación ocular en conejos.

Sustancias	Número CAS	Sensibilización cutánea
Complex amine compound		Posibilidad de sensibilización por inhalación y por contacto con la piel (ratón)
Xileno	1330-20-7	No provocó sensibilización en los animales de laboratorio (ratón)
Alkylbenzenesulfonic acid		No provocó sensibilización en los animales de laboratorio (conejo de Indias)
Isopropanol	67-63-0	No provocó sensibilización en los animales de laboratorio (conejo de Indias)
Etilbenceno	100-41-4	No se considera un sensibilizador.
Nafta de petroleo aromatico pesado	64742-94-5	La prueba del parche en voluntarios humanos no demostró ninguna propiedad de sensibilización (conejo de Indias) No provocó sensibilización en los animales de laboratorio (sustancias similares)
Naftaleno	91-20-3	No provocó sensibilización en los animales de laboratorio (conejo de Indias)

Sustancias	Número CAS	Sensibilización respiratoria
Complex amine compound		No hay información disponible
Xileno	1330-20-7	No hay información disponible
Alkylbenzenesulfonic acid		No hay información disponible
Isopropanol	67-63-0	No hay información disponible
Etilbenceno	100-41-4	No hay información disponible
Nafta de petroleo aromatico pesado	64742-94-5	No hay información disponible
Naftaleno	91-20-3	No hay información disponible

Sustancias	Número CAS	Efectos mutagénicos
Complex amine compound		Las pruebas in vitro no demostraron efectos mutágenos
Xileno	1330-20-7	Las pruebas in vitro no demostraron efectos mutágenos Las pruebas in vivo no demostraron efectos mutágenos
Alkylbenzenesulfonic acid		Las pruebas in vitro no demostraron efectos mutágenos Las pruebas in vivo no demostraron efectos mutágenos
Isopropanol	67-63-0	Las pruebas in vitro no demostraron efectos mutágenos. Las pruebas in vivo no demostraron efectos mutágenos
Etilbenceno	100-41-4	Las pruebas in vitro no demostraron efectos mutágenos Las pruebas in vivo no demostraron efectos mutágenos
Nafta de petroleo aromatico pesado	64742-94-5	Las pruebas in vitro no demostraron efectos mutágenos Las pruebas in vivo no demostraron efectos mutágenos (sustancias similares)
Naftaleno	91-20-3	Las pruebas in vitro no demostraron efectos mutágenos.

Sustancias	Número CAS	Efectos carcinogénicos
Complex amine compound		No hay información disponible
Xileno	1330-20-7	No muestra efectos cancerígenos en experimentos con animales
Alkylbenzenesulfonic acid		No hay información disponible
Isopropanol	67-63-0	No muestra efectos cancerígenos en experimentos con animales
Etilbenceno	100-41-4	No se considera carcinogénico.
Nafta de petroleo aromatico pesado	64742-94-5	No muestra efectos cancerígenos en experimentos con animales (sustancias similares) No se considera carcinogénico.
Naftaleno	91-20-3	Sustancias que deben considerarse cancerígenas para el hombre

Sustancias	Número CAS	Toxicidad para la reproducción
Complex amine compound		Los ensayos con animales no mostraron ningún efecto sobre la fertilidad No mostró efectos teratogénicos en experimentos con animales.
Xileno	1330-20-7	No mostró efectos teratogénicos en experimentos con animales. Los ensayos con animales no mostraron ningún efecto sobre la fertilidad
Alkylbenzenesulfonic acid		No hay datos disponibles de suficiente calidad.
Isopropanol	67-63-0	No se observaron toxicidades significativas en estudios en animales, con concentraciones que requerían clasificación. Los ensayos con animales no mostraron ningún efecto sobre la fertilidad
Etilbenceno	100-41-4	Los ensayos con animales no mostraron ningún efecto sobre la fertilidad Los efectos adversos en el desarrollo solo se observaron en dosis maternalmente tóxicas.
Nafta de petroleo aromatico pesado	64742-94-5	Los ensayos con animales no mostraron ningún efecto sobre la fertilidad No mostró efectos teratogénicos en experimentos con animales. (sustancias similares)
Naftaleno	91-20-3	Los ensayos con animales no mostraron ningún efecto sobre la fertilidad No mostró efectos teratogénicos en experimentos con animales.

Sustancias	Número CAS	STOT - exposición única
Complex amine compound		No se observaron toxicidades significativas en estudios en animales, con concentraciones que requerían clasificación.
Xileno	1330-20-7	Puede irritar las vías respiratorias
Alkylbenzenesulfonic acid		Puede irritar las vías respiratorias
Isopropanol	67-63-0	Puede causar dolor de cabeza, mareo y otros efectos sobre el sistema nervioso central.
Etilbenceno	100-41-4	May cause anesthetic or narcotic effects. Puede provocar trastornos o lesiones al Sistema nervioso

		central (SNC) Puede causar dolor de cabeza, mareo y otros efectos sobre el sistema nervioso central.
Nafta de petroleo aromatico pesado	64742-94-5	Puede causar dolor de cabeza, mareo y otros efectos sobre el sistema nervioso central.
Naftaleno	91-20-3	No hay datos disponibles de suficiente calidad.

Sustancias	Número CAS	STOT - exposición repetida
Complex amine compound		No se observaron toxicidades significativas en estudios en animales, con concentraciones que requerían clasificación.
Xileno	1330-20-7	No se observaron toxicidades significativas en estudios en animales, con concentraciones que requerían clasificación.
Alkylbenzenesulfonic acid		No hay datos disponibles de suficiente calidad.
Isopropanol	67-63-0	No se observaron toxicidades significativas en estudios en animales, con concentraciones que requerían clasificación. (sustancias similares)
Etilbenceno	100-41-4	Provoca daños en los órganos por una exposición prolongada o repetida en caso de inhalación Oídos
Nafta de petroleo aromatico pesado	64742-94-5	No se observaron toxicidades significativas en estudios en animales, con concentraciones que requerían clasificación.
Naftaleno	91-20-3	No se observaron toxicidades significativas en estudios en animales, con concentraciones que requerían clasificación.

Sustancias	Número CAS	Peligro por aspiración
Complex amine compound		No es aplicable
Xileno	1330-20-7	La aspiración en los pulmones puede causar neumonitis química con tos, dificultades para respirar, jadeo, tos con sangre y neumonía que puede resultar fatal Explicación: Use cuando la ingestión ocasione una absorción sistémica que causa neumonitis por
Alkylbenzenesulfonic acid		No es aplicable
Isopropanol	67-63-0	No es aplicable
Etilbenceno	100-41-4	La aspiración en los pulmones puede causar neumonitis química con tos, dificultades para respirar, jadeo, tos con sangre y neumonía que puede resultar fatal Explicación: Use cuando la ingestión ocasione una absorción sistémica que causa neumonitis por
Nafta de petroleo aromatico pesado	64742-94-5	La aspiración en los pulmones puede causar neumonitis química con tos, dificultades para respirar, jadeo, tos con sangre y neumonía que puede resultar fatal Explicación: Use cuando la ingestión ocasione una absorción sistémica que causa neumonitis por
Naftaleno	91-20-3	No hay información disponible

12. Información ecológica

Ecotoxicidad

12.1. Toxicidad

Efectos de ecotoxicidad

Tóxico para los organismos acuáticos. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Sustancias	Número CAS	Toxicidad para las algas	Toxicidad para los peces	Toxicidad en microorganismos	Toxicidad para los invertebrados
Complex amine compound	Patentado	No hay información disponible	LC50 (96h) > 1000 mg/L (Oncorhynchus mykiss) LC50 (96h) > 100 mg/L (Danio rerio)	EC50 (30m) > 1000 mg/L (activated sludge) EC50 (3h) > 10000 mg/L (activated sludge)	EC50 (48h) > 100 mg/L (Daphnia magna) EC50 (48h) > 100 mg/L (Daphnia magna) NOEC (21d) > 10 mg/L (Daphnia magna)
Xileno	1330-20-7	No hay información disponible	NOEC (56d) > 1.3 mg/L (Oncorhynchus mykiss) LC50 (96h) 2.6 mg/L (Oncorhynchus mykiss)	No hay información disponible	No hay información disponible
Alkylbenzenesulfonic acid	Patentado	EC50 (96h) 170 mg/L (Selenastrum capricornutum)	LC50 (96h) 3 mg/L (Oncorhynchus mykiss) NOEC (90d) 0.25 mg/L (Tilapia mossambica) (similar substance)	No hay información disponible	EC50 (48h) 2.9 mg/L (Daphnia magna) EC50 (24h) 5.9 mg/L (Daphnia magna)
Isopropanol	67-63-0	EC50 (72h) > 1000 mg/L (Desmodesmus subspicatus) EC50 (7d) 1800 mg/L (Scenedesmus quadricauda)	LC50 (96h) 9640 mg/L (Pimephales promelas) LC50 (7d) 7060 mg/L (Poecilia reticulata)	TT (16h) 1050 mg/L (Pseudomonas putida)	EC50 (48h) 13,299 mg/L (Daphnia magna) EC50 (24h) > 10,000 mg/L (Daphnia magna)
Etilbenceno	100-41-4	EC50 (96 h) 3.6 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata) EC50 (8 d) 4.8 mg/L	LC50 (96 h) 4.2 mg/L (Oncorhynchus mykiss)	EC50 (24h) 96 mg/L (Nitrosomonas sp.)	EC50 (48 h) 1.8 mg/L (Daphnia magna) NOEC (7 d) 0.96 mg/L (Ceriodaphnia dubia)

		(Pseudokirchneriella subcapitata)			
Nafta de petroleo aromatico pesado	64742-94-5	EC50 (72h) 7.8 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata)	LL50 (96 h) =3.6 mg/L (Oncorhynchus mykiss) LC50 (96 h) =357.7 mg/L (Scophthalmus maximus)	No hay información disponible	EL50 (48h) 1.1 mg/L (Daphnia magna) (similar substance)
Naftaleno	91-20-3	EC50 (72 h) =0.4 mg/L (Skeletonema costatum)	LC50 (96 h) =1.6 mg/L (Oncorhynchus mykiss) NOAEC (40 d) =0.37 mg/L (Oncorhynchus kisutch)	IC50 (24 h) =29 mg/L (Nitrosomonas sp.)	EC50 (48 h) =2.16 mg/L (Daphnia magna) NOAEC (125 d) =0.59 mg/L (Daphnia pulex)

Persistencia y degradabilidad

Sustancias	Número CAS	Persistencia/ Degradabilidad
Complex amine compound	Patentado	Biodegradable
Xileno	1330-20-7	Fácilmente biodegradable (87.8% @ 28d)
Alkylbenzenesulfonic acid	Patentado	(94% @ 28d)
Isopropanol	67-63-0	Fácilmente biodegradable (53% @ 5d)
Etilbenceno	100-41-4	Fácilmente biodegradable (79% @ 28d)
Nafta de petroleo aromatico pesado	64742-94-5	Fácilmente biodegradable (58% @ 28d)
Naftaleno	91-20-3	Fácilmente biodegradable (100% @ 7d)

Potencial de bioacumulación

Sustancias	Número CAS	log Pow
Complex amine compound	Patentado	<0.3 to 1.5
Xileno	1330-20-7	Log Pow 2.8-3.22.8-3.22.8
Alkylbenzenesulfonic acid	Patentado	Log Pow = 4.15
Isopropanol	67-63-0	LogKow < 4.5
Etilbenceno	100-41-4	LogPow 3.6
Nafta de petroleo aromatico pesado	64742-94-5	LogPow 5.2
Naftaleno	91-20-3	LogPow 3.3

Movilidad en el suelo

Sustancias	Número CAS	Movilidad
Complex amine compound	Patentado	No hay información disponible
Xileno	1330-20-7	KOC = 537
Alkylbenzenesulfonic acid	Patentado	No hay información disponible
Isopropanol	67-63-0	KOC = 1.5
Etilbenceno	100-41-4	KOC = 520
Nafta de petroleo aromatico pesado	64742-94-5	No hay información disponible
Naftaleno	91-20-3	No hay información disponible

Otros efectos adversos**Información del alterador del sistema endocrino**

Este producto no contiene ningún alterador del sistema endocrino conocido o sospechoso de serlo

13. Consideraciones relativas a la eliminación**Métodos de eliminación****Métodos de eliminación****Embalaje contaminado**

Elimine conforme a las reglamentaciones locales.

Deseche el recipiente según los reglamentos nacionales o locales.

14. Información relativa al transporte**Información transporte****Número ONU**

UN2924

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas Líquido inflamable, corrosivo, N.O.S., (Contains Isopropanol, Alkylbenzenesulfonates)

Clase(s) de peligro para el transporte	3 (8)
Grupo de embalaje:	II
Peligros para el medio ambiente	No es aplicable

Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC
No es aplicable

Precauciones particulares para los usuarios

Ninguno/a

15. Información reglamentaria

Los acuerdos internacionales

Protocolo de Montreal - Sustancias Agotadoras del Ozono:	No aplica
Convención Estocolmo - Contaminantes Orgánicos Persistentes:	No aplica
Convenio de Róterdam - Consentimiento Fundamentado Previo:	No aplica
Convenio de Basilea - Residuos Peligrosos:	No aplica

Calificaciones de la Agencia Nacional de Protección de Incendios (NFPA): Salud 3, Inflamabilidad 3, Reactividad 0

Calificación del sistema de información de materiales peligrosos (HMIS): Salud 3 *, Inflamabilidad 3, Peligro físico 0 , PPE: X

16. Otra información

Fecha de publicación: 17-oct.-2016

Fecha de revisión: 17-oct.-2016

Nota de revisión

Liberación inicial

Bibliografía fundamental y fuentes de datos

www.ChemADVISOR.com/

OSHA

ECHA C&L

Clave o leyenda de abreviaturas y acrónimos utilizados en la ficha de datos de seguridad

bw: peso corporal

CAS: Servicio de resúmenes químicos

EC10: Concentración efectiva 10%

EC50: Concentración efectiva 50%

EEC: Comunidad Económica Europea

ErC50: Índice de crecimiento de la Concentración efectiva 50%

Código IBC: Código internacional para la construcción y equipamiento de buques que transportan sustancias químicas peligrosas a granel

LC50: Concentración letal 50%

LD50: Dosis letal 50%

LL0: Carga letal 0%

LL50: Carga letal 50%

MARPOL: Convención internacional para la prevención de la contaminación de buques

mg/kg: miligramos/kilogramos

mg/L: miligramos/litro

NIOSH: Instituto nacional de seguridad y salud laboral

NOEC: Concentración sin efecto observado

NTP: Programa nacional de toxicología

OEL: Límite de exposición laboral

PBT: Persistente, bioacumulativo y tóxico

PC: Categoría de producto químico

PEL: Límite de exposición permitida

ppm: partes por millón

PROC: categoría de proceso

STEL: Límite de exposición a corto plazo

h: hora

d: día

Descargo de responsabilidad

Esta información se proporciona sin garantía, expresa o implícita, de la exactitud o terminación. La información se obtiene de varias fuentes que incluyen el fabricante y otras terceras fuentes. La información puede no ser válida en todas las condiciones ni si el material se usa en combinación con otros materiales o en algún otro proceso. La determinación final de la idoneidad de cualquier material es de total responsabilidad del usuario.

Fin de la ficha de datos de seguridad