

• Contenido

1. Objetivo
2. Alcance
3. Términos, abreviaturas y definiciones
4. Desarrollo
5. Documentos de referencia
6. Anexos

Resumen de Aprobaciones

Nombre y Apellido	Gerencia	Preparó (*)	Revisó (*)	Aprobó (*)
Carola Noguera	Quality Mgmt System	x		
Agustín Viegas Bordeira	S&E- Safety Multimodal Transportation	x		
Alberto Popov	S&E- Safety Multimodal Transportation		x	
Victor Coluccio	S&E- Safety Business		x	
Mario Saavedra	S&E- Safety Business		x	
Alejandra Maidana	S&E- Safety Business		x	
Ruben Morgani	S&E- Safety & Environment		x	x

(*) Marcar con una cruz el que corresponda

Resumen de Versiones

Versión	Descripción	Vigencia
N°1	Se modifica criterio de antigüedad de vehículos pesados de cargas generales a 20 años y vehículos de emergencia s/ límite.	octubre 2023
N°0	Versión inicial UP & DO adecuada a formato	diciembre 2021

1. Objetivo

El objetivo del presente documento es brindar herramientas para un Plan de Movilidad Segura, que permita reducir y en última instancia eliminar, riesgos de lesiones graves y de muertes derivadas de los accidentes viales.

2. Alcance

El presente estándar aplica a todas las personas bajo el control de la organización, cuyo trabajo pueda afectar el desempeño de la seguridad vial en PAE.

3. Términos, abreviaturas y definiciones

Escalamiento de riesgos: refiere a situaciones en las que los factores que pueden afectar el resultado de una evaluación de riesgo cambian de tal modo que aumentan (escalan) dicho resultado del riesgo (nevadas, lluvias, conflictos sociales, deterioro de vías por aludes o deslizamientos, fatiga del conductor, entre otras).

Lesiones Graves: lesión que tiene un impacto a largo plazo sobre la salud o daño de importancia causado al organismo humano o sus funciones, como consecuencia de un accidente vial.

MVI: Monitor Vehicular Interno

PAE: Pan American Energy

Parque Cerrado (PC): área geográfica definida por la alta gerencia del sitio que está delimitada por una geocerca dentro de la cual pueden transitar los vehículos asignados como pertenecientes a dicho parque cerrado. Esta área geográfica suele coincidir con los límites del yacimiento, incluyendo caminos de acceso.

Sitio: refiere a las UG (Unidades de Gestión) de Upstream como así también a los distintos sitios de Downstream (Plantas, Terminales, Aeroplantas, Refinería, entre otros).

Seguridad Vial: condiciones y factores relativos a los accidentes e incidentes viales que tienen un impacto real o potencial sobre la muerte o lesiones graves de los usuarios de las vías públicas.

4. Desarrollo

4.1. Enfoque basado en riesgo

Al desarrollar un sistema de gestión vial, se debe tener en cuenta un enfoque basado en los riesgos del contexto de conducción en el cual se desarrollan las actividades alcanzadas por el sistema. La identificación y evaluación de estos riesgos debe ser realizada por una persona o personas experimentadas en el tipo de vehículo que se conducirá y los caminos o rutas a transitar.

Para la evaluación de los riesgos se deberán tener en cuenta como mínimo los siguientes aspectos sobre las rutas o zonas a transitar:

- Estadísticas de incidentes viales e índices de muerte por accidentes de tránsito.
- Estándar de la infraestructura vial de las rutas o zonas a transitar.
- Estándar del parque automotor que circula por las rutas o zonas a transitar.
- Prácticas de manejo locales.
- Evaluación y capacitación de los conductores.
- Nivel de cumplimiento respecto de las reglas de tránsito, nacionales, provinciales y municipales.
- Condiciones de conducción nocturna.
- Cualquier riesgo específico de la zona o región.

Se debe tener en cuenta que el riesgo evaluado es relativo a las condiciones existentes en el momento de la evaluación. Adicionalmente, los factores de escalamiento deben considerarse durante la gestión (o planificación) previa a un viaje, ya que pueden afectar la clasificación del riesgo y los controles necesarios. Algunos de estos factores pueden ser:

- Niebla y/o humo.
- Mal drenaje y/o barro frecuente.
- Nieve y/o hielo.
- Áreas con sombra (lentas para descongelar).
- Ciclo de escurrimiento y/o deshielo.
- Viento cruzado y/o viento con nieve.
- Restricciones de peso (camino / puentes).
- Sol (ej. ángulo bajo en invierno).
- Superficie del camino (puede deteriorarse rápidamente cuando está mojada).
- Baja iluminación.
- Experiencia del conductor.
- Fatiga y/o sueño.
- Posibles conflictos de terceros.
- Presencia de animales en ruta.
- Lluvia.
- Visibilidad.
- Nocturnidad
- Controles de circulación.
- Vulnerabilidad y conflictividad del entorno asociado al sitio.

Los resultados de la evaluación de riesgo se deben utilizar para determinar la categoría del riesgo de las rutas o zonas a transitar. Para las rutas o zonas de alto riesgo se debe optar por la aplicación de medidas de control más detalladas y exhaustivas.



Importante: Las rutas alternativas de menor riesgo deben seleccionarse siempre que sea posible en preferencia de aquellas con una clasificación de mayor riesgo.

4.2. Relativo a los conductores

4.2.1. Habilitación del conductor



Las competencias del conductor, sus conocimientos y comportamientos tienen un impacto significativo en la seguridad vial. Los conductores deben estar habilitados, capacitados y calificados para operar y/o conducir los distintos tipos de vehículos de la empresa en forma segura.

4.2.2. Calificación

Los conductores deben poseer la licencia de conducir emitida por la autoridad competente acorde a lo establecido en la Legislación Nacional, Provincial y/o Municipal, para la clase de vehículos que utilizan y el servicio que prestan.

4.2.3. Capacitación.

Colaboradores, contratistas y subcontratistas que conduzcan vehículos al servicio de PAE, deben recibir las capacitaciones correspondientes para operar el tipo específico de vehículo que conducen.

El objetivo clave del proceso de formación es asegurar que PAE cuente con personal (propio, contratistas y subcontratistas) competente y concientizado respecto a la Seguridad Vial, sus riesgos asociados y consecuencias.

Para el logro de este objetivo es necesario que todos los conductores estén capacitados en técnicas de manejo seguro de acuerdo con el contexto vial y de las actividades que realizarán, incluyendo temas de fatiga, sueño y falta de atención. Es responsabilidad de los sitios definir estas capacitaciones.

En el Anexo I del presente documento, se hace referencia a las capacitaciones que deben tenerse en cuenta.



Importante: Las capacitaciones de manejo seguro deberán contar con un proceso teórico, práctico y psicométrico, y garantizar como mínimo 16 horas de formación continua. Este proceso debe renovarse cada 3 años o luego de ocurrida una falta o incidente vial.

Aquellos conductores con buen desempeño vial (sin observaciones de desvíos ni incidentes) serán beneficiados con una prórroga de la vigencia del curso por un total de 5 años.

4.2.4. Aptitud física del conductor



Todos los conductores de PAE (incluyendo contratistas y subcontratistas) tendrán una evaluación de aptitud a fin de asegurar que tienen la capacidad funcional para operar un vehículo en forma segura. A tal efecto deben poseer las revisiones médicas establecidas por la Legislación vigente; las mismas deben ser realizadas por un profesional médico calificado.

Los conductores deberán tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Conducir un vehículo solamente si se ha descansado adecuadamente.
- Evitar exceder las horas de manejo y de servicio, que sumadas no pueden exceder las 12 horas totales.
- Tomarse los descansos de acuerdo con lo establecido por cada sitio (se recomienda 6 horas diarias de descanso, con un máximo de 2 horas de conducción continua, intercalando un mínimo de 20 minutos de descanso).
- Comunicar cualquier situación que ponga en riesgo la Seguridad Vial.



Importante: La toma de medicamentos recetados por profesionales médicos puede disminuir la capacidad de reacción en determinadas circunstancias, alterando la condición óptima para conducir vehículos. Es responsabilidad del conductor notificar y consultar de esta situación a Salud Ocupacional de cada compañía.

4.2.5. Elementos de seguridad



Los conductores y todos los pasajeros deben usar cinturón de seguridad mientras el vehículo se encuentra en movimiento.

El vehículo a utilizar deberá contar con un cinturón de tres puntos de anclaje y un apoyacabeza por cada plaza que tenga la unidad. Para mantener la funcionalidad de ambos elementos de seguridad, los mismos deben inspeccionarse regularmente, verificando su estado de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.



Nota: Recordar que antes de comenzar un viaje, los conductores y acompañantes siempre deben colocarse adecuadamente el cinturón de seguridad, chequear que el mismo funcione correctamente y mantenerlo bien ajustado mientras el vehículo se encuentre en movimiento. En caso de que un acompañante no lo tenga colocado, no iniciar el viaje e intervenir cuando los pasajeros no tienen el cinturón de seguridad bien ajustado.



Nota: Cuando sea imposible implementar la inclusión de cinturones de 3 puntos de anclaje

en los vehículos (ej. autobuses, autoelevadores), los cinturones de seguridad de 2 puntos pueden ser aceptables para los vehículos existentes hasta la sustitución de estos. Debe evitarse el uso de vehículos que no estén debidamente equipados con cinturones de seguridad (por ejemplo, transporte público como taxis o autobuses) y sólo pueden utilizarse en el caso de no haber alternativas disponibles.

4.3. Relativo al viaje

4.3.1. Gestión de viaje



La Gestión de viaje es un plan que, cuando el colaborador conduzca, lo ayudará a realizar el viaje y llegar a destino en forma segura.

Cada sitio deberá definir un documento para la Gestión de Viaje con el objetivo de dar precisiones respecto del desplazamiento al lugar de trabajo, identificar riesgos significativos en el desplazamiento desde el lugar de origen al destino final, tanto en zonas urbanas, yacimientos, predios propios de la organización u otros destinos, y establecer criterios para implementar el análisis de riesgo (ADR) previo como parte de la Gestión de Viaje, donde quedarán identificados los riesgos y sus medidas de control. Este documento deberá incluir los criterios para clasificar un viaje rutinario o no rutinario.

Asimismo, cada sitio deberá asignar los vehículos bajo su custodia a los usuarios y su condición de tránsito respecto del Parque Cerrado. El Parque Cerrado delimita las zonas dentro de las cuales pueden transitar los vehículos en función de la asignación que tengan.

La Gestión de Viaje (o planificación de viaje) es una práctica que todo conductor afectado a las actividades de PAE debe desarrollar antes de realizar cada viaje, teniendo en cuenta los siguientes pasos:

- Evaluar si es necesario realizar el viaje, considerando si no hay alternativas para trasladarse (ej.: traslado por transporte de personal PAE habilitado, remis, uso compartido de vehículos, entre otros).
- Si decide hacer el viaje deberá asegurarse que:
 - el viaje esté en conocimiento del superior inmediato;
 - el vehículo cuente con los elementos de seguridad activos y pasivos en condiciones para realizar el viaje;
 - el conductor esté habilitado para la conducción y esté en condiciones físicas para realizar la actividad;
 - el contexto vial, incluyendo el estado de caminos, clima u otra situación no afecte el tránsito normal y las condiciones habituales en las cuales suele realizar el viaje;
 - conoce el plan de respuesta a la emergencia.

El sitio debe definir en qué circunstancias se dará uso al formulario Gerenciamiento de Viajes (PAE - GSV- ES 001.01 Formulario Gerenciamiento de Viajes) para hacer una evaluación de riesgos específica del viaje a realizar, y la administración de dicho formulario (ej. viaje no rutinario, viaje rutinario con escalamiento de riesgos o las condiciones de operación que se consideran especiales).

4.3.2. Seguridad en movimiento de vehículos



Los conductores deben verificar siempre que los peatones estén "fuera de peligro" cuando se retrocede un vehículo y/o cuando un vehículo se desplaza en un área de trabajo.

Trabajar en la "línea de fuego" de un equipo en movimiento es inseguro (ej. vehículos moviéndose en retroceso, como grúas, transportes de carga, combustibles u otros vehículos).

El conductor deberá asegurarse que el acceso a las áreas que presentan un peligro, estén restringidas y bien señalizadas. Solamente personal autorizado puede estar trabajando en una zona restringida, la misma deberá estar bien iluminada, asegurando la visibilidad permanente de las personas que participan en la maniobra (incluyendo a los señaleros), asegurarse que no ingresen personas a la línea de fuego o a cualquier otra interferencia y el personal deberá llevar puesta ropa de alta visibilidad.

A tal efecto los conductores deben:

- Chequear antes de comenzar, y durante todas las maniobras, que el camino esté libre de obstáculos y que no haya nadie "en la línea de fuego";
- Ajustar los espejos retrovisores de tal manera de reducir al mínimo los potenciales puntos ciegos de acuerdo al vehículo;
- Confirmar las precauciones de seguridad con el supervisor o con la persona a cargo, señalero y personal involucrado, antes de conducir un vehículo en un sitio de trabajo.



Importante: Asegurarse que las personas en el área de trabajo estén atentas y fuera de la línea de fuego en función del movimiento del vehículo, antes y durante el desplazamiento de éste.

4.4. Relativos al vehículo:



Los vehículos deben ser los adecuados para el objetivo en base a una evaluación del uso y mantenerse en buen estado de funcionamiento de acuerdo con las especificaciones de los fabricantes y los requerimientos legales locales.



Nota: Todos los vehículos livianos (sedán y pick up), adquiridos o al servicio de PAE, deben cumplir con el requisito de tener una evaluación 5 ESTRELLAS NCAP.

4.4.1. Especificaciones del vehículo:

A continuación se especifican vehículos según las siguientes categorías y condiciones:

a) Vehículos convencionales: refiere a todos los vehículos autopropulsados o remolcados, homologados legalmente y con habilitación para circular por la vía pública. Se pueden clasificar de la siguiente manera:

Vehículos convencionales	CMO - convencionales motorizados	CRE – convencionales remolcables
CLV – LIVIANOS , peso bruto menor de 3,5 toneladas	– Automóvil – Furgón – Pick -up	– Peso bruto de 0,75 toneladas o menos
CPE – PESADOS , peso bruto mayor de 3,5 toneladas	– Chasis – Furgón – Tractor – Camión	– Peso bruto de más de 0,75 toneladas hasta 3,5 toneladas – Peso bruto de más de 3,5 toneladas hasta 10 toneladas – Peso bruto de más de 10 toneladas

b) Vehículos especiales: refiere a todos aquellos vehículos que por sus características particulares están exceptuados de cumplir con alguna de las condiciones técnicas exigidas legalmente. Para transitar en las áreas de PAE, estos vehículos deberán contar con Autorizaciones Especiales de Circulación, las que serán tramitadas ante la autoridad correspondiente del sitio. Para ello se utilizará el formulario de autorización de excepción vigente en el sitio. Se pueden clasificar de la siguiente manera:

EMO - Motorizados	ERE – Remolcables
– Sobrepasan los límites establecidos reglamentarios para pesos o dimensiones, en forma temporal o permanente – Maquinaria Vial sobre neumáticos. – Maquinaria Vial sobre orugas o rodillos – Montacargas o auto- elevadores convencionales o telescópicos. – Grúas sobre neumáticos. – Grúas sobre orugas. – Camiones guinche para el movimiento de cargas por arrastre – Otros. Minipalas cargadoras, retroexcavadoras, máquinas zanjadoras y otros de similares características	– Construidos y concebidos para realizar obras o servicios determinados y circular en predios privados. Equipos o máquinas especiales sobre chasis con ruedas, motocompresores, motogeneradores, etc.

c) Vehículos para transporte de personas: refiere a los vehículos para el transporte de personas que deben estar homologados con su correspondiente licencia de configuración de modelo. Se pueden clasificar de la siguiente manera:

Vehículos transporte de personas	PMO - Motorizados
PLV – Livianos, peso bruto de hasta 3,5 toneladas	– Remises – Taxímetros – Minibuses – Mixtos
PPE – PESADOS, peso bruto mayor de 3,5 toneladas	– Ómnibus – Mixtos

d) Vehículos afectados a servicios de emergencia: refiere a los vehículos para servicios en emergencias que deben estar homologados con su correspondiente licencia de configuración de modelo.

Vehículos transporte de emergencias	RMO - Motorizados
RLV – Livianos, peso bruto de hasta 3,5 toneladas	– Transporte de heridos / ambulancias – Camionetas de bomberos
RPE – PESADOS, peso bruto mayor de 3,5 toneladas	– Camión de bomberos – Especiales

4.4.2. Criterios de reemplazo de vehículos

Los criterios de reemplazo de vehículos se muestran en la tabla siguiente y están representados por la cantidad máxima de años que los mismos poseen, o por el máximo total de kilómetros recorridos (solo para vehículos livianos) o por la integridad de estos, expresada en confiabilidad.

Criterios	Vehículos Livianos	Vehículos pesados	Vehículos Cargas Peligrosas	Transporte de personal	Vehículo de emergencia	Vehículos especiales
Años	10	20	10	10	Sin límites	Sin límites
Kilómetros	250.000	-		-	-	-

Si los fallos de confiabilidad de un vehículo se producen primero, este será el criterio a utilizar para su reemplazo.

Se entiende por fallo de confiabilidad, a aquel que se da debido a paradas no planificadas por fallas técnicas y/o de sus elementos de seguridad que resulta en el no cumplimiento del servicio para el cual el vehículo fue adquirido o contratado.

Solo en casos excepcionales se podrán extender estos criterios de reemplazo de vehículos. Para ello se deberá aplicar la Gestión de Excepciones del sitio.

4.4.3. Mantenimiento preventivo y correctivo

Cada sitio, contratistas o subcontratistas deberá definir los Programas de Mantenimiento Preventivos a fin de asegurar que los vehículos se encuentren en condiciones seguras de circulación.

Los programas de mantenimiento se ajustarán estrictamente a los indicados por cada fabricante, con las adaptaciones para cada área y/o zona en particular, teniendo en cuenta el contexto vial.

Si bien los programas de mantenimiento preventivos deben ser integrales y atender todas las partes del vehículo, estos deberán hacer hincapié en los elementos de Seguridad Activa y Pasiva, los cuales están diseñados para proteger la vida de los conductores y sus acompañantes.

Para los vehículos especiales se aplican las mismas consideraciones, contemplando además un programa adecuado en función de las necesidades y otras características de la operación.



Nota: en el caso de vehículos especiales, como mínimo se sugiere que se incluya una revisión fuera de fosa y un plan de mantenimiento actualizado y vigente que contemple todas las modificaciones realizadas.

El mantenimiento preventivo y correctivo deberá estar documentado, ser realizado por personal competente para tal fin y los registros deben estar disponibles para eventuales auditorias o inspecciones.

Las empresas contratistas deberán contar con herramientas y métodos que permitan tener la trazabilidad de las distintas operaciones relacionadas con el mantenimiento preventivo y correctivo, de modo de facilitar el acceso a dicha información al personal de PAE designado para realizar el control de los programas de mantenimiento.



Importante: Cada sitio será responsable de definir los programas de mantenimiento preventivo de acuerdo con las especificaciones de los fabricantes y de los riesgos asociados al contexto vial.

4.5. Carga segura



Todas las cargas deben estar aseguradas para prevenir cualquier daño, movimiento o pérdida durante o después del traslado.

Todo el personal de PAE, contratistas o subcontratistas debe asegurarse de:

- Que la carga por eje no exceda las especificaciones del fabricante y los límites legales locales para el vehículo. En caso de exceder los límites de peso y largo deben poseer permisos de la autoridad jurisdiccional.
- Verificar que los dispositivos de aseguramiento de la carga sean adecuados y correctos y que se dispone del equipo asociado en buenas condiciones operativas.
- Que los conductores y ayudantes sean competentes en el aseguramiento de la carga.
- Verificar que las cargas estén bien aseguradas durante el viaje.
- Verificar que las cargas y cantidad de pasajeros no excedan las especificaciones del fabricante y los límites legales locales para el vehículo y tomar en cuenta la masa de los ocupantes del vehículo.
- Mantener el compartimento del vehículo para pasajeros libre de objetos que podrían causar distracción al conductor o convertirse en proyectiles peligrosos en caso de vuelco o maniobra abrupta del conductor.
- Que no haya elementos sueltos, incluyendo elementos personales y/o EPP, en la caja, baúl o compartimento de almacenamiento del vehículo. Si el vehículo no tuviera suficiente espacio de almacenamiento para estos elementos, es responsabilidad del conductor verificar que dichos objetos estén asegurados.

4.6. Monitoreo



Todos los vehículos (propios o contratados, de contratistas o subcontratistas) deben estar equipados con MVI, que registre los datos del viaje para su posterior análisis. Los datos obtenidos por medio del MVI deberán comentarse con los conductores e identificarse las oportunidades para su mejor desempeño, según lo defina el sitio.

Se podrá exceptuar el uso del MVI, con causa justificada, para algún grupo específico de vehículos cuando el esfuerzo requerido sea desproporcionado con respecto a la reducción posible del riesgo.

Se deberá implementar un sistema de gestión de datos que asegure que los datos del MVI se analicen correctamente y se utilicen tanto para identificar las buenas prácticas de manejo como para identificar las oportunidades de mejora como parte de la devolución a los conductores. Este sistema de gestión de datos debe incluir:

- Procedimientos que aseguren la instalación del MVI, que funcione correctamente con alarmas ajustadas a niveles proporcionales a las condiciones de manejo local y de acuerdo con el análisis de riesgo del contexto vial.
- Procedimientos para el registro, descarga, análisis y comunicación de los datos del MVI.
- Procedimiento de registro de conductor y ocupantes del vehículo.
- La devolución del desempeño individual al conductor (scoring) a los fines de mejorar y desarrollar sus habilidades, según lo establezca cada sitio.
- Un sistema de reconocimientos y penalizaciones de acuerdo al comportamiento y trayectoria del conductor, teniendo en cuenta los datos que se relevan del MVI, a través del Scoring del conductor.

Ante cualquier desperfecto que sufra el MVI se prohíbe el uso del vehículo hasta que el mismo se encuentre reparado. Si se requiere el uso del vehículo con el MVI en falla, deberá estar autorizada por la Gerencia del sitio.

En caso de robo del MVI, se deberá realizar la denuncia al sector de PAE correspondiente.

En el Anexo II se describen las características del MVI.



Importante: Los datos obtenidos por medio del MVI deberán comentarse con los conductores e identificar oportunidades de mejora, para su mejor desempeño.

El sistema de puntuación por Scoring es una herramienta de desempeño de conducción basada en la información que se obtiene de los MVI para calificar al conductor en relación a los desvíos cometidos. La valoración se calcula de la siguiente manera:

- 50 eventos equivalen a 1 punto de Scoring, entendiendo como eventos a las frenadas bruscas, aceleraciones y excesos de velocidad
- velocidad extrema es aquella que supera en un 20% a la velocidad máxima y equivale a 4 puntos de Scoring
- infracción: sobrepasar la velocidad máxima por un tiempo (1 minuto o más), equivale a 1 punto de Scoring

Cuando un conductor suma 4 puntos de scoring o más, el mismo debe ser inhabilitado.

El conductor inhabilitado debe realizar una renovación del curso de manejo defensivo según lo definido por el sitio, para recuperar su condición de conductor habilitado.

Cuando el sitio o un sector de la organización lo considere pertinente, podrá aplicar la herramienta de desempeño de conductores, que se basa en hacer un seguimiento del comportamiento de conductores basada en establecer un indicador denominado Valor de Condición de Conductor (VCC), representado por un número decimal entre 0 y 1, determinado a partir de 3 parámetros:

- número de registros de velocidad extrema (VCP1);
- número de registros de velocidad máxima x 1' (VCP2);
- número de registros de velocidad máxima + número de registros de aceleración y frenadas bruscas (VCP3).

Esta herramienta permitirá trabajar sobre el desempeño del conductor de forma preventiva ya que identifica conductas basadas en parámetros predeterminados, antes de que se generen puntos de scoring.

4.1 Prohibiciones en la conducción

4.1.1 Uso de teléfonos celulares o radios



Todos los vehículos operativos deben contar con un sistema de comunicación eficaz (celular, radio, etc.), a determinar por el sitio, contratista o subcontratista.

Se prohíbe al conductor el uso de teléfonos celulares y radio de comunicación de dos vías, **mientras el vehículo se encuentra en movimiento**. El uso del teléfono mientras se conduce aumenta el riesgo de perder el control del vehículo.

Si se recibe una llamada mientras se conduce, el conductor tiene prohibido atenderla, para atender la misma el conductor debe parar el vehículo en un sitio seguro.

Los elementos de comunicación del vehículo deben colocarse de forma tal que en caso de accidente no lesione al conductor y/o acompañantes.



Nota: Los acompañantes deben intervenir si el conductor estuviera utilizando un teléfono móvil o de alguna manera estuviera distraído mientras conduce el vehículo.



Importante: El uso de teléfonos celulares o radios mientras se conduce, aumenta significativamente el riesgo de perder el control del vehículo.

4.1.2 Uso de alcohol y drogas



Se prohíbe conducir bajo efectos de alcohol, drogas o cualquier otra sustancia o medicamento que pueda afectar la capacidad para manejar en forma segura. El control de estas sustancias estará alineado a la Política de alcohol y droga establecida por PAE.

Los conductores deben informar siempre a su supervisor o a la persona a cargo si está tomando medicación que pudiera afectar adversamente su desempeño, si hubiera dudas se debe

La impresión en papel se considera copia NO CONTROLADA – Verificar en el sistema informático la vigencia de este documento

	Estándar Seguridad Vial	
	Revisión: 01	Página: 14 de 16
	Fecha: octubre 2023	Código: PAE-GSV-ES 001

consultar a la autoridad competente.

Deben realizarse controles en caso de un incidente vehicular y/o en aquellos en los que la autoridad del sitio lo determine necesario. Adicionalmente se realizarán controles aleatorios por personal designado por el sitio.

 **Importante:** El consumo de alcohol o drogas ilegales o el empleo inadecuado de drogas permitidas o de otras sustancias, reduce su capacidad de hacer el trabajo en forma segura.

 **Peligro:** consumir alcohol, medicamentos no recetados por médico o drogas mientras se conduce está prohibido.

4.1.3 Velocidad de circulación



La velocidad de circulación segura (ya sea en condiciones normales o adversas) son aquellas que permiten mantener el control total del vehículo. Se deben respetar siempre las velocidades establecidas por las señales del lugar. Cada sitio, dentro de su locación, deberá establecer las velocidades máximas permitidas, teniendo en cuenta lo antes mencionado, las condiciones climáticas y el tipo de camino.

Se deberá asegurar que todos los conductores conozcan las políticas y reglas con respecto a las velocidades máximas permitidas (nocturnas, rutas, caminos principales y secundarios, según condiciones de clima, entre otras) y chequear que los conductores cumplan con esta condición mediante los datos que se obtienen del MVI.

En el cuadro que sigue se resumen las velocidades máximas autorizadas según condiciones climáticas:

TIPO DE VEHÍCULO	L	Liviano						
	T	Transporte de personas						
	P	Pesado y transporte de cargas						
TIPO DE CALZADA		Día clima bueno	Noche clima bueno	Lluvia	Niebla	Nieve	Hielo	ZONA URBANA
RUTA ASFALTO	L	100	90	80				AVENIDAS Y ACCESOS
	T	90	80	80				
	P	80	70	70				
CAMINOS PRINCIPALES RIPIO	L							CALLES
	T							
	P							
CAMINOS SECUNDARIOS RIPIO	L							
	T							
	P							
RUTA RIPIO	L							
	T							
	P							



Importante: Los acompañantes deben intervenir si el conductor excede la velocidad máxima permitida.



Peligro: Los conductores no deben exceder el límite de velocidad, ni operar el vehículo a una velocidad mayor que la velocidad segura para las condiciones operativas y/o predominantes del camino. El exceso de velocidad aumenta el riesgo de pérdida de control del vehículo.

4.1.4 Prohibido fumar



Se prohíbe fumar mientras se conduce. PAE adhiere a los espacios libre de humo, por lo tanto, dentro del vehículo no se puede fumar.

4.2 Respuestas ante emergencias

Todos los conductores deben conocer los procedimientos de respuesta ante las emergencias relacionados con la Seguridad Vial asociados a la actividad que realice y en el sitio en que se encuentre.

4.3 Accidentes e incidentes de tránsito

Cuando ocurra un incidente o accidente de tránsito se deberá comunicar según lo establecido en el procedimiento PAE - HSE - PG 005 Reporte e Investigación de Incidentes y posteriormente se deberá realizar la investigación pertinente, teniendo en cuenta también los procedimientos establecidos en cada sitio.

5. Documentos de Referencia

IOGP 365:2016: Prácticas Recomendadas para Seguridad en el Transporte Terrestre.

ISO 39001:2012 Sistema de Gestión de la Seguridad Vial.

Ley Nacional de Tránsito 24.449.

Decreto Reglamentario 646/95.

PAE-HSE-PG 005 Reporte e Investigación Incidentes de Salud, Seguridad y Ambiente.

PAE - GSV- ES 001.01 Formulario de Gerenciamiento de Viajes.

6. Anexos

- Anexo I: Capacitación
- Anexo II: Características del MVI