




 VERMAZ		
Fecha de Vigencia: Diciembre 2024	Alejandro Campastro – Supervisor SSA	Edgardo Muratore - Gerente
ORIGINAL	<i>Confecionó</i>	<i>Revisó y Aprobó</i>
Revisión 00 - Hoja 1 de 5		

 VERMAZ		
Fecha de Vigencia: Diciembre 2024	Alejandro Campastro – Supervisor SSA	Edgardo Muratore - Gerente
ORIGINAL	<i>Confecionó</i>	<i>Revisó y Aprobó</i>
Revisión 00 - Hoja 1 de 5		


 VERMAZ		
Fecha de Vigencia: Diciembre 2024	Alejandro Campastro – Supervisor SSA	Edgardo Muratore - Gerente
ORIGINAL	<i>Confeccionó</i>	<i>Revisó y Aprobó</i>
Revisión 00 - Hoja 1 de 5		

 VERMAZ		
Fecha de Vigencia: Diciembre 2024	Alejandro Campastro – Supervisor SSA	Edgardo Muratore - Gerente
ORIGINAL	<i>Confecionó</i>	<i>Revisó y Aprobó</i>
Revisión 00 - Hoja 1 de 5		

 VERMAZ		
Fecha de Vigencia: Diciembre 2024	Alejandro Campastro – Supervisor SSA	Edgardo Muratore - Gerente
ORIGINAL	<i>Confeccionó</i>	<i>Revisó y Aprobó</i>
Revisión 00 - Hoja 1 de 5		

 VERMAZ					
			Fecha de Vigencia: Diciembre 2024		
			ORIGINAL	Alejandro Campastro – Supervisor SSA	Edgardo Muratore - Gerente
Revisión 00 - Hoja 1 de 5	Confeccionó	Revisó y Aprobó			

 VERMAZ		
Fecha de Vigencia: Diciembre 2024	Alejandro Campastro – Supervisor SSA	Edgardo Muratore - Gerente
ORIGINAL	<i>Confeccionó</i>	<i>Revisó y Aprobó</i>
Revisión 00 - Hoja 1 de 5		

 VERMAZ					
			Fecha de Vigencia: Diciembre 2024		
			ORIGINAL	Alejandro Campastro – Supervisor SSA	Edgardo Muratore - Gerente
Revisión 00 - Hoja 1 de 5	Confeccionó	Revisó y Aprobó			

 VERMAZ		
Fecha de Vigencia: Diciembre 2024	Alejandro Campastro – Supervisor SSA	Edgardo Muratore - Gerente
ORIGINAL	<i>Confeccionó</i>	<i>Revisó y Aprobó</i>
Revisión 00 - Hoja 1 de 5		

PO-41	Procedimiento Operativo OPERACIONES CON HIDROGRUA
-------	--

PO-41	Procedimiento Operativo OPERACIONES CON HIDROGRUA
-------	--

PO-41	Procedimiento Operativo OPERACIONES CON HIDROGRUA
-------	--

[illegible][illegible][illegible]

Procedimiento Operativo PO-41			Operaciones con Hidrogrúa	
Confeccionó	Alejandro Campastro	Diciembre 2024		
Revisó y Aprobó	Edgardo Muratore	Diciembre 2024	Rev. 00	Hoja 3 de 5

4. PROCESO

Previo al inicio de la tarea se deberá realizar la PRP y completar el check list digital del camión. El operador debe estar certificado para operar la hidrogrúa y es quien tiene la autoridad para indicar si las condiciones de izaje son desfavorables.

Preparación del área de trabajo

- Verificar que el terreno sea estable, nivelado y libre de obstáculos, asegurándose que no haya interferencias con líneas eléctricas u otros peligros aéreos. Identificar zonas de exclusión para evitar el ingreso de personas no autorizadas, y punto de encuentro en caso de emergencia.
- Ubicar el camión en una superficie firme y nivelada. Señalizar la zona de trabajo y colocar la PAT (Puesta a Tierra). Extender completamente las patas de apoyo de la hidrogrúa y asegurarse de que estén niveladas. Verificar la estabilidad del equipo antes de comenzar las operaciones.
- Verificar que los equipos y elementos de izaje se encuentren en óptimas condiciones para ser utilizados. Inspeccionar visualmente la percha de izaje para contenedores, la pinza de izaje para tambores y demás accesorios para garantizar un izaje seguro.

Izaje de contenedores de 1000 litros

- Inspeccionar visualmente el contenedor para verificar que no tenga daños estructurales ni fugas antes de ser manipulado. Asegurarse de que la válvula del mismo se encuentre correctamente cerrada.
- Posicionar las horquillas del dispositivo de izaje debajo de la estructura del contenedor de producto químicos y luego colocar la percha de izaje en el gancho de la hidrogrúa, asegurándose que el gancho esté correctamente bloqueado.
- Levantar el contenedor de forma lenta y controlada, evitando movimientos bruscos. Utilizar sogas de retenida para estabilizar la carga en caso de ser necesario. Guiar el contenedor hacia la posición deseada en la caja de carga utilizando las sogas de retenida,

Procedimiento Operativo PO-41			Operaciones con Hidrogrúa	
Confeccionó	Alejandro Campastro	Diciembre 2024		
Revisó y Aprobó	Edgardo Muratore	Diciembre 2024	Rev. 00	Hoja 4 de 5

y finalmente bajar el contenedor suavemente, asegurándose de que esté firme y nivelado.

- Al finalizar la tarea se debe asegurar que las patas de apoyo queden replegadas y que la hidrogrúa quede bloqueada (también replegada). Así mismo se debe retirar la señalización y la PAT colocada en forma previa.

Izaje de tambores de 200 litros

- Verificar que el tambor no presente fugas ni daños antes de ser manipulado. Asegurarse de que la tapa del mismo se encuentre correctamente cerrada.
- Inspeccionar la pinza de izaje para garantizar que se encuentre en buen estado.
- Situar la pinza en el tambor y asegurarse que quede firme. Colocar la pinza de izaje en el gancho de la hidrogrúa, asegurándose que el gancho esté correctamente bloqueado.
- Levantar el tambor de forma controlada, asegurándose de que quede en posición vertical. Estabilizar el tambor con sogas de retenida si es necesario. Colocar el tambor suavemente dentro de la caja de carga del camión y bajarlo lentamente para evitar golpes o inclinaciones.
- Al finalizar la tarea se debe asegurar que las patas de apoyo queden replegadas y que la hidrogrúa quede bloqueada (también replegada). Así mismo se debe retirar la señalización y la PAT colocada en forma previa.

En caso de incidentes, actuar de inmediato siguiendo el rol de respuesta a emergencias.

Procedimiento Operativo PO-41			Operaciones con Hidrogrúa	
Confeccionó	Alejandro Campastro	Diciembre 2024		
Revisó y Aprobó	Edgardo Muratore	Diciembre 2024	Rev. 00	Hoja 5 de 5

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD:

- Prestar atención permanente, tener especial cuidado con las manos.
- Usar EPP en todo momento.
- Comunicar al supervisor cualquier eventualidad o anomalía que pudiera ocurrir.
- El operador de hidrogrúa debe comandar siempre del lado opuesto de la carga.
- Asegurarse de la existencia de kit absorbente previo a realizar la maniobra.
- Evitar el paso de personas bajo carga suspendida.
- Mantener distancia de las patas de apoyo para evitar accidentes.
- Informar de inmediato en caso de incidentes o fallos en los equipos de izaje.
- Mantener limpios y en buen estado los dispositivos de izaje.
- No se encuentra permitido las tareas que demanden mantenimientos, trasvases y/o reparaciones con cargas suspendidas