

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

PROSOLV BI8803

1. Identificación

Nombre de la sustancia o mezcla (nombre comercial) PROSOLV BI8803

Sinónimos No disponible.

Usos principales recomendados para la sustancia o mezcla BIOCIDA

Restricciones específicas para el uso de la sustancia o mezcla Uso industrial.

Identificación de la compañía o empresa

Water Technologies & Solutions Argentina S.C.
 Calle 5 N° 1149, Ruta 8, Km 60, B1629MXA
 Pilar, Buenos Aires, Argentina
 Teléfono: 02304539300

Teléfono en caso de emergencia

08002227230

2. Identificación de los peligros

Clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla

Peligros físicos	No clasificado.	
Peligros para la salud	Toxicidad aguda por vía oral	Categoría 4
	Toxicidad aguda por inhalación	Categoría 4
	Corrosión/irritación cutáneas	Categoría 1B
	Lesiones oculares graves/irritación ocular	Categoría 1
	Sensibilizadores respiratorios	Categoría 1
	Sensibilizadores cutáneos	Categoría 1A
	Toxicidad sistémica específica de órganos diana tras una exposición única	Categoría 3 irritación de las vías respiratorias
Peligros para el medio ambiente	Peligro para el medio ambiente acuático, peligro agudo	Categoría 2
	Peligro para el medio ambiente acuático, peligro a largo plazo	Categoría 2

Elementos de las etiquetas del SGA, incluidos los consejos de prudencia

Pictograma(s) de peligro



Palabra de advertencia

Peligro

Indicación(es) de peligro

Nocivo en caso de ingestión. Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares. Puede provocar una reacción cutánea alérgica. Provoca lesiones oculares graves. Nocivo si se inhala. Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias si se inhala. Puede irritar las vías respiratorias. Tóxico para los organismos acuáticos. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

PROSOLV BI8803

Consejo(s) de prudencia	
Prevención	Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
Respuesta	EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Enjuagar la piel con agua/ducharse. En caso de inhalación, transportar la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
Almacenamiento	Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
Eliminación	Eliminar el contenido/recipiente conforme a las reglamentaciones local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros que no contribuyen en la clasificación	Ninguno conocido/Ninguna conocida.
Información suplementaria	Ninguno.

3. Composición/información sobre los componentes

Mezcla

Nombre químico	# CAS	Concentración (%)
Glutaraldehído	111-30-8	20 - 40
Cloruro de alquil dimetil bencil amonio	68424-85-1	2,5 - 10

* Designa que una identidad química específica y/o el porcentaje de su composición han sido retenidos como secreto comercial.

Comentarios sobre la composición	Los ingredientes, cuando indicados, se refieren a los peligrosos que cumplan los niveles de corte establecidos por el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA).
---	---

4. Primeros auxilios

Primeros auxilios

Inhalación	Si tiene dificultades para respirar, salga al exterior y descanse en una postura que le permita respirar cómodamente. Oxígeno o respiración artificial si es preciso. No utilice el método de respiración boca a boca si la víctima inhaló la sustancia. Induzca la respiración artificial con la ayuda de una mascarilla de bolsillo equipada con una válvula de una vía o con otro dispositivo médico respiratorio adecuado. En caso de síntomas respiratorios: Llamar un centro de toxicología o médico.
Contacto con la piel	Quítese inmediatamente la ropa contaminada y lávese la piel con agua y jabón. Llame al médico o centro de control de intoxicaciones inmediatamente. Las quemaduras químicas deben ser tratadas por un médico. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar.
Contacto ocular	Enjuague los ojos de inmediato con abundante agua durante al menos 15 minutos. Quitar los lentes de contacto, cuando los tenga puestos y pueda hacerse con facilidad. Continuar con el lavado. Llame al médico o centro de control de intoxicaciones inmediatamente.
Ingestión	En caso de vómito, colocar la cabeza a un nivel más bajo que el estómago para evitar que el vómito entre en los pulmones. Consultar a un médico si la persona se encuentra mal.
Síntomas/efectos más importantes, agudos o retardados	Ardor, lesiones corrosivas cutáneas severas. Provoca lesiones oculares graves. Puede dar por resultado un lesión ocular permanente incluida la ceguera. Puede irritar las vías respiratorias. Dificultades respiratorias. Consulte el ítem "síntomas" en la sección 11.
Protección personal para el personal de primeros auxilios	En caso de malestar, acuda al médico (si es posible, muéstrela la etiqueta). Asegúrese de que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados y tome las precauciones adecuadas para su propia protección. Muéstrela esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar.
Notas para el médico	Mantenga a la víctima bajo observación. Proporcione las medidas de apoyo generales y de tratamiento sintomático. Mantenga a la víctima abrigada. Los síntomas pueden retrasarse.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

PROSOLV BI8803

5. Medidas de lucha contra incendios

Medios para la extinción de incendios

Medios de extinción apropiados Neblina de agua. Espuma. Polvo químico seco. Dióxido de carbono (CO₂).

Medios no adecuados de extinción No utilizar agua a presión, puede extender el incendio.

Peligros específicos del producto químico La decomposición termal genera óxidos elementales. Cloruro de hidrógeno, óxidos de carbono y nitrógeno liberados en fuego.

Medidas de protección a tomar por el personal de lucha contra incendios Use aparato respiratorio autónomo y traje de protección completo en caso de incendio.

Riesgos generales de incendio Ningún riesgo excepcional de incendio o explosión señalado.

6. Medidas de control contra vertidos y fugas

Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia

Medidas que debe tomar el personal que no presta servicios de emergencia Use equipo protector personal adecuado.

Medidas que debe tomar el personal que presta servicios de emergencia Utilizar las medidas de protección personal recomendadas en la Sección 8 de la HDS.

Precauciones medioambientales No dispersar en el medio ambiente. Informar al personal administrativo o de supervisión pertinente de todos los escapes al medio ambiente. Impidas nuevos escapes o derrames de forma segura. No verter los residuos al desagüe, al suelo o las corrientes de agua.

Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos Evite la entrada en vías acuáticas, alcantarillados, sótanos o áreas confinadas. Derrames grandes: Detenga el flujo de material si esto no entraña riesgos. Forme un dique para el material derramado donde sea posible. Absorber en vermiculita, arena o tierra seca y colocar en recipientes. Derrames pequeños de líquidos. Limpie con material absorbente (por ejemplo tela, vellón). Limpie cuidadosamente la superficie para eliminar los restos de contaminación. Nunca regrese el producto derramado al envase original para reutilizarlo. Para la eliminación de los residuos, ver la Sección 13 de la HDS. Después de recuperar el producto, enjuague el área con agua.

Otros problema relacionados con vertidos y fugas Limpiar en consonancia con los reglamentos aplicables. Aislar el derrame o fuga en un radio de 50 metros, por lo menos, en todas las direcciones. Para estancamiento de fugas, si es posible, utilizar materiales inertes para cubrir el punto de ruptura (es decir, Teflón). Si no es posible, aislar la zona y absorber el producto derramado con material absorbente inerte. Restringir el producto con la ayuda de material absorbente tal como arena, tierra de diatomeas, vermiculita o otro material inerte.

7. Manipulación y almacenamiento

Precauciones para la manipulación segura Procurarse las instrucciones antes del uso. Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa. No degustar o ingerir el producto. Mientras se utiliza, se prohíbe comer, beber o fumar. Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado. Use equipo protector personal adecuado. Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación. No dispersar en el medio ambiente. Respete las normas para un manejo correcto de los químicos.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad Guardar bajo llave. Almacenar en un recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar bien ventilado. Almacenar alejado de materiales incompatibles (véase la Sección 10 de la HDS).

8. Controles de exposición/protección personal

Parámetros de control Cumplir los procedimientos estándares de monitoreo.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

PROSOLV BI8803

Límite(s) de exposición ocupacional

EE.UU. Valores umbrales ACGIH

Componentes	Tipo	Valor
Glutaraldehído (CAS 111-30-8)	Valor techo	0,05 ppm

Argentina. OEL. Ley 19587 (Establecimiento de las condiciones de salud y seguridad en el trabajo) y el Decreto 351/79 Artículo 61, Anexo III, según modificaciones.

Componentes	Tipo	Valor
Glutaraldehído (CAS 111-30-8)	Valor techo	0,05 ppm

COLOMBIA. OELs. Resolution No. 02400: Norms Concerning Working Conditions, Health and Safety in the Workplace

Componentes	Tipo	Valor
Glutaraldehído (CAS 111-30-8)	Valor techo	0,05 ppm

Ecuador. OEL (INEN 2266:2013, 2013-01, Rev.2: Transporte, almacenamiento y manipulación de materiales peligrosos. Requisitos. Primera edición. 1/29, 2013)

Componentes	Tipo	Valor
Glutaraldehído (CAS 111-30-8)	Valor techo	0,05 ppm

Paraguay. Decreto No. 14.390/92 que aprueba el Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en el Trabajo

Componentes	Tipo	Valor
Glutaraldehído (CAS 111-30-8)	Valor techo	0,05 ppm

Perú. OELs. Decreto Supremo 015-2005-SA (Reglamento sobre Valores Límites Permisibles para Agentes Químicos en el Ambiente de Trabajo)

Componentes	Tipo	Valor
Glutaraldehído (CAS 111-30-8)	Valor techo	0,2 mg/m3
		0,05 ppm

Venezuela. VTRE (Valores técnicos de referencia de exposición, Tabla 1, FONDONORMA 2253)

Componentes	Tipo	Valor
Glutaraldehído (CAS 111-30-8)	Valor techo	0,05 ppm

Valores límites biológicos

No se indican límites de exposición biológica para los componentes.

Controles técnicos apropiados

Debe haber una ventilación general adecuada (típicamente 10 renovaciones del aire por hora). La frecuencia de la renovación del aire debe corresponder a las condiciones. De ser posible, use campanas extractoras, ventilación aspirada local u otras medidas técnicas para mantener los niveles de exposición por debajo de los límites de exposición recomendados. Si no se han establecido ningunos límites de exposición, el nivel de contaminantes suspendidos en el aire ha de mantenerse a un nivel aceptable. La ventilación general es normalmente suficiente. Deberá haber facilidades para lavarse los ojos y ducha de emergencia cuando se manipule este producto.

Personal protective measures

Protección de los ojos y la cara

Use anteojos de seguridad con cubiertas laterales y pantalla facial. Se recomiendan caretas protectoras.

Protección de la piel

Protección de manos

Use guantes adecuados resistentes a los productos químicos. Material de guante recomendado: Neopreno.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

PROSOLV BI8803

Otros	Use ropa adecuada resistente a los productos químicos. Se recomienda el uso de delantal impermeable.
Protección respiratoria	Equipo respiratorio con cartucho de vapor orgánico, pantalla facial y filtro polvos / neblina.
Peligros térmicos	Llevar ropa adecuada de protección térmica, cuando sea necesario.
Medidas de higiene	Manténgase apartado de bebidas y alimentos. Seguir siempre buenas medidas de higiene personal, como lavarse después de manejar el material y antes de comer, beber y/o fumar. Rutinariamente lave la ropa de trabajo y el equipo de protección para eliminar los contaminantes. La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo.

9. Propiedades físicas y químicas

Apariencia	Líquido.
Estado físico	Líquido.
Forma	Líquido.
Color	Amarillo
Olor	Olor suave.
Umbral olfativo	No disponible.
pH (producto concentrado)	4.5
Punto de fusión/punto de congelación	< -9 °C
Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición	100 °C
Punto de inflamación	> 100 °C P-M(CC)
Tasa de evaporación	< 1 (Éter = 1)
Inflamabilidad (sólido, gas)	No aplicable (NA).
Límites superior/inferior de inflamabilidad o explosividad	
Límite inferior de explosividad (%)	No disponible.
Límite superior de explosividad (%)	No disponible.
Presión de vapor	18 mm Hg
Temperatura de la presión de vapor	21 °C
Densidad de vapor	< 1 (Aire = 1)
Densidad relativa	1.04
Temperatura de la densidad relativa	21 °C
Solubilidad(es)	
Solubilidad (agua)	100 %
Coefficiente de reparto: n-octanol/agua	No disponible.
Temperatura de auto-ignición	No disponible.
Temperatura de descomposición	No disponible.
Viscosidad	8 cPs
Temperatura de la viscosidad	21 °C
Otros parámetros físicos y químicos	
Propiedades explosivas	No explosivo.
Propiedades comburentes	No comburente.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

PROSOLV BI8803

Punto de escurrimiento	< -9 °C
Vida útil	270 días
COV	0 % (Calculado)

10. Estabilidad y reactividad

Reactividad	El producto es estable y no es reactivo en condiciones normales de uso, almacenamiento y transporte.
Estabilidad química	El material es estable bajo condiciones normales.
Reacciones peligrosas	Posibles reacciones peligrosas pueden ocurrir si este material accidentalmente entre en contacto con materiales incompatibles.
Condiciones que se deben evitar	Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. Evitar el contacto con materiales incompatibles. Evitar temperaturas superiores al punto de inflamación.
Materiales incompatibles	Bases fuertes. Agentes oxidantes fuertes.
Productos de descomposición peligrosos	La descomposición térmica (incendios destructivos) produce óxidos elementales. Cloruro de hidrógeno, óxidos de carbono y nitrógeno liberados en fuego.

11. Información toxicológica

Información sobre las posibles vías de exposición

Inhalación	Nocivo si se inhala. Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias si se inhala.
Contacto con la piel	Provoca quemaduras graves de la piel. Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
Contacto ocular	Provoca lesiones oculares graves.
Ingestión	Provoca quemaduras químicas en el tubo digestivo. Nocivo en caso de ingestión.
Síntomas	Dificultades respiratorias. Ardor, lesiones corrosivas cutáneas severas. Provoca lesiones oculares graves. Puede dar por resultado un lesión ocular permanente incluida la ceguera. Puede irritar las vías respiratorias.
Toxicidad aguda	Nocivo en caso de ingestión. Nocivo si se inhala.

Producto	Especies	Resultados de la prueba
PROSOLV BI8803		
Agudo		
Dérmico		
DL50	conejo	> 5000 mg/kg (Calculado como la "Ecuación de aditividad del GHS")
Inhalación		
CL50	Rata	1,4 mg/l, 4 horas (Calculado como la "Ecuación de aditividad del GHS")
Oral		
DL50	Rata	887 mg/kg (Calculado como la "Ecuación de aditividad del GHS")
Componentes	Especies	Resultados de la prueba
Cloruro de alquil dimetil bencil amonio (CAS 68424-85-1)		
Agudo		
Dérmico		
DL50	conejo	3340 mg/kg
Oral		
DL50	Rata	344 mg/kg

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

PROSOLV BI8803

Componentes	Especies	Resultados de la prueba
Glutaraldehído (CAS 111-30-8)		
<u>Agudo</u>		
Dérmico		
DL50	conejo	> 2000 mg/kg
Inhalación		
CL50	Rata	0,28 mg/l, 4 hora
Oral		
DL50	Rata	200 mg/kg
Irritación y corrosión cutáneas	Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.	
Lesiones oculares graves/irritación ocular	Provoca lesiones oculares graves.	
Sensibilidad respiratoria o cutánea		
Sensibilización según ACGIH		
Glutaraldehído (CAS 111-30-8)	Sensibilidad respiratoria Sensibilización dérmica	
Paraguay OELs: Sensibilizador		
Glutaraldehído (CAS 111-30-8)	Sensibilizador.	
Venezuela. OEL: Sensibilizante		
Glutaraldehído (CAS 111-30-8)	Sensibilizador.	
Sensibilidad respiratoria	Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias si se inhala.	
Sensibilización de la piel	Puede provocar una reacción cutánea alérgica.	
Mutagenicidad en células germinales	No clasificado.	
Carcinogenicidad	No clasificado.	
Tóxico para la reproducción	No clasificado.	
Toxicidad específica en órganos particulares - exposición única	Puede irritar las vías respiratorias.	
Toxicidad específica en órganos particulares - exposiciones repetidas	No clasificado.	
Peligro por aspiración	No clasificado.	

12. Información ecotoxicológica

Ecotoxicidad	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Este producto ha sido clasificado como peligroso para el medio ambiente en corto plazo (agudo), categoría 2 basado en la clasificación GHS de sus componentes. Este producto ha sido clasificado como peligroso para el medio ambiente en largo plazo (crónico), categoría 2 basado en la clasificación GHS de sus componentes.		
Componentes	Especies		Resultados de la prueba
Acuático/a	CL50	Daphnia magna	10 mg/l, 48 hora
	Algas	Algas	1,38 mg/l
	Peces	Pimephales promelas	10,8 mg/l, 96 hora
		Rainbow Trout	24 mg/l, 96 hora
Persistencia y degradabilidad	Pruebas han mostrado que el producto es prontamente biodegradable. (Refers to active component) Glutaraldehído		

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

PROSOLV BI8803

Pruebas han mostrado que el producto es prontamente biodegradable.
 (Refers to active component) Glutaraldehído

Potencial de bioacumulación

**Coefficiente de reparto
 n-octanol/agua (log Kow)**
 Glutaraldehído

-0,33

**Factor de
 Bioconcentración (FBC)**

No disponible.

Movilidad en el suelo

No hay datos disponibles para este producto.

Otros efectos adversos

No se esperan otros efectos adversos para el medio ambiente (p. ej. agotamiento del ozono, posible generación fotoquímica de ozono, perturbación endocrina, potencial para el calentamiento global) debido a este componente.

13. Consideraciones sobre la eliminación

Métodos recomendados para la eliminación

Restos de productos

Elimine observando las normas locales en vigor. Los recipientes vacíos o los revestimientos pueden retener residuos del producto. Este material y sus recipientes deben eliminarse de forma segura (véase: Instrucciones para la eliminación).

Envases contaminados

Ya que los recipientes vacíos pueden contener restos de producto, obsérvense las advertencias indicadas en la etiqueta después de vaciarse el recipiente. Los contenedores vacíos deben ser llevados a un sitio de manejo aprobado para desechos, para el reciclado o eliminación.

Reglamentos locales sobre la eliminación

Recoger y recuperar o botar en recipientes sellados en un vertedero oficial. No deje que el material entre en el drenaje o en el suministro de agua. No contamine los estanques, ríos o acequias con producto químico ni envases usados. Eliminar el contenido/recipientes conforme a las reglamentaciones local/regional/nacional/internacional.

14. Información relativa al transporte

Regulaciones nacionales

Transporte Terrestre

Número ONU

UN3265

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

LIQUIDO CORROSIVO, ACIDO, ORGANICO, N.E.P. (Glutaraldehído; Cloruro de alquil dimetil bencil amonio)

Clase(s) relativas al transporte

Clase

8

Riesgo secundario

-

Grupo de embalaje/envase, cuando aplique

II

Leer las instrucciones de seguridad, la HDS y los procedimientos de emergencia antes de manipular el producto.

Peligros para el medio ambiente

Sí

Número de riesgo

80

Regulaciones internacionales

IATA

Número ONU

UN3265

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

LIQUIDO CORROSIVO, ACIDO, ORGANICO, N.E.P. (Glutaraldehído; Cloruro de alquil dimetil bencil amonio)

Clase(s) relativas al transporte

Clase

8

Riesgo secundario

-

Grupo de embalaje/envase, cuando aplique

II

Peligros para el medio ambiente

Sí

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

PROSOLV BI8803

Precauciones y condiciones especiales para el transporte Leer las instrucciones de seguridad, la HDS y los procedimientos de emergencia antes de manipular el producto.

IMDG

Número ONU UN3265
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas LIQUIDO CORROSIVO, ACIDO, ORGANICO, N.E.P. (GLUTARALDEHIDO, Cloruro de alquil dimetil bencil amonio), CONTAMINANTE MARINO
Clase(s) relativas al transporte
Clase 8
Riesgo secundario -
Grupo de embalaje/envase, cuando aplique II
Peligros para el medio ambiente
Contaminante marino Sí
EmS F-A, S-B
Precauciones y condiciones especiales para el transporte Leer las instrucciones de seguridad, la HDS y los procedimientos de emergencia antes de manipular el producto.

Transporte a granel con arreglo al anexo II de MARPOL 73/789 y al Código IBC No establecido.

Información general Contaminante marino reglamentado por el IMDG

15. Información reguladora

Regulaciones federales Esta Hoja de Datos de Seguridad ha sido elaborada de acuerdo con la versión más reciente del Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA) válido en la fecha de su revisión. Transporte terrestre: Resolución ST N° 195/97.

Colombia. Sustancias controladas (Resolución no. 009 de 1987 regulación nacional del transporte y uso de sustancias en el inciso f) del artículo 20 de la Ley 30 de 1986, según modificaciones.)

No listado.

Venezuela. Precursores químicos (Gaceta Oficial n° 34.741, Lista I y II)

No regulado.

Regulaciones internacionales Transporte aéreo: IATA - Reglamentación de Mercancías Peligrosas.
 Transporte marino: Código IMDG - Código Marítimo de Mercancías Peligrosas.

Protocolo de Montreal

No aplicable (NA).

Convención de Estocolmo

No aplicable (NA).

Rotterdam Convention

No aplicable (NA).

Protocolo de Kyoto

No aplicable (NA).

Convenio de Basilea

No aplicable (NA).

16. Otras informaciones

Información importante, no relacionada en las secciones anteriores No disponible.

Referencias: Hojas de seguridad de las materias primas.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

PROSOLV BI8803

Leyendas y abreviaturas	COD: Chemical Oxygen Demand (Demanda Química de Oxígeno) IATA: International Air Transport Association (Asociación Internacional de Transporte Aéreo) CAS: Chemical Abstract Service Registration Number (Número de registro no Chemical Abstract Service) ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales) TWA: Time Weighted Average (Promedio ponderado en el tiempo) STEL: Short Term Exposure Limit (Límite de exposición Corto Plazo) LD50: Lethal Dose, 50% (Dosis letal, 50%) LC50: Lethal Concentration, 50% (Concentración letal, 50%) EC50: Effect Concentration, 50% (Concentración Efecto, 50%) NOEL: No Observed Effect Level (Nivel Sin Efecto Observado) BOD: Biochemical Oxygen Demand (Demanda bioquímico de oxígeno) TOC: Total Organic Carbon (Carbono orgánico total) IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code (Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas)
Control de cambios del documento	Medidas de lucha contra incendios: Medidas de protección a tomar por el personal de lucha contra incendios Propiedades físicas y químicas: Propiedades múltiples Información toxicológica: Datos toxicológicos Información sobre transportación: Material Transportation Information
Cláusula de exención de responsabilidad	La información que se ofrece en esta Hoja de Datos de Seguridad es correcta según nuestro leal saber y entender a la fecha de su publicación. La información brindada está diseñada únicamente como guía para la manipulación, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y distribución segura y no debe considerarse como garantía o especificación de calidad. Esta información se refiere solamente al material especificado y pudiera no ser válida para dicho material cuando se use en combinación con otros productos o en algún proceso, a menos que se especifique en el texto. La información de esta ficha se ha redactado sobre la base del nivel actual de conocimientos y experiencia disponible.