

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

PROSOLV CI8077L

1. Identificación

Nombre de la sustancia o mezcla (nombre comercial)	PROSOLV CI8077L
Sinónimos	No disponible.
Usos principales recomendados para la sustancia o mezcla	INHIBIDOR DE CORROSION
Restricciones específicas para el uso de la sustancia o mezcla	Uso industrial.

Identificación de la compañía o empresa

Water Technologies & Solutions Argentina S.C.
 Calle 5 N° 1149, Ruta 8, Km 60, B1629MXA
 Pilar, Buenos Aires, Argentina
 Teléfono: 02304539300

Teléfono en caso de emergencia

08002227230

2. Identificación de los peligros

Clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla

Peligros físicos	No clasificado.	
Peligros para la salud	Toxicidad aguda por vía oral	Categoría 4
	Corrosión/irritación cutáneas	Categoría 1B
	Lesiones oculares graves/irritación ocular	Categoría 1
	Sensibilizadores cutáneos	Categoría 1A
Peligros para el medio ambiente	Peligro para el medio ambiente acuático, peligro agudo	Categoría 1
	Peligro para el medio ambiente acuático, peligro a largo plazo	Categoría 2

Elementos de las etiquetas del SGA, incluidos los consejos de prudencia

Pictograma(s) de peligro



Palabra de advertencia

Peligro

Indicación(es) de peligro

Nocivo en caso de ingestión. Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares. Puede provocar una reacción cutánea alérgica. Provoca lesiones oculares graves. Muy tóxico para los organismos acuáticos. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejo(s) de prudencia

Prevención

Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.

Respuesta

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Enjuagar la piel con agua/ ducharse. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

PROSOLV CI8077L

Almacenamiento	Guardar bajo llave.
Eliminación	Eliminar el contenido/recipiente conforme a las reglamentaciones local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros que no contribuyen en la clasificación	Ninguno conocido/Ninguna conocida.
Información suplementaria	Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

3. Composición/información sobre los componentes

Mezcla

Nombre químico	# CAS	Concentración (%)
Producto de la reacción de ácido grasos de tall oil con dietilenotriammina	61790-69-0	10 - 20
Ácido Acético	64-19-7	2,5 - 10
Cloruro de alquil dimetil bencil amonio	68424-85-1	2,5 - 10
Ácido tioglicólico	68-11-1	2,5 - 10
Etolanol	64-17-5	1 - 2,5

Comentarios sobre la composición	Los ingredientes, cuando indicados, se refieren a los peligrosos que cumplan los niveles de corte establecidos por el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA).
---	---

4. Primeros auxilios

Primeros auxilios

Inhalación	Transportar a la víctima al aire libre y mantenerla en reposo una posición que le facilite la respiración. Llame al médico si los síntomas aparecen o persisten.
Contacto con la piel	Quítese inmediatamente la ropa contaminada y lávese la piel con agua y jabón. Llame al médico o centro de control de intoxicaciones inmediatamente. Las quemaduras químicas deben ser tratadas por un médico. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar.
Contacto ocular	Enjuague los ojos de inmediato con abundante agua durante al menos 15 minutos. Quitar los lentes de contacto, cuando los tenga puestos y pueda hacerse con facilidad. Continuar con el lavado. Llame al médico o centro de control de intoxicaciones inmediatamente.
Ingestión	Llame al médico o centro de control de intoxicaciones inmediatamente. Enjuagarse la boca. No inducir el vómito. En caso de vómito, colocar la cabeza a un nivel más bajo que el estómago para evitar que el vómito entre en los pulmones.
Síntomas/efectos más importantes, agudos o retardados	Ardor, lesiones corrosivas cutáneas severas. Provoca lesiones oculares graves. Los síntomas pueden incluir escozor, lagrimeo, enrojecimiento, hinchazón y visión borrosa. Puede dar por resultado un lesión ocular permanente incluida la ceguera. Consulte el ítem "síntomas" en la sección 11.
Protección personal para el personal de primeros auxilios	Muéstrele esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar.
Notas para el médico	Proporcione las medidas de apoyo generales y de tratamiento sintomático. Quemaduras químicas: Lavar inmediatamente con agua. Durante el lavado, quitar la ropa que no pueda adherirse al área afectada. Llamar a una ambulancia. Continuar el lavado durante el trayecto al hospital. Mantenga a la víctima abrigada. Mantenga a la víctima bajo observación. Los síntomas pueden retrasarse.

5. Medidas de lucha contra incendios

Medios para la extinción de incendios

Medios de extinción apropiados	Neblina de agua. Espuma. Polvo químico seco. Dióxido de carbono (CO2).
Medios no adecuados de extinción	No utilizar agua a presión, puede extender el incendio.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

PROSOLV CI8077L

Peligros específicos del producto químico	En caso de incendio se pueden formar gases nocivos. La decomposición termal genera óxidos elementales.
Procedimientos especiales de lucha contra incendios	Utilizar procedimientos estándar contra incendios y considerar los riesgos de otros materiales involucrados.
Medidas de protección a tomar por el personal de lucha contra incendios	Use aparato respiratorio autónomo y traje de protección completo en caso de incendio.
Métodos específicos	Utilizar procedimientos estándar contra incendios y considerar los riesgos de otros materiales involucrados.
Riesgos generales de incendio	Ningún riesgo excepcional de incendio o explosión señalado.

6. Medidas de control contra vertidos y fugas

Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia

Medidas que debe tomar el personal que no presta servicios de emergencia	Use equipo y ropa de protección apropiados durante la limpieza. No respirar las nieblas/los vapores. No toque los recipientes dañados o el material derramado a menos que esté usando ropa protectora adecuada.
Medidas que debe tomar el personal que presta servicios de emergencia	Mantenga alejado al personal que no sea necesario. Evitar respirar nieblas/vapores. Asegure una ventilación apropiada. Las autoridades locales deben ser informadas si los derrames importantes no pueden contenerse. Utilizar las medidas de protección personal recomendadas en la Sección 8 de la HDS.

Precauciones medioambientales	No dispersar en el medio ambiente. Informar al personal administrativo o de supervisión pertinente de todos los escapes al medio ambiente. Impidas nuevos escapes o derrames de forma segura. No verter los residuos al desagüe, al suelo o las corrientes de agua.
Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos	Evite que el producto vaya al alcantarillado. Derrames grandes: Forme un dique para el material derramado donde sea posible. Absorber en vermiculita, arena o tierra seca y colocar en recipientes. Después de recuperar el producto, enjuague el área con agua. Derrames pequeños: Limpie con material absorbente (por ejemplo tela, vellón). Limpie cuidadosamente la superficie para eliminar los restos de contaminación. Nunca regrese el producto derramado al envase original para reutilizarlo. Para la eliminación de los residuos, ver la Sección 13 de la HDS.
Otros problema relacionados con vertidos y fugas	Limpiar en consonancia con los reglamentos aplicables. Aislar el derrame o fuga en un radio de 50 metros, por lo menos, en todas las direcciones. Para estancamiento de fugas, si es posible, utilizar materiales inertes para cubrir el punto de ruptura (es decir, Teflón). Si no es posible, aislar la zona y absorber el producto derramado con material absorbente inerte. Restringir el producto con la ayuda de material absorbente tal como arena, tierra de diatomeas, vermiculita o otro material inerte.

7. Manipulación y almacenamiento

Precauciones para la manipulación segura	Procurarse las instrucciones antes del uso. No respirar las nieblas/los vapores. Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa. No degustar o ingerir el producto. Evitar la exposición prolongada. Mientras se utiliza, se prohíbe comer, beber o fumar. Asegúrese una ventilación eficaz. Use equipo protector personal adecuado. Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación. No dispersar en el medio ambiente. Respete las normas para un manejo correcto de los químicos.
Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad	Guardar bajo llave. Almacenar en un recipiente herméticamente cerrado. Almacene lejos de los oxidantes fuertes. Almacenar alejado de materiales incompatibles (véase la Sección 10 de la HDS).

8. Controles de exposición/protección personal

Parámetros de control	Cumplir los procedimientos estándares de monitoreo.
------------------------------	---

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

PROSOLV CI8077L

Límite(s) de exposición ocupacional

EE.UU. Valores umbrales ACGIH

Componentes	Tipo	Valor
Ácido Acético (CAS 64-19-7)	STEL	15 ppm
	TWA	10 ppm
Acido tioglicólico (CAS 68-11-1)	TWA	1 ppm
Etanol (CAS 64-17-5)	STEL	1000 ppm

Argentina. OEL. Ley 19587 (Establecimiento de las condiciones de salud y seguridad en el trabajo) y el Decreto 351/79 Artículo 61, Anexo III, según modificaciones.

Componentes	Tipo	Valor
Ácido Acético (CAS 64-19-7)	STEL	15 ppm
	TWA	10 ppm
Acido tioglicólico (CAS 68-11-1)	TWA	1 ppm
Etanol (CAS 64-17-5)	TWA	1000 ppm

COLOMBIA. OELs. Resolution No. 02400: Norms Concerning Working Conditions, Health and Safety in the Workplace

Componentes	Tipo	Valor
Ácido Acético (CAS 64-19-7)	STEL	15 ppm
	TWA	10 ppm
Acido tioglicólico (CAS 68-11-1)	TWA	1 ppm
Etanol (CAS 64-17-5)	STEL	1000 ppm

Ecuador. OEL (INEN 2266:2013, 2013-01, Rev.2: Transporte, almacenamiento y manipulación de materiales peligrosos. Requisitos. Primera edición. 1/29, 2013)

Componentes	Tipo	Valor
Ácido Acético (CAS 64-19-7)	STEL	15 ppm
	TWA	10 ppm
Acido tioglicólico (CAS 68-11-1)	TWA	1 ppm
Etanol (CAS 64-17-5)	STEL	1000 ppm

Paraguay. Decreto No. 14.390/92 que aprueba el Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en el Trabajo

Componentes	Tipo	Valor
Ácido Acético (CAS 64-19-7)	STEL	15 ppm
	TWA	10 ppm
Acido tioglicólico (CAS 68-11-1)	TWA	1 ppm
Etanol (CAS 64-17-5)	STEL	1000 ppm

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

PROSOLV CI8077L

Perú. OELs. Decreto Supremo 015-2005-SA (Reglamento sobre Valores Límites Permisibles para Agentes Químicos en el Ambiente de Trabajo)

Componentes	Tipo	Valor
Ácido Acético (CAS 64-19-7)	STEL	37 mg/m3
		15 ppm
	TWA	24,5 mg/m3
		10 ppm
Acido tioglicólico (CAS 68-11-1)	TWA	3,8 mg/m3
		1 ppm
Etanol (CAS 64-17-5)	TWA	1884 mg/m3
		1000 ppm

Venezuela. VTRE (Valores técnicos de referencia de exposición, Tabla 1, FONDONORMA 2253)

Componentes	Tipo	Valor
Ácido Acético (CAS 64-19-7)	STEL	15 ppm
	TWA	10 ppm
Acido tioglicólico (CAS 68-11-1)	TWA	1 ppm
Etanol (CAS 64-17-5)	TWA	1000 ppm

Valores límites biológicos No se indican límites de exposición biológica para los componentes.

Directrices de exposición

COLOMBIA. OELs. Resolution No. 02400: Norms Concerning Working Conditions, Health and Safety in the Workplace

Acido tioglicólico (CAS 68-11-1) Peligro de absorción cutánea.

Ecuador OEL: Riesgos para la piel

Acido tioglicólico (CAS 68-11-1) Peligro de absorción cutánea.

Paraguay. Decreto No. 14.390/92 que aprueba el Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en el Trabajo

Acido tioglicólico (CAS 68-11-1) Puede ser absorbido a través de la piel.

ACGIH de EUA Valores límite umbrales: Efectos sobre la cutánea

Acido tioglicólico (CAS 68-11-1) Peligro de absorción cutánea.

Venezuela. VTRE (Valores técnicos de referencia de exposición, Tabla 1, FONDONORMA 2253)

Acido tioglicólico (CAS 68-11-1) Puede ser absorbido a través de la piel.

Controles técnicos apropiados Debe haber una ventilación general adecuada. La frecuencia de la renovación del aire debe corresponder a las condiciones. De ser posible, use campanas extractoras, ventilación aspirada local u otras medidas técnicas para mantener los niveles de exposición por debajo de los límites de exposición recomendados. Si no se han establecido ningunos límites de exposición, el nivel de contaminantes suspendidos en el aire ha de mantenerse a un nivel aceptable. Deberá haber facilidades para lavarse los ojos y ducha de emergencia cuando se manipule este producto.

Personal protective measures

Protección de los ojos y la cara Use anteojos de seguridad con cubiertas laterales y pantalla facial. Se recomiendan caretas protectoras.

Protección de la piel

Protección de manos Use guantes adecuados resistentes a los productos químicos. Material de guante recomendado: Guantes de Neopreno. Goma de butilo. Nitrilo. Lavar con agua después de cada uso. Reemplace según sea necesario.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

PROSOLV CI8077L

Otros	Use ropa adecuada resistente a los productos químicos. Se recomienda el uso de delantal impermeable. Se recomienda el uso de botas impermeables.
Protección respiratoria	Equipo respiratorio con cartucho para vapor orgánico y pantalla facial completa.
Peligros térmicos	Llevar ropa adecuada de protección térmica, cuando sea necesario.
Medidas de higiene	Lávese las manos después de la manipulación y antes de comer. Manténgase apartado de bebidas y alimentos. La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo.

9. Propiedades físicas y químicas

Apariencia	Líquido.
Estado físico	Líquido.
Forma	Líquido.
Color	Amarillo a ámbar.
Olor	Fuerte cáustica.
Umbral olfativo	No disponible.
pH (producto concentrado)	3.8 Puro
Punto de fusión/punto de congelación	< -5 °C
Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición	No disponible.
Punto de inflamación	> 95 °C
Tasa de evaporación	Más lento que el Éter
Inflamabilidad (sólido, gas)	No aplicable (NA).
Límites superior/inferior de inflamabilidad o explosividad	
Límite inferior de explosividad (%)	No disponible.
Límite superior de explosividad (%)	No disponible.
Presión de vapor	No disponible.
Densidad de vapor	No disponible.
Densidad relativa	1.02
Temperatura de la densidad relativa	21 °C
Solubilidad(es)	
Solubilidad (agua)	100 %
Coeficiente de reparto: n-octanol/agua	No disponible.
Temperatura de auto-ignición	No disponible.
Temperatura de descomposición	No disponible.
Viscosidad	No disponible.
Otros parámetros físicos y químicos	
Propiedades explosivas	No explosivo.
Propiedades comburentes	No comburente.
pH en solución acuosa	3.4 (solución al 5%)
Vida útil	720 días
COV	1 % estimado

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

PROSOLV CI8077L

10. Estabilidad y reactividad

Reactividad	El producto es estable y no es reactivo en condiciones normales de uso, almacenamiento y transporte.
Estabilidad química	El material es estable bajo condiciones normales.
Reacciones peligrosas	Posibles reacciones peligrosas pueden ocurrir si este material accidentalmente entre en contacto con materiales incompatibles. El contacto con compuestos reactivos con el agua puede causar un incendio o una explosión.
Condiciones que se deben evitar	Evitar temperaturas superiores al punto de inflamación. Evitar el contacto con materiales incompatibles.
Materiales incompatibles	Incompatible con agentes oxidantes. Evite el contacto con bases fuertes.
Productos de descomposición peligrosos	La descomposición térmica (incendios destructivos) produce óxidos elementales. Cloruro de hidrógeno, óxidos de carbono y nitrógeno liberados en fuego.

11. Información toxicológica

Información sobre las posibles vías de exposición

Inhalación	La inhalación prolongada puede resultar nociva.
Contacto con la piel	Provoca quemaduras graves de la piel. Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
Contacto ocular	Provoca lesiones oculares graves.
Ingestión	Provoca quemaduras químicas en el tubo digestivo. Nocivo en caso de ingestión.
Síntomas	Ardor, lesiones corrosivas cutáneas severas. Provoca lesiones oculares graves. Los síntomas pueden incluir escozor, lagrimeo, enrojecimiento, hinchazón y visión borrosa. Puede dar por resultado un lesión ocular permanente incluida la ceguera.
Toxicidad aguda	Nocivo en caso de ingestión.

Producto	Especies	Resultados de la prueba
PROSOLV CI8077L		
Agudo		
Dérmico		
DL50	conejo	> 5000 mg/kg (Calculado de acuerdo con el "GHS additivity formula")
Inhalación		
<i>Neblina</i>		
CL50	Rata	> 5 mg/l, 4 horas (Calculado de acuerdo con el "GHS additivity formula")
Oral		
DL50	Rata	780 mg/kg (Calculado de acuerdo con el "GHS additivity formula")
Componentes	Especies	Resultados de la prueba

Ácido Acético (CAS 64-19-7)

Agudo		
Dérmico		
DL50	conejo	1060 mg/kg
Inhalación		
CL50	Rata	11,4 mg/L, 4 hora
Oral		
DL50	Rata	3310 mg/kg

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

PROSOLV CI8077L

Componentes	Especies	Resultados de la prueba
Acido tioglicólico (CAS 68-11-1)		
<u>Agudo</u>		
Dérmico		
DL50	conejo	848 mg/kg
Inhalación		
<i>Neblina</i>		
CL50	Rata	1,1 mg/l, 4 Horas
Oral		
DL50	Rata	73 mg/kg
Cloruro de alquil dimetil bencil amonio (CAS 68424-85-1)		
<u>Agudo</u>		
Dérmico		
DL50	conejo	3340 mg/kg
Oral		
DL50	Rata	344 mg/kg
Etanol (CAS 64-17-5)		
<u>Agudo</u>		
Dérmico		
DL50	conejo	> 5000 mg/kg
Inhalación		
CL50	Rata	124,7 mg/l/4h
Oral		
DL50	Rata	> 5000 mg/kg
Producto de la reacción de acido grasos de tall oil con dietilenotrianmia (CAS 61790-69-0)		
<u>Agudo</u>		
Dérmico		
DL50	conejo	> 8000 mg/kg
Oral		
DL50	Rata	> 16000 mg/kg
Irritación y corrosión cutáneas	Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.	
Lesiones oculares graves/irritación ocular	Provoca lesiones oculares graves.	
Sensibilidad respiratoria o cutánea		
Sensibilización según ACGIH		
Acido tioglicólico (CAS 68-11-1)		Sensibilización dérmica
Sensibilidad respiratoria	No es un sensibilizante respiratorio. No clasificado.	
Sensibilización de la piel	Puede provocar una reacción cutánea alérgica.	
Mutagenicidad en células germinales	No hay datos disponibles que indiquen que el producto o cualquier compuesto presente en una cantidad superior al 0.1% sea mutagénico o genotóxico.	
Carcinogenicidad	No clasificado.	
Tóxico para la reproducción	No clasificado. No se espera que este producto cause efectos reproductivos o al desarrollo.	
Toxicidad específica en órganos particulares - exposición única	No clasificado.	

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

PROSOLV CI8077L

Toxicidad específica en órganos particulares - exposiciones repetidas	No clasificado.
Peligro por aspiración	No representa un peligro de aspiración.
Efectos crónicos	La inhalación prolongada puede resultar nociva. Una exposición prolongada puede producir efectos crónicos.

12. Información ecotoxicológica

Ecotoxicidad	Muy tóxico para los organismos acuáticos. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Este producto ha sido clasificado como peligroso para el medio ambiente en corto plazo (agudo), categoría 1 basado en la clasificación GHS de sus componentes. Este producto ha sido clasificado como peligroso para el medio ambiente en largo plazo (crónico), categoría 2 basado en la clasificación GHS de sus componentes.
Persistencia y degradabilidad	No existen datos disponibles sobre la degradabilidad de cualquiera de los elementos en la mezcla. No existen datos disponibles sobre la degradabilidad de cualquiera de los elementos en la mezcla.
Potencial de bioacumulación	
Coefficiente de reparto n-octanol/agua (log Kow)	
Ácido tioglicólico	0,09
Etanol	-0,31
Ácido Acético	-0,17
Factor de Bioconcentración (FBC)	No disponible.
Movilidad en el suelo	No hay datos disponibles para este producto.
Otros efectos adversos	No se esperan otros efectos adversos para el medio ambiente (p. ej. agotamiento del ozono, posible generación fotoquímica de ozono, perturbación endocrina, potencial para el calentamiento global) debido a este componente.

13. Consideraciones sobre la eliminación

Métodos recomendados para la eliminación	
Restos de productos	Elimine observando las normas locales en vigor. Los recipientes vacíos o los revestimientos pueden retener residuos del producto. Este material y sus recipientes deben eliminarse de forma segura (véase: Instrucciones para la eliminación).
Envases contaminados	Ya que los recipientes vacíos pueden contener restos de producto, obsérvense las advertencias indicadas en la etiqueta después de vaciarse el recipiente. Los contenedores vacíos deben ser llevados a un sitio de manejo aprobado para desechos, para el reciclado o eliminación.
Reglamentos locales sobre la eliminación	Recoger y recuperar o botar en recipientes sellados en un vertedero oficial. No deje que el material entre en el drenaje o en el suministro de agua. No contamine los estanques, ríos o acequias con producto químico ni envases usados. Eliminar el contenido/recipiente conforme a las reglamentaciones local/regional/nacional/internacional.

14. Información relativa al transporte

Regulaciones nacionales	
Transporte Terrestre	
Número ONU	UN3265
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	LIQUIDO CORROSIVO, ACIDO, ORGANICO, N.E.P. (Cloruro de alquil dimetil bencil amonio, Ácido Acético)
Clase(s) relativas al transporte	
Clase	8
Riesgo secundario	-
Grupo de embalaje/envase, cuando aplique	II

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

PROSOLV CI8077L

Leer las instrucciones de seguridad, la HDS y los procedimientos de emergencia antes de manipular el producto.

Peligros para el medio ambiente Sí

Número de riesgo 80

Regulaciones internacionales

IATA

Número ONU UN3265

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas LIQUIDO CORROSIVO, ACIDO, ORGANICO, N.E.P. (Cloruro de alquil dimetil bencil amonio, Ácido Acético)

Clase(s) relativas al transporte

Clase 8

Riesgo secundario -

Grupo de embalaje/envase, cuando aplique II

Peligros para el medio ambiente Sí

Precauciones y condiciones especiales para el transporte Leer las instrucciones de seguridad, la HDS y los procedimientos de emergencia antes de manipular el producto.

IMDG

Número ONU UN3265

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas LIQUIDO CORROSIVO, ACIDO, ORGANICO, N.E.P (Cloruro de alquil dimetil bencil amonio)

Clase(s) relativas al transporte

Clase 8

Riesgo secundario -

Grupo de embalaje/envase, cuando aplique II

Peligros para el medio ambiente

Contaminante marino No.

EmS F-A, S-B

Precauciones y condiciones especiales para el transporte Leer las instrucciones de seguridad, la HDS y los procedimientos de emergencia antes de manipular el producto.

Transporte a granel con arreglo al anexo II de MARPOL 73/789 y al Código IBC No establecido.

15. Información reguladora

Regulaciones federales Esta Hoja de Datos de Seguridad ha sido elaborada de acuerdo con la versión más reciente del Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA) válido en la fecha de su revisión.
 Transporte terrestre: Resolución ST N° 195/97.

Colombia. Sustancias controladas (Resolución no. 009 de 1987 regulación nacional del transporte y uso de sustancias en el inciso f) del artículo 20 de la Ley 30 de 1986, según modificaciones.)

No listado.

Venezuela. Precursores químicos (Gaceta Oficial n° 34.741, Lista I y II)

No regulado.

Regulaciones internacionales Transporte aéreo: IATA - Reglamentación de Mercancías Peligrosas.

Transporte marino: Código IMDG - Código Marítimo de Mercancías Peligrosas.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

PROSOLV CI8077L

Protocolo de Montreal

No aplicable (NA).

Convención de Estocolmo

No aplicable (NA).

Rotterdam Convention

No aplicable (NA).

Protocolo de Kyoto

No aplicable (NA).

Convenio de Basilea

No aplicable (NA).

16. Otras informaciones

Información importante, no relacionada en las secciones anteriores

No disponible.

Referencias:

Hojas de seguridad de las materias primas.

Leyendas y abreviaturas

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales).
 ANTT: Agencia Nacional de Transportes Terrestres.
 CAS: Servicio de Chemical Abstracts.
 IARC: International Agency for Research on Cancer (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer).
 IATA: International Air Transportation Association (Asociación Internacional de Transporte Aéreo).
 Código CIQ: Código Internacional para La Construcción y el Equipo de Buques de Transporte a Granel de Productos Químicos Peligrosos.
 IMDG: Marítimo Internacional de Mercancías peligrosas.
 MARPOL: Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques.
 STEL: Limite de exposición de corta duración.
 PPT: Promedio ponderado en el tiempo.
 CAS: Chemical Abstract Service Registration Number (Número de registro no Chemical Abstract Service)
 ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)
 TWA: Time Weighted Average (Promedio ponderado en el tiempo)
 STEL: Short Term Exposure Limit (Límite de exposición Corto Plazo)
 LD50: Lethal Dose, 50% (Dosis letal, 50%)
 LC50: Lethal Concentration, 50% (Concentración letal, 50%)
 EC50: Effect Concentration, 50% (Concentración Efecto, 50%)
 NOEL: No Observed Effect Level (Nivel Sin Efecto Observado)
 COD: Chemical Oxygen Demand (Demanda Química de Oxígeno)
 BOD: Biochemical Oxygen Demand (Demanda bioquímica de oxígeno)
 TOC: Total Organic Carbon (Carbono orgánico total)
 IATA: International Air Transport Association (Asociación Internacional de Transporte Aéreo)
 IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code (Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas)

Control de cambios del documento

Información toxicológica: Datos toxicológicos

Cláusula de exención de responsabilidad

La información que se ofrece en esta Hoja de Datos de Seguridad es correcta según nuestro leal saber y entender a la fecha de su publicación. La información brindada está diseñada únicamente como guía para la manipulación, uso, procesamiento, almacenamiento, transporte, eliminación y distribución segura y no debe considerarse como garantía o especificación de calidad. Esta información se refiere solamente al material especificado y pudiera no ser válida para dicho material cuando se use en combinación con otros productos o en algún proceso, a menos que se especifique en el texto. La información de esta ficha se ha redactado sobre la base del nivel actual de conocimientos y experiencia disponible.