

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

PROSOLV HS8786

1. Identificación

Nombre de la sustancia o mezcla (nombre comercial) **PROSOLV HS8786**

Sinónimos No disponible.

Usos principales Secuestrante de sulfuro de hidrógeno

recomendados para la sustancia o mezcla

Restricciones específicas para el uso de la sustancia o mezcla Uso industrial.

Identificación de la compañía o empresa

Water Technologies & Solutions Argentina S.C.
 Calle 5 N° 1149-Ruta 8 Km 60-B1629MXA
 Pilar-Buenos Aires-Argentina
 Teléfono: 02304539300

Teléfono en caso de emergencia
 08002227230

2. Identificación de los peligros

Clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla

Peligros físicos	Líquidos inflamables	Categoría 4
Peligros para la salud	Toxicidad aguda por vía oral	Categoría 4
	Corrosión/irritación cutáneas	Categoría 2
	Lesiones oculares graves/irritación ocular	Categoría 1
	Sensibilizadores cutáneos	Categoría 1
	Carcinogenicidad	Categoría 1B
Peligros para el medio ambiente	No clasificado.	

Elementos de las etiquetas del SGA, incluidos los consejos de prudencia



Pictograma(s) de peligro
Palabra de advertencia
Indicación(es) de peligro

Peligro
 Líquido combustible. Nocivo en caso de ingestión. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción cutánea alérgica. Provoca lesiones oculares graves. Puede provocar cáncer.

Consejo(s) de prudencia

Prevención No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. Mantener alejado de llamas y superficies calientes. - No fumar.

Respuesta EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

PROSOLV HS8786

Almacenamiento Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.
Eliminación Eliminar el contenido/recipiente conforme a las reglamentaciones local/regional/nacional/internacional.

Otros peligros que no contribuyen en la clasificación Ninguno conocido/Ninguna conocida.

Información suplementaria Ninguno.

3. Composición/información sobre los componentes

Mezcla

Nombre químico	# CAS	Concentración (%)
Glicol	Secreto Industrial	80 - 90
Formaldehído	50-00-0	0,1 - 1

* Designa que una identidad química específica y/o el porcentaje de su composición han sido retenidos como secreto comercial.

Comentarios sobre la composición Los ingredientes, cuando indicados, se refieren a los peligrosos que cumplan los niveles de corte establecidos por el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA).

4. Primeros auxilios

Primeros auxilios

Inhalación Transportar a la víctima al aire libre y mantenerla en reposo una posición que le facilite la respiración. Llame al médico si los síntomas aparecen o persisten.

Contacto con la piel Quítese inmediatamente la ropa contaminada y lávese la piel con agua y jabón. En caso de eczema u otras molestias cutáneas: acuda al médico y muéstrela esta hoja de datos de seguridad. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar.

Contacto ocular Enjuague los ojos de inmediato con abundante agua durante al menos 15 minutos. Quitar los lentes de contacto, cuando los tenga puestos y pueda hacerse con facilidad. Continuar con el lavado. Conseguir atención médica inmediatamente.

Ingestión No inducir el vómito. En caso de vómito, colocar la cabeza a un nivel más bajo que el estómago para evitar que el vómito entre en los pulmones. Consultar a un médico si la persona se encuentra mal.

Síntomas/efectos más importantes, agudos o retardados Grave irritación de los ojos. Los síntomas pueden incluir escozor, lagrimeo, enrojecimiento, hinchazón y visión borrosa. Puede dar por resultado una lesión ocular permanente incluida la ceguera. Irritación de la piel. Puede causar enrojecimiento y dolor. Puede provocar una reacción cutánea alérgica. Dermatitis. Sarpullido.

Protección personal para el personal de primeros auxilios EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico. Asegúrese de que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados y tome las precauciones adecuadas para su propia protección. Muéstrela esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar.

Notas para el médico Proporcione las medidas de apoyo generales y de tratamiento sintomático. Mantenga a la víctima abrigada. Mantenga a la víctima bajo observación. Los síntomas pueden retrasarse.

5. Medidas de lucha contra incendios

Medios para la extinción de incendios

Medios de extinción Neblina de agua. Espuma. Polvo químico seco. Dióxido de carbono (CO₂). **apropiados**

Medios no adecuados de extinción No utilizar agua a presión, puede extender el incendio.

Peligros específicos del producto químico Este producto es combustible y su calentamiento puede generar vapores capaces de formar mezclas aire-vapor explosivas. En caso de incendio se pueden formar gases nocivos. La decomposición térmica genera óxidos elementales.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

PROSOLV HS8786

Procedimientos especiales de lucha contra incendios Utilizar procedimientos estándar contra incendios y considerar los riesgos de otros materiales involucrados.

Medidas de protección a tomar por el personal de lucha contra incendios Use aparato respiratorio autónomo y traje de protección completo en caso de incendio.

Métodos específicos Utilizar procedimientos estándar contra incendios y considerar los riesgos de otros materiales involucrados.

Riesgos generales de incendio Líquido combustible.

6. Medidas de control contra vertidos y fugas

Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia

Medidas que debe tomar el personal que no presta servicios de emergencia Use equipo protector personal adecuado.

Medidas que debe tomar el personal que presta servicios de emergencia Mantenga alejado al personal que no sea necesario. Use equipo y ropa de protección apropiados durante la limpieza. Utilizar las medidas de protección personal recomendadas en la Sección 8 de la HDS.

Precauciones medioambientales No dispersar en el medio ambiente. No verter los residuos al desagüe, al suelo o las corrientes de agua.

Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos Detenga el flujo de material si esto no entraña riesgos. Después de recuperar el producto, enjuague el área con agua. Para la eliminación de los residuos, ver la Sección 13 de la HDS. Eliminar todas las fuentes de ignición (no fumar, teas, chispas ni llamas en los alrededores). Mantenga los materiales combustibles (madera, papel, petróleo, etc.) lejos del material derramado.

Derrames grandes: Forme un dique para el material derramado donde sea posible. Usar un material no combustible como vermiculita, arena o tierra para absorber el producto y colocarlo en un recipiente para su eliminación posterior.

Derrames pequeños: Absorba con tierra, arena u otro material no combustible y transfiera a recipientes para su posterior eliminación. Limpie con material absorbente (por ejemplo tela, vellón). Limpie cuidadosamente la superficie para eliminar los restos de contaminación. Ponga el material en recipientes adecuados, cubiertos y etiquetados.

Otros problema relacionados con vertidos y fugas Aislar el derrame o fuga en un radio de 50 metros, por lo menos, en todas las direcciones. Para estancamiento de fugas, si es posible, utilizar materiales inertes para cubrir el punto de ruptura (es decir, Teflón). Si no es posible, aislar la zona y absorber el producto derramado con material absorbente inerte. Restringir el producto con la ayuda de material absorbente tal como arena, tierra de diatomeas, vermiculita o otro material inerte. Limpiar en consonancia con los reglamentos aplicables.

7. Manipulación y almacenamiento

Precauciones para la manipulación segura Procurarse las instrucciones antes del uso. No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. Manténgalo apartado de las llamas abiertas, de las superficies calientes y de los focos de ignición. No poner este material en contacto con los ojos. No degustar o ingerir el producto. Evítese el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evitar la exposición prolongada. Mientras se utiliza, se prohíbe comer, beber o fumar. De ser posible, debe manejarse en sistemas cerrados. Asegúrese una ventilación eficaz. Use equipo protector personal adecuado. Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación. Respete las normas para un manejo correcto de los químicos.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad Guardar bajo llave. Guardar lejos del calor, las chispas o llamas abiertas. Almacenar en un recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar bien ventilado. Almacénalo en un lugar fresco. Almacene lejos de los oxidantes fuertes. Almacenar alejado de materiales incompatibles (véase la Sección 10 de la HDS).

8. Controles de exposición/protección personal

Parámetros de control Cumplir los procedimientos estándares de monitoreo.

Límite(s) de exposición ocupacional

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

PROSOLV HS8786

EE.UU. Valores umbrales ACGIH

Componentes	Tipo	Valor
Formaldehído (CAS 50-00-0)	STEL	0,3 ppm
	TWA	0,1 ppm

Argentina. OEL. Ley 19587
(Establecimiento de las
condiciones de salud y seguridad
en el trabajo) y el Decreto 351/79

Artículo 61, Anexo III, según modificaciones.

Componentes	Tipo	Valor
Formaldehído (CAS 50-00-0)	Valor techo	0,3 ppm

COLOMBIA. OELs. Resolution No. 02400: Norms Concerning Working Conditions, Health and Safety in the Workplace

Componentes	Tipo	Valor
Formaldehído (CAS 50-00-0)	STEL	0,3 ppm
	TWA	0,1 ppm

Ecuador. OEL (INEN 2266:2013, 2013-01, Rev.2: Transporte, almacenamiento y manipulación de materiales peligrosos. Requisitos. Primera edición. 1/29, 2013)

Componentes	Tipo	Valor
Formaldehído (CAS 50-00-0)	STEL	0,3 ppm
	TWA	0,1 ppm

Paraguay. Decreto No. 14.390/92
que aprueba el Reglamento
General Técnico de Seguridad,
Higiene y Medicina en el Trabajo

Componentes	Tipo	Valor
Formaldehído (CAS 50-00-0)	Valor techo	0,3 ppm

Perú. OELs. Decreto Supremo 015-2005-SA (Reglamento sobre Valores Límites Permisibles para Agentes Químicos en el Ambiente de Trabajo)

Componentes	Tipo	Valor
Formaldehído (CAS 50-00-0)	Valor techo	0,37 mg/m ³

Venezuela. VTRE (Valores técnicos de referencia de exposición, Tabla 1, FONDONORMA 2253)

Componentes	Tipo	Valor
Formaldehído (CAS 50-00-0)	Valor techo	0,3 ppm

Valores límites biológicos

No se indican límites de exposición biológica para los componentes.

Controles técnicos apropiados

Debe haber una ventilación general adecuada (típicamente 10 renovaciones del aire por hora). La frecuencia de la renovación del aire debe corresponder a las condiciones. De ser posible, use campanas extractoras, ventilación aspirada local u otras medidas técnicas para mantener los niveles de exposición por debajo de los límites de exposición recomendados. Si no se han establecido ningunos límites de exposición, el nivel de contaminantes suspendidos en el aire ha de mantenerse a un nivel aceptable. Deberá haber facilidades para lavarse los ojos y ducha de emergencia cuando se manipule este producto.

Personal protective measures

Protección de los ojos y la cara

Use anteojos de seguridad con cubiertas laterales y pantalla facial.

Protección de la piel

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

PROSOLV HS8786

Protección de manos	Use guantes adecuados resistentes a los productos químicos. Material de guante recomendado: Neopreno. Goma de vitón (goma fluorinada.).
Otros	Use ropa adecuada resistente a los productos químicos. Se recomienda el uso de delantal impermeable. Se recomienda el uso de botas impermeables.
Protección respiratoria	Use un respirador de máscara completa con cartucho de formaldehído más prefiltro de polvo/niebla.
Peligros térmicos	Llevar ropa adecuada de protección térmica, cuando sea necesario.
Medidas de higiene	Obsérvense todos los requisitos de vigilancia médica. No fumar durante su utilización. Manténgase apartado de bebidas y alimentos. Seguir siempre buenas medidas de higiene personal, como lavarse después de manejar el material y antes de comer, beber y/o fumar. Rutinariamente lave la ropa de trabajo y el equipo de protección para eliminar los contaminantes. La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo.

9. Propiedades físicas y químicas

Apariencia	Líquido.
Estado físico	Líquido.
Forma	No disponible.
Color	Incoloro
Olor	Olor característico
pH (producto concentrado)	10,5 Puro
Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición	No disponible.
Punto de inflamación	83 °C P-M(CC)
Tasa de evaporación	Más lento que el Éter
Inflamabilidad (sólido, gas)	No aplicable (NA).
Límites superior/inferior de inflamabilidad o explosividad	
Límite inferior de explosividad (%)	No disponible.
Límite superior de explosividad (%)	No disponible.
Densidad relativa	1,2
Temperatura de la densidad relativa	21 °C
Solubilidad(es)	
Solubilidad (agua)	100 %
Viscosidad	39 mPa.s
Temperatura de la viscosidad	25 °C
Otros parámetros físicos y químicos	Propiedades
explosivos	No explosivo.
comburentes	No comburente.
pH en solución acuosa	7,7 (Solución al 1%)
Vida útil	720 días
Gravedad específica	1,2

10. Estabilidad y reactividad

Reactividad	El producto es estable y no es reactivo en condiciones normales de uso, almacenamiento y transporte.
Estabilidad química	El material es estable bajo condiciones normales.
Reacciones peligrosas	No ocurren polimerizaciones peligrosas.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

PROSOLV HS8786

Condiciones que se deben evitar Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. Evitar temperaturas superiores al punto de inflamación. Evitar el contacto con materiales incompatibles.

Materiales incompatibles Agentes oxidantes fuertes.

Productos de descomposición peligrosos La descomposición térmica (incendios destructivos) produce óxidos elementales.

11. Información toxicológica

Información sobre las posibles vías de exposición

Inhalación	La inhalación prolongada puede resultar nociva.
Contacto con la piel	Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
Contacto ocular	Provoca lesiones oculares graves.
Ingestión	Nocivo en caso de ingestión.

Síntomas Grave irritación de los ojos. Los síntomas pueden incluir escozor, lagrimeo, enrojecimiento, hinchazón y visión borrosa. Puede dar por resultado un lesión ocular permanente incluida la ceguera. Irritación de la piel. Puede causar enrojecimiento y dolor. Puede provocar una reacción cutánea alérgica. Dermatitis. Sarpullido.

Toxicidad aguda Nocivo en caso de ingestión.

Producto	Especies	Resultados de la prueba
PROSOLV HS8786		
Agudo		
Dérmico		
DL50	conejo	> 5000 mg/kg (Calculado como la "Ecuación de aditividad del GHS")
Inhalación		
CL50	Rata	> 5 mg/l, 4 Horas (Calculado como la "Ecuación de aditividad del GHS")
Oral		
DL50	Rata	840 mg/kg (Calculado como la "Ecuación de aditividad del GHS")
Componentes	Especies	Resultados de la prueba

Formaldehído (CAS 50-00-0)

Agudo		
Dérmico		
DL50	conejo	270 mg/kg
Inhalación		
CL50	Rata	0,15 mg/L, 4 hora
Oral		
DL50	Rata	500 mg/kg

Glicol

Agudo		
Dérmico		
DL50	conejo	> 2000 mg/kg
Oral		
DL50	Rata	760 mg/kg

Irritación y corrosión cutáneas Provoca irritación cutánea.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

PROSOLV HS8786

Lesiones oculares Provoca lesiones oculares graves. **graves/irritación ocular**

Sensibilidad respiratoria o cutánea

Sensibilidad respiratoria No disponible.

Sensibilización de la piel Puede provocar una reacción cutánea alérgica.

Mutagenicidad en células germinales No hay datos disponibles que indiquen que el producto o cualquier compuesto presente en una cantidad superior al 0.1% sea mutagénico o genotóxico.

Carcinogenicidad Puede provocar cáncer.

Monografías del IARC. Evaluación general de la carcinogenicidad

Formaldehído (CAS 50-00-0)

Carcinogénico para los humanos. 1

Tóxico para la reproducción No se espera que este producto cause efectos reproductivos o al desarrollo.

Toxicidad específica en órganos particulares exposición única No clasificado.

Toxicidad específica en órganos particulares exposiciones repetidas No clasificado.

Peligro por aspiración No clasificado.

Efectos crónicos La inhalación prolongada puede resultar nociva. Una exposición prolongada puede producir efectos crónicos.

12. Información ecotoxicológica

Ecotoxicidad El producto no está clasificado como peligroso para el medio ambiente. Sin embargo, esto no excluye la posibilidad de que los vertidos grandes o frecuentes puedan provocar un efecto nocivo o perjudicial al medio ambiente.

Persistencia y degradabilidad No existen datos disponibles sobre la degradabilidad de cualquiera de los elementos en la mezcla.
 No existen datos disponibles sobre la degradabilidad de cualquiera de los elementos en la mezcla.

Potencial de bioacumulación

Coefficiente de reparto n-octanol/agua (log Kow)

Formaldehído 0,35

Factor de Bioconcentración (FBC) No disponible.

Movilidad en el suelo No hay datos disponibles para este producto.

Otros efectos adversos No se esperan otros efectos adversos para el medio ambiente (p. ej. agotamiento del ozono, posible generación fotoquímica de ozono, perturbación endocrina, potencial para el calentamiento global) debido a este componente.

13. Consideraciones sobre la eliminación

Métodos recomendados para la eliminación

Restos de productos Elimine observando las normas locales en vigor. Los recipientes vacíos o los revestimientos pueden retener residuos del producto. Este material y sus recipientes deben eliminarse de forma segura (véase: Instrucciones para la eliminación).

Envases contaminados Ya que los recipientes vacíos pueden contener restos de producto, obsérvense las advertencias indicadas en la etiqueta después de vaciarse el recipiente. Los contenedores vacíos deben ser llevados a un sitio de manejo aprobado para desechos, para el reciclado o eliminación.

Reglamentos locales sobre la eliminación Recoger y recuperar o botar en recipientes sellados en un vertedero oficial. Eliminar el contenido/recipiente conforme a las reglamentaciones local/regional/nacional/internacional.

14. Información relativa al transporte

Regulaciones nacionales

Transporte Terrestre

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

PROSOLV HS8786

No está regulado como producto peligroso.

Regulaciones internacionales

IATA

No está regulado como producto peligroso.

IMDG

No está regulado como producto peligroso.

Transporte a granel con arreglo al anexo II de MARPOL 73/789 y al Código IBC No establecido.

15. Información reguladora

Regulaciones federales

Esta Hoja de Datos de Seguridad ha sido elaborada de acuerdo con la versión más reciente del Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA) válido en la fecha de su revisión.

Transporte terrestre: Resolución ST N° 195/97.

Colombia. Sustancias controladas (Resolución no. 009 de 1987 regulación nacional del transporte y uso de sustancias en el inciso f) del artículo 20 de la Ley 30 de 1986, según modificaciones.)

No listado.

Venezuela. Precursores químicos (Gaceta Oficial n° 34.741, Lista I y II)

No regulado.

Regulaciones internacionales

Transporte aéreo: IATA - Reglamentación de Mercancías Peligrosas.

Transporte marino: Código IMDG - Código Marítimo de Mercancías Peligrosas.

Protocolo de Montreal

No aplicable (NA).

Convención de Estocolmo

No aplicable (NA).

Rotterdam Convention

No aplicable (NA).

Protocolo de Kyoto

No aplicable (NA).

Convenio de Basilea

No aplicable (NA).

16. Otras informaciones

Información importante, no relacionada en las secciones anteriores

No disponible.

Referencias:

Hojas de seguridad de las materias primas.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

PROSOLV HS8786

Leyendas y abreviaturas

CAS: Chemical Abstract Service Registration Number (Número de registro no Chemical Abstract Service)

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)

TWA: Time Weighted Average (Promedio ponderado en el tiempo)

STEL: Short Term Exposure Limit (Límite de exposición Corto Plazo)

LD50: Lethal Dose, 50% (Dosis letal, 50%)

LC50: Lethal Concentration, 50% (Concentración letal, 50%)

EC50: Effect Concentration, 50% (Concentración Efecto, 50%)

NOEL: No Observed Effect Level (Nivel Sin Efecto Observado)

COD: Chemical Oxygen Demand (Demanda Química de Oxígeno)

BOD: Biochemical Oxygen Demand (Demanda bioquímica de oxígeno)

TOC: Total Organic Carbon (Carbono orgánico total)

IATA: International Air Transport Association (Asociación Internacional de Transporte Aéreo)

IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code (Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas)

Control de cambios del documento

Controles de exposición/protección personal: Controles técnicos apropiados

Propiedades físicas y químicas: Forma

Cláusula de exención de responsabilidad

La información de esta ficha se ha redactado sobre la base del nivel actual de conocimientos y experiencia disponible. La información que se ofrece en esta Hoja de Datos de Seguridad es correcta según nuestro leal saber y entender a la fecha de su publicación. La información brindada está diseñada únicamente como guía para la manipulación, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y distribución segura y no debe considerarse como garantía o especificación de calidad. Esta información se refiere solamente al material especificado y pudiera no ser válida para dicho material cuando se use en combinación con otros productos o en algún proceso, a menos que se especifique en el texto.