

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

PROSOLV OS8702

1. Identificación

Nombre de la sustancia o mezcla (nombre comercial) **PROSOLV OS8702**

Sinónimos No disponible.

Usos principales recomendados para la sustancia o mezcla Eliminador de oxígeno.

Restricciones específicas para el uso de la sustancia o mezcla No disponible.

Identificación de la compañía o empresa

Water Technologies & Solutions Argentina S.C.
 Calle 5 N° 1149, Ruta 8, Km 60, B1629MXA
 Pilar, Buenos Aires, Argentina
 Teléfono: 02304539300

Teléfono en caso de emergencia

08002227230

2. Identificación de los peligros

Clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla

Peligros físicos	No clasificado.	
Peligros para la salud	Toxicidad aguda por vía oral	Categoría 5
	Lesiones oculares graves/irritación ocular	Categoría 2B
	Toxicidad sistémica específica de órganos diana tras una exposición única	Categoría 3 irritación de las vías respiratorias
Peligros para el medio ambiente	No clasificado.	

Elementos de las etiquetas del SGA, incluidos los consejos de prudencia

Pictograma(s) de peligro



Palabra de advertencia Atención

Indicación(es) de peligro Puede ser nocivo en caso de ingestión. Provoca irritación ocular. Puede irritar las vías respiratorias.

Consejo(s) de prudencia

Prevención Evitar respirar nieblas o vapores. Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado.

Respuesta EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

Almacenamiento Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

Eliminación Eliminar el contenido/recipiente conforme a las reglamentaciones local/regional/nacional/internacional.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

PROSOLV OS8702

Otros peligros que no contribuyen en la clasificación Ninguno conocido/Ninguna conocida.

Información suplementaria Ninguno.

3. Composición/información sobre los componentes

Mezcla

Nombre químico	# CAS	Concentración (%)
Bisulfito sódico	7631-90-5	20 - 40

* Designa que una identidad química específica y/o el porcentaje de su composición han sido retenidos como secreto comercial.

Comentarios sobre la composición Los ingredientes, cuando indicados, se refieren a los peligrosos que cumplan los niveles de corte establecidos por el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA).

4. Primeros auxilios

Primeros auxilios

Inhalación	Transportar a la víctima al aire libre y mantenerla en reposo una posición que le facilite la respiración. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
Contacto con la piel	Enjuagar la piel con agua/ ducharse. Busque atención médica si la irritación se desarrolla y persiste. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar.
Contacto ocular	Enjuague los ojos de inmediato con abundante agua durante al menos 15 minutos. Quitar los lentes de contacto, cuando los tenga puestos y pueda hacerse con facilidad. Continuar con el lavado. Busque atención médica si la irritación se desarrolla y persiste.
Ingestión	Enjuagarse la boca. En caso de vómito, colocar la cabeza a un nivel más bajo que el estómago para evitar que el vómito entre en los pulmones. Consultar a un médico si la persona se encuentra mal.
Síntomas/efectos más importantes, agudos o retardados	Irritación de los ojos. Las personas expuestas pueden sufrir lagrimeo, enrojecimiento y malestar. Puede irritar las vías respiratorias. Consulte el ítem "síntomas" en la sección 11.
Protección personal para el personal de primeros auxilios	En caso de malestar, acuda al médico (si es posible, muéstrela la etiqueta). Asegúrese de que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados y tome las precauciones adecuadas para su propia protección. Muéstrela esta Hoja de Seguridad (HDS) al doctor que esté de servicio.
Notas para el médico	Proporcione las medidas de apoyo generales y de tratamiento sintomático. Mantenga a la víctima bajo observación. Los síntomas pueden retrasarse.

5. Medidas de lucha contra incendios

Medios para la extinción de incendios

Medios de extinción apropiados	Neblina de agua. Espuma. Polvo químico seco. Dióxido de carbono (CO2).
Medios no adecuados de extinción	No utilizar agua a presión, puede extender el incendio.
Peligros específicos del producto químico	La decomposición termal genera óxidos elementales.
Procedimientos especiales de lucha contra incendios	Utilizar procedimientos estándar contra incendiosy considerar los riesgos de otros materiales involucrados.
Medidas de protección a tomar por el personal de lucha contra incendios	Use aparato respiratorio autónomo y traje de protección completo en caso de incendio.
Métodos específicos	Utilizar procedimientos estándar contra incendiosy considerar los riesgos de otros materiales involucrados.
Riesgos generales de incendio	Ningún riesgo excepcional de incendio o explosión señalado.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

PROSOLV OS8702

6. Medidas de control contra vertidos y fugas

Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia

Medidas que debe tomar el personal que no presta servicios de emergencia Use equipo protector personal adecuado.

Medidas que debe tomar el personal que presta servicios de emergencia Mantenga alejado al personal que no sea necesario.

Precauciones medioambientales No dispersar en el medio ambiente. No verter los residuos al desagüe, al suelo o las corrientes de agua.

Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos Derrames grandes: Detenga el flujo de material si esto no entraña riesgos. Forme un dique para el material derramado donde sea posible. Cubrir con una lámina de plástico para evitar la dispersión. Absorber en vermiculita, arena o tierra seca y colocar en recipientes. Después de recuperar el producto, enjuague el área con agua.

Derrames pequeños: Limpie con material absorbente (por ejemplo tela, vellón). Limpie cuidadosamente la superficie para eliminar los restos de contaminación.

Otros problema relacionados con vertidos y fugas Aislar el derrame o fuga en un radio de 50 metros, por lo menos, en todas las direcciones. Para estancamiento de fugas, si es posible, utilizar materiales inertes para cubrir el punto de ruptura (es decir, Teflón). Si no es posible, aislar la zona y absorber el producto derramado con material absorbente inerte. Restringir el producto con la ayuda de material absorbente tal como arena, tierra de diatomeas, vermiculita o otro material inerte. Limpiar en consonancia con los reglamentos aplicables.

7. Manipulación y almacenamiento

Precauciones para la manipulación segura Procurarse las instrucciones antes del uso. No degustar o ingerir el producto. Evitar respirar nieblas o vapores. Evítese el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Mientras se utiliza, se prohíbe comer, beber o fumar. Asegúrese una ventilación eficaz. Use equipo protector personal adecuado. Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación. Respete las normas para un manejo correcto de los químicos.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad Guardar bajo llave. Guárdese en el recipiente original bien cerrado. Almacene lejos de los oxidantes fuertes.

8. Controles de exposición/protección personal

Parámetros de control Cumplir los procedimientos estándares de monitoreo.

Límite(s) de exposición ocupacional

EE.UU. Valores umbrales ACGIH

Componentes	Tipo	Valor
Bisulfito sódico (CAS 7631-90-5)	TWA	5 mg/m3

Argentina. OEL. Ley 19587 (Establecimiento de las condiciones de salud y seguridad en el trabajo) y el Decreto 351/79 Artículo 61, Anexo III, según modificaciones.

Componentes	Tipo	Valor
Bisulfito sódico (CAS 7631-90-5)	TWA	5 mg/m3

COLOMBIA. OELs. Resolution No. 02400: Norms Concerning Working Conditions, Health and Safety in the Workplace

Componentes	Tipo	Valor
Bisulfito sódico (CAS 7631-90-5)	TWA	5 mg/m3

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

PROSOLV OS8702

Ecuador. OEL (INEN 2266:2013, 2013-01, Rev.2: Transporte, almacenamiento y manipulación de materiales peligrosos. Requisitos. Primera edición. 1/29, 2013)

Componentes	Tipo	Valor
Bisulfito sódico (CAS 7631-90-5)	TWA	5 mg/m ³

Paraguay. Decreto No. 14.390/92 que aprueba el Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en el Trabajo

Componentes	Tipo	Valor
Bisulfito sódico (CAS 7631-90-5)	TWA	5 mg/m ³

Perú. OELs. Decreto Supremo 015-2005-SA (Reglamento sobre Valores Límites Permisibles para Agentes Químicos en el Ambiente de Trabajo)

Componentes	Tipo	Valor
Bisulfito sódico (CAS 7631-90-5)	TWA	5 mg/m ³

Venezuela. VTRE (Valores técnicos de referencia de exposición, Tabla 1, FONDONORMA 2253)

Componentes	Tipo	Valor
Bisulfito sódico (CAS 7631-90-5)	TWA	5 mg/m ³

Valores límites biológicos	No se indican límites de exposición biológica para los componentes.
Controles técnicos apropiados	Debe haber una ventilación general adecuada (típicamente 10 renovaciones del aire por hora). La frecuencia de la renovación del aire debe corresponder a las condiciones. De ser posible, use campanas extractoras, ventilación aspirada local u otras medidas técnicas para mantener los niveles de exposición por debajo de los límites de exposición recomendados. Si no se han establecido ningunos límites de exposición, el nivel de contaminantes suspendidos en el aire ha de mantenerse a un nivel aceptable. Deberá haber facilidades para lavarse los ojos y ducha de emergencia cuando se manipule este producto.
Personal protective measures	
Protección de los ojos y la cara	Use gafas de seguridad con protectores laterales (o goggles). Se recomiendan caretas protectoras.
Protección de la piel	
Protección de manos	Guantes de neopreno (Protección contra contacto involuntario por períodos cortos). Guantes de butilo (protección no intencional contra contacto por períodos cortos). Guantes de nitrilo (Protección contra contacto involuntario por períodos cortos) Lavar con agua después de cada uso. Reemplace según sea necesario.
Otros	Úsease indumentaria protectora adecuada. Se recomienda el uso de botas impermeables.
Protección respiratoria	En caso de ventilación insuficiente, utilizar una máscara respiratoria con filtro tipo: E2-P2.
Peligros térmicos	Llevar ropa adecuada de protección térmica, cuando sea necesario.
Medidas de higiene	Manténgase apartado de bebidas y alimentos. Seguir siempre buenas medidas de higiene personal, como lavarse después de manejar el material y antes de comer, beber y/o fumar. Rutinariamente lave la ropa de trabajo y el equipo de protección para eliminar los contaminantes.

9. Propiedades físicas y químicas

Apariencia	Líquido.
Estado físico	Líquido.
Forma	Líquido.
Color	De incoloro a amarillo.
Olor	Olor suave.
Umbral olfativo	No disponible.
pH (producto concentrado)	4

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

PROSOLV OS8702

Punto de fusión/punto de congelación	-3 °C
Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición	104 °C
Punto de inflamación	> 101 °C P-M(CC)
Tasa de evaporación	< 1 (Éter = 1)
Inflamabilidad (sólido, gas)	No aplicable (NA).
Límites superior/inferior de inflamabilidad o explosividad	
Límite inferior de explosividad (%)	No disponible.
Límite superior de explosividad (%)	No disponible.
Presión de vapor	18 mm Hg
Temperatura de la presión de vapor	21 °C
Densidad de vapor	< 1 (Aire = 1)
Densidad relativa	1.26
Temperatura de la densidad relativa	21 °C
Solubilidad(es)	
Solubilidad (agua)	100 %
Coefficiente de reparto: n-octanol/agua	No disponible.
Temperatura de auto-ignición	No disponible.
Temperatura de descomposición	No disponible.
Viscosidad	14 cPs
Temperatura de la viscosidad	21 °C
Otros parámetros físicos y químicos	
Punto de escurrimiento	-1 °C
Vida útil	270 días
COV	0 % (Estimado)

10. Estabilidad y reactividad

Reactividad	El producto es estable y no es reactivo en condiciones normales de uso, almacenamiento y transporte.
Estabilidad química	El material es estable bajo condiciones normales.
Reacciones peligrosas	Posibles reacciones peligrosas pueden ocurrir si este material accidentalmente entre en contacto con materiales incompatibles. El contacto con compuestos reactivos con el agua puede causar un incendio o una explosión.
Condiciones que se deben evitar	Evitar temperaturas superiores al punto de inflamación. Evitar el contacto con materiales incompatibles.
Materiales incompatibles	Incompatible con el aluminio. Incompatible con acero carbono. Incompatible con agentes oxidantes.
Productos de descomposición peligrosos	La descomposición térmica (incendios destructivos) produce óxidos elementales.

11. Información toxicológica

Información sobre las posibles vías de exposición

Inhalación	Puede irritar el sistema respiratorio.
------------	--

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

PROSOLV OS8702

Contacto con la piel	No clasificado.	
Contacto ocular	Provoca irritación ocular.	
Ingestión	Puede ser nocivo en caso de ingestión.	
Síntomas	Irritación de los ojos. Las personas expuestas pueden sufrir lagrimeo, enrojecimiento y malestar. Puede irritar las vías respiratorias.	
Toxicidad aguda	Puede ser nocivo en caso de ingestión.	
Producto	Especies	Resultados de la prueba
PROSOLV OS8702		
Agudo		
Dérmico		
DL50	conejo	> 5000 mg/kg (Calculado como la "Ecuación de aditividad del GHS")
Inhalación		
CL50	Rata	> 20 mg/l, 4 horas (Calculado como la "Ecuación de aditividad del GHS")
Oral		
DL50	Rata	4057 mg/kg (Calculado como la "Ecuación de aditividad del GHS")
Componentes	Especies	Resultados de la prueba
Bisulfito sódico (CAS 7631-90-5)		
Agudo		
Dérmico		
DL50	conejo	> 2000 mg/kg
Inhalación		
CL50	Rata	> 5,5 mg/l, 4 hora
Oral		
DL50	Rata	1420 mg/kg
Irritación y corrosión cutáneas	No clasificado.	
Lesiones oculares graves/irritación ocular	Provoca irritación ocular.	
Sensibilidad respiratoria o cutánea		
Sensibilidad respiratoria	No clasificado.	
Sensibilización de la piel	No se espera que este producto cause sensibilización cutánea.	
Mutagenicidad en células germinales	No hay datos disponibles que indiquen que el producto o cualquier compuesto presente en una cantidad superior al 0.1% sea mutagénico o genotóxico.	
Carcinogenicidad	No clasificado.	
Monografías del IARC. Evaluación general de la carcinogenicidad		
Bisulfito sódico (CAS 7631-90-5)	No está clasificado en cuanto a la carcinogenicidad en seres humanos. 3	
Tóxico para la reproducción	No se espera que este producto cause efectos reproductivos o al desarrollo.	
Toxicidad específica en órganos particulares - exposición única	Puede irritar las vías respiratorias.	
Toxicidad específica en órganos particulares - exposiciones repetidas	No clasificado.	

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

PROSOLV OS8702

Peligro por aspiración	No clasificado. La aspiración de este producto puede causar los mismos efectos de corrosión/irritación como si fuera ingerido.
Efectos crónicos	La inhalación prolongada puede resultar nociva.

12. Información ecotoxicológica

Ecotoxicidad	El producto no está clasificado como peligroso para el medio ambiente. Sin embargo, esto no excluye la posibilidad de que los vertidos grandes o frecuentes puedan provocar un efecto nocivo o perjudicial al medio ambiente. Este producto no está clasificado como peligroso para el medio ambiente sobre la base de la clasificación GHS de sus componentes.
Persistencia y degradabilidad	No hay datos disponibles.
Potencial de bioacumulación	No hay datos disponibles.
Coeficiente de reparto n-octanol/agua (log Kow)	No disponible.
Factor de Bioconcentración (FBC)	No disponible.
Movilidad en el suelo	No hay datos disponibles para este producto.
Otros efectos adversos	No se esperan otros efectos adversos para el medio ambiente (p. ej. agotamiento del ozono, posible generación fotoquímica de ozono, perturbación endocrina, potencial para el calentamiento global) debido a este componente.

13. Consideraciones sobre la eliminación

Métodos recomendados para la eliminación

Restos de productos	Elimine observando las normas locales en vigor. Los recipientes vacíos o los revestimientos pueden retener residuos del producto. Este material y sus recipientes deben eliminarse de forma segura (véase: Instrucciones para la eliminación).
Envases contaminados	Ya que los recipientes vacíos pueden contener restos de producto, obsérvense las advertencias indicadas en la etiqueta después de vaciarse el recipiente. Los contenedores vacíos deben ser llevados a un sitio de manejo aprobado para desechos, para el reciclado o eliminación.
Reglamentos locales sobre la eliminación	Recoger y recuperar o botar en recipientes sellados en un vertedero oficial. Eliminar el contenido/recipiente conforme a las reglamentaciones local/regional/nacional/internacional.

14. Información relativa al transporte

Regulaciones nacionales

Transporte Terrestre

No está regulado como producto peligroso.

Regulaciones internacionales

IATA

No está regulado como producto peligroso.

IMDG

No está regulado como producto peligroso.

Transporte a granel con arreglo al anexo II de MARPOL 73/789 y al Código IBC No establecido.

15. Información reguladora

Regulaciones federales	Esta Hoja de Datos de Seguridad ha sido elaborada de acuerdo con la versión más reciente del Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA) válido en la fecha de su revisión. Transporte terrestre: Resolución ST N° 195/97.
-------------------------------	--

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

PROSOLV OS8702

Colombia. Sustancias controladas (Resolución no. 009 de 1987 regulación nacional del transporte y uso de sustancias en el inciso f) del artículo 20 de la Ley 30 de 1986, según modificaciones.)

No listado.

Venezuela. Precursores químicos (Gaceta Oficial nº 34.741, Lista I y II)

No regulado.

Regulaciones internacionales

Transporte aéreo: IATA - Reglamentación de Mercancías Peligrosas.
 Transporte marino: Código IMDG - Código Marítimo de Mercancías Peligrosas.

Protocolo de Montreal

No aplicable (NA).

Convención de Estocolmo

No aplicable (NA).

Rotterdam Convention

No aplicable (NA).

Protocolo de Kyoto

No aplicable (NA).

Convenio de Basilea

No aplicable (NA).

16. Otras informaciones

Información importante, no relacionada en las secciones anteriores

No disponible.

Referencias:

Hojas de seguridad de las materias primas.

Leyendas y abreviaturas

CAS: Chemical Abstract Service Registration Number (Número de registro no Chemical Abstract Service)
 ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)
 TWA: Time Weighted Average (Promedio ponderado en el tiempo)
 STEL: Short Term Exposure Limit (Límite de exposición Corto Plazo)
 LD50: Lethal Dose, 50% (Dosis letal, 50%)
 LC50: Lethal Concentration, 50% (Concentración letal, 50%)
 EC50: Effect Concentration, 50% (Concentración Efecto, 50%)
 NOEL: No Observed Effect Level (Nivel Sin Efecto Observado)
 COD: Chemical Oxygen Demand (Demanda Química de Oxígeno)
 BOD: Biochemical Oxygen Demand (Demanda bioquímico de oxígeno)
 TOC: Total Organic Carbon (Carbono orgánico total)
 IATA: International Air Transport Association (Asociación Internacional de Transporte Aéreo)
 IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code (Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas)

Control de cambios del documento

Información sobre transportación: Material Transportation Information

Cláusula de exención de responsabilidad

La información de esta ficha se ha redactado sobre la base del nivel actual de conocimientos y experiencia disponible.