

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

PROSOLV WCI8062

1. Identificación

Nombre de la sustancia o mezcla (nombre comercial)	PROSOLV WCI8062
Sinónimos	No disponible.
Usos principales recomendados para la sustancia o mezcla	INHIBIDOR DE CORROSION
Restricciones específicas para el uso de la sustancia o mezcla	No disponible.

Identificación de la compañía o empresa

Water Technologies & Solutions Argentina S.C.
 Calle 5 N° 1149, Ruta 8, Km 60, B1629MXA
 Pilar, Buenos Aires, Argentina
 Teléfono: 02304539300

Teléfono en caso de emergencia

08002227230

2. Identificación de los peligros

Clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla

Peligros físicos	No clasificado.	
Peligros para la salud	Toxicidad aguda por vía oral	Categoría 5
	Corrosión/irritación cutáneas	Categoría 1B
	Lesiones oculares graves/irritación ocular	Categoría 1
	Sensibilizadores cutáneos	Categoría 1A
Peligros para el medio ambiente	Peligro para el medio ambiente acuático, peligro agudo	Categoría 2
	Peligro para el medio ambiente acuático, peligro a largo plazo	Categoría 2

Elementos de las etiquetas del SGA, incluidos los consejos de prudencia

Pictograma(s) de peligro



Palabra de advertencia Peligro

Indicación(es) de peligro Puede ser nocivo en caso de ingestión. Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares. Provoca lesiones oculares graves. Tóxico para los organismos acuáticos. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Puede provocar una reacción cutánea alérgica.

Consejo(s) de prudencia

Prevención Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.

Respuesta EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Enjuagar la piel con agua/ ducharse. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. En caso de inhalación, transportar la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

PROSOLV WCI8062

Almacenamiento	Guardar bajo llave.
Eliminación	Eliminar el contenido/recipiente conforme a las reglamentaciones local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros que no contribuyen en la clasificación	Ninguno conocido/Ninguna conocida.
Información suplementaria	Ninguno.

3. Composición/información sobre los componentes

Mezcla

Nombre químico	# CAS	Concentración (%)
Cloruro de alquil dimetil bencil amonio	68424-85-1	2,5 - 10
Producto de la reacción de ácido grasos de tall oil con dietilenotriammina	61790-69-0	2,5 - 10
Ácido Acético	64-19-7	1 - 2,5
Ácido tioglicólico	68-11-1	1 - 2,5

* Designa que una identidad química específica y/o el porcentaje de su composición han sido retenidos como secreto comercial.

Comentarios sobre la composición	Los ingredientes, cuando indicados, se refieren a los peligrosos que cumplan los niveles de corte establecidos por el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA).
---	---

4. Primeros auxilios

Primeros auxilios

Inhalación	Transportar a la víctima al aire libre y mantenerla en reposo una posición que le facilite la respiración. Llame al médico si los síntomas aparecen o persisten.
Contacto con la piel	Quítese inmediatamente la ropa contaminada y lávese la piel con agua y jabón. Llame al médico o centro de control de intoxicaciones inmediatamente. Las quemaduras químicas deben ser tratadas por un médico. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar.
Contacto ocular	Enjuague los ojos de inmediato con abundante agua durante al menos 15 minutos. Quitar los lentes de contacto, cuando los tenga puestos y pueda hacerse con facilidad. Continuar con el lavado. Llame al médico o centro de control de intoxicaciones inmediatamente.
Ingestión	Llame al médico o centro de control de intoxicaciones inmediatamente. Enjuagarse la boca. No inducir el vómito. En caso de vómito, colocar la cabeza a un nivel más bajo que el estómago para evitar que el vómito entre en los pulmones.
Síntomas/efectos más importantes, agudos o retardados	Ardor, lesiones corrosivas cutáneas severas. Provoca lesiones oculares graves. Los síntomas pueden incluir escozor, lagrimeo, enrojecimiento, hinchazón y visión borrosa. Puede dar por resultado una lesión ocular permanente incluida la ceguera. Consulte el ítem "síntomas" en la sección 11.
Protección personal para el personal de primeros auxilios	Asegúrese de que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados y tome las precauciones adecuadas para su propia protección. Muéstrela esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar.
Notas para el médico	Proporcione las medidas de apoyo generales y de tratamiento sintomático. Mantenga a la víctima bajo observación.

5. Medidas de lucha contra incendios

Medios para la extinción de incendios

Medios de extinción apropiados	Neblina de agua. Espuma. Polvo químico seco. Dióxido de carbono (CO2).
Medios no adecuados de extinción	No utilizar agua a presión, puede extender el incendio.
Peligros específicos del producto químico	La decomposición térmica genera óxidos elementales.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

PROSOLV WCI8062

Medidas de protección a tomar por el personal de lucha contra incendios Use aparato respiratorio autónomo y traje de protección completo en caso de incendio.

Riesgos generales de incendio Ningún riesgo excepcional de incendio o explosión señalado.

6. Medidas de control contra vertidos y fugas

Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia

Medidas que debe tomar el personal que no presta servicios de emergencia Use equipo protector personal adecuado.

Medidas que debe tomar el personal que presta servicios de emergencia Utilizar las medidas de protección personal recomendadas en la Sección 8 de la HDS.

Precauciones medioambientales No dispersar en el medio ambiente. Informar al personal administrativo o de supervisión pertinente de todos los escapes al medio ambiente. Impidas nuevos escapes o derrames de forma segura. No verter los residuos al desagüe, al suelo o las corrientes de agua.

Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos Derrames grandes: Detenga el flujo de material si esto no entraña riesgos. Forme un dique para el material derramado donde sea posible. Absorber en vermiculita, arena o tierra seca y colocar en recipientes. Después de recuperar el producto, enjuague el área con agua.

Derrames pequeños: Limpie con material absorbente (por ejemplo tela, vellón). Limpie cuidadosamente la superficie para eliminar los restos de contaminación. Para la eliminación de los residuos, ver la Sección 13 de la HDS.

Otros problema relacionados con vertidos y fugas Aislar el derrame o fuga en un radio de 50 metros, por lo menos, en todas las direcciones. Para estancamiento de fugas, si es posible, utilizar materiales inertes para cubrir el punto de ruptura (es decir, Teflón). Si no es posible, aislar la zona y absorber el producto derramado con material absorbente inerte. Restringir el producto con la ayuda de material absorbente tal como arena, tierra de diatomeas, vermiculita o otro material inerte. Limpiar en consonancia con los reglamentos aplicables.

7. Manipulación y almacenamiento

Precauciones para la manipulación segura Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa. No degustar o ingerir el producto. Evitar la exposición prolongada. Mientras se utiliza, se prohíbe comer, beber o fumar. Asegúrese una ventilación eficaz. Use equipo protector personal adecuado. Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación. No dispersar en el medio ambiente. Respete las normas para un manejo correcto de los químicos.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad Almacenar en un recipiente herméticamente cerrado. Almacene lejos de los oxidantes fuertes. Almacenar alejado de materiales incompatibles (véase la Sección 10 de la HDS).

8. Controles de exposición/protección personal

Parámetros de control Cumplir los procedimientos estándares de monitoreo.

Límite(s) de exposición ocupacional

EE.UU. Valores umbrales ACGIH
 Componentes

Componentes	Tipo	Valor
Ácido Acético (CAS 64-19-7)	STEL	15 ppm
	TWA	10 ppm
Acido tioglicólico (CAS 68-11-1)	TWA	1 ppm

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

PROSOLV WCI8062

Argentina. OEL. Ley 19587 (Establecimiento de las condiciones de salud y seguridad en el trabajo) y el Decreto 351/79 Artículo 61, Anexo III, según modificaciones.

Componentes	Tipo	Valor
Ácido Acético (CAS 64-19-7)	STEL	15 ppm
	TWA	10 ppm
Acido tioglicólico (CAS 68-11-1)	TWA	1 ppm

COLOMBIA. OELs. Resolution No. 02400: Norms Concerning Working Conditions, Health and Safety in the Workplace

Componentes	Tipo	Valor
Ácido Acético (CAS 64-19-7)	STEL	15 ppm
	TWA	10 ppm
Acido tioglicólico (CAS 68-11-1)	TWA	1 ppm

Ecuador. OEL (INEN 2266:2013, 2013-01, Rev.2: Transporte, almacenamiento y manipulación de materiales peligrosos. Requisitos. Primera edición. 1/29, 2013)

Componentes	Tipo	Valor
Ácido Acético (CAS 64-19-7)	STEL	15 ppm
	TWA	10 ppm
Acido tioglicólico (CAS 68-11-1)	TWA	1 ppm

Paraguay. Decreto No. 14.390/92 que aprueba el Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en el Trabajo

Componentes	Tipo	Valor
Ácido Acético (CAS 64-19-7)	STEL	15 ppm
	TWA	10 ppm
Acido tioglicólico (CAS 68-11-1)	TWA	1 ppm

Perú. OELs. Decreto Supremo 015-2005-SA (Reglamento sobre Valores Límites Permisibles para Agentes Químicos en el Ambiente de Trabajo)

Componentes	Tipo	Valor
Ácido Acético (CAS 64-19-7)	STEL	37 mg/m3
		15 ppm
	TWA	24,5 mg/m3
		10 ppm
Acido tioglicólico (CAS 68-11-1)	TWA	3,8 mg/m3
		1 ppm

Venezuela. VTRE (Valores técnicos de referencia de exposición, Tabla 1, FONDONORMA 2253)

Componentes	Tipo	Valor
Ácido Acético (CAS 64-19-7)	STEL	15 ppm
	TWA	10 ppm
Acido tioglicólico (CAS 68-11-1)	TWA	1 ppm

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

PROSOLV WCI8062

Valores límites biológicos No se indican límites de exposición biológica para los componentes.

Directrices de exposición

COLOMBIA. OELs. Resolution No. 02400: Norms Concerning Working Conditions, Health and Safety in the Workplace

Acido tioglicólico (CAS 68-11-1)

Peligro de absorción cutánea.

Ecuador OEL: Riesgos para la piel

Acido tioglicólico (CAS 68-11-1)

Peligro de absorción cutánea.

Paraguay. Decreto No. 14.390/92 que aprueba el Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en el Trabajo

Acido tioglicólico (CAS 68-11-1)

Puede ser absorbido a través de la piel.

ACGIH de EUA Valores límite umbrales: Efectos sobre la cutánea

Acido tioglicólico (CAS 68-11-1)

Peligro de absorción cutánea.

Venezuela. VTRE (Valores técnicos de referencia de exposición, Tabla 1, FONDONORMA 2253)

Acido tioglicólico (CAS 68-11-1)

Puede ser absorbido a través de la piel.

Controles técnicos apropiados Debe haber una ventilación general adecuada (típicamente 10 renovaciones del aire por hora). La frecuencia de la renovación del aire debe corresponder a las condiciones. De ser posible, use campanas extractoras, ventilación aspirada local u otras medidas técnicas para mantener los niveles de exposición por debajo de los límites de exposición recomendados. Si no se han establecido ningunos límites de exposición, el nivel de contaminantes suspendidos en el aire ha de mantenerse a un nivel aceptable. Deberá haber facilidades para lavarse los ojos y ducha de emergencia cuando se manipule este producto.

Personal protective measures

Protección de los ojos y la cara

Use anteojos de seguridad con cubiertas laterales y pantalla facial.

Protección de la piel

Protección de manos

Use guantes adecuados resistentes a los productos químicos. Material de guante recomendado: Neopreno. Lavar con agua después de cada uso. Reemplace según sea necesario.

Otros

Use ropa adecuada resistente a los productos químicos. Se recomienda el uso de delantal impermeable. Se recomienda el uso de botas impermeables.

Protección respiratoria

En caso de ventilación insuficiente, utilizar una máscara respiratoria con filtro tipo: A2-P2.

Peligros térmicos

Llevar ropa adecuada de protección térmica, cuando sea necesario.

Medidas de higiene

Lávese las manos después de la manipulación y antes de comer. Manténgase apartado de bebidas y alimentos. La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo.

9. Propiedades físicas y químicas

Apariencia

Líquido.

Estado físico

Líquido.

Forma

Líquido.

Color

Amarillo a ámbar.

Olor

Olor suave acetico.

Umbral olfativo

No disponible.

pH (producto concentrado)

3.5

Punto de fusión/punto de congelación

-4 °C

Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición

104 °C

Punto de inflamación

> 100 °C P-M(CC)

Tasa de evaporación

< 1 (Éter = 1)

Inflamabilidad (sólido, gas)

No aplicable (NA).

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

PROSOLV WCI8062

Límites superior/inferior de inflamabilidad o explosividad

Límite inferior de explosividad (%)	No disponible.
Límite superior de explosividad (%)	No disponible.

Presión de vapor 18 mm Hg

Temperatura de la presión de vapor 21 °C

Densidad de vapor < 1 (Aire = 1)

Densidad relativa 1.01

Temperatura de la densidad relativa 21 °C

Solubilidad(es)

Solubilidad (agua) 100 %

Coefficiente de reparto: n-octanol/agua No disponible.

Temperatura de auto-ignición No disponible.

Temperatura de descomposición No disponible.

Viscosidad No disponible.

Temperatura de la viscosidad 21 °C

Otros parámetros físicos y químicos

Propiedades explosivas No explosivo.

Propiedades comburentes No comburente.

Punto de escurrimiento -1 °C

COV 2 % (Estimado)

10. Estabilidad y reactividad

Reactividad Material ácido. Puede reaccionar violentamente con materiales alcalinos.

Estabilidad química El material es estable bajo condiciones normales.

Reacciones peligrosas Posibles reacciones peligrosas pueden ocurrir si este material accidentalmente entre en contacto con materiales incompatibles.

Condiciones que se deben evitar Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. Evitar temperaturas superiores al punto de inflamación. Evitar el contacto con materiales incompatibles.

Materiales incompatibles Incompatible con agentes oxidantes.
Incompatible con bases.

Productos de descomposición peligrosos La descomposición térmica (incendios destructivos) produce óxidos elementales.

11. Información toxicológica

Información sobre las posibles vías de exposición

Inhalación Puede irritar el sistema respiratorio.

Contacto con la piel Provoca quemaduras graves de la piel. Puede provocar una reacción cutánea alérgica.

Contacto ocular Provoca lesiones oculares graves.

Ingestión Puede ser nocivo en caso de ingestión. Provoca quemaduras químicas en el tubo digestivo.

Síntomas Ardor, lesiones corrosivas cutáneas severas. Provoca lesiones oculares graves. Puede dar por resultado un lesión ocular permanente incluida la ceguera.

Toxicidad aguda Puede ser nocivo en caso de ingestión.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

PROSOLV WCI8062

Producto	Especies	Resultados de la prueba
PROSOLV WCI8062		
Agudo		
Dérmico		
DL50	conejo	> 5000 mg/kg (Calculado como la "Ecuación de aditividad del GHS")
Inhalación		
CL50	Rata	> 20 mg/l, 4 horas (Calculado como la "Ecuación de aditividad del GHS")
Oral		
DL50	Rata	2159 mg/kg (Calculado como la "Ecuación de aditividad del GHS")
Componentes	Especies	Resultados de la prueba
Ácido Acético (CAS 64-19-7)		
Agudo		
Dérmico		
DL50	conejo	1060 mg/kg
Inhalación		
CL50	Rata	11,4 mg/L, 4 hora
Oral		
DL50	Rata	3310 mg/kg
Acido tioglicólico (CAS 68-11-1)		
Agudo		
Dérmico		
DL50	conejo	848 mg/kg
Inhalación		
<i>Neblina</i>		
CL50	Rata	1,1 mg/l, 4 Horas
Oral		
DL50	Rata	73 mg/kg
Cloruro de alquil dimetil bencil amonio (CAS 68424-85-1)		
Agudo		
Dérmico		
DL50	conejo	3340 mg/kg
Oral		
DL50	Rata	344 mg/kg
Producto de la reacción de acido grasos de tall oil con dietilenotrianmia (CAS 61790-69-0)		
Agudo		
Dérmico		
DL50	conejo	> 8000 mg/kg
Oral		
DL50	Rata	> 16000 mg/kg
Irritación y corrosión cutáneas	Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.	
Lesiones oculares graves/irritación ocular	Provoca lesiones oculares graves.	

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

PROSOLV WCI8062

Sensibilidad respiratoria o cutánea

Sensibilización según ACGIH

Acido tioglicólico (CAS 68-11-1)

Sensibilización dérmica

Sensibilidad respiratoria

No disponible.

Sensibilización de la piel

Puede provocar una reacción cutánea alérgica.

Mutagenicidad en células germinales

No hay datos disponibles que indiquen que el producto o cualquier compuesto presente en una cantidad superior al 0.1% sea mutagénico o genotóxico.

Carcinogenicidad

No clasificado.

Tóxico para la reproducción

No disponible.

Toxicidad específica en órganos particulares - exposición única

No clasificado.

Toxicidad específica en órganos particulares - exposiciones repetidas

No clasificado.

Peligro por aspiración

No clasificado.

12. Información ecotoxicológica

Ecotoxicidad

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Este producto ha sido clasificado como peligroso para el medio ambiente en corto plazo (agudo), categoría 2 basado en la clasificación GHS de sus componentes. Este producto ha sido clasificado como peligroso para el medio ambiente en largo plazo (crónico), categoría 2 basado en la clasificación GHS de sus componentes.

Persistencia y degradabilidad

No hay datos disponibles.

No hay datos disponibles.

Potencial de bioacumulación

Coefficiente de reparto n-octanol/agua (log Kow)

Acido tioglicólico

0,09

Ácido Acético

-0,17

Factor de

Bioconcentración (FBC)

No disponible.

Movilidad en el suelo

No hay datos disponibles para este producto.

Otros efectos adversos

No se esperan otros efectos adversos para el medio ambiente (p. ej. agotamiento del ozono, posible generación fotoquímica de ozono, perturbación endocrina, potencial para el calentamiento global) debido a este componente.

13. Consideraciones sobre la eliminación

Métodos recomendados para la eliminación

Restos de productos

Elimine observando las normas locales en vigor. Los recipientes vacíos o los revestimientos pueden retener residuos del producto. Este material y sus recipientes deben eliminarse de forma segura (véase: Instrucciones para la eliminación).

Envases contaminados

Ya que los recipientes vacíos pueden contener restos de producto, obsérvense las advertencias indicadas en la etiqueta después de vaciarse el recipiente. Los contenedores vacíos deben ser llevados a un sitio de manejo aprobado para desechos, para el reciclado o eliminación.

Reglamentos locales sobre la eliminación

Recoger y recuperar o botar en recipientes sellados en un vertedero oficial. No deje que el material entre en el drenaje o en el suministro de agua. No contamine los estanques, ríos o acequias con producto químico ni envases usados. Eliminar el contenido/recipiente conforme a las reglamentaciones local/regional/nacional/internacional.

14. Información relativa al transporte

Regulaciones nacionales

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

PROSOLV WCI8062

Transporte Terrestre

Número ONU	UN3265
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	LIQUIDO CORROSIVO, ACIDO, ORGANICO, N.E.P. (Producto de la reacción de ácido grasos de tall oil con dietilenotriammina; Cloruro de alquil dimetil bencil amonio)
Clase(s) relativas al transporte	
Clase	8
Riesgo secundario	-
Grupo de embalaje/envase, cuando aplique	III
Leer las instrucciones de seguridad, la HDS y los procedimientos de emergencia antes de manipular el producto.	
Peligros para el medio ambiente	Sí
Número de riesgo	80

Regulaciones internacionales

IATA

Número ONU	UN3265
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	LIQUIDO CORROSIVO, ACIDO, ORGANICO, N.E.P. (Producto de la reacción de ácido grasos de tall oil con dietilenotriammina; Cloruro de alquil dimetil bencil amonio)
Clase(s) relativas al transporte	
Clase	8
Riesgo secundario	-
Grupo de embalaje/envase, cuando aplique	II
Peligros para el medio ambiente	Sí
Precauciones y condiciones especiales para el transporte	Leer las instrucciones de seguridad, la HDS y los procedimientos de emergencia antes de manipular el producto.

IMDG

Número ONU	UN3265
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	LIQUIDO CORROSIVO, ACIDO, ORGANICO, N.E.P. (Producto de la reacción de ácido grasos de tall oil con dietilenotriammina, Cloruro de alquil dimetil bencil amonio), CONTAMINANTE MARINO
Clase(s) relativas al transporte	
Clase	8
Riesgo secundario	-
Grupo de embalaje/envase, cuando aplique	II
Peligros para el medio ambiente	
Contaminante marino	Sí
EmS	F-A, S-B
Precauciones y condiciones especiales para el transporte	Leer las instrucciones de seguridad, la HDS y los procedimientos de emergencia antes de manipular el producto.

Transporte a granel con arreglo al anexo II de MARPOL 73/789 y al Código IBC

No establecido.

Información general

Contaminante marino reglamentado por el IMDG

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

PROSOLV WCI8062

15. Información reguladora

Regulaciones federales

Esta Hoja de Datos de Seguridad ha sido elaborada de acuerdo con la versión más reciente del Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA) válido en la fecha de su revisión. Transporte terrestre: Resolución ST N° 195/97.

Colombia. Sustancias controladas (Resolución no. 009 de 1987 regulación nacional del transporte y uso de sustancias en el inciso f) del artículo 20 de la Ley 30 de 1986, según modificaciones.)

No listado.

Venezuela. Precursores químicos (Gaceta Oficial n° 34.741, Lista I y II)

No regulado.

Regulaciones internacionales

Transporte aéreo: IATA - Reglamentación de Mercancías Peligrosas.
 Transporte marino: Código IMDG - Código Marítimo de Mercancías Peligrosas.

Protocolo de Montreal

No aplicable (NA).

Convención de Estocolmo

No aplicable (NA).

Rotterdam Convention

No aplicable (NA).

Protocolo de Kyoto

No aplicable (NA).

Convenio de Basilea

No aplicable (NA).

16. Otras informaciones

Información importante, no relacionada en las secciones anteriores

No disponible.

Referencias:

Hojas de seguridad de las materias primas.

Leyendas y abreviaturas

CAS: Chemical Abstract Service Registration Number (Número de registro no Chemical Abstract Service)
 TWA: Time Weighted Average (Promedio ponderado en el tiempo)
 STEL: Short Term Exposure Limit (Límite de exposición Corto Plazo)
 LD50: Lethal Dose, 50% (Dosis letal, 50%)
 LC50: Lethal Concentration, 50% (Concentración letal, 50%)
 EC50: Effect Concentration, 50% (Concentración Efecto, 50%)
 NOEL: No Observed Effect Level (Nivel Sin Efecto Observado)
 COD: Chemical Oxygen Demand (Demanda Química de Oxígeno)
 BOD: Biochemical Oxygen Demand (Demanda bioquímico de oxígeno)
 TOC: Total Organic Carbon (Carbono orgánico total)
 IATA: International Air Transport Association (Asociación Internacional de Transporte Aéreo)
 IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code (Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas)
 ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)

Control de cambios del documento

Este documento ha sido sometido a importantes modificaciones y deberá ser revisado en su totalidad.

Cláusula de exención de responsabilidad

La información que se ofrece en esta Hoja de Datos de Seguridad es correcta según nuestro leal saber y entender a la fecha de su publicación. La información brindada está diseñada únicamente como guía para la manipulación, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y distribución segura y no debe considerarse como garantía o especificación de calidad. Esta información se refiere solamente al material especificado y pudiera no ser válida para dicho material cuando se use en combinación con otros productos o en algún proceso, a menos que se especifique en el texto. La información de esta ficha se ha redactado sobre la base del nivel actual de conocimientos y experiencia disponible.