

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

Nombre del producto	: SCI-FOAM™ EC7016A
Otros medios de identificación	: No aplicable
Uso recomendado	: ESPUMANTE
Restricciones de uso	: Consulte la documentación del producto o consulte a su representante de ventas local para restricciones de uso y los límites de dosis.
Empresa	: ChampionX Argentina S.R.L. Victoria Ocampo 360, Piso 3 Ciudad Autónoma de Buenos Aires C1107DAB Argentina TEL: +54 9 299 6276518
Teléfono de emergencia	: Argentina: Ciquime 0800-222-2933/ 011 4552-8747; ChampionX +54 9 299 6276518 (24 hs)
Fecha de emisión	: 29.07.2021

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros**Clasificación SGA**

Líquidos inflamables	: Categoría 4
Toxicidad aguda (Inhalación)	: Categoría 5
Irritación cutáneas	: Categoría 2
Lesiones oculares graves	: Categoría 1
Sensibilización cutánea	: Categoría 1
Toxicidad a la reproducción	: Categoría 2
Peligro de aspiración	: Categoría 2
Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático	: Categoría 2
Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático	: Categoría 3

Elemento de etiquetado SGA

Pictogramas de peligro	:   
------------------------	---

Palabra de advertencia	: Peligro
------------------------	-----------

Indicación de peligro	: Líquido combustible. Puede ser nocivo si se ingiere y si penetra en las vías respiratorias. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Provoca lesiones oculares graves. Puede ser nocivo si se inhala. Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad o dañar el feto. Tóxico para los organismos acuáticos.
-----------------------	--

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

SCI-FOAM™ EC7016A

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia : **Prevención:**
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Evitar respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol. Evitar su liberación al medio ambiente. Llevar guantes/ ropa de protección/ equipo de protección para los ojos/ la cara.

Intervención:
EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico. EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico.

Almacenamiento:
Almacenar en un lugar bien ventilado.

Eliminación:
Eliminar el contenido/ el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada.

Otros peligros : Ninguna conocida.

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

Sustancia pura/mezcla : Mezcla

Nombre químico	No. CAS	Concentración (%)
Mezcla de surfactantes	Patentado	10 - 30
2-Butoxietanol	111-76-2	10 - 30
Sal de ácido graso	Patentado	10 - 30
Alcohol isopropílico	67-63-0	1 - 5
Sal inorgánica	Patentado	1 - 5
Sal de imidazolina	Patentado	0,1 - 1
Compuesto de amonio cuaternario	Patentado	0,1 - 1
Compuesto orgánico de sulfuro	Patentado	0,1 - 1

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

En caso de contacto con los ojos : Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, al menos durante 15 minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Consultar inmediatamente un médico.

En caso de contacto con la piel : Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Utilícese un jabón neutro, si está disponible. Lavar la ropa antes de reutilizarla. Limpiar a fondo los zapatos antes de reutilizarlos. Consultar un médico.

En caso de ingestión : No provocar el vómito. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Peligro de aspiración si se ingiere - puede entrar en los pulmones y causar lesiones. Consultar inmediatamente un médico.

En caso de inhalación : Llevar al aire libre. Tratar sintomáticamente. Consultar un médico si los síntomas aparecen.

Protección de los socorristas : En caso de emergencia, evalúe el peligro antes de emprender una acción. No se ponga en riesgo de sufrir una lesión. En caso de duda, contacte con los servicios de emergencias. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

SCI-FOAM™ EC7016A

Notas para el médico	:	Tratar sintomáticamente.
Principales síntomas y efectos, agudos y retardados	:	Consulte la sección 11 para obtener información más detallada sobre los efectos en la salud y sus síntomas.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción apropiados	:	Espuma Dióxido de carbono Polvo seco Otro agente extinguidor apropiado para fuegos de clase B Para incendios grandes, usar agua en rocío o neblina, mojando completamente el material ardiente.
Medios de extinción no apropiados	:	Ninguna conocida.
Peligros específicos en la lucha contra incendios	:	Peligro de Incendio Manténgase alejado del calor y de las fuentes de ignición. Es posible el retorno de la llama a distancia considerable.
Productos de combustión peligrosos	:	Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales: Óxidos de carbono Óxidos de nitrógeno (NOx) Óxidos de azufre Óxidos de fósforo
Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios	:	Utilícese equipo de protección individual.
Métodos específicos de extinción	:	El agua de extinción debe recogerse por separado, no debe penetrar en el alcantarillado. Los restos del incendio y el agua de extinción contaminada deben eliminarse según las normas locales en vigor. En caso de incendio o de explosión, no respire los humos.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia	:	Asegúrese una ventilación apropiada. Retirar todas las fuentes de ignición. Mantener alejadas a las personas de la zona de fuga y en sentido opuesto al viento. Evitar la inhalación, ingestión y el contacto con la piel y los ojos. Cuando los trabajadores estén expuestos a concentraciones por encima de los límites de exposición, deberán usar mascarillas apropiadas certificadas. Asegurar que la limpieza sea llevada a cabo únicamente por personal entrenado. Consultar las medidas de protección indicadas.
Precauciones relativas al medio ambiente	:	No permitir el contacto con el suelo, la superficie o con las aguas subterráneas.
Métodos y material de contención y de limpieza	:	Eliminar todas las fuentes de ignición si no hay peligro en hacerlo. Detener la fuga, si no hay peligro en hacerlo. Contener el derrame y recogerlo con material absorbente que no sea combustible (p. ej. arena, tierra, tierra de diatomeas, vermiculita) y depositarlo en un recipiente para su eliminación de acuerdo con la legislación local y nacional (ver sección 13). Elimine los restos con agua. En grandes derrames, canalizar el material derramado o retenerlo para evitar que la fuga no alcanza el agua corriente.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

SCI-FOAM™ EC7016A

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

- Consejos para una manipulación segura : Evítese el contacto con los ojos y la piel. Adoptar la acción necesaria para evitar la descarga de la electricidad estática (que podría ocasionar la inflamación de los vapores orgánicos). Mantener alejado del fuego, de las chispas y de las superficies calientes. No respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. Utilizar solamente con una buena ventilación.
- Condiciones para el almacenaje seguro : Manténgase alejado del calor y de las fuentes de ignición. Consérvese lejos de agentes oxidantes. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en recipientes adecuados y etiquetados.
- Material apropiado : Los siguientes datos de compatibilidad se sugieren en base a información de productos similares y/o a la experiencia del sector: La compatibilidad con materiales plásticos puede variar. Por lo tanto, recomendamos probar la compatibilidad antes de utilizar el producto.
- Material inapropiado : no determinado

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

Componentes con valores límite ambientales de exposición profesional.

Componentes	No. CAS	Forma de exposición	Concentración permisible	Base
2-Butoxietanol	111-76-2	GV	20 ppm	AR OEL
Alcohol isopropílico	67-63-0	GV	400 ppm	AR OEL
		CMP - CPT	500 ppm	AR OEL
2-Butoxietanol	111-76-2	TWA	20 ppm	ACGIH
		TWA	5 ppm 24 mg/m3	NIOSH REL
		TWA	50 ppm 240 mg/m3	OSHA Z1
Alcohol isopropílico	67-63-0	TWA	200 ppm	ACGIH
		STEL	400 ppm	ACGIH
		TWA	400 ppm 980 mg/m3	NIOSH REL
		STEL	500 ppm 1.225 mg/m3	NIOSH REL
		TWA	400 ppm 980 mg/m3	OSHA Z1

Límites biológicos de exposición profesional

Componente	No. CAS	Parámetros de control	Análisis biológico	Hora de muestreo	Concentración permisible	Base
Alcohol isopropílico	Propietario	Acetona	Orina		2 mg/g creatinina	AR BEI

- Medidas de ingeniería : Sistema eficaz de ventilación por extracción. Mantener las concentraciones del aire por debajo de los estándares de exposición ocupacional.

Protección personal

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

SCI-FOAM™ EC7016A

Protección de los ojos	: Gafas de seguridad con montura integral (goggles). Pantalla facial
Protección de las manos	: Protección preventiva para la piel recomendada Guantes Caucho nitrilo goma butílica Tiempo de penetración: 1 - 4 horas Consultar al fabricante del PPE el espesor adecuado del guante (dependiendo del tipo de guantes y su uso previsto). Los guantes deben ser descartados y sustituidos si existe alguna indicación de degradación o perforación química.
Protección de la piel	: Usar indumentaria de protección adecuada.
Protección respiratoria	: Cuando los trabajadores estén expuestos a concentraciones por encima de los límites de exposición, deberán usar mascarillas apropiadas certificadas.
Medidas de higiene	: Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. Quitar y lavar la ropa contaminada antes de reutilizar. Lavarse la cara, las manos y toda la piel expuesta, concienzudamente tras la manipulación. Proporcionar instalaciones adecuadas para el rápido enjuague o lavado de los ojos y cuerpo en caso de contacto o peligro de salpicaduras.

Las recomendaciones sobre el Equipo de Protección Individual (EPI) proporcionadas anteriormente se han hecho de buena fe y se basan en las condiciones típicas de uso esperadas. La selección de los EPI siempre debe completarse con una evaluación de riesgos adecuada y de acuerdo con un programa de gestión de EPI.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

Aspecto	: Líquido
Color	: transparente
Olor	: Característico
Punto de inflamación	: 65,0 °C, Método: ASTM D 93, (Sistema de) Copa Cerrada tipo Pensky-Martens
pH	: 6,0,(100,0 %)
Umbral olfativo	: Sin datos disponibles
Punto de fusión/ punto de congelación	: PUNTO DE FLUIDEZ: -3,8 °C
Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición	: 94,4 °C
Tasa de evaporación	: Sin datos disponibles
Inflamabilidad (sólido, gas)	: No aplicable
Límite de explosión, superior	: Sin datos disponibles
Límite de explosión, inferior	: Sin datos disponibles
Presión de vapor	: 29,4 mm Hg, (37,7 °C), ASTM D-5191,
Densidad relativa del vapor	: Sin datos disponibles
Densidad relativa	: 1,03, (15,5 °C),
Densidad	: 8,6 lb/gal
Solubilidad en agua	: totalmente soluble
Solubilidad en otros	: Sin datos disponibles

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

SCI-FOAM™ EC7016A

disolventes

Coeficiente de reparto n-octanol/agua	:	Sin datos disponibles
Temperatura de auto-inflamación	:	Sin datos disponibles
Descomposición térmica	:	Sin datos disponibles
Viscosidad, dinámica	:	Sin datos disponibles
Viscosidad, cinemática	:	6,4 mm ² /s (40 °C), Método: ASTM D 445
Peso molecular	:	Sin datos disponibles
COV	:	Sin datos disponibles

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

Reactividad	:	No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales.
Estabilidad química	:	Estable en condiciones normales.
Posibilidad de reacciones peligrosas	:	No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales.
Condiciones que deben evitarse	:	Calor, llamas y chispas.
Materiales incompatibles	:	El contacto con oxidantes fuertes (por ej. cloro, peróxidos, cromatos, ácido nítrico, perclorato, oxígeno concentrado, permanganatos) puede generar calor, fuego, explosiones y/o vapores tóxicos. Agentes oxidantes fuertes
Productos de descomposición peligrosos	:	En caso de incendio, pueden formarse productos peligrosos de descomposición, como: Óxidos de carbono Óxidos de nitrógeno (NOx) Óxidos de azufre Óxidos de fósforo

SECCIÓN 11: Información toxicológica

Información sobre posibles vías de exposición	:	Inhalación, Contacto con los ojos, Contacto con la piel
---	---	---

Efectos potenciales para la Salud

Ojos	:	Provoca lesiones oculares graves.
Piel	:	Provoca irritaciones de la piel. Pued provocar una reacción alérgica de la piel.
Ingestión	:	No son conocidos ni esperados daños para la salud en condiciones normales de uso.
Inhalación	:	No son conocidos ni esperados daños para la salud en condiciones normales de uso.
Exposición Crónica	:	Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad o dañar el feto.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

SCI-FOAM™ EC7016A

Experiencia con exposición de seres humanos

Contacto con los ojos	: Rojez, Dolor, Corrosión
Contacto con la piel	: Rojez, Irritación, Reacciones alérgicas
Ingestión	: Vómitos
Inhalación	: No hay información disponible.

Toxicidad

Producto

Toxicidad oral aguda	: Estimación de la toxicidad aguda: > 5.000 mg/kg
Toxicidad aguda por inhalación	: Estimación de la toxicidad aguda: 35,98 mg/l Tiempo de exposición: 4 h Prueba de atmosfera: vapor
Toxicidad cutánea aguda	: Estimación de la toxicidad aguda: > 5.000 mg/kg
Corrosión o irritación cutáneas	: Sin datos disponibles
Lesiones o irritación ocular graves	: Sin datos disponibles
Sensibilización respiratoria o cutánea	: Sin datos disponibles
Carcinogenicidad	: Sin datos disponibles
Efectos reproductivos	: Sin datos disponibles
Mutagenicidad en células germinales	: Sin datos disponibles
Teratogenicidad	: Sin datos disponibles
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única	: Sin datos disponibles
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida	: Sin datos disponibles
Toxicidad por aspiración	: Sin datos disponibles

SECCIÓN 12: Información ecológica

Toxicidad

Efectos Ambientales	: Tóxico para los organismos acuáticos. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
---------------------	---

Producto

Toxicidad para los peces	: Sin datos disponibles
Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos.	: Sin datos disponibles

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

SCI-FOAM™ EC7016A

Toxicidad para las algas : Sin datos disponibles

Componentes

Toxicidad para los peces : 2-Butoxietanol
CL50 : 1.474 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h

Sal de ácido graso
CL50 Danio rerio (pez zebra): > 10 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h

Alcohol isopropílico
CL50 Pimephales promelas (Piscardo de cabeza gorda):
9.640 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h

Sal inorgánica
CL50 Pez: 5.840 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h

Sal de imidazolina
CL50 : > 0,23 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h

Compuesto orgánico de sulfuro
CL50 Leuciscus idus (Carpa dorada): 37 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h

Componentes

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos. : 2-Butoxietanol
CE50 : 690 mg/l
Tiempo de exposición: 48 h

Sal de ácido graso
CE50 Daphnia magna (Pulga de mar grande): 9,3 mg/l
Tiempo de exposición: 48 h
Sustancia test: La información dada esta basada sobre los datos obtenidos con sustancias similares.

Alcohol isopropílico
CL50 Daphnia magna (Pulga de mar grande): > 10.000 mg/l

Sal de imidazolina
CE50 : 0,72 mg/l
Tiempo de exposición: 48 h

Compuesto de amonio cuaternario
CE50 : 0,47 mg/l
Tiempo de exposición: 48 h

Compuesto orgánico de sulfuro
CE50 Daphnia magna (Pulga de mar grande): 0,4 mg/l
Tiempo de exposición: 48 h

Componentes

Toxicidad para las algas : 2-Butoxietanol
CE50 : 911 mg/l

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

SCI-FOAM™ EC7016A

Tiempo de exposición: 72 h

Sal de ácido graso
CE50 *Skeletonema costatum*: 16,89 mg/l
Tiempo de exposición: 72 h

Sal de imidazolina
CE50 : 0,17 mg/l
Tiempo de exposición: 72 h

Compuesto de amonio cuaternario
NOEC : 0,009 mg/l

Compuesto orgánico de sulfuro
CE50 *Desmodesmus subspicatus* (Alga): 19 mg/l
Tiempo de exposición: 72 h

Componentes

Toxicidad para las bacterias : 2-Butoxietanol
EC50 : 463 mg/l

Alcohol isopropílico
1.050 mg/l

Sal de imidazolina
175 mg/l

Componentes

Toxicidad para los peces : 2-Butoxietanol
(Toxicidad crónica) NOEC: > 100 mg/l
Tiempo de exposición: 21 d

Componentes

Toxicidad para las dafnias y : 2-Butoxietanol
otros invertebrados NOEC: > 100 mg/l
acuáticos. (Toxicidad crónica) Tiempo de exposición: 21 d

Sal de ácido graso
NOEC: 1,09 mg/l
Tiempo de exposición: 21 d
Especies: *Daphnia magna* (Pulga de mar grande)

Compuesto orgánico de sulfuro
NOEC: 0,063 mg/l
Tiempo de exposición: 21 d
Especies: *Daphnia magna* (Pulga de mar grande)

Persistencia y degradabilidad

Sin datos disponibles

Movilidad

El resultado sobre el medio ambiente se estimó utilizando un modelo de fugacidad de nivel III en el paquete EPI (estimation program interface, interfaz del programa de estimación) Suite TM, provisto por la EPA de EE.UU. (US EPA). El modelo supone una condición de estado estacionario entre la entrada y la salida total. El modelo de nivel III no requiere equilibrio entre los medios definidos. La información suministrada intenta brindar al usuario una estimación general del resultado sobre el medio ambiente que este producto tiene bajo las

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

SCI-FOAM™ EC7016A

condiciones definidas de los modelos. Se espera que, si este material se libera al medio ambiente, se distribuya en el aire, el agua y el suelo/sedimentos en los porcentajes aproximados correspondientes;

Aire	: <5%
Agua	: 30 - 50%
Suelo	: 50 - 70%

Se estima que la parte en agua puede disolverse o dispersarse.

Potencial de bioacumulación

Se espera que este preparado o material no genere bioacumulación.

Otra información

Sin datos disponibles

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

Métodos de eliminación.	: No se debe permitir que el producto penetre en los desagües, tuberías, o la tierra (suelos). Donde sea posible, es preferible el reciclaje en vez de la deposición o incineración. Si no se puede reciclar, elimínese conforme a la normativa local. Eliminación de los residuos en plantas autorizadas de eliminación de residuos.
Consideraciones relativas a la eliminación	: Eliminar como producto no usado. Los contenedores vacíos deben ser llevados a un lugar autorizado de gestión de residuos, para el reciclado o eliminación. No reutilizar los recipientes vacíos.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

El transportista/consignatario/remitente es responsable de garantizar que el embalaje, etiquetado y el marcado es el adecuado para el modo de transporte seleccionado.

Transporte por carretera: Argentina

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	: EL PRODUCTO NO ESTÁ REGULADO DURANTE SU TRANSPORTE
--	--

Transporte aéreo (IATA)

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	: EL PRODUCTO NO ESTÁ REGULADO DURANTE SU TRANSPORTE
--	--

Transporte marítimo (IMDG/IMO)

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	: EL PRODUCTO NO ESTÁ REGULADO DURANTE SU TRANSPORTE
--	--

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

Inscripciones y certificaciones


Argentina: Nuestra hoja de seguridad (HDS) cumple con la Resolución S.R.T. 801/15.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

SCI-FOAM™ EC7016A

SECCIÓN 16: Otra información

NFPA:



HMIS III:

SALUD	2
INFLAMABILIDAD	2
PELIGRO FÍSICO	0

0 = no significativo, 1 = Ligero,
2 = Mediano, 3 = Alto
4 = Extremo, * = Crónico

Fecha de revisión : 29.07.2021
Número De Versión : 4.4
Preparado por : Regulatory Affairs

INFORMACIÓN REVISADA: Los cambios importantes introducidos en las normativas o la información sanitaria como parte de esta revisión se indican mediante una barra en el margen izquierdo de la Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS).

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la más correcta de que disponemos a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho material, usado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto.