

 wezol Lubchem Argentina S.R.L.	HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD	POING001-A5-1
		Fecha de revisión: 10/02/2024
		Página 1 de 10

1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

Identificador del producto

Nombre del producto: **AE 650**

Identificación adicional

Nombre químico: No se dispone.

CAS-No.: No es aplicable.

Uso recomendado y restricciones para el uso

Uso recomendado: Agente Antiespumante

Restricciones de uso: No determinado.

Detalles del proveedor de la hoja de datos de seguridad

Proveedor

Nombre de la empresa: **LUBCHEM DE ARGENTINA**

Dirección: **J O S E C A S T A N O 1 3 1 4 - PARQUE INDUSTRIAL ESTE DE NEUQUEN, CP: 8300 AR**

Teléfono:

Teléfono para casos de emergencia: 54 299 155965490

2. Identificación de los peligros

Clasificación de la sustancia o mezcla

Preparado según el Sistema Armonizado Global (GHS, por sus siglas en inglés).

Líquidos inflamables	Categoría 4
Toxicidad aguda (Dérmico)	Categoría 5
Corrosión/irritación cutáneas	Categoría 2
Lesiones oculares graves/irritación ocular	Categoría 2A
Peligros agudos para el medio ambiente acuático	Categoría 3

Indicaciones de peligro:

H227: Líquido combustible.

H313: Puede ser nocivo en contacto con la piel.

H315: Provoca irritación cutánea.

H319: Provoca irritación ocular grave.

H402: Nocivo para los organismos acuáticos



INDICACIONES DE PRECAUCIÓN:

- > **Prevención:** No respirar el polvo/el humo/el gas/el vaho/los vapores/el aerosol. Lavarse bien la piel después de manipular el producto. No comer, beber ni fumar al usar este producto. > **Acción:** En caso de ingestión: Llamar a un Centro Toxicológico o a un médico en caso de malestar. Enjuagarse la boca.
- > **Almacenamiento:** Guardar bajo llave.
- > **Eliminación:** Entregar el contenido/recipiente a una planta de eliminación de residuos aprobada, conforme a las normas locales, regionales, nacionales e internacionales.

3. Composición/información sobre los componentes**3.1 Sustancias de la Mezcla**

Componente	Concentración en peso %	N° CAS	N° CE
Monoetilenglicol	>99.6	107-21-1	
PEG	>98	25322-68-3	500-038-2
Solvente Agua			

4. Primeros auxilios**4.1 Descripción de los primeros auxilios****Recomendaciones generales**

Consultar a un médico. Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio.

Si es inhalado

Si aspiró, mueva la persona al aire fresco. Si ha parado de respirar, hacer la respiración artificial. Consultar a un médico.

En caso de contacto con la piel

Eliminar lavando con jabón y mucha agua. Consultar a un médico.

En caso de contacto con los ojos

Lávese a fondo con agua abundante durante 15 minutos por lo menos y consulte al médico.

Por ingestión

No provocar el vómito. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Enjuague la boca con agua. Consultar a un médico.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Los síntomas y efectos más importantes conocidos se describen en la etiqueta (ver sección 2.2) y / o en la sección 11.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Sin datos disponible

5. Medidas de lucha contra incendios**5.1 Medios de extinción****Medios de extinción apropiados**

Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono.

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Sin datos disponibles

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Si es necesario, usar equipo de respiración autónomo para la lucha contra el fuego.

5.4 Otros datos

El agua pulverizada puede ser utilizada para enfriar los contenedores cerrados.

6. Medidas en caso de vertido accidental**6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**

Utilícese equipo de protección individual. Evitar respirar los vapores, la neblina o el gas. Asegúrese una ventilación apropiada. Retirar todas las fuentes de ignición. Evacuar el personal a zonas seguras. Tener cuidado con los vapores que se acumulan formando así concentraciones explosivas. Los vapores pueden acumularse en las zonas inferiores.

Equipo de protección individual, ver sección 8.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos. No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. La descarga en el ambiente debe ser evitada.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Contener y recoger el derrame con un aspirador aislado de la electricidad o cepillándolo, y meterlo en un envase para su eliminación de acuerdo con las reglamentaciones locales (ver sección 13). Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación.

6.4 Referencia a otras secciones

Para eliminación de desechos ver sección 13.

 Lubchem Argentina S.R.L.	HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD	POING001-A5-1
		Fecha de revisión: 10/02/2024
		Página 4 de 10

7. Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Evítese el contacto con los ojos y la piel. Evitar la inhalación de vapor o neblina.
Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar. Tomar medidas para impedir la acumulación de descargas electrostáticas.
Ver precauciones en la sección 2.2

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Almacenar en un lugar fresco. Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los contenedores que se abren deben volverse a cerrar cuidadosamente y mantener en posición vertical para evitar pérdidas.

7.3 Usos específicos finales

Aparte de los usos mencionados en la sección 1.2 no se estipulan otros usos específicos.

8. Controles de exposición/protección individual

8.1 Parámetros de control

Componentes con valores límite ambientales de exposición profesional.

8.2 Controles de la exposición

Controles técnicos apropiados

Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral.

Protección personal

Protección de los ojos/ la cara

Caretas de protección y gafas de seguridad. Use equipo de protección para los ojos probado y aprobado según las normas gubernamentales correspondientes, tales como NIOSH (EE.UU.) o EN 166 (UE).

Protección de la piel

Manipular con guantes. Los guantes deben ser inspeccionados antes de su uso. Utilice la técnica correcta de quitarse los guantes (sin tocar la superficie exterior del guante) para evitar el contacto de la piel con este producto. Deseche los guantes contaminados después de su uso, de conformidad con las leyes aplicables y buenas prácticas de laboratorio. Lavar y secar las manos.

Los guantes de protección seleccionados deben de cumplir con las especificaciones de la Directiva de la UE 89/686/CEE y de la norma EN 374 derivado de ello.

Protección Corporal

Traje de protección completo contra productos químicos, El tipo de equipamiento de protección debe ser elegido según la concentración y la cantidad de sustancia peligrosa al lugar específico de trabajo.

Protección respiratoria

Donde el asesoramiento de riesgo muestre que los respiradores purificadores toda la cara con combinación multipropósito (EEUU) o tipo ABEK (EN 14387 ingeniera. Si el respirador es la única protección, usar un respirador s Usar respiradores y componentes testados y aprobados bajo los estándares gubernamentales apropiados como NIOSH (EEUU) o CEN (UE)

Control de exposición ambiental

Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos. No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. La descarga en el ambiente debe ser evitada.

 Lubchem Argentina S.R.L.	HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD	POING001-A5-1
		Fecha de revisión: 10/02/2024
		Página 5 de 10

9. Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

a) Aspecto	Forma: líquido
b) Olor	Sin datos disponibles
c) Umbral olfativo	Sin datos disponibles
d) pH	Sin datos disponibles
e) Punto de fusión/ punto de congelación	Punto/intervalo de fusión: -76 °C - lit.
f) Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición	183 - 186 °C - lit.
g) Punto de inflamación	75 °C - copa cerrada
h) Tasa de evaporación	Sin datos disponibles
i) Inflamabilidad (sólido, gas)	Sin datos disponibles
j) Inflamabilidad superior/inferior o límites explosivos	Límite superior de explosividad: 9,7 %(V) Límites inferior de explosividad: 0,88 %(V)
k) Presión de vapor	0,3 hPa a 20 °C
l) Densidad de vapor	4,5 - (Aire = 1.0)
m) Densidad relativa	0.820 a 0.860 g/cm ³ a 25 °C
n) Solubilidad en agua	1 g/l a 20 °C
o) Coeficiente de reparto n-octanol/agua	log Pow: 2,9 a 25 °C
p) Temperatura de auto-inflamación	Sin datos disponibles
q) Temperatura de descomposición	Sin datos disponibles
r) Viscosidad	Sin datos disponibles
s) Propiedades explosivas	Sin datos disponibles
t) Propiedades comburentes	Sin datos disponibles

9.2 Otra información de seguridad

Densidad relativa del vapor 4,5 - (Aire = 1.0)

 Lubchem Argentina S.R.L.	HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD	POING001-A5-1
		Fecha de revisión: 10/02/2024
		Página 6 de 10

10. Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad

Sin datos disponibles

10.2 Estabilidad química

Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Sin datos disponibles

10.4 Condiciones que deben evitarse

Calor, llamas y chispas.

10.5 Materiales incompatibles

Ácidos fuertes, Agentes oxidantes fuertes

10.6 Productos de descomposición peligrosos

Productos de descomposición peligrosos formados en condiciones de incendio. - Óxidos de carbono

Otros productos de descomposición peligrosos - Sin datos disponibles

En caso de incendio: véase sección 5.

11. Información toxicológica

INFORMACIÓN SOBRE LAS VÍAS PROBABLES DE EXPOSICIÓN:

Es posible que se inhalen vahos de etilenglicol. El etilenglicol puede entrar en contacto con los ojos y la piel durante la manipulación. Ingestión accidental de etilenglicol.

11.1 SÍNTOMAS RELACIONADOS CON LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:

- > Los efectos inmediatos de la sobreexposición por inhalación pueden incluir: Irritación de nariz y garganta con estornudos, dolor de garganta o rinorrea.
- > Los efectos inmediatos de la sobreexposición por contacto con la piel pueden incluir: Irritación con picazón, ardor, enrojecimiento, hinchazón o sarpullido. Las pruebas en animales indican que el etilenglicol es un leve irritante cutáneo.
- > Los efectos inmediatos de la sobreexposición por contacto con los ojos pueden incluir: Irritación ocular con lagrimeo, dolor o visión borrosa. Las pruebas en animales indican que el etilenglicol es un leve irritante ocular.
- > Los efectos inmediatos de la sobreexposición por ingestión pueden incluir: Cefalea, náuseas.

11.2 EFECTOS AGUDOS, POSTERIORES Y CRÓNICOS DE LA EXPOSICIÓN A CORTO Y LARGO PLAZO:

- > La sobreexposición importante por inhalación puede provocar: Edema pulmonar (líquidos corporales en los pulmones) con tos, respiración sibilante, soplos pulmonares anómalos, posiblemente resultantes en disnea grave y pigmentación azulada de la piel; los síntomas pueden presentarse con posterioridad.
- > La penetración en la piel puede producirse en cantidades capaces de generar los efectos de la toxicidad sistemática. Existen informes no concluyentes o no verificados de sensibilización en seres humanos.
- > La sobreexposición importante por ingestión puede provocar: Depresión del sistema nervioso central con mareo, confusión, descoordinación, modorra o pérdida del conocimiento. Convulsiones. Cambio de la función renal que puede estar acompañado de diuresis anómala, lumbalgia, molestia o edema. Insuficiencia renal. Depósitos de oxalato de calcio en el cerebro, la médula espinal y los riñones. Anomalías hepáticas. Hipertensión arterial. Pulso cardíaco irregular con extraña sensación en el pecho, "latidos fuertes del corazón", ansiedad, aturdimiento, sensación de desmayo, mareo, debilidad, y en ocasiones puede llegar a la pérdida del conocimiento y a la muerte.

 Lubchem Argentina S.R.L.	HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD	POING001-A5-1
		Fecha de revisión: 10/02/2024
		Página 7 de 10

Insuficiencia cardíaca congestiva. Acidosis en sangre, con la consecuente reducción de la disponibilidad de oxígeno en el torrente sanguíneo y síntomas de mayor frecuencia respiratoria, náuseas, vómitos, confusión y debilidad, que pueden llevar hasta la pérdida del conocimiento. Hipoglucemia. Hipocalcemia. Espasmos musculares. Movimientos involuntarios de los ojos. Parálisis facial. Otros efectos incluyen la muerte.

> No se observó aumento en los cambios cromosómicos en la circulación sanguínea de los trabajadores expuestos. Puede sobrevenir un aumento de la susceptibilidad a los efectos de este material en quienes ya padecían enfermedades renales.

> En pruebas con animales, la ingestión frecuente de etilenglicol provocó: Cambios histopatológicos de los riñones, médula ósea. Efectos renales con depósito de cristales de oxalato. Cambios hematológicos. Disminución del peso corporal. La exposición prolongada provocó: Efectos renales con depósito de cristales de oxalato. Cambios histopatológicos de riñones, hígado, vasos sanguíneos, testículos, semen. Disminución del peso corporal. > En pruebas con animales, la exposición frecuente por inhalación de etilenglicol provocó: Cambios histopatológicos del hígado, los pulmones. Irritación ocular. Visión turbia (opacidad de la córnea). No se produjeron muertes de animales expuestos a vapores saturados del compuesto.

> En pruebas con animales, el etilenglicol no tuvo efectos cancerígenos.

> Los datos reproductivos con respecto al etilenglicol en animales adultos indican: Interferencia en la reproducción solo en niveles que generan otros efectos tóxicos en el animal adulto. Las pruebas demuestran que el material provoca toxicidad para el desarrollo en los animales. Este material no produjo daños genéticos en cultivos bacterianos. Si bien existen informes según los cuales este material no produce daños genéticos en pruebas con animales ni en cultivos de células de mamíferos, en la bibliografía hay otros que indican resultados positivos.

> Las pruebas con animales indican que el dietilenglicol es un leve irritante ocular pero no cutáneo.

> La exposición única por ingestión a altas dosis de dietilenglicol provocó letargo, descoordinación, función renal anómala y necrosis tubular, mayor diuresis, cambio de los niveles de enzimas y degeneración hepática. La exposición frecuente provocó depósito en el hígado y los riñones. La exposición prolongada produjo cálculos vesicales y cambios histológicos en el páncreas. En algunos animales expuestos al dietilenglicol las pruebas demostraron acción cancerígena, posiblemente por la irritación crónica producida por los cálculos vesicales que aparecieron en estos animales. Según datos de estudios con animales, sobrevienen efectos en el desarrollo únicamente a niveles de exposición que producen otros efectos tóxicos en el animal adulto. Uno de los estudios publicados indicó cierta toxicidad reproductiva en ratones que recibieron altas dosis orales. Las pruebas demuestran que el dietilenglicol no provoca daños genéticos en cultivos de bacterias ni de células de mamíferos. No se hallaron informes suficientes de pruebas genéticas con animales.

11.3 MEDIDAS NUMÉRICAS DE TOXICIDAD:

> La dosis letal oral aproximada que se estima en el caso del etilenglicol en seres humanos es de 100 mL.

> La dosis letal oral aproximada que se estima en el caso del dietilenglicol en seres humanos es de 13-89 mL (15-100 gramos).

> Piel: DL₅₀, conejo: > 20 mL/kg (etilenglicol)

> Ingestión: DL₅₀, rata hembra: 4.000 mg/kg (etilenglicol)

> DL₅₀ dérmica: 11,9 mL/kg (13.324 mg/kg) en conejo (dietilenglicol)

> DL₅₀ oral: 20.760 mg/kg en ratas (dietilenglicol)

11.4 INFORMACIÓN SOBRE EFECTOS CANCERÍGENOS:

Ninguno de los componentes de este material en concentraciones iguales o superiores al 0,1% está catalogado por NTP, IARC, OSHA ni ACGIH como cancerígeno.

 Lubchem Argentina S.R.L.	HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD	POING001-A5-1
		Fecha de revisión: 10/02/2024
		Página 8 de 10

12. Información ecológica

12.1 Toxicidad acuática

Etilenglicol: CL₅₀ (96 horas), carpita cabezona: 49.000 mg/L

Dietilenglicol: CL₅₀ (96 horas), pez mosquito: >32.000 mg/L

13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Producto

Este producto combustible puede quemarse en un incinerador apto para productos químicos provisto de postquemador y lavador. Ofertar el sobrante y las soluciones no-aprovechables a una compañía de vertidos acreditada.

Envases contaminados

Eliminar como producto no usado.

14. Información relativa al transporte

14.1 Número ONU

ADR/RID: -

IMDG: -

IATA: -

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

ADR/RID: Mercancía no peligrosa

IMDG: Mercancía no peligrosa

IATA: Mercancía no peligrosa

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

ADR/RID: -

IMDG: -

IATA: -

14.4 Grupo de embalaje

ADR/RID: -

IMDG: -

IATA: -

14.5 Peligros para el medio ambiente

ADR/RID: no

IMDG Contaminante marino: no

IATA: no

14.6 Precauciones particulares para los usuarios

Sin datos disponibles

15. Información reglamentaria

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicos para la sustancia o la mezcla

La hoja técnica de seguridad cumple con los requisitos de la Reglamento (CE) No. 1907/2006.

Convención Internacional sobre las Armas Químicas

(CWC) Programas sobre los Productos Químicos

Tóxicos y los Precursores (Louisiana Administrative Code, Title 33, Part V Section 10101 et. seq.)

REACH - Restricciones a la fabricación, comercialización y uso de determinadas sustancias, preparados y artículos peligrosos (Anexo XVII)

Reglamento (CE) n o 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos

	HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD	POING001-A5-1
		Fecha de revisión: 10/02/2024
		<i>Página 9 de 10</i>

REACH - Lista de sustancias candidatas que suscitan especial preocupación para su Autorización (artículo 59).

: No prohibido y/o restringido

: No prohibido y/o restringido

: No prohibido y/o restringido

: Este producto no contiene sustancias muy preocupantes (Reglamento (CE) No. 1907/2006 (REACH), artículo 57).

 Lubchem Argentina S.R.L.	HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD	POING001-A5-1
		Fecha de revisión: 10/02/2024
		Página 10 de 10

Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV de la regulación REACH (CE) N° 1907/2006.

Reglamento (CE) no 1005/2009 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono: No prohibido y/o restringido

Reglamento (CE) N° 850/2004 sobre contaminantes orgánicos persistentes No prohibido y/o restringido

16. Otra información

Texto íntegro de las Declaraciones-H referidas en las secciones 2 y 3.


H315	Provoca irritación cutánea.
H319	Provoca irritación ocular
grave. H332	Nocivo en caso de
inhalación. H335	Puede irritar las
vías respiratorias.	

Clasificación del grado de riesgo según HMIS

Salud	2
Inflamabilidad	2
Peligros físicos	0

Clase de peligro: 0 – Mínimo; 1 - Leve; 2 - Moderado; 3 - Serio; 4 – Grave; RNP - Sin clasificación posible;
*Efecto crónico a la salud

Clasificación del grado de riesgo según NFPA



Clase de peligro: 0 – Mínimo; 1 - Leve; 2 - Moderado; 3 - Serio; 4 – Grave; RNP - Sin clasificación posible

La fecha de emisión: 18.01.2018

Cláusula de exención de responsabilidad: Debido a que las condiciones o métodos de uso están más allá de nuestro control, no asumimos ninguna responsabilidad y negamos expresamente toda responsabilidad por el uso de este producto. Se cree que la información presente en este documento es verdadera y exacta pero todas las declaraciones o sugerencias se realizan sin garantía alguna, explícita o implícita, con respecto a la exactitud de la información, los peligros relacionados con el uso de este material o los resultados que se pueden obtener del uso del mismo. El cumplimiento de todas las regulaciones federales, estatales y locales es responsabilidad del usuario.