

TROSKIL 2415 B**1000**

Página 1(19)

Código del material: 000000286138

Última revisión: 15.11.2016

Versión: 1 - 0 / RA

Fecha de impresión: 08.06.2022

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

Nombre comercial:	TROSKIL 2415 B	1000
Número del material:	224824	
Uso recomendado:	Bactericida para la industria petrolífera	
Nombre del fabricante o importador:	Clariant (Argentina) S.A.	
Domicilio:	Camino de la Costa Brava S/N (2800) Zárate Teléfono : +54 3487-429400	
Nombre o razón social de quien elabora HDS:	Clariant (Argentina) S.A.	
Tel. en caso de emergencia:	+54 0800 222 2933 (CIQUIME) (24 h)	

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS**Clasificación SGA**

Líquidos inflamables	: Categoría 3
Toxicidad aguda (Oral)	: Categoría 3
Toxicidad aguda (Inhalación)	: Categoría 2
Toxicidad aguda (Cutáneo)	: Categoría 4
Corrosión cutáneas	: Sub-categoría 1A
Lesiones oculares graves	: Categoría 1
Sensibilización cutánea	: Categoría 1
Toxicidad para la reproducción	: Categoría 2
Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única	: Categoría 1
Toxicidad acuática aguda	: Categoría 1
Toxicidad acuática crónica	: Categoría 1

Elementos de etiquetado GHS

Pictogramas de peligro :



Palabra de advertencia : Peligro

Indicaciones de peligro : H226 Líquidos y vapores inflamables.
H301 Tóxico en caso de ingestión.
H312 Nocivo en contacto con la piel.

TROSKIL 2415 B**1000**

Página 2(19)

Código del material: 000000286138

Última revisión: 15.11.2016

Versión: 1 - 0 / RA

Fecha de impresión: 08.06.2022

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H330 Mortal en caso de inhalación.

H361 Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.

H370 Provoca daños en los órganos.

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia

:

Prevención:

P201 Pedir instrucciones especiales antes del uso.

P202 No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.

P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

P240 Toma de tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor.

P241 Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación/ antideflagrante.

P242 No utilizar herramientas que produzcan chispas.

P243 Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas.

P260 No respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol.

P264 Lavarse la piel concienzudamente tras la manipulación.

P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización.

P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

P272 Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.

P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

P280 Llevar guantes/ prendas/ gafas/ máscara de protección.

P284 Llevar equipo de protección respiratoria.

Intervención:

P301 + P310 + P330 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico. Enjuagarse la boca.

P301 + P330 + P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.

P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua.

P304 + P340 + P310 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.

P305 + P351 + P338 + P310 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

TROSKIL 2415 B**1000**

Página 3(19)

Código del material: 000000286138

Última revisión: 15.11.2016

Versión: 1 - 0 / RA

Fecha de impresión: 08.06.2022

Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.

P308 + P311 EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.

P333 + P313 En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.

P362 + P364 Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

P370 + P378 En caso de incendio: Utilizar arena seca, producto químico seco o espuma resistente al alcohol para la extinción.

P391 Recoger el vertido.

Almacenamiento:

P403 + P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

P403 + P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

P405 Guardar bajo llave.

Eliminación:

P501 Eliminar el contenido/ el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada.

Otros peligros que no dan lugar a la clasificación

Tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.

Provoca quemaduras.

Muy tóxico para los organismos acuáticos.

Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.

Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

Inflamable.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Nombre de la sustancia : Mezcla de compuestos de amonio cuaternario y sales de fosfonio en solución hidroalcohólica

Componentes peligrosos

Nombre químico	No. CAS	Concentración (% w/w)
Sulfato de tetrakis(hidroximetil)fosfonio (1:2)	55566-30-8	>= 30 - < 50
Metanol	67-56-1	>= 20 - < 30
Cloruro de alquil (C12-C16) dimetilbencil amonio	68424-85-1	>= 20 - < 30
Etanol	64-17-5	>= 1 - < 5

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

Recomendaciones generales : Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas.

Si es inhalado : Si se ha inhalado, transportarlo al aire fresco. Consultar a un médico.

En caso de contacto con la : En caso de un contacto, lavar inmediatamente la piel con

TROSKIL 2415 B**1000**

Página 4(19)

Código del material: 000000286138

Última revisión: 15.11.2016

Versión: 1 - 0 / RA

Fecha de impresión: 08.06.2022

piel	:	agua en abundancia. Llamar inmediatamente un médico si la irritación persiste.
En caso de contacto con los ojos	:	En caso de contacto con los ojos, lávenlos inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
Por ingestión	:	Si se ha ingerido, no provocar el vómito; acudir al médico y mostrarle la Ficha de Datos de Seguridad o la etiqueta del producto.
Principales síntomas y efectos, agudos y retardados	:	Ninguna conocida.

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción apropiados	:	Chorro de niebla Dióxido de carbono (CO ₂) Espuma resistente al alcohol Arena Polvo seco
Medios de extinción no apropiados	:	Sin restricciones
Peligros específicos en la lucha contra incendios	:	En caso de incendio, pueden formarse productos peligrosos de descomposición, como: Monóxido de carbono Óxidos de nitrógeno (NO _x) Cloruro de hidrógeno Óxidos de fósforo (p. ej. pentóxido de fósforo)
Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios	:	Equipo autónomo de respiración

SECCIÓN 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia	:	Llevar equipo de protección. Impedir que se acerquen personas no protegidas.
Precauciones relativas al medio ambiente	:	Evitar que el producto derramado penetre en el suelo o sea arrastrado a aguas superficiales.
Métodos y material de contención y de limpieza	:	Recojer con un producto absorbente inerte (por ejemplo, arena, diatomita, fijador de ácidos, fijador universal, serrín). Puede eliminarse por terraplenado o incineración, siempre que las normas locales lo permitan.

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

TROSKIL 2415 B**1000**

Página 5(19)

Código del material: 000000286138

Última revisión: 15.11.2016

Versión: 1 - 0 / RA

Fecha de impresión: 08.06.2022

- Indicaciones para la protección contra incendio y explosión : Utilizar solamente en zonas con equipos antideflagrantes. Tomar medidas contra la acumulación de cargas electrostáticas, p. ej., toma de tierra durante las operaciones de carga y de descarga. Protéjase de fuentes de ignición. No fumar.
- Consejos para una manipulación segura : Manipúlese y ábrase el recipiente con prudencia. Debe procurarse buena aspiración generalizada en los locales de trabajo; según caso, puede ser necesaria la instalación de equipos de aspiración localizada en las zonas donde se vacían los recipientes.
- Medidas técnicas/Precauciones : Mantener los envases herméticamente cerrados en un lugar fresco y bien ventilado.
- Materias que deben evitarse : No almacenar junto a
Agentes oxidantes fuertes
Ácidos fuertes
Bases fuertes

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN INDIVIDUAL**Componentes con valores límite ambientales de exposición profesional.**

Componentes	No. CAS	Tipo de valor (Forma de exposición)	Parámetros de control / Concentración permisible	Base
Metanol	67-56-1	CMP	200 ppm	AR OEL
	Otros datos: Índices Biológicos de Exposición (BEI), Notación 'Vía dérmica', neuropatía, Sistema nervioso central, visión			
		CMP - CPT	250 ppm	AR OEL
	Otros datos: Índices Biológicos de Exposición (BEI), Notación 'Vía dérmica', neuropatía, Sistema nervioso central, visión			
Etanol	64-17-5	CMP	1.000 ppm	AR OEL
	Otros datos: A4 - No clasificables como carcinógenos en humanos: agentes que preocupan pueden ser carcinógenos en los humanos pero no pueden evaluarse de forma concluyente por ausencia de datos. Los estudios in vitro o en animales no indican carcinogenicidad suficiente para clasificar al agente en cualquiera de las otras categorías., Irritación			

Límites biológicos de exposición profesional

Componentes	No. CAS	Parámetros de control	Análisis biológico	Hora de muestreo	Concentración permisible	Base
METANOL	67-56-1	Metanol	Orina	al final del turno	15 mg/l	AR BEI
		Metanol	Orina	Al final del turno (Tan pronto)	15 mg/l	ACGIH BEI

TROSKIL 2415 B**1000**

Página 6(19)

Código del material: 000000286138

Última revisión: 15.11.2016

Versión: 1 - 0 / RA

Fecha de impresión: 08.06.2022

				como sea posible después de que cese la exposición)		
--	--	--	--	---	--	--

Protección personal

Protección respiratoria : Necesaria en caso de ventilación (extracción de aire) insuficiente o exposición prolongada.

Protección de las manos
Observaciones : Guantes impermeables de caucho butilo Guantes de caucho nitrílico

Protección de los ojos : Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro

Protección de la piel y del cuerpo : En función del riesgo en la manipulación de sustancias corrosivas, deben llevarse adicionalmente delantales, botas o trajes de protección total de material adecuado como, p. ej., tejido engomado o provisto de una capa de PVC).

Medidas de protección : No respirar los vapores.
Evítese el contacto con los ojos y la piel.

Medidas de higiene : Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral.
No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto : Líquido

Color : amarillo

Olor : característico

pH : 3 - 5
(20 °C)
Concentración: 10 g/l

temperature de escurrimiento : < -15 °C
Método: ISO 3016

Comienzo de la ebullición : aprox. 80 °C
Método: DIN 51751

Punto de inflamación : aprox. 35 °C
Método: copa cerrada

TROSKIL 2415 B**1000**

Página 7(19)

Código del material: 000000286138

Última revisión: 15.11.2016

Versión: 1 - 0 / RA

Fecha de impresión: 08.06.2022

Límite superior de explosividad : aprox. 15 %(V)
Los datos se refieren al/los disolvente/s.

Límites inferior de explosividad : aprox. 3,4 %(V)
Los datos se refieren al/los disolvente/s.

Densidad : aprox. 1,03 g/cm³ (15 °C)
Método: DIN 51757

Solubilidad(es)
Solubilidad en agua : soluble (20 °C)

Coeficiente de reparto n-octanol/agua : No aplicable

Temperatura de auto-inflamación : > 200 °C
Método: ASTM E 659

Temperatura de descomposición : No determinado

No hay descomposición si se utiliza conforme a las instrucciones.

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Posibilidad de reacciones peligrosas : Nitratos
Reacción con oxidantes fuertes.

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA**Toxicidad aguda****Producto:**

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata): aprox. 100 - 500 mg/kg
Método: Método de cálculo

DL0 (Humanos): 60 mg/kg
Observaciones: Las indicaciones corresponden al metanol.

Toxicidad aguda por inhalación : CL50 (Rata): 6 mg/l
Prueba de atmosfera: vapor
Método: Valoración a partir de los componentes

Estimación de la toxicidad aguda: 1,46 mg/l
Tiempo de exposición: 4 h
Prueba de atmosfera: vapor
Método: Método de cálculo

Toxicidad cutánea aguda : Estimación de la toxicidad aguda: 1.037 mg/kg
Método: Método de cálculo

TROSKIL 2415 B**1000**

Página 8(19)

Código del material: 000000286138

Última revisión: 15.11.2016

Versión: 1 - 0 / RA

Fecha de impresión: 08.06.2022

Componentes:**Metanol:**

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata, machos y hembras): 1.187 - 2.769 mg/kg
Método: Prueba BASF
BPL: no

Toxicidad aguda por inhalación : CL50 (Rata, machos y hembras): 87,5 mg/l
Tiempo de exposición: 6 h
Método: Prueba BASF
BPL: no

Cloruro de alquil (C12-C16) dimetilbencil amonio:

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata): 330 mg/kg

Etanol:

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata): 10.470 mg/kg
Método: Directrices de ensayo 401 del OECD

Toxicidad aguda por inhalación : CL50: 30.000 mg/l

Toxicidad cutánea aguda : DL50 (Conejo): > 2.000 mg/kg
Método: Directrices de ensayo 402 del OECD

Corrosión o irritación cutáneas**Producto:**

Resultado: Corrosivo

Observaciones: No se han efectuado pruebas toxicológicas con el producto. Las indicaciones se basan en las características de los componentes individuales.

Componentes:**Metanol:**

Especies: Conejo
Tiempo de exposición: <= 20 h
Método: Prueba BASF
Resultado: No irrita la piel
BPL: no

Etanol:

Resultado: No irrita la piel

Lesiones o irritación ocular graves**Producto:**

Resultado: Corrosivo

Observaciones: No se han efectuado pruebas toxicológicas con el producto. Las indicaciones se basan en las características de los componentes individuales.

TROSKIL 2415 B**1000**

Página 9(19)

Código del material: 000000286138

Última revisión: 15.11.2016

Versión: 1 - 0 / RA

Fecha de impresión: 08.06.2022

Componentes:**Metanol:**

Especies: ojo del conejo
Resultado: no irritante
Método: Prueba BASF
BPL: no

Etanol:

Especies: ojo del conejo
Resultado: Grave irritación de los ojos
Método: Directrices de ensayo 405 del OECD
BPL: No hay información disponible.

Sensibilización respiratoria o cutánea**Componentes:****Metanol:**

Tipo de Prueba: prueba de maximalización en cobaya
Vía de exposición: Contacto con la piel
Especies: Conejillo de indias
Método: Directrices de ensayo 406 del OECD
Resultado: No provoca sensibilización a la piel.
BPL: no

Etanol:

Resultado: El producto no es sensibilizante.

Mutagenicidad en células germinales**Producto:**

Mutagenicidad en células germinales - Valoración : No hay información disponible.

Componentes:**Metanol:**

Genotoxicidad in vitro : Tipo de Prueba: Prueba de Ames
Especies: Salmonella typhimurium
Concentración: 5 - 5000 µg/plate
Activación metabólica: con o sin activación metabólica
Método: Directrices de ensayo 471 del OECD
Resultado: negativo
BPL: No hay información disponible.

: Tipo de Prueba: ensayo HGPRT
Especies: células pulmonares del hámster chino
Concentración: 15,8 - 63,3 mg/ml
Activación metabólica: con o sin activación metabólica
Método: Directrices de ensayo 476 del OECD
Resultado: negativo

TROSKIL 2415 B**1000**

Página 10(19)

Código del material: 000000286138

Última revisión: 15.11.2016

Versión: 1 - 0 / RA

Fecha de impresión: 08.06.2022

BPL: No hay información disponible.

: Tipo de Prueba: Prueba de aberración cromosomal in vitro
Especies: células pulmonares del hámster chino
Concentración: 40 mg/ml
Activación metabólica: sin
Método: Otro
Resultado: negativo
BPL: No hay información disponible.

Genotoxicidad in vivo

: Tipo de Prueba: Test de aberración cromosómica
Especies: Ratón (macho)
Cepa: C57BL/6 x DBA/2
Tipo de célula: Eritrocitos
Vía de aplicación: Inhalación
Tiempo de exposición: 5 d, 6 h/day
Dosis: 1,04 - 5,3 mg/l
Método: Directrices de ensayo 474 del OECD
Resultado: negativo
BPL: No hay información disponible.

Mutagenicidad en células
germinales - Valoración

: En base a la evaluación de los resultados de varios ensayos
puede considerarse a la sustancia como no mutagénica.

Etanol:

Genotoxicidad in vitro

: Observaciones: sin datos disponibles

Mutagenicidad en células
germinales - Valoración

: En base a la evaluación de los resultados de varios ensayos
puede considerarse a la sustancia como no mutagénica.

Carcinogenicidad**Componentes:****Metanol:**Carcinogenicidad -
Valoración

: No clasificable como agente carcinógeno para el humano.

Etanol:Carcinogenicidad -
Valoración

: No clasificable como agente carcinógeno para el humano.

Toxicidad para la reproducción**Componentes:****Metanol:**

Efectos en la fertilidad

: Tipo de Prueba: Estudio de dos generaciones
Especies: Rata
Sexo: machos y hembras
Dosis: 0,013 - 0,13 - 1,3 mg/l
Tiempo de exposición: F0<=108d, F1<=153d, F2<=56d

TROSKIL 2415 B**1000**

Página 11(19)

Código del material: 000000286138

Última revisión: 15.11.2016

Versión: 1 - 0 / RA

Fecha de impresión: 08.06.2022

Frecuencia del tratamiento: ca. 20 h/day
Sprague-Dawley
Vía de aplicación: Inhalación
NOAEL: 1,3 mg/l,
F1: 0,13 mg/l,
F2: 0,13 mg/l,
Método: Directrices de ensayo 416 del OECD
BPL: No hay información disponible.

Efectos en el desarrollo fetal : Especies: Rata
Vía de aplicación: Inhalación
Tiempo de exposición: gestación día 7-17
Dosis: 0,27 - 1,33 - 6,65 mg/l
Grupo: si
1,33 mg/l
1,33 mg/l
Nombre de exposiciones: 22,7 h/day
Método: Directrices de ensayo 414 del OECD
BPL: No hay información disponible.
Especies: Rata
Vía de aplicación: oral (sonda)
Tiempo de exposición: one time day 10 of gestation
Dosis: 1027 - 2054 - 4108 mg/kg
Grupo: si
no NOAEL defined
2.054 mg/kg
Nombre de exposiciones: single treatment
Método: Directrices de ensayo 414 del OECD
BPL: No hay información disponible.

Toxicidad para la reproducción - Valoración : No cabe esperar toxicidad reproductiva.
No se esperan efectos teratogénicos.

Etanol:

Efectos en la fertilidad :

Observaciones: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Efectos en el desarrollo fetal : Observaciones: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad para la reproducción - Valoración : No cabe esperar toxicidad reproductiva.
No se esperan efectos teratogénicos.

Toxicidad específica en determinados órganos (stot) - exposición única**Componentes:****Metanol:**

Valoración: Provoca daños en los órganos.

TROSKIL 2415 B**1000**

Página 12(19)

Código del material: 000000286138

Última revisión: 15.11.2016

Versión: 1 - 0 / RA

Fecha de impresión: 08.06.2022

Etanol:

Valoración: La sustancia o mezcla no se clasifica como tóxica específica de órganos diana, exposición única.

Toxicidad específica en determinados órganos (stot) - exposiciones repetidas**Componentes:****Metanol:**

Valoración: La sustancia o mezcla no se clasifica como tóxica específica de órganos diana, exposición repetida.

Etanol:

Observaciones: sin datos disponibles

Toxicidad por dosis repetidas**Componentes:****Metanol:**

Especies: Mono, macho

LOAEL: 2.340 mg/kg

Vía de aplicación: oral (sonda)

Tiempo de exposición: 3 d

Nombre de exposiciones: daily

Dosis: 2340 mg/kg

Grupo: si

Método: Otro

BPL: No hay información disponible.

Especies: Rata, machos y hembras

NOAEL: 6,66 mg/l

Vía de aplicación: Inhalación

Tiempo de exposición: 4 w

Nombre de exposiciones: 6 h/d, 5 d/wk

Dosis: 0,663 - 2,65 - 6,63 mg/l

Grupo: si

Método: Directrices de ensayo 412 del OECD

BPL: No hay información disponible.

Especies: Rata, machos y hembras

NOAEL: 0,13 mg/l

LOAEL: 1,3 mg/l

Vía de aplicación: Inhalación

Tiempo de exposición: 12 m

Nombre de exposiciones: 20 h/day

Dosis: 0,013 - 0,13 - 1,3 mg/l

Grupo: si

Método: Directrices de ensayo 453 del OECD

BPL: No hay información disponible.

Vía de aplicación: Contacto con la piel

Observaciones: No determinado

TROSKIL 2415 B**1000**

Página 13(19)

Código del material: 000000286138

Última revisión: 15.11.2016

Versión: 1 - 0 / RA

Fecha de impresión: 08.06.2022

Etanol:

Observaciones: Esta información no está disponible.

Toxicidad por aspiración**Componentes:****Metanol:**

Ninguna clasificación de toxicidad por aspiración

Etanol:

Ninguna clasificación de toxicidad por aspiración

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA**Ecotoxicidad****Producto:**

Toxicidad para los peces : CL50: 1 - 10 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h
Método: calculado

Toxicidad para los microorganismos : CE50: 1 - 10 mg/l
Método: calculado

Componentes:**Metanol:**

Toxicidad para los peces : CL50 (Lepomis macrochirus (Pez-luna Blugill)): 15.400 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h
Tipo de Prueba: Ensayo dinámico
Controlo analítico: si
Método: EPA
BPL: No hay información disponible.

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos : CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 18.260 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h
Tipo de Prueba: Ensayo semiestático
Controlo analítico: sin datos disponibles
Método: OECD TG 202
BPL: No hay información disponible.
Observaciones: La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal.

Toxicidad para las algas : CE50 (Pseudokirchneriella subcapitata): aprox. 22.000 mg/l
Punto final: Tasa de crecimiento
Tiempo de exposición: 96 h
Tipo de Prueba: Ensayo estático
Controlo analítico: sin datos disponibles
Método: OECD TG 201

TROSKIL 2415 B**1000**

Página 14(19)

Código del material: 000000286138

Última revisión: 15.11.2016

Versión: 1 - 0 / RA

Fecha de impresión: 08.06.2022

BPL: No hay información disponible.

Toxicidad para los peces
(Toxicidad crónica) : NOEC (Pimephales promelas (Piscardo de cabeza gorda)):
446,7 mg/l

Tiempo de exposición: 28 d

Punto final: Índice de reproducción

Método: Otro

BPL: no

Toxicidad para las dafnias y
otros invertebrados acuáticos
(Toxicidad crónica) : NOEC (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 208 mg/l
Tiempo de exposición: 21 d
Punto final: Índice de reproducción
Método: calculado

BPL: no

Toxicidad para los
microorganismos : CE50 (lodos activados): > 1.000 mg/l
Punto final: Tasa de crecimiento

Tiempo de exposición: 3 h

Tipo de Prueba: acuático

Controlo analítico: si

Método: OECD TG 209

BPL: No hay información disponible.

Toxicidad para los
organismos del suelo : Tipo de Prueba: papel de filtro
CL50 (Eisenia fetida (lombrices)): > 1 mg/cm2

Tiempo de exposición: 48 h

Punto final: mortalidad

Método: Directrices de ensayo 207 del OECD

BPL: No hay información disponible.

Toxicidad para las plantas : CI50 (Lactuca sativa (lechuga)): aprox. 41.000 mg/l
Tiempo de exposición: 3 d

Punto final: surgimiento de la tierra

Controlo analítico: sin datos disponibles

Método: Otro

BPL: no

Toxicidad del sedimento : Observaciones: No aplicable

Toxicidad para los
organismos terrestres : Observaciones: No aplicable

Cloruro de alquil (C12-C16) dimetilbencil amonio:

Factor-M (Toxicidad acuática : 10
aguda)

Factor-M (Toxicidad acuática : 1
crónica)

Etanol:

Toxicidad para los peces : CL50 (Pimephales promelas (Piscardo de cabeza gorda)):
15.300 mg/l

Tiempo de exposición: 96 h

Tipo de Prueba: Ensayo dinámico

Método: EPA

TROSKIL 2415 B**1000**

Página 15(19)

Código del material: 000000286138

Última revisión: 15.11.2016

Versión: 1 - 0 / RA

Fecha de impresión: 08.06.2022

		CL50 (Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada)): 11.200 mg/l Tiempo de exposición: 24 h Tipo de Prueba: Ensayo dinámico Método: EPA
Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos	:	CE50 (Artemia salina): 858 mg/l Tiempo de exposición: 24 h Método: OECD TG 202 Observaciones: agua salada
		CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): > 10.000 mg/l Tiempo de exposición: 48 h Método: OECD TG 202
		CL50 (Ceriodaphnia dubia (pulga de agua)): 5.012 mg/l Tiempo de exposición: 48 h Tipo de Prueba: Ensayo estático Método: OECD TG 202
Toxicidad para las algas	:	CE50 (Chlorella vulgaris (alga en agua dulce)): 275 mg/l Tiempo de exposición: 72 h Tipo de Prueba: Ensayo estático Método: OECD TG 201
		EC10 (Chlorella vulgaris (alga en agua dulce)): 11,5 mg/l Tiempo de exposición: 72 h Tipo de Prueba: Ensayo estático Método: OECD TG 201
Toxicidad para los peces (Toxicidad crónica)	:	Observaciones: sin datos disponibles
Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica)	:	Observaciones: sin datos disponibles
Toxicidad para los microorganismos	:	CE50 (Paramecium caudatum): 5.800 mg/l Tiempo de exposición: 4 h Tipo de Prueba: Ensayo estático
Toxicidad para los organismos del suelo	:	Observaciones: No aplicable
Toxicidad para las plantas	:	Observaciones: No aplicable
Toxicidad del sedimento	:	Observaciones: No aplicable
Toxicidad para los organismos terrestres	:	Observaciones: No aplicable
Persistencia y degradabilidad		
<u>Producto:</u>		
Biodegradabilidad	:	Biodegradación: > 70 % Método: Directrices de ensayo 301D del OECD Observaciones: Valoración a partir de los componentes

TROSKIL 2415 B**1000**

Página 16(19)

Código del material: 000000286138

Última revisión: 15.11.2016

Versión: 1 - 0 / RA

Fecha de impresión: 08.06.2022

Componentes:**Metanol:**

Biodegradabilidad

: aeróbico
Inóculo: lodo activado, doméstico, no adaptado
Concentración: 3 - 10 mg/l
DBO en % de la DTO
Resultado: Fácilmente biodegradable.
Biodegradación: 95 %
Tiempo de exposición: 20 d
Método: Prueba de frasco cerrado
BPL: no

aeróbico
Inóculo: lodo activado, doméstico, no adaptado
Concentración: 4 - 200 g/l
DBO en % de la DTO
Resultado: Fácilmente biodegradable.
Biodegradación: 82,7 %
Tiempo de exposición: 5 d
Método: Respirómetro
BPL: no

Fotodegradación

: Constante de velocidad: 9,32E-13 cm³/s
Degradación (fotólisis indirecta): 50 % Las semividas de degradación: 17,2 d
Método: otro(a)(s) (medido) (explíquese)
BPL: no

Etanol:

Biodegradabilidad

: aeróbico
Resultado: Fácilmente biodegradable.
Biodegradación: 84 %
Tiempo de exposición: 20 d

Potencial de bioacumulación**Componentes:****Metanol:**

Bioacumulación

: Especies: Leuciscus idus (Carpa dorada)
Factor de bioconcentración (FBC): < 10
Tiempo de exposición: 72 h
Método: Otro
BPL: No hay información disponible.

Coeficiente de reparto n-octanol/agua

: log Pow: -0,77

Etanol:

Bioacumulación

: Factor de bioconcentración (FBC): 0,66
Método: calculado

TROSKIL 2415 B**1000**

Página 17(19)

Código del material: 000000286138

Última revisión: 15.11.2016

Versión: 1 - 0 / RA

Fecha de impresión: 08.06.2022

Observaciones: No debe bioacumularse.

Movilidad en el suelo**Componentes:****Metanol:**

Distribución entre
compartimentos
medioambientales : Absorción/Suelo
Medios: agua-suelo
Koc: 1
Método: otro(a)(s) (calculado)

Etanol:

Distribución entre
compartimentos
medioambientales : adsorción
Medios: agua-suelo
Observaciones: La sustancia se distribuye preferentemente
en el agua del compartimento.
No se espera ser absorbido por el suelo.

Otros efectos adversos**Componentes:****Metanol:**

Vías de propagación en el
medio ambiente y destino
final de la sustancia : No disponible
Resultados de la valoración
PBT y mPmB : Esta sustancia no se considera que sea persistente,
bioacumulativa ni tóxica (PBT).
Información ecológica
complementaria : Impedir que penetre en aguas subterráneas, aguas de
superficie o el alcantarillado.

Etanol:

Resultados de la valoración
PBT y mPmB : Esta sustancia no se considera que sea persistente,
bioacumulativa ni tóxica (PBT).
Información ecológica
complementaria : No se debe permitir que el producto penetre en los desagües,
tuberías, o la tierra (suelos).

SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN**Métodos de eliminación.**

Residuos : Observando las normas locales en vigor, puede llevarse a
una planta incineradora de residuos industriales.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE**MERCO**

Nombre técnico correcto: Líquido inflamable, tóxico, corrosivo, n.e.p.
Clase: 3

TROSKIL 2415 B**1000**

Página 18(19)

Código del material: 000000286138

Última revisión: 15.11.2016

Versión: 1 - 0 / RA

Fecha de impresión: 08.06.2022

Grupo de embalaje: II
No. ONU: UN 3286
Riesgo primario: 3
Riesgo secundario: 6.1
Riesgo terciario: 8
No. de peligro: 368
Observaciones: Transporte permitido
Componente(s) peligroso(s): Metanol
Cloruro de alquil (C12-C16) dimetilbencil amonio
Sulfato de tetrakis(hidroximetil)fosfonio

IATA

Nombre técnico correcto: Líquido inflamable, tóxico, corrosivo, n.e.p.
Clase: 3
Grupo de embalaje: II
Número ONU: UN 3286
Riesgo primario: 3
Riesgo secundario: 6.1
Riesgo terciario: 8
Observaciones: Transporte permitido
Componente(s) peligroso(s): Metanol
Cloruro de alquil (C12-C16) dimetilbencil amonio
Sulfato de tetrakis(hidroximetil)fosfonio

IMDG

Nombre técnico correcto: Líquido inflamable, tóxico, corrosivo, n.e.p.
Clase: 3
Grupo de embalaje: II
No. ONU: UN 3286
Riesgo primario: 3
Riesgo secundario: 6.1
Riesgo terciario: 8
Observaciones: Transporte permitido
Componente(s) peligroso(s): Metanol
Cloruro de alquil (C12-C16) dimetilbencil amonio
Sulfato de tetrakis(hidroximetil)fosfonio

Contaminante del mar: Marine Pollutant
EmS : F-E S-C

Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC

No aplicable al producto suministrado.

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA**Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla****Regulaciones internacionales****SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN****Texto completo de otras abreviaturas**

AICS - Inventario Australiano de Sustancias Químicas; ANTT - Agencia Nacional de Transporte Terrestre de Brasil; ASTM - Sociedad Estadounidense para la Prueba de Materiales; bw - Peso

TROSKIL 2415 B**1000**

Página 19(19)

Código del material: 000000286138

Última revisión: 15.11.2016

Versión: 1 - 0 / RA

Fecha de impresión: 08.06.2022

corporal; CMR - Carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción; CPR - Regulación para productos controlados; DIN - Norma del Instituto Alemán para la Normalización; DSL - Lista Nacional de Sustancias (Canadá); ECx - Concentración asociada con respuesta x%; ELx - Tasa de carga asociada con respuesta x%; EmS - Procedimiento de emergencia; ENCS - Sustancias Químicas Existentes y Nuevas (Japón); ErCx - Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; ERG - Guía de respuesta ante emergencias; GHS - Sistema Globalmente Armonizado; GLP - Buena práctica de laboratorio; IARC - Agencia Internacional para la investigación del cáncer; IATA - Asociación Internacional de Transporte Aéreo; IBC - Código internacional para la construcción y equipamiento de Embarcaciones que transportan químicos peligros a granel; IC50 - Concentración inhibitoria máxima media; ICAO - Organización Internacional de Aviación Civil; IECSC - Inventario de Sustancias Químicas en China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas; IMO - Organización Marítima Internacional; ISHL - Ley de Seguridad e Higiene Industrial (Japón); ISO - Organización Internacional para la Normalización; KECI - Inventario de Químicos Existentes de Corea; LC50 - Concentración letal para 50% de una población de prueba; LD50 - Dosis letal para 50% de una población de prueba (Dosis letal mediana); MARPOL - Convenio Internacional para prevenir la Contaminación en el mar por los buques; n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra parte; Nch - Norma chilena; NO(A)EC - Concentración de efecto (adverso) no observable; NO(A)EL - Nivel de efecto (adverso) no observable; NOELR - Tasa de carga de efecto no observable; NOM - Norma Oficial Mexicana; NTP - Programa Toxicológico Nacional; NZIoC - Inventario de Químicos de Nueva Zelanda; OECD - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; OPPTS - Oficina para la Seguridad Química y Prevención de Contaminación; PBT - Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica; PICCS - Inventario Filipino de Químicos y Sustancias Químicas; (Q)SAR - Relación estructura-actividad (cuantitativa); REACH - Reglamento (EC) No 1907/2006 del Parlamento y Consejo Europeos con respecto al registro, evaluación autorización y restricción de químicos; SADT - Temperatura de descomposición autoacelerada; SDS - Ficha de datos de seguridad; TCSI - Inventario de Sustancias Químicas de Taiwán; TDG - Transporte de mercancías peligrosas; TSCA - Ley para el Control de Sustancias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Naciones Unidas; UNRTDG - Recomendaciones para el Transporte de Mercancías Peligrosas de las Naciones Unidas; vPvB - Muy persistente y muy bioacumulativo; WHMIS - Sistema de Información de Materiales Peligrosos en el Sitio de Trabajo

Esta información corresponde al estado actual de nuestros conocimientos, y pretende ser una descripción general de nuestros productos y sus posibles aplicaciones. Clariant no ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, en cuanto a la exactitud de la información, idoneidad, suficiencia o exención de erratas, y no asume ninguna responsabilidad en relación con cualquier uso de esta información. Cualquier usuario de este producto, es responsable de determinar su idoneidad para su aplicación en particular. Lo incluido en esta información no representa renuncia alguna a cualquiera de los términos y condiciones generales de venta de Clariant, a menos que se acuerde lo contrario por escrito. Deben respetarse los derechos de propiedad intelectual o industrial existentes. Debido a las posibles modificaciones en nuestros productos y a la aplicación de las Leyes y Reglamentos Nacionales e Internacionales, el estatus normativo de nuestros productos puede cambiar sin previo aviso. Las Fichas de Datos de Seguridad, proporcionan información sobre las medidas de seguridad que deberán ser observadas durante la manipulación o almacenamiento de productos de Clariant. Estas se encuentran disponibles a petición del interesado, y serán proporcionadas en conformidad con la ley aplicable. Es obligación del usuario, obtener y consultar la información en la Ficha de Datos de Seguridad antes de manipular cualquiera de estos productos. Para cualquier información adicional, póngase en contacto con Clariant.