



Capacidad de Corriente de Cables para Media Tensión

Instalación en ductos eléctricos subterráneos Temperatura ambiente 20°C, Temperatura conductor 90°C Factor de carga 100% Resistencia térmica RHO.90						Bancos de Conductos Eléctricos											
						Detalle 1		Detalle 2				Detalle 3					
						 30 x 30 cm		 70 x 30 cm				 70 x 50 cm					
						Un conducto eléctrico		Tres conductos eléctricos (S=20cm)				Seis conductos eléctricos (S=20cm)					
Conductor			Resistencia Eléctrica		Cap. Corto Circuito	Monopulares o Triplex (Tabla NTC 310-77 y 78)						Tripolares (Tabla NTC 310-79 y 80)					
Calibre	Metal	Área	DC a 20 °C	AC a 90 °C	1 seg	1 Circuito Detalle 1		3 Circuitos Detalle 2		6 Circuitos Detalle 3		1 Circuito Detalle 1		3 Circuitos Detalle 2		6 Circuitos Detalle 3	
AWG /kcmil		mm2	ohm/km	ohm/km	kA	5 kV	6-35 kV	5 kV	6-35 kV	5 kV	6-35 kV	5 kV	6-35 kV	5 kV	6-35 kV	5 kV	6-35 kV
8	Cu	8,37	2,102	2,680	1,2	64	-	56	-	48	-	59	-	53	-	46	-
6	Cu	13,30	1,323	1,687	1,9	85	90	73	77	62	64	78	88	69	75	60	63
4	Cu	21,15	0,831	1,060	3,0	110	115	95	99	80	82	100	115	89	97	77	81
2	Cu	33,63	0,523	0,667	4,8	145	155	125	130	105	105	135	150	115	125	98	105
1/0	Cu	53,51	0,329	0,420	7,6	195	200	160	165	135	135	175	195	150	160	125	130
2/0	Cu	67,44	0,261	0,333	9,6	220	230	185	185	150	150	200	220	170	185	145	150
3/0	Cu	85,03	0,207	0,265	12,1	250	260	210	210	170	170	230	250	195	205	165	170
4/0	Cu	107,2	0,164	0,211	15,3	290	295	235	240	195	190	265	285	225	230	185	190
250	Cu	126,7	0,139	0,179	18,0	320	325	260	260	210	210	290	310	245	255	200	205
350	Cu	177,3	0,0992	0,129	25,2	385	390	315	310	250	245	355	375	295	305	240	245
500	Cu	253,4	0,0694	0,0926	36,1	470	465	375	370	300	290	430	450	355	360	290	290
750	Cu	380,0	0,0463	0,0652	54,1	585	565	460	440	365	350	530	545	430	430	350	340
1000	Cu	506,7	0,0347	0,0523	72,1	670	640	525	495	410	390	600	615	485	485	390	380
8	Al	8,39	3,424	4,406	0,79	50	N/A	44	N/A	38	N/A	46	N/A	41	N/A	36	N/A
6	Al	13,34	2,154	3,494	0,99	66	70	57	60	48	50	61	69	54	59	46	49
4	Al	21,22	1,354	1,743	2,0	86	91	74	77	62	64	80	89	70	75	60	63
2	Al	33,74	0,852	1,096	3,2	115	120	96	100	80	80	105	115	90	100	77	80
1/0	Al	53,68	0,535	0,689	5,0	150	155	125	125	105	90	140	150	120	125	99	105
2/0	Al	67,66	0,425	0,547	6,4	170	175	145	145	115	115	160	170	135	140	110	115
3/0	Al	85,30	0,337	0,434	8,0	195	200	160	165	135	130	180	195	155	160	130	130
4/0	Al	107,6	0,267	0,345	10,1	225	230	185	185	150	150	205	220	175	180	145	150
250	Al	127,1	0,226	0,292	11,9	250	250	205	200	165	165	230	245	190	200	160	160
350	Al	177,9	0,161	0,210	16,7	305	305	245	245	195	195	280	295	230	240	190	190
500	Al	254,2	0,113	0,148	23,9	370	370	295	290	240	230	340	355	280	285	230	230
750	Al	381,3	0,075	0,101	35,8	470	455	370	355	290	280	425	440	345	350	280	275
1000	Al	508,4	0,057	0,0782	47,8	545	525	425	405	335	320	495	510	400	400	320	315