NORME INTERNATIONALE

INTERNATIONAL STANDARD

CEI
IEC
60071-1

Huitième édition
Eighth edition
2006-01

Coordination de l'isolement –

Partie 1:
Définitions, principes et règles

Insulation co-ordination –

Part 1:
Definitions, principles and rules

Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 60071-1:2006

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS

Licensee=SNC Main for Blind log in /5938179006
Not for Resale, 10/13/2006 10:35:04 MDT

Numérotation des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000. Ainsi, la CEI 34-1 devient la CEI 60034-1.

Editions consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

Informations supplémentaires sur les publications de la CEI

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique. Des renseignements relatifs à cette publication, y compris sa validité, sont disponibles dans le Catalogue des publications de la CEI (voir ci-dessous) en plus des nouvelles éditions, amendements et corrigenda. Des informations sur les sujets à l'étude et l'avancement des travaux entrepris par le comité d'études qui a élaboré cette publication, ainsi que la liste des publications parues, sont également disponibles par l'intermédiaire de:

- Site web de la CEI (www.iec.ch)
- Catalogue des publications de la CEI

  Le catalogue en ligne sur le site web de la CEI (www.iec.ch/searchpub) vous permet de faire des recherches en utilisant de nombreux critères, comprenant des recherches textuelles, par comité d'études ou date de publication. Des informations en ligne sont également disponibles sur les nouvelles publications, les publications remplacées ou retirées, ainsi que sur les corrigenda.
- IEC Just Published

  Ce résumé des dernières publications parues (www.iec.ch/online_news/justpub) est aussi disponible par courrier électronique. Veuillez prendre contact avec le Service client (voir ci-dessous) pour plus d'informations.
- Service clients

  Si vous avez des questions au sujet de cette publication ou avez besoin de renseignements supplémentaires, prenez contact avec le Service clients:

  Email: custserv@iec.ch
  Tél: +41 22 919 02 11
  Fax: +41 22 919 03 00

Publication numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series. For example, IEC 34-1 is now referred to as IEC 60034-1.

Consolidated editions

The IEC is now publishing consolidated versions of its publications. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

Further information on IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology. Information relating to this publication, including its validity, is available in the IEC Catalogue of publications (see below) in addition to new editions, amendments and corrigenda. Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is also available from the following:

- IEC Web Site (www.iec.ch)
- Catalogue of IEC publications

  The on-line catalogue on the IEC web site (www.iec.ch/searchpub) enables you to search by a variety of criteria including text searches, technical committees and date of publication. On-line information is also available on recently issued publications, withdrawn and replaced publications, as well as corrigenda.
- IEC Just Published

  This summary of recently issued publications (www.iec.ch/online_news/justpub) is also available by email. Please contact the Customer Service Centre (see below) for further information.
- Customer Service Centre

  If you have any questions regarding this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre:

  Email: custserv@iec.ch
  Tel: +41 22 919 02 11
  Fax: +41 22 919 03 00

.

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS

Licensee=SNC Main for Blind log in /5938179006
Not for Resale, 10/13/2006 10:35:04 MDT

NORME INTERNATIONALE

INTERNATIONAL STANDARD

CEI
IEC
60071-1

Huitième édition
Eighth edition
2006-01

Coordination de l'isolement –

Partie 1:
Définitions, principes et règles

Insulation co-ordination –

Part 1:
Definitions, principles and rules

IEC 2006 Droits de reproduction réservés Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembé, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch

Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
F _ ^ n g Z h ^ g ZW y e _ j d h l l _ o g b q _ l D d h Z l y k k b y

CODE PRIX
PRICE CODE V

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS

Licensee=SNC Main for Blind log in /5938179006
Not for Resale, 10/13/2006 10:35:04 MDT

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS 6

1 Domaine d'application 10
2 Références normatives 10
3 Termes et définitions 12
4 Symboles et abréviations 26
4.1 Généralités 26
4.2 Indices 26
4.3 Symboles littéraux 26
4.4 Abréviations 28
5 Procédure pour la coordination de l'isolement 28
5.1 Généralités sur la procédure 28
5.2 Détermination des tensions et surtensions représentatives (U_{rp}) 32
5.3 Détermination des tensions de tenue de coordination (U_{cw}) 34
5.4 Détermination des tensions de tenue requises (U_{rw}) 36
5.5 Choix du niveau d'isolement assigné 36
5.6 Liste des tensions de tenue assignées normalisées de courte durée à fréquence industrielle 38
5.7 Liste des tensions de tenue assignées normalisées aux chocs 38
5.8 Gammes de la tension la plus élevée pour le matériel 38
5.9 Conditions environnementales 40
5.10 Choix du niveau d'isolement normalisé 40
5.11 Origine des niveaux d'isolement normalisés 48
6 Exigences pour les essais de tension de tenue normalisée 50
6.1 Exigences générales 50
6.2 Essais de tension de tenue normalisée de courte durée à fréquence industrielle 52
6.3 Essais de tension de tenue normalisée aux chocs 52
6.4 Situation d'essai alternative 54
6.5 Essais de tension de tenue normalisée de l'isolation entre phases et de l'isolation longitudinale pour le matériel de la gamme I 54
6.6 Essais de tension de tenue normalisée de l'isolation entre phases et de l'isolation longitudinale pour le matériel de la gamme II 56

Annexe A (normative) Distances dans l'air pour installation garantissant une tension de tenue aux chocs spécifiée 58

Annexe B (informative) Valeurs de niveaux d'isolement assignés pour 1 kV < U_m 245 kV pour des tensions les plus élevées pour le matériel U_m non normalisées par la CEI, fondées sur la pratique existant dans certains pays 66

Bibliographie 68

Figure 1 – Organigramme de détermination du niveau d'isolement assigné ou normalisé 30

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS
Licensee=SNC Main for Blind log in /5938179006
Not for Resale, 10/13/2006 10:35:04 MDT

CONTENTS

FOREWORD 7

1 Scope 11
2 Normative references 11
3 Terms and definitions 13
4 Symbols and abbreviations 27
4.1 General 27
4.2 Subscripts 27
4.3 Letter symbols 27
4.4 Abbreviations 29
5 Procedure for insulation co-ordination 29
5.1 General outline of the procedure 29
5.2 Determination of the representative voltages and overvoltages (U_{rp}) 33
5.3 Determination of the co-ordination withstand voltages (U_{cw}) 35
5.4 Determination of the required withstand voltage (U_{rw}) 37
5.5

Table 1 – Classes and shapes of overvoltages, Standard voltage shapes and Standard withstand voltage tests 33

Table 2 – Standard insulation levels for range I (1kV < U_m 245 kV) 45

Table 3 – Standard insulation levels for range II (U_m > 245 kV) 47

Table A.1 – Correlation between standard rated lightning impulse withstand voltages and minimum air clearances 61

Table A.2 – Correlation between standard rated switching impulse withstand voltages and minimum phase-to-earth air clearances 63

Table A.3 – Correlation between standard rated switching impulse withstand voltages and minimum phase-to-phase air clearances 65

Table B.1- Values of rated insulation levels for 1kV < U_m 245 kV for highest voltages for equipment U_m not standardized by IEC based on current practice in some countries 67

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS

Licensee=SNC Main for Blind log in /5938179006
Not for Resale, 10/13/2006 10:35:04 MDT

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

_____

COORDINATION DE L'ISOLEMENT –

Partie 1: Définitions, principes et règles

AVANT-PROPOS

1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
5) La CEI n'a prévu aucune procédure de marquage valant indication d'approbation et n'engage pas sa responsabilité pour les équipements déclarés conformes à une de ses Publications.
6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.
8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60071-1 a été établie par le comité d'études 28 de la CEI: Coordination de l'isolement.

Cette huitième édition annule et remplace la septième édition publiée en 1993 et constitue une révision technique.

Les principaux changements par rapport à l'édition précédente sont ceux qui suivent:

– dans les définitions (3.26, 3.28 et 3.29) et dans les conditions environnementales (5.9) prises en compte, clarification des corrections atmosphérique et d'altitude impliquées dans le processus de coordination de l'isolement;
– dans la liste des tensions de tenue assignées normalisées de courte durée à fréquence industrielle mentionnées en 5.6, introduction de 115 kV;

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS
Licensee=SNC Main for Blind log in /5938179006
Not for Resale, 10/13/2006 10:35:04 MDT

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

_____

INSULATION CO-ORDINATION –

Part 1: Definitions, principles and rules

FOREWORD

3.17
classification of voltages and overvoltages
according to their shape and duration, voltages and overvoltages are divided in the following classes

NOTE More details on the following six first voltages and overvoltages are also given in Table 1.

3.17.1
continuous (power frequency) voltage
power-frequency voltage, considered having constant r.m.s. value, continuously applied to any pair of terminals of an insulation configuration

3.17.2
temporary overvoltage
TOV
power frequency overvoltage of relatively long duration

[IEC 604-03-12:1987, modified]

NOTE The overvoltage may be undamped or weakly damped. In some cases its frequency may be several times smaller or higher than power frequency.

3.17.3
transient overvoltage
short-duration overvoltage of few milliseconds or less, oscillatory or non-oscillatory, usually highly damped

[IEC 604-03-13:1987]

NOTE Transient overvoltages may be immediately followed by temporary overvoltages. In such cases the two overvoltages are considered as separate events.

Transient overvoltages are divided into:

3.17.3.1
slow-front overvoltage
SFO
transient overvoltage, usually unidirectional, with time to peak 20 µs < T_p 5 000 µs, and tail duration T_2 20 ms

3.17.3.2
fast-front overvoltage
FFO
transient overvoltage, usually unidirectional, with time to peak 0,1 µs < T_1 20 µs, and tail duration T_2 < 300 µs

3.17.3.3
very-fast-front overvoltage
VFFO
transient overvoltage, usually unidirectional with time to peak T_f 0,1 µs, and with or without superimposed oscillations at frequency 30 kHz < f < 100 MHz

3.17.4
combined overvoltage
consisting of two voltage components simultaneously applied between each of the two phase terminals of a phase-to-phase (or longitudinal) insulation and earth. It is classified by the component of higher peak value (temporary, slow-front, fast-front or very-fast-front)

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS
Licensee=SNC Main for Blind log in /5938179006
Not for Resale, 10/13/2006 10:35:04 MDT

The air clearances applicable in service are determined according to the following rules.

A.2 Range I

The air clearance phase-to-earth and phase-to-phase is determined from Table A.1 for the rated lightning impulse withstand voltage. The standard rated short-duration power-frequency withstand voltage can be disregarded when the ratio of the standard rated lightning impulse withstand voltage to the standard rated short-duration power-frequency withstand voltage is higher than 1,7.

Table A.1 – Correlation between standard rated lightning impulse withstand voltages and minimum air clearances

Standard rated lightning impulse withstand voltage	Minimum clearance mm	
kV	Rod-structure	Conductor-structure
20	60	
40	60	
60	90	
75	120	
95	160	
125	220	
145	270	
170	320	
200	380	
250	480	
325	630	
380	750	
450	900	
550	1 100	
650	1 300	
750	1 500	
850	1 700	1 600
950	1 900	1 700
1 050	2 100	1 900
1 175	2 350	2 200
1 300	2 600	2 400
1 425	2 850	2 600
1 550	3 100	2 900
1 675	3 350	3 100
1 800	3 600	3 300
1 950	3 900	3 600
2 100	4 200	3 900

NOTE The standard rated lightning impulse withstand voltages are applicable phase-to-phase and phase-to-earth.

For phase-to-earth, the minimum clearance for conductor-structure and rod-structure is applicable.

For phase-to-phase, the minimum clearance for rod-structure is applicable.

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS
Licensee=SNC Main for Blind log in /5938179006
Not for Resale, 10/13/2006 10:35:04 MDT

Tableau A.3 – Correspondance entre les tensions de tenue assignées normalisées au choc de manœuvre et les distances dans l'air minimales phase-phase

Tension de tenue assignée normalisée au choc de manœuvre			Distance d'isolement dans l'air minimale phase-phase mm	
Phase-terre kV	Valeur phase-phase / Valeur phase-terre	Phase- phases kV	Conducteur-conducteur parallèles	Pointe-conducteur
750	1,5	1 125	2 300	2 600
850	1,5	1 275	2 600	3 100
850	1,6	1 360	2 900	3 400
950	1,5	1 425	3 100	3 600
950	1,7	1 615	3 700	4 300
1 050	1,5	1 575	3 600	4 200
1 050	1,6	1 680	3 900	4 600
1 175	1,5	1 763	4 200	5 000
1 300	1,7	2 210	6 100	7 400
1 425	1,7	2 423	7 200	9 000
1 550	1,6	2 480	7 600	9 400

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS
Licensee=SNC Main for Blind log in /5938179006
Not for Resale, 10/13/2006 10:35:04 MDT

Table A.3 – Correlation between standard rated switching impulse withstand voltages and minimum phase-to-phase air clearances

Standard rated switching impulse withstand voltage			Minimum phase-to-phase clearance mm	
Phase-to-earth kV	Phase-to-phase value / Phase-to-earth value	Phase-to-phase kV	Conductor-conductor parallel	Rod-conductor
750	1,5	1 125	2 300	2 600
850	1,5	1 275	2 600	3 100
850	1,6	1 360	2 900	3 400
950	1,5	1 425	3 100	3 600
950	1,7	1 615	3 700	4 300
1 050	1,5	1 575	3 600	4 200
1 050	1,6	1 680	3 900	4 600
1 175	1,5	1 763	4 200	5 000
1 300	1,7	2 210	6 100	7 400
1 425	1,7	2 423	7 200	9 000
1 550	1,6	2 480	7 600	9 400

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS
Licensee=SNC Main for Blind log in /5938179006
Not for Resale, 10/13/2006 10:35:04 MDT

Annexe B
(informative)

Valeurs de niveaux d'isolement assignés pour 1 kV < U_m 245 kV pour des tensions les plus élevées pour le matériel U_m non normalisées par la CEI, fondées sur la pratique existant dans certains pays

Tableau B.1 – Valeurs de niveaux d'isolement assignés pour 1 kV < U_m 245 kV pour des tensions les plus élevées pour le matériel U_m non normalisées par la CEI, fondées sur la pratique existant dans certains pays

Tension la plus élevée pour le matériel (U_m) kV (valeur efficace)	Tension de tenue assignée normalisée de courte durée à fréquence industrielle kV (valeur efficace)	Tension de tenue assignée normalisée au choc de foudre kV (valeur crête)
40,5	80	185
	80	190
	85	200
82,5	140	325
	150	380

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS
Licensee=SNC Main for Blind log in /5938179006
Not for Resale, 10/13/2006 10:35:04 MDT

Annex B
(informative)

Values of rated insulation levels for 1kV < U_m 245 kV for highest voltages for equipment U_m not standardized by IEC based on current practice in some countries

Table B.1 – Values of rated insulation levels for 1kV < U_m 245 kV for highest voltages for equipment U_m not standardized by IEC based on current practice in some countries

Highest voltage for equipment (U_m) kV (r.m.s. value)	Standard rated short-duration power-frequency withstand voltage kV (r.m.s. value)	Standard rated lightning impulse withstand voltage kV (peak value)
40,5	80	185
	80	190
	85	200
82,5	140	325
	150	380

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS
Licensee=SNC Main for Blind log in /5938179006
Not for Resale, 10/13/2006 10:35:04 MDT

Bibliographie

CEI 60050(601), Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) – Chapitre 601: Production, transport et distribution de l'énergie électrique – Généralités

CEI 60050(604), Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) – Chapitre 604: Production, transport et distribution de l'énergie électrique – Exploitation

CEI 60721-2-2, Classification des conditions d'environnement – Partie 2: Conditions d'environnement présentes dans la nature – Précipitations et vent

_____

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS

Licensee=SNC Main for Blind log in /5938179006
Not for Resale, 10/13/2006 10:35:04 MDT

Bibliography

IEC 60050(601), International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 601: Generation, transmission and distribution of electricity – General

IEC 60050(604), International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 604: Generation, transmission and distribution of electricity – Operation

IEC 60721-2-2, Classification of environmental conditions – Part 2: Environmental conditions appearing in nature – Precipitation and wind

_____

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS

Licensee=SNC Main for Blind log in /5938179006
Not for Resale, 10/13/2006 10:35:04 MDT

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS

Licensee=SNC Main for Blind log in /5938179006
Not for Resale, 10/13/2006 10:35:04 MDT

Standards Survey

The IEC would like to offer you the best quality standards possible. To make sure that we continue to meet your needs, your feedback is essential. Would you please take a minute to answer the questions overleaf and fax them to us at +41 22 919 03 00 or mail them to the address below. Thank you!

Customer Service Centre (CSC)

International Electrotechnical Commission
3, rue de Varembé
1211 Genève 20
Switzerland

or

Fax to: IEC/CSC at +41 22 919 03 00

Thank you for your contribution to the standards-making process.

Nicht frankieren
Ne pas affranchir

Non affrancare
No stamp required

A Prioritaire

RÉPONSE PAYÉE

SUISSE

Customer Service Centre (CSC)
International Electrotechnical Commission
3, rue de Varembé
1211 GENEVA 20
Switzerland

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS

Licensee=SNC Main for Blind log in /5938179006
Not for Resale, 10/13/2006 10:35:04 MDT

Q1 Please report on ONE STANDARD and ONE STANDARD ONLY . Enter the exact number of the standard: *(e.g. 60601-1-1)*

.....

Q2 Please tell us in what capacity(ies) you bought the standard *(tick all that apply).* I am the/a:

purchasing agent	R
librarian	R
researcher	R
design engineer	R
safety engineer	R
testing engineer	R
marketing specialist	R
other.....	

Q3 I work for/in/as a: *(tick all that apply)*

manufacturing	R
consultant	R
government	R
test/certification facility	R
public utility	R
education	R
military	R
other.....	

Q4 This standard will be used for: *(tick all that apply)*

general reference	R
product research	R
product design/development	R
specifications	R
tenders	R
quality assessment	R
certification	R
technical documentation	R
thesis	R
manufacturing	R
other.....	

Q5 This standard meets my needs: *(tick one)*

not at all	R
nearly	R
fairly well	R
exactly	R

Q6 If you ticked NOT AT ALL in Question 5 the reason is: *(tick all that apply)*

standard is out of date	R
standard is incomplete	R
standard is too academic	R
standard is too superficial	R
title is misleading	R
I made the wrong choice	R
other	

Q7 Please assess the standard in the following categories, using the numbers:
(1) unacceptable,
(2) below average,
(3) average,
(4) above average,
(5) exceptional,
(6) not applicable

timeliness.....
quality of writing.....
technical contents.....
logic of arrangement of contents .....
tables, charts, graphs, figures.....
other .....

Q8 I read/use the: *(tick one)*

French text only	R
English text only	R
both English and French texts	R

Q9 Please share any comment on any aspect of the IEC that you would like us to know:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Copyright International Electrotechnical Commission
Provided by IHS under license with IEC
No reproduction or networking permitted without license from IHS

Licensee=SNC Main for Blind log in /5938179006
Not for Resale, 10/13/2006 10:35:04 MDT

Enquête sur les normes

La CEI ambitionne de vous offrir les meilleures normes possibles. Pour nous assurer que nous continuons à répondre à votre attente, nous avons besoin de quelques renseignements de votre part. Nous vous demandons simplement de consacrer un instant pour répondre au questionnaire ci-après et de nous le retourner par fax au +41 22 919 03 00 ou par courrier à l'adresse ci-dessous. Merci !

Centre du Service Clientèle (CSC)

Commission Electrotechnique Internationale
3, rue de Varembé
1211 Genève 20
Suisse

ou

Télécopie: CEI/CSC +41 22 919 03 00

Nous vous remercions de la contribution que vous voudrez bien apporter ainsi à la Normalisation Internationale.

Nicht frankieren
Ne pas affranchir

Non affrancare
No stamp required

Prioritaire

ONSE PAYÉE

SUISSE

e Clientèle (CSC)
trotechnique Internationale
é
0