Università degli Studi di Verona

Corso di Laurea in Bioinformatica

Algoritmi per Bioinformatica

e Laboratorio di Programmazione II

I seguenti appunti sono preparati tramite i lucidi del professore e il libro di riferimento

Per la parte di laboratorio il professore prende gli esercizi da:
`https://leetcode.com/problemset/algorithms/`

Anno Accademico 2025/2026

Indice

1 Fondamenti **5**

1.1 Introduzione al corso . . . 5

1.1.1 Requisiti . . . 5

1.1.2 Programma del corso . . . 5

1.1.3 Struttura del modulo . . . 5

1.1.4 Modalità di esame . . . 5

1.2 Il ruolo degli algoritmi nell'informatica . . . 5

1.2.1 Cos'è un algoritmo? . . . 5

1.3 Esempio di algoritmo ricorsivo . . . 6

1.4 InsertionSort e MergeSort . . . 10

1.4.1 InsertionSort . . . 10

1.4.2 MergeSort (Divide et impera) . . . 10

1.5 Analisi probabilistica e algoritmi randomizzati . . . 11

1.5.1 Il problema dell'assunzione . . . 11

1.5.2 Variabili casuali indicatrici . . . 11

1.5.3 Algoritmi randomizzati . . . 11

1.6 Calcolo della complessità . . . 11

1.6.1 Notazione asintotica . . . 11

1.6.2 Regole per algoritmi iterativi . . . 11

1.6.3 Ricorrenze: forma generale . . . 12

1.6.4 Metodo della sostituzione . . . 12

1.6.5 Metodo dell'albero di ricorsione . . . 12

1.6.6 Master Theorem . . . 12

1.6.7 Ricorrenze non standard (telescoping) . . . 13

2 Ordinamento e statistiche d'ordine **13**

2.1 Heapsort . . . 13

2.1.1 Heap . . . 13

2.1.2 Mantenere la proprietà heap . . . 13

2.1.3 Costruire un heap . . . 13

2.1.4 Heapsort . . . 13

2.1.5 Code di priorità . . . 13

2.2 Quicksort . . . 13

2.2.1 Descrizione . . . 14

2.2.2 Prestazioni nel caso peggiore . . . 14

2.2.3 Versione randomizzata . . . 14

2.2.4 Analisi . . . 14

2.3 Ordinamento in tempo lineare . . . 14

2.3.1 Limite inferiore per l'ordinamento . . . 14

2.3.2 Counting sort . . . 14
2.3.3 Radix sort . . . 14
2.3.4 Bucket sort . . . 14
2.4 Mediane e statistiche d'ordine . . . 14
2.4.1 Minimo e massimo . . . 14
2.4.2 Selezione in tempo lineare atteso . . . 14
2.4.3 Selezione in tempo lineare nel caso peggiore . . . 14

3 Strutture Dati **14**
3.1 Strutture dati elementari . . . 14
3.1.1 Array, matrici, pile, code . . . 15
3.1.2 Liste concatenate . . . 15
3.1.3 Rappresentazione di alberi radicati . . . 15
3.2 Tabelle hash . . . 15
3.2.1 Indirizzamento diretto . . . 15
3.2.2 Funzioni hash . . . 15
3.2.3 Indirizzamento aperto . . . 15
3.3 Alberi binari di ricerca . . . 15
3.3.1 Struttura e proprietà . . . 15
3.3.2 Ricerca, inserimento e cancellazione . . . 15
3.4 Alberi rosso-neri . . . 15
3.4.1 Proprietà e rotazioni . . . 15
3.4.2 Inserimento e cancellazione . . . 15

4 Tecniche avanzate di progettazione e analisi **15**
4.1 Programmazione dinamica . . . 15
4.1.1 Taglio delle aste . . . 16
4.1.2 Moltiplicazione di catene di matrici . . . 16
4.1.3 Elementi della programmazione dinamica . . . 16
4.1.4 Sottosequenza comune più lunga (LCS) . . . 16
4.1.5 Alberi binari di ricerca ottimali . . . 16
4.2 Algoritmi greedy . . . 16
4.2.1 Selezione di attività . . . 16
4.2.2 Strategia greedy . . . 16
4.2.3 Codici di Huffman . . . 16
4.2.4 Caching offline . . . 16
4.3 Analisi ammortizzata . . . 16
4.3.1 Analisi aggregata . . . 16
4.3.2 Metodo del credito . . . 16
4.3.3 Metodo del potenziale . . . 16
4.3.4 Tabelle dinamiche . . . 17

5 Strutture dati avanzate **17**
5.1 Aumentare le strutture dati . . . 17
5.1.1 Statistiche d'ordine dinamiche . . . 17
5.1.2 Come aumentare una struttura dati . . . 17
5.1.3 Alberi di intervalli . . . 17
5.2 B-Tree . . . 17
5.3 Strutture dati per insiemi disgiunti (Union-Find) . . . 17

6 Algoritmi per grafi **17**
6.1 Algoritmi elementari su grafi . . . 17
6.1.1 Rappresentazioni dei grafi . . . 17
6.1.2 Visita in ampiezza (BFS) . . . 17
6.1.3 Visita in profondità (DFS) . . . 17
6.1.4 Ordinamento topologico . . . 17
6.1.5 Componenti fortemente connesse . . . 17
6.2 Alberi di copertura minimi (MST) . . . 18
6.2.1 Costruzione incrementale . . . 18
6.2.2 Algoritmo di Kruskal . . . 18
6.2.3 Algoritmo di Prim . . . 18
6.3 Cammini minimi da sorgente singola . . . 18
6.3.1 Algoritmo di Bellman-Ford . . . 18
6.3.2 Cammini minimi su DAG . . . 18
6.3.3 Algoritmo di Dijkstra . . . 18
6.4 Cammini minimi tra tutte le coppie . . . 18
6.4.1 Floyd-Warshall . . . 18
6.4.2 Algoritmo di Johnson . . . 18
6.5 Flusso massimo (Ford-Fulkerson) . . . 18
6.6 Matching in grafi bipartiti . . . 18

7 Può tornare utile **18**
7.1 Appendice A (Sommatorie) . . . 18
7.2 Appendice B (Insiemi, relazioni, funzioni, grafi, alberi) . . . 19
7.3 Appendice C (Calcolo combinatorio e probabilità) . . . 19
7.4 Appendice D (Matrici) . . . 19
7.5 Domande d'esame (Appello 2) . . . 19
7.5.1 Definizione di algoritmo . . . 19
7.5.2 Problema computazionale . . . 19
7.5.3 Efficienza . . . 19
7.5.4 InsertionSort vs MergeSort . . . 19
7.5.5 $100n^2$ vs 2^n . . . 19
7.5.6 Invariante di ciclo . . . 19

7.5.7 Vale $\max(f, g) = \Theta(f + g)$? . . . 19
7.5.8 2^{n+1} e 2^{2n} vs $O(2^n)$ . . . 20
7.5.9 Costo costante in RAM . . . 20
7.5.10 Prestazioni su istanze note . . . 20
7.5.11 $T(n) = T(n-1) + n^c$ . . . 20
7.5.12 $T(n) = 2T(n/3) + 1$ . . . 20
7.5.13 Divide et impera: classe di problemi . . . 20
7.5.14 Analisi probabilistica . . . 20
7.5.15 permute-without-identity . . . 20
7.5.16 Hire-Assistant: probabilità . . . 20
7.5.17 Generatore casuale . . . 20
7.5.18 Algoritmo randomizzato . . . 20
7.5.19 Ricorrenza con frazioni . . . 20
7.5.20 Partition su array . . . 20
7.5.21 Quicksort con elementi uguali . . . 21
7.5.22 Partition elementi uguali: fix . . . 21
7.5.23 Quicksort non crescente . . . 21
7.5.24 Rand-Select: caso peggiore . . . 21
7.5.25 IV statistica d'ordine . . . 21
7.5.26 Eliminare duplicati . . . 21
7.5.27 Build-Max-Heap: indice decrescente . . . 21
7.5.28 Visita inorder con pila . . . 21
7.5.29 LCS senza tabella b . . . 21
7.5.30 Cammino minimo vs TSP . . . 21
7.5.31 Prima e ultima cifra (Java) . . . 22
7.5.32 `T extends Comparable` . . . 22
7.5.33 Ereditarietà e attributo omonimo . . . 22
7.5.34 Errore in makeCombination . . . 22
7.5.35 Eccezione in try-with-resources . . . 22
7.5.36 Downcasting Java . . . 22
7.5.37 Stack con due code . . . 22
7.5.38 Ricerca in matrice destrorsa . . . 22

1. Fondamenti

1.1 Introduzione al corso

1.1.1 Requisiti

- Fondamenti di matematica discreta e grafi
- Calcolo delle probabilità
- Basi di C → si studia Java (Classi e Oggetti)[1]
- Le procedure ricorsive sono come l'Ave Maria (STUDIA: c'è nell'esame)

1.1.2 Programma del corso

- Divide et Impera
- Programmazione dinamica
- Algoritmi Greedy
- Grafi → Nodi e archi

1.1.3 Struttura del modulo

48 ore di lezione: 4 ore a settimana + 9 ore di studio personale.[2] Non usare ChatGPT o altri strumenti simili.

I lucidi non bastano (purtroppo).

Se proprio devi, usa **Anthropic CLAUDE**.

1.1.4 Modalità di esame

- **Prima parte:** 15 domande a risposta multipla (almeno 4 su codice Java – CODE RUNNER)
- **Seconda parte:** Progettare una soluzione algoritmica
- **Se va male:** Può fare orale se ha dubbi (Ave o Maria...)

1.2 Il ruolo degli algoritmi nell'informatica

1.2.1 Cos'è un algoritmo?

Definizione 1.1 (Algoritmo)**.** Procedura di calcolo ben definita: dato un input (anche nullo), produce un output in tempo finito.

[1] Java è il male

[2] Sì, lo so, è una noia, ma serve.

Definizione 1.2 (Problema computazionale)**.** Relazione input/output desiderata. L'algoritmo specifica *come* ottenerla.

Definizione 1.3 (Algoritmo corretto)**.** Termina producendo il risultato corretto per ogni istanza valida.

Osservazione 1. Non sempre esiste un algoritmo: il problema della fermata è indecidibile.

1.3 Esempio di algoritmo ricorsivo

Nota

Le convenzioni usate per il pseudocodice sono a pag. 19 del [CLRS].

Algorithm 1: FibonacciR

Input: $n \geq 0$

Output: F_n

```
if n = 0 then
    return 0;
if n = 1 then
    return 1;
return FibonacciR(n − 1) + FibonacciR(n − 2);
```

L'algoritmo è corretto? **Sì!**

Per ogni input valido, termina? **Sì, assumendo che input sia sempre un intero n $\geq$ 0**

Se sì, calcola il valore giusto? **Sì, perché l'algoritmo codifica la definizione ricorsiva.**

Quanto **tempo** richiede per terminare?



Figura 1. Tempo computazionale dell'algoritmo `FibonacciR`

Come mostrato in Figura 1, il tempo cresce esponenzialmente.

Calcolo della complessità computazionale

Definizione 1.4 (Efficienza)**.** Risorse (tempo e spazio) richieste in funzione della dimensione n dell'input.

Definizione 1.5 (Algoritmo vs. Implementazione)**.** L'algoritmo è un concetto **astratto** ($\neq$ implementazione): descrive *come* risolvere un problema indipendentemente dal linguaggio. L'implementazione è un **programma concreto**, ovvero la traduzione dell'algoritmo in un linguaggio comprensibile dalla macchina.

Nozione 1.1 (Algoritmo efficiente)**.** Andiamo a cercare l'algoritmo efficiente:

- **Efficiente:** usa poche risorse
- **Risorse:** tempo e spazio richiesti dall'algoritmo per produrre l'output

Teorema 1.1 (Algoritmo vs. hardware)**.** *Con $n = 10^7$ interi da ordinare:*

$$t_A = \frac{2(10^7)^2}{10^{10}} \approx 5.5 \ \textit{ore} \quad \textit{(InsSort, } 10^9 \ \textit{istr/s)}$$
$$t_B = \frac{50 \cdot 10^7 \log_2 10^7}{10^6} \approx 20 \ \textit{min} \quad \textit{(MergeSort, } 10^6 \ \textit{istr/s)}$$

L'algoritmo migliore batte l'hardware più veloce.

Possiamo fare meglio?

Ottimizzazione: FibonacciI

Algorithm 2: FibonacciI

Input: Intero positivo n
Output: Il valore F_n

```
if n = 0 then
    return 0;
if n = 1 then
    return 1;
pprev = 0;
prev = 1;
for i = 2 to n do
    f = prev + pprev;
    pprev = prev;
    prev = f;
return f;
```

La sua complessità soddisfa la ricorrenza:

$$T(0) = 2, \quad T(1) = 3, \quad T(n) = T(n-1) + T(n-2) + 8$$

Il +8 è dato da: 2 `if` + 2 calcoli parametri + 2 chiamate + 1 somma + 1 `return`. Da questa ricorrenza segue $T(n) > F_n$, e per $n \geq 7$:

$$F_n > 2F_{n-2} > 2^2 F_{n-4} > \cdots > 2^{n/2}$$

Quindi la crescita è **esponenziale**:

$$T(n) > \left(\sqrt{2}\right)^n \approx (1.4)^n$$

Una stima più precisa è data dalla **Formula di Binet**:

$$T(n) \geq \frac{\varphi^n - (-\varphi)^{-n}}{\sqrt{5}}, \qquad \varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1.62$$

L'algoritmo iterativo evita il ricalcolo sommando i valori dal più piccolo al più grande. La complessità è:

$$T(0) = 2, \quad T(1) = 3, \quad T(n) = 4 + 2n + 4(n-1) + 1 = 6n + 1$$

La crescita è **lineare in** n.

Algoritmo	Complessità	$n = 50$
Ricorsivo	$(1.4)^n$	minuti
Iterativo	$\Theta(n)$	istantaneo

Modello RAM: ogni operazione elementare ha costo 1; parola di memoria a dimensione fissa.

Esempi di problemi computazionali da risolvere in aula

Problema: Data una matrice di interi `nums` e un intero `target`, restituisci gli indici dei due numeri tali che la loro somma sia uguale a `target`. Puoi assumere che ogni input abbia esattamente una soluzione, e non puoi usare lo stesso elemento due volte. Puoi restituire la risposta in qualsiasi ordine.

Algorithm 3: twoSum (Brute Force)

Input: `nums[0...n-1]`, `target`

Output: {i, j} tali che `nums[i] + nums[j] = target`, $i \neq j$

```
for i = 0 to n − 2 do
    for j = i + 1 to n − 1 do
        if nums[i] + nums[j] == target then
            return {i, j};
```

Invariante: Dopo ogni iterazione esterna, tutti gli elementi da 0 a $i - 1$ sono stati confrontati con tutti gli elementi successivi.

Complessità:

- Caso migliore: $\Theta(1)$ (se la coppia è trovata subito)
- Caso peggiore: $\Theta(n^2)$

Calcolo della complessità temporale (caso peggiore):

L'algoritmo esegue due cicli annidati. Il ciclo esterno itera $n - 1$ volte, e per ogni i il ciclo interno itera $n - 1 - i$ volte. Quindi:

$$T(n) = \sum_{i=0}^{n-2}(n - 1 - i) = \sum_{k=1}^{n-1} k = \frac{(n-1)n}{2} \in \Theta(n^2)$$

La complessità spaziale è $\Theta(1)$, poiché usiamo solo variabili costanti.

CODICE JAVA

```java
class twoSum {
    public int[] twoSum(int[] nums, int target) {
        for (int i = 0; i < nums.length; i++) {
            for (int j = i + 1; j < nums.length; j++) {
                if (nums[i] + nums[j] == target) {
                    return new int[]{i, j};
                }
            }
        }
        return new int[]{};  // nessuna soluzione trovata
    }
}
```

1.4 InsertionSort e MergeSort

1.4.1 InsertionSort

Inserisce ogni elemento nella posizione corretta tra quelli già ordinati (come le carte da gioco).

Algorithm 4: InsertionSort

Input: $A[1 \dots n]$

Output: A ordinato

```
for i = 2 to n do
    key ← A[i];
    j ← i − 1;
    while j > 0 and A[j] > key do
        A[j + 1] ← A[j];
        j ← j − 1;
    A[j + 1] ← key;
```

Invariante: $A[1 : i-1]$ è ordinato all'inizio di ogni iterazione.

Complessità: caso migliore $\Theta(n)$, caso peggiore $\Theta(n^2)$.

1.4.2 MergeSort (Divide et impera)

1. **Dividi:** spezza in due metà.
2. **Impera:** ordina ricorsivamente.
3. **Combina:** fondi in $\Theta(n)$.

$$T(n) = 2\,T(n/2) + \Theta(n) \;\Rightarrow\; T(n) = \Theta(n \log n)$$

Algoritmo	Caso peggiore	Strategia
InsertionSort	$\Theta(n^2)$	Incrementale
MergeSort	$\Theta(n \log n)$	Divide et impera

1.5 Analisi probabilistica e algoritmi randomizzati

1.5.1 Il problema dell'assunzione

1.5.2 Variabili casuali indicatrici

1.5.3 Algoritmi randomizzati

1.6 Calcolo della complessità

1.6.1 Notazione asintotica

Definizione 1.6 (O, Ω, Θ)**.** Date $f, g : \mathbb{N} \to \mathbb{R}^+$:

- $f = O(g)$: $\exists\, c, n_0$ t.c. $f(n) \leq c\, g(n)$ per $n \geq n_0$ (*limite superiore*).
- $f = \Omega(g)$: $\exists\, c, n_0$ t.c. $f(n) \geq c\, g(n)$ per $n \geq n_0$ (*limite inferiore*).
- $f = \Theta(g)$: $f = O(g)$ e $f = \Omega(g)$ (*limite stretto*).

Ordine crescente:

$$O(1) \subset O(\log n) \subset O(n) \subset O(n \log n) \subset O(n^2) \subset O(2^n) \subset O(n!)$$

1.6.2 Regole per algoritmi iterativi

- **Sequenza:** $O(\max(f, g))$.
- **Ciclo semplice** di n iterazioni a corpo $O(1)$: $O(n)$.
- **Cicli annidati:** prodotto dei range. Due cicli $1 \ldots n$: $O(n^2)$.
- **Passo moltiplicativo** (i raddoppia): $O(\log n)$.
- **If-else:** massimo dei due rami.

Esempio (limite variabile):

```
        for (int i = 1; i <= n; i++)
        for (int j = 1; j <= i; j++)
        op(); // O(1)
```

Costo: $\sum_{i=1}^{n} i = \dfrac{n(n+1)}{2} = \Theta(n^2)$.

1.6.3 Ricorrenze: forma generale

$$T(n) = a\,T\left(\frac{n}{b}\right) + f(n), \quad T(1) = \Theta(1)$$

a = numero sotto-chiamate, b = fattore riduzione, $f(n)$ = costo divisione + combinazione.

1.6.4 Metodo della sostituzione

1. **Ipotizzare** la forma, es. $T(n) = O(n \log n)$.
2. **Sostituire** nella ricorrenza assumendo l'ipotesi vera per $T(n/b)$.
3. **Verificare** la disuguaglianza scegliendo le costanti.

Esempio: $T(n) = 2T(n/2) + n$, ipotesi $T(n) \le cn \log n$:

$$T(n) \le 2 \cdot \frac{cn}{2} \log \frac{n}{2} + n = cn \log n - cn + n \le cn \log n \quad (c \ge 1).$$

1.6.5 Metodo dell'albero di ricorsione

1. Ogni nodo al livello k ha costo $f(n/b^k)$ e genera a figli.
2. Numero livelli: $\log_b n$. Foglie: $n^{\log_b a}$.
3. Sommare i costi per livello.

Esempio: $T(n) = 3T(n/4) + cn^2$. Costo per livello k: $c\,n^2(3/16)^k$.

$$T(n) < cn^2 \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{3}{16}\right)^k = cn^2 \cdot \frac{16}{13} = O(n^2).$$

1.6.6 Master Theorem

Teorema 1.2 (Master Theorem)**.** *Data $T(n) = a\,T(n/b) + f(n)$, posto $p = \log_b a$:*

1. $f(n) = O(n^{p-\varepsilon}) \Rightarrow T(n) = \Theta(n^p)$ (foglie dominano)
2. $f(n) = \Theta(n^p \log^k n)$, $k \ge 0 \Rightarrow T(n) = \Theta(n^p \log^{k+1} n)$ (pareggio)
3. $f(n) = \Omega(n^{p+\varepsilon})$ *e* $a\,f(n/b) \le c\,f(n)$, $c < 1 \Rightarrow T(n) = \Theta(f(n))$ (radice domina)

Esempi applicativi:

Ricorrenza	$p = \log_b a$	Caso	Soluzione
$2T(n/2) + \Theta(n)$	1	2	$\Theta(n \log n)$
$2T(n/2) + \Theta(n^2)$	1	3	$\Theta(n^2)$
$4T(n/2) + \Theta(n)$	2	1	$\Theta(n^2)$
$2T(n/3) + \Theta(1)$	$\log_3 2$	1	$\Theta(n^{\log_3 2})$
$T(n/2) + \Theta(1)$	0	2	$\Theta(\log n)$

Osservazione 2. Il Master Theorem **non si applica** se $f(n)$ non è polinomialmente confrontabile con n^p o se la forma non è $a\,T(n/b) + f(n)$.

1.6.7 Ricorrenze non standard (telescoping)

Ricorrenza	Soluzione
$T(n) = T(n-1) + O(1)$	$\Theta(n)$
$T(n) = T(n-1) + O(n^c)$	$\Theta(n^{c+1})$
$T(n) = 2T(n-1) + O(1)$	$\Theta(2^n)$
$T(n) \leq T(\alpha n) + T((1-\alpha)n) + O(n)$	$O(n \log n)$

Telescoping: $T(n) = T(n-1) + f(n) = T(1) + \sum_{k=2}^{n} f(k)$. Per $f(k) = k^c$: somma $= \Theta(n^{c+1})$.

2. Ordinamento e statistiche d'ordine

2.1 Heapsort

2.1.1 Heap

2.1.2 Mantenere la proprietà heap

2.1.3 Costruire un heap

2.1.4 Heapsort

2.1.5 Code di priorità

2.2 Quicksort

2.2.1 Descrizione

2.2.2 Prestazioni nel caso peggiore

2.2.3 Versione randomizzata

2.2.4 Analisi

2.3 Ordinamento in tempo lineare

2.3.1 Limite inferiore per l'ordinamento

2.3.2 Counting sort

2.3.3 Radix sort

2.3.4 Bucket sort

2.4 Mediane e statistiche d'ordine

2.4.1 Minimo e massimo

2.4.2 Selezione in tempo lineare atteso

2.4.3 Selezione in tempo lineare nel caso peggiore

3. Strutture Dati

3.1 Strutture dati elementari

3.1.1 Array, matrici, pile, code

3.1.2 Liste concatenate

3.1.3 Rappresentazione di alberi radicati

3.2 Tabelle hash

3.2.1 Indirizzamento diretto

3.2.2 Funzioni hash

3.2.3 Indirizzamento aperto

3.3 Alberi binari di ricerca

3.3.1 Struttura e proprietà

3.3.2 Ricerca, inserimento e cancellazione

3.4 Alberi rosso-neri

3.4.1 Proprietà e rotazioni

3.4.2 Inserimento e cancellazione

4. Tecniche avanzate di progettazione e analisi

4.1 Programmazione dinamica

4.1.1 Taglio delle aste

4.1.2 Moltiplicazione di catene di matrici

4.1.3 Elementi della programmazione dinamica

4.1.4 Sottosequenza comune più lunga (LCS)

4.1.5 Alberi binari di ricerca ottimali

4.2 Algoritmi greedy

4.2.1 Selezione di attività

4.2.2 Strategia greedy

4.2.3 Codici di Huffman

4.2.4 Caching offline

4.3 Analisi ammortizzata

4.3.1 Analisi aggregata

4.3.2 Metodo del credito

4.3.3 Metodo del potenziale

4.3.4 Tabelle dinamiche

5. Strutture dati avanzate

5.1 Aumentare le strutture dati

5.1.1 Statistiche d'ordine dinamiche

5.1.2 Come aumentare una struttura dati

5.1.3 Alberi di intervalli

5.2 B-Tree

5.3 Strutture dati per insiemi disgiunti (Union-Find)

6. Algoritmi per grafi

6.1 Algoritmi elementari su grafi

6.1.1 Rappresentazioni dei grafi

6.1.2 Visita in ampiezza (BFS)

6.1.3 Visita in profondità (DFS)

6.1.4 Ordinamento topologico

6.1.5 Componenti fortemente connesse

6.2 Alberi di copertura minimi (MST)

6.2.1 Costruzione incrementale

6.2.2 Algoritmo di Kruskal

6.2.3 Algoritmo di Prim

6.3 Cammini minimi da sorgente singola

6.3.1 Algoritmo di Bellman-Ford

6.3.2 Cammini minimi su DAG

6.3.3 Algoritmo di Dijkstra

6.4 Cammini minimi tra tutte le coppie

6.4.1 Floyd-Warshall

6.4.2 Algoritmo di Johnson

6.5 Flusso massimo (Ford-Fulkerson)

6.6 Matching in grafi bipartiti

7. Può tornare utile

7.1 Appendice A (Sommatorie)

7.2 Appendice B (Insiemi, relazioni, funzioni, grafi, alberi)

7.3 Appendice C (Calcolo combinatorio e probabilità)

7.4 Appendice D (Matrici)

7.5 Domande d'esame (Appello 2)

7.5.1 Definizione di algoritmo

D: Definizione sufficiente di algoritmo?
R: Procedura ben definita che produce output da input in tempo finito.

7.5.2 Problema computazionale

D: Cos'è un problema computazionale?
R: Relazione input-output desiderata. Il problema dice *cosa*, l'algoritmo dice *come*.

7.5.3 Efficienza

D: Cosa si intende per efficienza?
R: Come crescono le risorse al crescere di n (non il tempo in secondi, dipendente dall'hardware).

7.5.4 InsertionSort vs MergeSort

D: InsSort $= 10n^2$, MergeSort $= 32n \log_2 n$. Quando è più veloce InsSort?
R: Per n piccoli: $10n^2 < 32n \log_2 n$ solo inizialmente.

7.5.5 $100n^2$ vs 2^n

D: Minimo n tale che $100n^2 < 2^n$?
R: $n \geq 15$.

7.5.6 Invariante di ciclo

D: Cos'è un'invariante di ciclo?
R: Proprietà vera all'inizio di ogni iterazione. Si dimostra per inizializzazione, conservazione e conclusione.

7.5.7 Vale $\max(f, g) = \Theta(f + g)$?

R: Sì: $\max(f, g) \leq f + g \leq 2 \max(f, g)$, con $c_1 = 1$, $c_2 = 2$.

7.5.8 2^{n+1} e 2^{2n} vs $O(2^n)$

R: $2^{n+1} = O(2^n)$ (costante 2). $2^{2n} = 4^n \neq O(2^n)$ (richiederebbe $2^n \leq c$, impossibile).

7.5.9 Costo costante in RAM

R: Quando la parola di memoria ha dimensione fissa (es. 64 bit).

7.5.10 Prestazioni su istanze note

R: Precomputare le soluzioni e restituirle direttamente quando quell'istanza viene ricevuta.

7.5.11 $T(n) = T(n-1) + n^c$

R: $T(n) = \Theta(n^{c+1})$. Dim.: $\sum_{k=1}^{n} k^c \approx \int_1^n x^c \, dx = \frac{n^{c+1}}{c+1}$.

7.5.12 $T(n) = 2T(n/3) + 1$

R: Master Theorem, caso 1: $T(n) = \Theta(n^{\log_3 2})$ ($\log_3 2 \approx 0.63$).

7.5.13 Divide et impera: classe di problemi

R: Problemi divisibili in 2+ sotto-istanze con combinazione a costo al più polinomiale.

7.5.14 Analisi probabilistica

R: Uso del calcolo della probabilità nell'analisi degli algoritmi (non solo caso medio).

7.5.15 permute-without-identity

R: No: con $n = 3$ produce solo 3 permutazioni invece delle 5 attese.

7.5.16 Hire-Assistant: probabilità

R: Esattamente 1 assunzione: $1/n$. Esattamente n assunzioni: $1/n!$.

7.5.17 Generatore casuale

R: Valore intero in un intervallo con probabilità uniforme.

7.5.18 Algoritmo randomizzato

R: Il comportamento dipende dall'input e da valori casuali.

7.5.19 Ricorrenza con frazioni

D: $T(n) \leq T(10n/11) + T(n/11) + O(n)$?
R: $T(n) = O(n \log n)$. Ogni livello costa $O(n)$, profondità $O(\log n)$.

7.5.20 Partition su array

D: Partition su $[13, 19, 9, 5, 12, 8, 7, 4, 21, 2, 6, 11]$, pivot $A[11]$?
R: $[9, 5, 8, 7, 4, 2, 6, \mathbf{11}, 21, 13, 19, 12]$, pivot in pos. 7.

7.5.21 Quicksort con elementi uguali

R: $O(n^2)$: ogni Partition genera partizione $(n-1)$ vs 0.

7.5.22 Partition elementi uguali: fix

R: Restituisce indice massimo. Fix: flag booleano; se tutti uguali, restituire $\lfloor (p+r)/2 \rfloor$.

7.5.23 Quicksort non crescente

R: Invertire il confronto in Partition: da $\leq$ a $\geq$.

7.5.24 Rand-Select: caso peggiore

R: Il pivot è sempre il massimo: dimensione scende di 1 a ogni passo, $O(n^2)$.

7.5.25 IV statistica d'ordine

D: IV statistica di $[8, 4, 8, 3, 4, 2, 3, 2]$?
R: Ordinato: $[2, 2, 3, 3, 4, 4, 8, 8]$. IV elemento $= 3$.

7.5.26 Eliminare duplicati

D: Eliminare duplicati in $\Theta(n \log n)$?
R: Ordinare, poi scorrere linearmente rimuovendo consecutivi uguali.

7.5.27 Build-Max-Heap: indice decrescente

R: Le foglie sono già heap. MaxHeapify richiede figli sistemati: si parte dal basso.

7.5.28 Visita inorder con pila

R: Visita in ordine (inorder), $O(n)$. Pattern: push-sinistra, pop-visita-destra.

7.5.29 LCS senza tabella b

```
PRINT-LCS(c, X, Y, i, j)
if c[i,j] == 0 then return
if X[i] == Y[j]
PRINT-LCS(c, X, Y, i-1, j-1)
print X[i]
else if c[i-1,j] >= c[i,j-1]
PRINT-LCS(c, X, Y, i-1, j)
else
PRINT-LCS(c, X, Y, i, j-1)
```

Costo $O(m+n)$: ogni chiamata riduce i o j di 1.

7.5.30 Cammino minimo vs TSP

R: Cammino minimo: sorgente $\rightarrow$ destinazione, polinomiale (Dijkstra). TSP: circuito visitando ogni nodo una volta, NP-difficile.

7.5.31 Prima e ultima cifra (Java)

```
int last  = n % 10;
int first = n / (int) Math.pow(10, (int)(Math.log10(n)));
```

7.5.32 T extends Comparable

R: La ricerca binaria usa confronti: serve `compareTo()`, disponibile solo se T estende `Comparable`.

7.5.33 Ereditarietà e attributo omonimo

R: `super.getIdA()` per `A.idA`, `this.getIdA()` per `B.idA`. Le variabili private non sono ereditate.

7.5.34 Errore in makeCombination

R: `values = numbers` copia solo il riferimento locale. Fix: copia elemento per elemento.

7.5.35 Eccezione in try-with-resources

R: L'eccezione di `close()` è soppressa (JLS 14.20.3): diventa *suppressed exception* della prima.

7.5.36 Downcasting Java

D: `A value = new B(); B value1 = (A) value; value = null;`?
R: `value` $\rightarrow$ null; `value1` punta all'oggetto `B` ancora in memoria.

7.5.37 Stack con due code

Push i-esimo: enqueue in ausiliaria, svuota corrente nell'ausiliaria, scambia. Costo: $O(i)$. Totale n push: $O(n^2)$.
Pop: dequeue. Costo: $O(1)$.

7.5.38 Ricerca in matrice destrorsa

R: Ricerca binaria su ogni riga. Complessità: $O(n \log n)$.

```
public static <T extends Comparable<T>>
int[] search(T[][] M, T x) {
    int n = M.length;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        int lo = 0, hi = n - 1;
        while (lo <= hi) {
            int mid = (lo + hi) / 2;
            int cmp = M[i][mid].compareTo(x);
            if      (cmp == 0) return new int[]{i, mid};
            else if (cmp <  0) lo = mid + 1;
            else               hi = mid - 1;
        }
    }
    return null;
}
```