

Pollard

Team Reference

```
1  const int max_step = 4e5;
2
3  unsigned long long gcd(unsigned long
   ↪ long a, unsigned long long b){
4      if (!a) return 1;
5      while (a) swap(a, b%=a);
6      return b;
7  }
8
9  unsigned long long get(unsigned long
   ↪ long a, unsigned long long b){
10     if (a > b)
11         return a-b;
12     else
13         return b-a;
14 }
15
16 unsigned long long pollard(unsigned long
   ↪ long n){
17     unsigned long long x = (rand() + 1)
   ↪ % n, y = 1, g;
18     int stage = 2, i = 0;
19     g = gcd(get(x, y), n);
20     while (g == 1){
21         if (i == max_step)
22             break;
23         if (i == stage){
24             y = x;
25             stage <=<= 1;
26         }
27         x = (x * (__int128)x + 1) % n;
28         i++;
29         g = gcd(get(x, y), n);
30     }
31     return g;
32 }
```

pragma

```
#pragma GCC optimize("O3,no-stack-protector")
#pragma GCC target("sse,sse2,sse4,ssse3,po
pcnt,abm,mmx,avx,tune=native")
```

Алгебра Pick

$$B + \Gamma / 2 - 1 = \text{AREA},$$

где B — количество целочисленных точек внутри многоугольника, а Γ — количество целочисленных точек на границе многоугольника.

Newton

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$$

Catalan

$$C_n = \sum_{k=0}^{n-1} C_k C_{n-1-k}$$

$$C_i = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$$

Кол-во графов

$$G_N := 2^{n(n-1)/2}$$

Количество связанных помеченных графов

$$\text{Conn}_N = G_N - \frac{1}{N} \sum_{K=1}^{N-1} K \binom{N}{K} \text{Conn}_K G_{N-K}$$

Количество помеченных графов с K компонентами связности

$$D[N][K] = \sum_{S=1}^N \binom{N-1}{S-1} \text{Conn}_S D[N-S][K-1]$$

Miller-Rabbin

a=a^t

FOR i = 1...s

if a^2=1 && |a|!=1

NOT PRIME

a=a^2

return a==1 ? PRIME : NOT PRIME

Интегрирование по формуле Симпсона

$$\int_a^b f(x) dx?$$

$$x_i := a + ih, i = 0 \dots 2n$$

$$h = \frac{b-a}{2n}$$

$$\int = (f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + 2f(x_4) + \dots + 4f(x_{2n-1}) + f(x_{2n})) \frac{h}{3}$$

$$O(n^4).$$

Простые числа

1009,1013;10007,10009;100003,100019

1000003,1000033;10000019,10000079

100000007,100000037

10000000019,10000000033

1000000000039,1000000000061

100000000000031,100000000000067

1000000000000061,1000000000000069

100000000000000003,100000000000000009

Числа для Фурье

- prime: $7340033 = 7 \cdot 2^{20} + 1; w : 5(w^{2^{20}} = 1)$

- prime: $13631489 = 13 \cdot 2^{20} + 1; w : 3(w^{2^{20}} = 1)$

- prime: $23068673 = 11 \cdot 2^{21} + 1; w : 38(w^{2^{21}} = 1)$

- prime: $69206017 = 33 \cdot 2^{21} + 1; w : 45(w^{2^{21}} = 1)$

- prime: $81788929 = 39 \cdot 2^{21} + 1; w : 94(w^{2^{21}} = 1)$

- prime: $104857601 = 25 \cdot 2^{22} + 1; w : 21(w^{2^{22}} = 1)$

- prime: $113246209 = 27 \cdot 2^{22} + 1; w : 66(w^{2^{22}} = 1)$

- prime: $138412033 = 33 \cdot 2^{22} + 1; w : 30(w^{2^{22}} = 1)$

- prime: $167772161 = 5 \cdot 2^{25} + 1; w : 17(w^{2^{25}} = 1)$

- prime: $469762049 = 7 \cdot 2^{26} + 1; w : 30(w^{2^{26}} = 1)$

- prime: $998244353 = 7 \cdot 17 \cdot 2^{23} + 1; w : 3^{7 \cdot 17}$

Erdős–Gallai theorem

A sequence of non-negative integers $d_1 \geq \dots \geq d_n$ can be represented as the degree sequence of a finite simple graph on n vertices if and only if $d_1 + \dots + d_n$ is even and

$\sum_{i=1}^k d_i \leq k(k-1) + \sum_{i=k+1}^n \min(d_i, k)$ holds for every k in $1 \leq k \leq n$.

```

1  /** Begin fast allocation */
2  const int MAX_MEM = 5e8;
3  int mpos = 0;
4  char mem[MAX_MEM];
5  inline void * operator new ( size_t n )
6  → {
7      assert((mpos += n) <= MAX_MEM);
8      return (void *) (mem + mpos - n);
9  }
10
11 /** End fast allocation */
12
13
14 #define pb push_back
15 #define mp make_pair
16 #define fst first
17 #define snd second
18 #define ll long long
19 #define forn(i, n) for (int i = 0; i <
20 → (int) (n); i++)
21 #define forlr(i, l, r) for (int i =
22 → (int) l; i <= (int) (r); i++)
23 #define forrl(i, r, l) for (int i =
24 → (int) r; i >= (int) (l); i--)
25
26 /** Interface */
27
28 inline int readChar();
29 template <class T = int> inline T
30 → readInt();
31 template <class T> inline void writeInt(
32 → T x, char end = 0 );
33 inline void writeChar( int x );
34 inline void writeWord( const char *s );
35
36 /** Read */
37
38 static const int buf_size = 2048;
39
40 inline int getChar() {
41     static char buf[buf_size];
42     static int len = 0, pos = 0;
43     if (pos == len)
44         pos = 0, len = fread(buf, 1,
45         → buf_size, stdin);
46     if (pos == len)
47         return -1;
48     return buf[pos++];
49 }
50
51 inline int readWord(char * buffer) {
52     int c = getChar();
53     while (c <= 32) {
54         c = getChar();
55     }
56
57     int len = 0;
58     while (c > 32) {
59         *buffer = (char) c;
60         c = getChar();
61         buffer++;
62         len++;
63     }
64     return len;
65 }
66
67 inline int readChar() {
68     int c = getChar();
69     while (c <= 32)
70         c = getChar();
71     return c;
72 }
73
74 template <class T>
75 inline T readInt() {
76     int s = 1, c = readChar();
77     T x = 0;
78     if (c == '-')
79         s = -1, c = getChar();
80     while ('0' <= c && c <= '9')
81         x = x * 10 + c - '0', c =
82         → getChar();
83     return s == 1 ? x : -x;
84 }
85
86 /** Write */
87
88 static int write_pos = 0;
89 static char write_buf[buf_size];
90
91 inline void writeChar( int x ) {
92     if (write_pos == buf_size)
93         fwrite(write_buf, 1, buf_size,
94         → stdout), write_pos = 0;
95     write_buf[write_pos++] = x;
96 }
97
98 template <class T>
99 inline void writeInt( T x, char end ) {
100     if (x < 0)

```

```

93     writeChar('-', x = -x;
94
95     char s[24];
96     int n = 0;
97     while (x || !n)
98         s[n++] = '0' + x % 10, x /= 10;
99     while (n--)
100         writeChar(s[n]);
101     if (end)
102         writeChar(end);
103 }
104
105 inline void writeWord( const char *s ) {
106     while (*s)
107         writeChar(*s++);
108 }
109
110 struct Flusher {
111     ~Flusher() {
112         if (write_pos)
113             fwrite(write_buf, 1,
114                 ↪ write_pos, stdout),
115                 ↪ write_pos = 0;
116     }
117 } flusher;

```

```

1  struct line {
2      ll k, b;
3      ll at(ll x) const {
4          return k * x + b;
5      }
6  };
7
8  double intersec(line a, line b) {
9      return 1.0 * (b.b - a.b) / (a.k -
10         ↪ b.k);
11 }
12
13 struct convex_hull_trick {
14     vector<double> x = {-1e18};
15     vector<line> lines;
16     void add(line l) {
17         // l.k increasing
18         if (lines.empty()) {
19             lines.pb(l);
20         } else {
21             while (lines.size() > 1 &&
22                 ↪ intersec(l,
23                 ↪ lines[lines.size() - 2])
24                 ↪ < x.back()) {
25                 lines.pop_back();
26                 x.pop_back();
27             }
28             x.push_back(intersec(l,
29                 ↪ lines.back()));
30             lines.push_back(l);
31         }
32     }
33 };
34
35 struct cht_forward_iterator {
36     int ci = 0;
37     ll promote(const convex_hull_trick&
38         ↪ cht, ll value) {
39         while (ci < (int)cht.x.size() -
40             ↪ 1 && cht.x[ci + 1] < value)
41             ci++;
42         return cht.lines[ci].at(value);
43     }
44 };
45
46 const int g = 275;
47 struct sqrt_dec {
48     struct block {
49         vector<int> bs;
50         convex_hull_trick cht;
51         cht_forward_iterator it;
52         block(vector<int> b) {
53             bs = b;
54             int k = b.size();
55             forn(i, k) {

```

```

45         cht.add({ b[i], 1ll *
46             ↪ b[i] * (k - i) });
47     }
48 }
49 ll value(ll x) {
50     if (cht.lines.empty())
51         return 0;
52     return it.promote(cht, x);
53 }
54 void insert(block& bl, int b) {
55     auto v = std::move(bl.bs);
56     v.insert(lower_bound(all(v), b),
57         ↪ b);
58     bl = block(std::move(v));
59 }
60 vector<block> blocks;
61 sqrt_dec(int n) {
62     blocks.resize((n + g - 1) / g,
63         ↪ block({}));
64 }
65 void add(int i, int b) {
66     insert(blocks[i / g], b);
67 }
68 ll get_max() {
69     int sm = 0;
70     ll ans = 0;
71     for (int i = blocks.size() - 1;
72         ↪ i >= 0; i--) {
73         ans = max(ans,
74             ↪ blocks[i].value(sm));
75         sm += blocks[i].bs.size();
76     }
77     return ans;
78 }
79 };

```

```

1 struct treap{
2     map<char, int> go;
3     int len, suff;
4     long long sum_in;
5     treap(){}
6 };
7
8 treap v[max_n * 4];
9 int last = 0;
10
11 int add_treap(int max_len){
12     v[number].sum_in = 0;
13     v[number].len = max_len;
14     v[number].suff = -1;
15     number++;
16     return number - 1;
17 }
18
19 void add_char(char c){
20     int cur = last;
21     int new_treap = add_treap(v[cur].len
22         ↪ + 1);
23     last = new_treap;
24     while (cur != -1){
25         if (v[cur].go.count(c) == 0){
26             v[cur].go[c] = new_treap;
27             v[new_treap].sum_in +=
28                 ↪ v[cur].sum_in;
29             cur = v[cur].suff;
30             if (cur == -1)
31                 v[new_treap].suff = 0;
32         }else{
33             int a = v[cur].go[c];
34             if (v[a].len == v[cur].len +
35                 ↪ 1){
36                 v[new_treap].suff = a;
37             }else{
38                 int b =
39                     ↪ add_treap(v[cur].len
40                         ↪ + 1);
41                 v[b].go = v[a].go;
42                 v[b].suff = v[a].suff;
43                 v[new_treap].suff = b;
44                 while (cur != -1 &&
45                     ↪ v[cur].go.count(c)
46                     ↪ != 0 && v[cur].go[c]
47                     ↪ == a){
48                     v[cur].go[c] = b;
49                     v[a].sum_in -=
50                         ↪ v[cur].sum_in;

```

```

42         v[b].sum_in +=
           ↪ v[cur].sum_in;
43         cur = v[cur].suff;
44     }
45     v[a].suff = b;
46 }
47 return;
48 }
49 }
50 }

1  int k = sqrt((double)p) + 2;
2
3  for (int i = k; i >= 1; i--)
4      mp[bin(b, (i * 111 * k) % (p-1), p)]
       ↪ = i;
5
6  bool answered = false;
7  int ans = INT32_MAX;
8  for (int i = 0; i <= k; i++){
9      int sum = (n * 111 * bin(b, i, p)) %
       ↪ p;
10     if (mp.count(sum) != 0){
11         int an = mp[sum] * 111 * k - i;
12         if (an < p)
13             ans = min(an, ans);
14     }
15 }

```

```

1  int gcd (int a, int b, int & x, int & y)10
   ↪ {
2      if (a == 0) {
3          x = 0; y = 1;
4          return b;
5      }
6      int x1, y1;
7      int d = gcd (b%a, a, x1, y1);
8      x = y1 - (b / a) * x1;
9      y = x1;
10     return d;
11 }

```

linear sieve

```

1  const int N = 1000000;
2
3  int pr[N + 1], sz = 0;
4  /* minimal prime, mobius function, euler
   ↪ function */
5  int lp[N + 1], mu[N + 1], phi[N + 1];
6
7  lp[1] = mu[1] = phi[1] = 1;
8  for (int i = 2; i <= N; ++i) {
9      if (lp[i] == 0)
10         lp[i] = pr[sz++] = i;
11     for (int j = 0; j < sz && pr[j]
   ↪ <= lp[i] && i * pr[j] <= N;
   ↪ ++j)
12         lp[i * pr[j]] = pr[j];
13
14     mu[i] = lp[i] == lp[i / lp[i]] ? 0 :
   ↪ -1 * mu[i / lp[i]];
15     phi[i] = phi[i / lp[i]] * (lp[i] ==
   ↪ lp[i / lp[i]] ? lp[i] : lp[i] -
   ↪ 1);
16 }

```

kasai

```

1  // Edmonds O(n^3) begins
2
3  vector<int> gr[MAXN];
4  int match[MAXN], p[MAXN], base[MAXN],
   ↪ q[MAXN];
5  bool used[MAXN], blossom[MAXN];
6  int mark[MAXN];
7  int C = 1;
8
9  int lca(int a, int b) {

```

```

C++;
11  for (;;) {
12      a = base[a];
13      mark[a] = C;
14      if (match[a] == -1) break;
15      a = p[match[a]];
16  }
17
18  for (;;) {
19      b = base[b];
20      if (mark[b] == C) return b;
21      b = p[match[b]];
22  }
23 }
24
25 void mark_path(int v, int b, int
   ↪ children) {
26     while (base[v] != b) {
27         blossom[base[v]] =
   ↪ blossom[base[match[v]]] =
   ↪ true;
28         p[v] = children;
29         children = match[v];
30         v = p[match[v]];
31     }
32 }
33
34 int find_path(int root) {
35     memset(used, 0, sizeof(used));
36     memset(p, -1, sizeof p);
37     for (int i = 0; i < N; i++)
38         base[i] = i;
39
40     used[root] = true;
41     int qh = 0, qt = 0;
42     q[qt++] = root;
43     while (qh < qt) {
44         int v = q[qh++];
45         for (int to : gr[v]) {
46             if (base[v] == base[to] ||
   ↪ match[v] == to)
   ↪ continue;
47             if (to == root || match[to]
   ↪ != -1 && p[match[to]] !=
   ↪ -1) {
48                 int curbase = lca(v,
   ↪ to);
49                 memset(blossom, 0,
   ↪ sizeof(blossom));
50                 mark_path(v, curbase,
   ↪ to);

```

```

51         mark_path(to, curbase, 7
           ↪ v); 8
52     for (int i = 0; i < N; 9
           ↪ i++) 10
53         if
           ↪ (blossom[base[i]])
           ↪ { 12
54             base[i] = 13
           ↪ curbase; 14
55             if (!used[i]) {
56                 used[i] =
           ↪ true; 15
57                 q[qt++] = i; 16
58             } 17
59         }
60     } else if (p[to] == -1) { 18
61         p[to] = v; 19
62         if (match[to] == -1) 20
63             return to; 21
64         to = match[to]; 22
65         used[to] = true; 23
66         q[qt++] = to; 24
67     }
68 } 25
69 } 26
70 27
71 return -1; 28
72 } 29
73 30
74 memset(match, -1, sizeof match); 31
75 for (int i = 0; i < N; i++) { 32
76     if (match[i] == -1 && 33
           ↪ !gr[i].empty()) { 34
77         int v = find_path(i); 35
78         while (v != -1) { 36
79             int pv = p[v], ppv = 37
           ↪ match[pv]; 38
80             match[v] = pv; match[pv] 39
           ↪ = v; 40
81             v = ppv; 41
82         } 42
83     } 43
84 } 44
85 // Edmonds O(n^3) ends 45

1 fill(par, par + 301, -1); 46
2 fill(par2, par2 + 301, -1); 47
3 48
4 int ans = 0;
5 for (int v = 0; v < n; v++){
6     memset(useda, false, sizeof(useda));

memset(usedb, false, sizeof(usedb));
useda[v] = true;
for (int i = 0; i < n; i++)
    w[i] = make_pair(a[v][i] +
        ↪ row[v] + col[i], v);
memset(prev, 0, sizeof(prev));
int pos;
while (true){
    pair<pair<int, int>, int> p =
        ↪ make_pair(make_pair(1e9,
        ↪ 1e9), 1e9);
    for (int i = 0; i < n; i++)
        if (!usedb[i])
            p = min(p,
                ↪ make_pair(w[i], i));
    for (int i = 0; i < n; i++)
        if (!useda[i])
            row[i] += p.first.first;
    for (int i = 0; i < n; i++)
        if (!usedb[i]){
            col[i] -= p.first.first;
            w[i].first -=
                ↪ p.first.first;
        }
    ans += p.first.first;
    usedb[p.second] = true;
    prev[p.second] = p.first.second;
    ↪ //из второй в первую
    int x = par[p.second];
    if (x == -1){
        pos = p.second;
        break;
    }
    useda[x] = true;
    for (int j = 0; j < n; j++)
        w[j] = min(w[j], {a[x][j] +
            ↪ row[x] + col[j], x});
}
while (pos != -1){
    int nxt = par2[prev[pos]];
    par[pos] = prev[pos];
    par2[prev[pos]] = pos;
    pos = nxt;
}
}
cout << ans << "\n";
for (int i = 0; i < n; i++)
    cout << par[i] + 1 << " " << i + 1
        ↪ << "\n";

```



```

1  struct edge{
2      int from, to;
3      int c, f, num;
4      edge(int from, int to, int c, int
    ↪ num):from(from), to(to), c(c),
    ↪ f(0), num(num){}
5      edge(){}
6  };
7
8  const int max_n = 600;
9
10 edge eds[150000];
11 int num = 0;
12 int it[max_n];
13 vector<int> gr[max_n];
14 int s, t;
15 vector<int> d(max_n);
16
17 bool bfs(int k) {
18     queue<int> q;
19     q.push(s);
20     fill(d.begin(), d.end(), -1);
21     d[s] = 0;
22     while (!q.empty()) {
23         int v = q.front();
24         q.pop();
25         for (int x : gr[v])
26             if (d[eds[x].to] == -1 &&
    ↪ eds[x].c - eds[x].f >=
    ↪ (1 << k)){
27                 d[eds[x].to] = d[v] + 1;
28                 q.push(eds[x].to);
29             }
30     }
31
32     return (d[t] != -1);
33 }
34
35 int dfs(int v, int flow, int k) {
36     if (flow < (1 << k))
37         return 0;
38     if (v == t)
39         return flow;
40     for (; it[v] < gr[v].size();
    ↪ it[v]++) {
41         int num = gr[v][it[v]];
42         if (d[v] + 1 != d[num].to)
43             continue;
44         int res = dfs(eds[num].to,
    ↪ min(flow, eds[num].c -
    ↪ eds[num].f), k);
45         if (res){
46             eds[num].f += res;
47             eds[num ^ 1].f -= res;
48             return res;
49         }
50     }
51     return 0;
52 }
53
54 void add(int fr, int to, int c, int nm)
    ↪ {
55     gr[fr].push_back(num);
56     eds[num++] = edge(fr, to, c, nm);
57     gr[to].push_back(num);
58     eds[num++] = edge(to, fr, 0, nm);
59     ↪ //corrected c
60 }
61
62 int ans = 0;
63 for (int k = 30; k >= 0; k--)
64     while (bfs(k)) {
65         memset(it, 0, sizeof(it));
66         while (int res = dfs(s, 1e9
    ↪ + 500, k))
67             ans += res;
68     }
69
70 // decomposition
71
72 int path_num = 0;
73 vector<int> paths[550];
74 int flows[550];
75
76 int decomp(int v, int flow) {
77     if (flow < 1)
78         return 0;
79     if (v == t) {
80         path_num++;
81         flows[path_num - 1] = flow;
82         return flow;
83     }
84     for (int i = 0; i < gr[v].size();
    ↪ i++) {
85         int num = gr[v][i];
86         int res = decomp(eds[num].to,
    ↪ min(flow, eds[num].f));
87         if (res) {
88             eds[num].f -= res;
89             paths[path_num -
    ↪ 1].push_back(eds[num].num);

```

```

90         return res;
91     }
92 }
93 return 0;
94 }
95
96 while (decomp(s, 1e9 + 5));

```

```

1  long long ans = 0;
2  int mx = 2 * n + 2;
3
4  memset(upd, 0, sizeof(upd));
5  for (int i = 0; i < mx; i++)
6      dist[i] = inf;
7  dist[st] = 0;
8  queue<int> q;
9  q.push(st);
10 upd[st] = 1;
11 while (!q.empty()){
12     int v = q.front();
13     q.pop();
14     if (upd[v]){
15         for (int x : gr[v]) {
16             edge &e = edges[x];
17             if (e.c - e.f > 0 && dist[v]
18                 ↪ != inf && dist[e.to] >
19                 ↪ dist[v] + e.w) {
20                 dist[e.to] = dist[v] +
21                 ↪ e.w;
22                 if (!upd[e.to])
23                     q.push(e.to);
24                 upd[e.to] = true;
25                 p[e.to] = x;
26             }
27         }
28         upd[v] = false;
29     }
30 }
31
32 for (int i = 0; i < k; i++){
33     for (int i = 0; i < mx; i++)
34         d[i] = inf;
35     d[st] = 0;
36     memset(used, false, sizeof(used));
37     set<pair<int, int> > s;
38     s.insert(make_pair(0, st));
39     for (int i = 0; i < mx; i++){
40         int x;
41         while (!s.empty() &&
42             ↪ used[(s.begin() ->
43             ↪ second)]){
44             s.erase(s.begin());
45         }
46         if (s.empty())
47             break;
48         x = s.begin() -> second;
49         used[x] = true;
50         s.erase(s.begin());

```

```

46     for (int i = 0; i < gr[x].size(); i++){
47         edge &e = edges[gr[x][i]];
48         if (!used[e.to] && e.c - e.f
49             > 0){
50             if (d[e.to] > d[x] +
51                 (e.c - e.f) * e.w +
52                 dist[x] -
53                 dist[e.to]){
54                 d[e.to] = d[x] +
55                     (e.c - e.f) *
56                     e.w + dist[x] -
57                     dist[e.to];
58                 p[e.to] = gr[x][i];
59                 s.insert(make_pair(d[e.to],
60                                 e.to));
61             }
62         }
63         dist[x] += d[x];
64     }
65     int pos = t;
66     while (pos != st){
67         int id = p[pos];
68         edges[id].f += 1;
69         edges[id ^ 1].f -= 1;
70         pos = edges[id].from;
71     }

```

Sum over subsets

```

1 string min_cyclic_shift (string s) {
2     s += s;
3     int n = (int) s.length();
4     int i=0, ans=0;
5     while (i < n/2) {
6         ans = i;
7         int j=i+1, k=i;
8         while (j < n && s[k] <=
9             s[j]) {
10             if (s[k] < s[j])
11                 k = i;
12             else
13                 ++k;
14             ++j;
15         }
16         while (i <= k) i += j -
17             k;
18     }
19     return s.substr (ans, n/2);

```

```

1 for(int i = 0; i<(1<<N); ++i)
2     F[i] = A[i];
3 for(int i = 0; i < N; ++i) for(int mask =
4     0; mask < (1<<N); ++mask){
5     if(mask & (1<<i))
6         F[mask] +=
7             F[mask^(1<<i)];
8 }

```

```

1  vector<int> getZ(string s){
2      vector<int> z;
3      z.resize(s.size(), 0);
4      int l = 0, r = 0;
5      for (int i = 1; i < s.size(); i++){
6          if (i <= r)
7              z[i] = min(r - i + 1, z[i -
            ↪ 1]);
8          while (i + z[i] < s.size() &&
            ↪ s[z[i]] == s[i + z[i]])
9              z[i]++;
10         if (i + z[i] - 1 > r){
11             r = i + z[i] - 1;
12             l = i;
13         }
14     }
15     return z;
16 }

17 vector<int> getP(string s){
18     vector<int> p;
19     p.resize(s.size(), 0);
20     int k = 0;
21     for (int i = 1; i < s.size(); i++){
22         while (k > 0 && s[i] == s[k])
23             k = p[k - 1];
24         if (s[i] == s[k])
25             k++;
26         p[i] = k;
27     }
28     return p;
29 }

30 }

31 vector<int> getH(string s){
32     vector<int> h;
33     h.resize(s.size() + 1, 0);
34     for (int i = 0; i < s.size(); i++)
35         h[i + 1] = ((h[i] * 111 * pow(
            ↪ 2, s[i] - 'a' + 1) % mod;
36     return h;
37 }

38 }

39 int getHash(vector<int> &h, int l, int
    ↪ r){
40     int res = (h[r + 1] - h[l] * p[r - l
        ↪ + 1]) % mod;
41     if (res < 0)
42         res += mod;
43     return res;
44 }
45 }

```

suf array + lcp

```

1  // O(n)
2  #define forn(i, n) for (int i = 0; i <
    ↪ (int)(n); i++)
3
4  typedef vector<char> bits;
5
6  template<const int end>
7  void getBuckets(int *s, int *bkt, int n,
    ↪ int K) {
8      fill(bkt, bkt + K + 1, 0);
9      forn(i, n) bkt[s[i] + !end]++;
10     forn(i, K) bkt[i + 1] += bkt[i];
11 }

12 void induceSA1(bits &t, int *SA, int *s,
    ↪ int *bkt, int n, int K) {
13     getBuckets<0>(s, bkt, n, K);
14     forn(i, n) {
15         int j = SA[i] - 1;
16         if (j >= 0 && !t[j])
17             SA[bkt[s[j]]++] = j;
18     }
19 }

20 void induceSAs(bits &t, int *SA, int *s,
    ↪ int *bkt, int n, int K) {
21     getBuckets<1>(s, bkt, n, K);
22     for (int i = n - 1; i >= 0; i--) {
23         int j = SA[i] - 1;
24         if (j >= 0 && t[j])
25             SA[--bkt[s[j]]] = j;
26     }
27 }

28
29 void SA_IS(int *s, int *SA, int n, int
    ↪ K) { // require last symbol is 0
30     #define isLMS(i) (i && t[i] && !t[i-1])
31     int i, j;
32     bits t(n);
33     t[n-1] = 1;
34     for (i = n - 3; i >= 0; i--)
35         t[i] = (s[i] < s[i+1] ||
            ↪ (s[i] == s[i+1] &&
            ↪ t[i+1] == 1));
36     int bkt[K + 1];
37     getBuckets<1>(s, bkt, n, K);
38     fill(SA, SA + n, -1);
39     forn(i, n)
40         if (isLMS(i))
41             SA[--bkt[s[i]]] = i;
42     induceSA1(t, SA, s, bkt, n, K);

```

```

43 induceSAs(t, SA, s, bkt, n, K);
44 int n1 = 0;
45 forn(i, n)
46     if (isLMS(SA[i]))
47         SA[n1++] = SA[i];
48 fill(SA + n1, SA + n, -1);
49 int name = 0, prev = -1;
50 forn(i, n1) {
51     int pos = SA[i];
52     bool diff = false;
53     for (int d = 0; d < n; d++)
54         if (prev == -1 || s[pos+d]
55             ↪ != s[prev+d] || t[pos+d]
56             ↪ != t[prev+d])
57             diff = true, d = n;
58     else if (d > 0 &&
59             ↪ (isLMS(pos+d) ||
60             ↪ isLMS(prev+d)))
61         d = n;
62     if (diff)
63         name++, prev = pos;
64     SA[n1 + (pos >> 1)] = name - 1;
65 }
66 for (i = n - 1, j = n - 1; i >= n1; i--)
67     if (SA[i] >= 0)
68         SA[j--] = SA[i];
69 int *s1 = SA + n - n1;
70 if (name < n1)
71     SA_IS(s1, SA, n1, name - 1);
72 else
73     forn(i, n1)
74         SA[s1[i]] = i;
75 getBuckets<1>(s, bkt, n, K);
76 for (i = 1, j = 0; i < n; i++)
77     if (isLMS(i))
78         s1[j++] = i;
79 forn(i, n1)
80     SA[i] = s1[SA[i]];
81 fill(SA + n1, SA + n, -1);
82 for (i = n1 - 1; i >= 0; i--) {
83     j = SA[i], SA[i] = -1;
84     SA[--bkt[s[j]]] = j;
85 }
86 induceSA1(t, SA, s, bkt, n, K);
87 induceSAs(t, SA, s, bkt, n, K);
88 }
89 // O(n) ended
90
91 // O(n log n)
92 string str;
93
94 int N, m, SA [MAX_N], LCP [MAX_N];
95 int x [MAX_N], y [MAX_N], w [MAX_N], c
96     ↪ [MAX_N];
97
98 inline bool cmp (const int a, const int
99     ↪ b, const int l) { return (y [a] == y
100     ↪ [b] && y [a + l] == y [b + l]); }
101
102 void Sort () {
103     for (int i = 0; i < m; ++i) w[i] =
104         ↪ 0;
105     for (int i = 0; i < N; ++i)
106         ↪ ++w[x[y[i]]];
107     for (int i = 0; i < m - 1; ++i) w[i
108         ↪ + 1] += w[i];
109     for (int i = N - 1; i >= 0; --i)
110         ↪ SA[--w[x[y[i]]]] = y[i];
111 }
112
113 void DA () {
114     for (int i = 0; i < N; ++i) x[i] =
115         ↪ str[i], y[i] = i;
116     Sort ();
117     for (int i, j = 1, p = 1; p < N; j
118         ↪ <= 1, m = p) {
119         for (p = 0, i = N - j; i < N;
120             ↪ i++) y[p++] = i;
121         for (int k = 0; k < N; ++k) if
122             ↪ (SA[k] >= j) y[p++] = SA[k]
123             ↪ - j;
124         Sort();
125         for (swap (x, y), p = 1,
126             ↪ x[SA[0]] = 0, i = 1; i < N;
127             ↪ ++i) x[SA [i]] = cmp (SA[i -
128             ↪ 1], SA[i], j) ? p - 1 : p++;
129     }
130 }
131
132 void kasaiLCP () {
133     for (int i = 0; i < N; i++) c[SA[i]]
134         ↪ = i;
135     for (int i = 0, j, k = 0; i < N; LCP
136         ↪ [c[i++]] = k)
137         if (c [i] > 0) for (k ? k-- : 0,
138             ↪ j = SA[c[i] - 1]; str[i + k]
139             ↪ == str[j + k]; k++);
140         else k = 0;
141 }
142
143 void suffixArray () { // require last
144     ↪ symbol is char(0)

```

```

120     m = 256;
121     N = str.size();
122     DA ();
123     kasaiLCP ();
124 }
125 // O(n log n) ended

```

```

1  int num = 0;
2  long long phi = n, nn = n;
3  for (long long x:primes){
4      if (x*x>nn)
5          break;
6      if (nn % x == 0){
7          while (nn % x == 0)
8              nn /= x;
9          phi -= phi/x;
10         num++;
11     }
12 }
13 if (nn != 1){
14     phi -= phi/nn;
15     num++;
16 }
17 if (!(num == 1 && n % 2 != 0) || n == 4
↪ || n == 2 || (num == 2 && n % 2 == 0
↪ && n % 4 != 0)){
18     cout << "-1\n";
19     continue;
20 }
21 vector<long long> v;
22 long long pp = phi;
23 for (long long x:primes){
24     if (x*x>pp)
25         break;
26     if (pp % x == 0){
27         while (pp % x == 0)
28             pp /= x;
29         v.push_back(x);
30     }
31 }
32 if (pp != 1){
33     v.push_back(pp);
34 }
35 while (true){
36     long long a = primes[rand()%5000]%n;
37     if (gcd(a, n) != 1)
38         continue;
39     bool bb = false;
40     for (long long x:v)
41         if (pow(a, phi/x) == 1){
42             bb = true;
43             break;
44         }
45     if (!bb){
46         cout << a << "\n";
47         break;
48     }
49 }

```

```

1  const int LOG = 19;
2  const int N = (1 << LOG);
3
4  typedef std::complex<double> cd;
5
6  int rev[N];
7  cd W[N];
8
9  void precalc() {
10     const double pi = std::acos(-1);
11     for (int i = 0; i != N; ++i)
12         W[i] = cd(std::cos(2 * pi * i /
13             ↪ N), std::sin(2 * pi * i /
14             ↪ N));
15
16     int last = 0;
17     for (int i = 1; i != N; ++i) {
18         if (i == (2 << last))
19             ++last;
20
21         rev[i] = rev[i ^ (1 << last)] |
22             ↪ (1 << (LOG - 1 - last));
23     }
24 }
25
26 void fft(vector<cd>& a) {
27     for (int i = 0; i != N; ++i)
28         if (i < rev[i])
29             std::swap(a[i], a[rev[i]]);
30
31     for (int lvl = 0; lvl != LOG; ++lvl)
32         for (int start = 0; start != N;
33             ↪ start += (2 << lvl))
34             for (int pos = 0; pos != (1
35                 ↪ << lvl); ++pos) {
36                 cd x = a[start + pos];
37                 cd y = a[start + pos +
38                     ↪ (1 << lvl)];
39
40                 y *= W[pos << (LOG - 1 -
41                     ↪ lvl)];
42
43                 a[start + pos] = x + y;
44                 a[start + pos + (1 <<
45                     ↪ lvl)] = x - y;
46             }
47     }
48 }
49
50 void inv_fft(vector<cd>& a) {
51     fft(a);
52     std::reverse(a.begin() + 1,
53         ↪ a.end());
54
55     for (cd& elem: a)
56         elem /= N;
57 }
58
59 void fast_fourier(vector<int>& a) { //
60     ↪ AND-FFT.
61     for (int k = 1; k < SZ(a); k *= 2)
62         for (int start = 0; start < (1
63             ↪ << K); start += 2 * k) {
64             for (int off = 0; off < k;
65                 ↪ ++off) {
66                 int a_val = a[start +
67                     ↪ off];
68                 int b_val = a[start + k
69                     ↪ + off];
70
71                 a[start + off] = b_val;
72                 a[start + k + off] =
73                     ↪ add(a_val, b_val);
74             }
75         }
76 }
77
78 void inverse_fast_fourier(vector<int>&
79     ↪ a) {
80     for (int k = 1; k < SZ(a); k *= 2)
81         for (int start = 0; start < (1
82             ↪ << K); start += 2 * k) {
83             for (int off = 0; off < k;
84                 ↪ ++off) {
85                 int a_val = a[start +
86                     ↪ off];
87                 int b_val = a[start + k
88                     ↪ + off];
89
90                 a[start + off] =
91                     ↪ sub(b_val, a_val);
92                 a[start + k + off] =
93                     ↪ a_val;
94             }
95         }
96 }

```

```

1  struct Edge {
2      int a;
3      int b;
4      int cost;
5  };
6
7  vector<int> negative_cycle(int n,
8      ↪ vector<Edge> &edges) {
9      // O(nm), return ids of edges in
10     ↪ negative cycle
11
12     vector<int> d(n);
13     vector<int> p(n, -1); // last edge
14     ↪ ids
15
16     const int inf = 1e9;
17
18     int x = -1;
19     for (int i = 0; i < n; i++) {
20         x = -1;
21         for (int j = 0; j <
22             ↪ edges.size(); j++) {
23             Edge &e = edges[j];
24
25             if (d[e.b] > d[e.a] +
26                 ↪ e.cost) {
27                 d[e.b] = max(-inf,
28                     ↪ d[e.a] + e.cost);
29                 p[e.b] = j;
30                 x = e.b;
31             }
32         }
33     }
34
35     if (x == -1)
36         return vector<int>(); // no
37         ↪ negative cycle
38
39     for (int i = 0; i < n; i++)
40         x = edges[p[x]].a;
41
42     vector<int> result;
43     for (int cur = x; ; cur =
44         ↪ edges[p[cur]].a) {
45         if (cur == x && result.size() >
46             ↪ 0) break;
47         result.push_back(p[cur]);
48     }
49     reverse(result.begin(),
50         ↪ result.end());
51

```

```

42     return result;
43 }
44
45 vector<int> min_avg_cycle(int n,
46     ↪ vector<Edge> &edges) {
47     const int inf = 1e3;
48
49     for (auto &e : edges)
50         e.cost *= n * n;
51
52     int l = -inf;
53     int r = inf;
54     while (l + 1 < r) {
55         int m = (l + r) / 2;
56         for (auto &e : edges)
57             e.cost -= m;
58
59         if (negative_cycle(n,
60             ↪ edges).empty())
61             l = m;
62         else
63             r = m;
64
65         for (auto &e : edges)
66             e.cost += m;
67     }
68
69     if (r >= 0) // if only negative
70     ↪ needed
71     return vector<int>();
72
73     for (auto &e : edges)
74         e.cost -= r;
75
76     vector<int> result =
77     ↪ negative_cycle(n, edges);
78
79     for (auto &e : edges)
80         e.cost += r;
81
82     for (auto &e : edges)
83         e.cost /= n * n;
84
85     return result;
86 }
87
88 struct edge {
89     int from, to;
90     int c, f, cost;
91 };

```



```

89
90 const int max_n = 200;
91
92 vector<int> gr[max_n];
93 vector<edge> edges;
94
95 void add(int fr, int to, int c, int
    ↪ cost) {
96     gr[fr].push_back(edges.size());
97     edges.push_back({fr, to, c, 0,
    ↪ cost});
98     gr[to].push_back(edges.size());
99     edges.push_back({to, fr, 0, 0,
    ↪ -cost}); // single
100 }
101
102 void calc_min_circulation(int n) {
103     while (true) {
104         vector<Edge> eds;
105         vector<int> origin;
106
107         for (int i = 0; i <
    ↪ edges.size(); i++) {
108             edge &e = edges[i];
109             if (e.c - e.f > 0) {
110                 eds.push_back({e.from,
    ↪ e.to, e.cost});
111                 origin.push_back(i);
112             }
113         }
114
115         vector<int> cycle =
    ↪ negative_cycle(n, eds);
116
117         if (cycle.empty())
118             break;
119
120         for (auto id : cycle) {
121             int x = origin[id];
122             edges[x].f += 1;
123             edges[x ^ 1].f -= 1;
124         }
125     }
126 }

```

```

1 Добавим к нашему графу вершину s и
    рёбра из неё во все остальные
    ↪ вершины. Запустим алгоритм
    ↪ Форда-Беллмана и попросим его
    ↪ построить нам квадратную матрицу со
    ↪ следующим условием: d[i][u] - длина
    ↪ минимального пути от s до u ровно
    ↪ из i ребер. Тогда длина
    ↪ оптимального цикла  $\mu^*$  минимального
    ↪ среднего веса вычисляется как
    ↪  $\min_{u,v} d[n][u] - d[k][u]n - k$ .
2
3 Достаточно будет доказать это правило
    ↪ для  $\mu^*=0$ , так как для других  $\mu^*$ 
    ↪ можно просто отнять эту величину от
    ↪ всех ребер и получить снова случай с
    ↪  $\mu^*=0$ .
4
5 Чтобы найти цикл после построения
    матрицы d[k][u], запомним, при каких
    ↪ u и k достигается оптимальное
    ↪ значение  $\mu^*$ , и, используя d[n][u],
    ↪ поднимемся по указателям предков.
    ↪ Как только мы попадем в уже
    ↪ посещенную вершину - мы нашли цикл
    ↪ минимального среднего веса.
6
7 Этот алгоритм работает за O(VE)
8
9 func findMinCycle(Graph G)
10     // вводим мнимую вершину s, от
    ↪ которой проведём рёбра нулевого
    ↪ веса в каждую вершину графа
11     Node s
12     Edge[] e
13     insert(s)
14     i = 0
15     for u in G
16         e[i].begin = s
17         e[i].end = u
18         e[i].weight = 0
19         i++
20     // строим матрицу кратчайших
    ↪ расстояний, запустив алгоритм
    ↪ Форда-Беллмана из вершины s
21     fordBellman(s)
22     // m - длина оптимального цикла

```

23

$m = \min_{k \in K} (d[n][u] - d[k][u]) / (n - k)$ DM

Кол-во корневых деревьев:
 $t(G) = \frac{1}{n} \lambda_2 \dots \lambda_n \quad (\lambda_1 = 0)$

Кол-во эйлеровых циклов:
 $e(D) = t^-(D, x) \cdot \prod_{y \in D} (\text{outdeg}(y) - 1)!$

Наличие совершенного паросочетания:
 T – матрица с нулями на диагонали. Если есть ребро (i, j) , то $a_{i,j} := x_{i,j}$, $a_{j,i} = -x_{i,j}$
 $\det(T) = 0 \Leftrightarrow$ нет совершенного паросочетания.

Whitespace code FFT