

Git для аналитика

Шпаргалка по основным командам — от первого коммита до совместной работы

1. Настройка и создание репозитория

<code>git config --global user.name "Имя"</code>	Задать имя пользователя (один раз на компьютере)
<code>git config --global user.email "email"</code>	Задать email пользователя
<code>git init</code>	Создать новый репозиторий в текущей папке
<code>git clone <url></code>	Скачать (клонировать) существующий репозиторий

2. Ежедневный цикл: статус → добавить → закоммитить

<code>git status</code>	Показать изменённые / новые / удалённые файлы
<code>git add <файл></code>	Добавить конкретный файл в индекс (staging)
<code>git add .</code>	Добавить все изменения в текущей папке
<code>git diff</code>	Показать построчные изменения, ещё не добавленные в индекс
<code>git diff --staged</code>	Показать изменения, уже добавленные в индекс
<code>git commit -m "сообщение"</code>	Зафиксировать изменения с комментарием
<code>git commit -am "сообщение"</code>	Добавить и закоммитить все отслеживаемые файлы разом

3. История и просмотр

<code>git log</code>	Полная история коммитов
<code>git log --oneline</code>	Компактная история (одна строка на коммит)
<code>git log --oneline --graph --all</code>	История в виде графа по всем веткам
<code>git show <commit></code>	Показать изменения конкретного коммита
<code>git blame <файл></code>	Кто и когда менял каждую строку файла

4. Ветки (branches)

<code>git branch</code>	Список локальных веток
<code>git branch <имя></code>	Создать новую ветку
<code>git checkout <имя></code>	Переключиться на ветку
<code>git checkout -b <имя></code>	Создать ветку и сразу переключиться на неё
<code>git switch <имя></code>	Современный аналог checkout для переключения

<code>git merge <имя></code>	Влить ветку в текущую
------------------------------------	-----------------------

<code>git branch -d <имя></code>	Удалить локальную ветку (после слияния)
--	---

5. Работа с удалённым репозиторием (GitHub / GitLab)

<code>git remote -v</code>	Показать привязанные удалённые репозитории
----------------------------	--

<code>git remote add origin <url></code>	Привязать удалённый репозиторий
--	---------------------------------

<code>git push</code>	Отправить коммиты на сервер
-----------------------	-----------------------------

<code>git push -u origin <ветка></code>	Первый push новой ветки с привязкой
---	-------------------------------------

<code>git pull</code>	Забрать и влить изменения с сервера
-----------------------	-------------------------------------

<code>git fetch</code>	Забрать изменения с сервера без слияния
------------------------	---

6. Отмена и исправление ошибок

<code>git restore <файл></code>	Отменить несохранённые изменения в файле
---------------------------------------	--

<code>git restore --staged <файл></code>	Убрать файл из индекса (не удаляя изменения)
--	--

<code>git reset --soft HEAD~1</code>	Отменить последний коммит, изменения оставить в индексе
--------------------------------------	---

<code>git revert <commit></code>	Безопасно отменить коммит новым коммитом
--	--

<code>git stash</code>	Временно отложить незакоммиченные изменения
------------------------	---

<code>git stash pop</code>	Вернуть отложенные изменения обратно
----------------------------	--------------------------------------

7. Полезное для .gitignore и файлов данных

<code>*.pbix</code>	Игнорировать бинарные файлы Power BI (пример строки в .gitignore)
---------------------	---

<code>*.csv / *.xlsx</code>	Часто игнорируют большие выгрузки данных
-----------------------------	--

<code>git rm --cached <файл></code>	Перестать отслеживать файл, не удаляя его локально
---	--

<code>git check-ignore -v <файл></code>	Проверить, почему файл игнорируется
---	-------------------------------------

Совет: для аналитика чаще всего хватает связки status → add → commit → push/pull и веток для экспериментов (branch/checkout/merge). Остальные команды — на случай ошибок или совместной работы в команде.