

Nombre: Galindo Granados Abner Alejandro

Tarea 2.

- **¿Qué requiero para conectarme a una BD?**

- Primero necesitamos un manejador de base de datos (DBMS)

- Necesitamos saber el nombre del servidor MySQL al que queremos conectarnos. Normalmente este nombre empieza por «localhost» o por una dirección IP.

- Necesitamos el nombre de usuario y la contraseña que nos permitirán acceder a la base de datos. Estos datos deben haber sido configurados previamente en el servidor. }

- Una vez que tenemos esta información, podemos utilizar un lenguaje de programación para conectarnos a la base de datos.

- **Permisos a nivel sistema y objeto**

A nivel sistema: Que controlan los mandatos que pueden ejecutarse en el ObjectServer. Incluyen la capacidad de utilizar la interfaz interactiva de SQL, crear una base de datos y concluir el ObjectServer. Por ejemplo:

- El permiso ISQL es necesario para conectar al ObjectServer utilizando la interfaz interactiva de SQL.
 - El permiso ISQLWrite es necesario para modificar datos del ObjectServer utilizando la interfaz interactiva de SQL.

A nivel objeto: Que controlan el acceso a objetos individuales, como por ejemplo tablas. Especifican las acciones que cada rol tiene autorización para realizar sobre un objeto concreto. Cada objeto tiene un conjunto de acciones asociadas. Por ejemplo, las acciones que puede realizar en una base de datos de ObjectServer son:

- DROP
 - CREATE TABLE
 - CREATE VIEW

- **¿Cómo dar/ quitar permisos?**

GRANT: Es una sentencia SQL que se utiliza para conceder permisos a un usuario o grupo de usuarios para realizar ciertas acciones en una base de datos. Por ejemplo, puedes utilizar GRANT para otorgar permisos para acceder a una tabla o vista, modificar datos, ejecutar procedimientos almacenados, entre otras acciones.

REVOKE: Es una sentencia SQL que se utiliza para revocar permisos concedidos previamente a un usuario o grupo de usuarios para realizar ciertas acciones en una base de datos. Por ejemplo, puedes utilizar REVOKE para revocar permisos para acceder a una tabla o vista, modificar datos, ejecutar procedimientos almacenados, entre otras acciones.

- **Diferencia entre rol y usuario**

Un usuario es toda persona que tenga todo tipo de contacto con el sistema de base de datos, desde su diseño, elaboración, cuando se termina y se usa, y un rol se emplea

para asignar privilegios relacionados con los usuarios finales de las aplicaciones de un sistema o para asignar roles a otros roles. Un usuario puede tener distintos roles

Bibliografía

-Ivan. (s.f.). Conectarse a la base de datos con MySQL_connect: Tutorial paso a paso. – MySQL YA. MySQL YA.

https://mysqlya.com.ar/programacion/mysql_connect-database/

- IBM. (2025, 30 de enero). Tivoli Netcool/OMNIBus 8.1.0. IBM - United States.

<https://www.ibm.com/docs/es/netcoolomnibus/8.1?topic=roles-system-object-permissions>

- Fernández Gonzáles, M. (s.f.). GRANT y REVOKE: Permisos de base de datos en SQL. Programar SQL. <https://www.programarsql.com/grant-y-revoke-permisos-de-base-de-datos-en-sql/>

- Roble Nuñez, S. (2015, 18 de septiembre). USUARIOS, PRIVILEGIOS Y ROLES DE LAS BASES DE DATOS. prezi.com. <https://prezi.com/lgtxy00p1gwa/usuarios-privilegios-y-roles-de-las-bases-de-datos/>