





# Índice

| 1.         | Planilla Docente                                 | 4 |
|------------|--|---|
| 2.         | Hipótesis y Aclaraciones Globales                | 4 |
| 3.         | Problemas Relevantes                             | 4 |
| 4.         | Archivo README                                   | 4 |
| <b>5</b> . | Listado de Comandos y Funciones                  | 4 |
|            | 5.1. InstalaV5                                   | 4 |
|            | 5.1.1. Usos                                      | 4 |
|            | 5.1.2. Archivos                                  | 5 |
|            | 5.1.3. Parámetros y Opciones                     | 5 |
|            | 5.1.4. Invocación Manual/Automática con ejemplos | 5 |
|            | 5.1.5. Hipótesis y Aclaraciones del Comando      | 5 |
|            | 5.1.6. Código Fuente                             | 5 |
|            | 5.2. IniciarV5                                   | 5 |
|            | 5.2.1. Usos                                      | 5 |
|            | 5.2.2. Archivos                                  | 5 |
|            | 5.2.3. Parámetros y Opciones                     | 5 |
|            | 5.2.4. Invocación Manual/Automática con ejemplos | 5 |
|            | 5.2.5. Hipótesis y Aclaraciones del Comando      | 5 |
|            | 5.2.6. Código Fuente                             | 5 |
|            | 5.3. DetectaV5                                   | 6 |
|            | 5.3.1. Usos                                      | 6 |
|            | 5.3.2. Archivos                                  | 6 |
|            | 5.3.3. Parámetros y Opciones                     | 6 |
|            | 5.3.4. Invocación Manual/Automática con ejemplos | 6 |
|            | 5.3.5. Hipótesis y Aclaraciones del Comando      | 6 |
|            | 5.3.6. Código Fuente                             | 6 |
|            | 5.4. BuscarV5                                    | 6 |
|            | 5.4.1. Usos                                      | 6 |
|            | 5.4.2. Archivos                                  | 6 |
|            | 5.4.3. Parámetros y Opciones                     | 6 |
|            | 5.4.4. Invocación Manual/Automática con ejemplos | 7 |
|            | 5.4.5. Hipótesis y Aclaraciones del Comando      | 7 |
|            | •  |   |





| 5.4.6. Código Fuente                             |   |
|--|---|
| 5.5. ListarV5                                    | 7 |
| 5.5.1. Usos                                      |   |
| 5.5.2. Archivos                                  | 7 |
| 5.5.3. Parámetros y Opciones                     | 7 |
| 5.5.4. Invocación Manual/Automática con ejemplos |   |
| 5.5.5. Hipótesis y Aclaraciones del Comando      |   |
| 5.5.6. Código Fuente                             |   |
| 5.6. IniciarV5                                   |   |
| 5.6.1. Usos                                      |   |
| 5.6.2. Archivos                                  |   |
| 5.6.3. Parámetros y Opciones                     | 8 |
| 5.6.4. Invocación Manual/Automática con ejemplos | 8 |
| 5.6.5. Hipótesis y Aclaraciones del Comando      | 8 |
| 5.6.6. Código Fuente                             | 8 |
| 5.7. LoguearV5                                   | 8 |
| 5.7.1. Usos                                      | 8 |
| 5.7.2. Archivos                                  | 8 |
| 5.7.3. Parámetros y Opciones                     | 8 |
| 5.7.4. Invocación Manual/Automática con ejemplos | 8 |
| 5.7.5. Hipótesis y Aclaraciones del Comando      | 8 |
| 5.7.6. Código Fuente                             | 8 |
| 5.8. MirarV5                                     | 8 |
| 5.8.1. Usos                                      | 8 |
| 5.8.2. Archivos                                  | 8 |
| 5.8.3. Parámetros y Opciones                     | 9 |
| 5.8.4. Invocación Manual/Automática con ejemplos | 9 |
| 5.8.5. Hipótesis y Aclaraciones del Comando      | 9 |
| 5.8.6. Código Fuente                             | 9 |
| 5.9. MoverV5                                     | 9 |
| 5.9.1. Usos                                      | 9 |
| 5.9.2. Archivos                                  | 9 |
| 5.9.3. Parámetros y Opciones                     | 9 |
| 5.9.4. Invocación Manual/Automática con ejemplos | 9 |
| 5.9.5. Hipótesis y Aclaraciones del Comando      |   |
| 5.9.6. Código Fuente                             | 9 |
| 5.10StartD                                       | 9 |





|    |      | 5.10.1Usos  | 9                                      |
|----|------|---|--|
|    |      | 5.10.2Archivos  | 9                                      |
|    |      | 5.10.3 Parámetros y Opciones  | 10                                     |
|    |      | 5.10.4Invocación Manual/Automática con ejemplos   | 10                                     |
|    |      | 5.10.5Hipótesis y Aclaraciones del Comando  | 10                                     |
|    |      | 5.10.6Código Fuente   | 10                                     |
|    | 5.11 | l StopD   | 10                                     |
|    |      | 5.11.1Usos  | 10                                     |
|    |      | 5.11.2Archivos  | 10                                     |
|    |      | 5.11.3Parámetros y Opciones   | 10                                     |
|    |      | 5.11.4Invocación Manual/Automática con ejemplos   | 10                                     |
|    |      | 5.11.5Hipótesis y Aclaraciones del Comando  | 10                                     |
|    |      | 5.11.6Código Fuente   | 10                                     |
|    |      |   |  |
| 6. | Arc  | hivos   | 10                                     |
| 6. |      | <b>hivos</b> Definidos en Enunciado   | <b>10</b>                              |
| 6. |      |   |  |
| 6. |      | Definidos en Enunciado  | 10                                     |
| 6. |      | Definidos en Enunciado  | 10<br>10                               |
| 6. |      | Definidos en Enunciado  | 10<br>10<br>11                         |
| 6. |      | Definidos en Enunciado  | 10<br>10<br>11<br>11                   |
| 6. |      | Definidos en Enunciado  | 10<br>10<br>11<br>11<br>12             |
| 6. |      | Definidos en Enunciado       6.1.1. InstalaV5.conf         6.1.2. <comando>.logext       6.1.3. Patrones         6.1.4. Sistemas       6.1.5. rglobales. PAT_ID</comando>   | 10<br>10<br>11<br>11<br>12<br>12       |
| 6. | 6.1. | Definidos en Enunciado       6.1.1. InstalaV5.conf         6.1.2. <comando>.logext       6.1.3. Patrones         6.1.4. Sistemas       6.1.5. rglobales. PAT_ID         6.1.6. resultados.PAT_ID       6.1.6. resultados.PAT_ID</comando> | 10<br>10<br>11<br>11<br>12<br>12       |
| 6. | 6.1. | Definidos en Enunciado  6.1.1. InstalaV5.conf  6.1.2. <comando>.logext  6.1.3. Patrones  6.1.4. Sistemas  6.1.5. rglobales. PAT_ID  6.1.6. resultados.PAT_ID  6.1.7. salida_xxx</comando>   | 10<br>10<br>11<br>11<br>12<br>12<br>12 |

13

## 1. Planilla Docente

## 2. Hipótesis y Aclaraciones Globales

## 3. Problemas Relevantes

### 4. Archivo README

Este es el README del trabajo práctico correspondiente al segundo cuatrimestre del año 2012 de la materia 75.08 Sistemas Operativos, grupo 7.

#### ARCHIVOS DEL PROYECTO

El proyecto consiste en un software para procesar archivos que contienen información de logueo provenientes de diferentes sistemas. El programa valida los archivos, aplica patrones de busqueda y genera archivos de resultados con las coincidencias. Tambien mueve los archivos procesados a otras carpetas de almacenamiento de archivos procesados con éxito. Permite efectuar consultas sobre lo procesado, y generar reportes.

Los archivos correspondientes al proyecto son los siguientes:

**README** 

INSTALACION

Insertar el dispositivo de almacenamiento co el contenido del trabajo práctico.

Crear en el directorio corriente un directorio de trabajo.

Copiar el archivo \*.tgz en esa carpeta.

Descomprimir el \*.tgz de manera de generar un \*.tar.

Extraer los archivos del tar.

REQUERIMIENTOS

Para la correcta instalación, se deberá tener instalado Bash versión 3 o superior, y Perl versión o superior.

#### INTRODUCCCION

Para frenar la ejecución del demonio, se debe ejecutar el script StopD.sh ubicado en

## 5. Listado de Comandos y Funciones

### 5.1. InstalaV5

#### 5.1.1. Usos

InstalaV5

#### 5.1.2. Archivos

- Input bla
- Intermedios bla
- Output bla

## 5.1.3. Parámetros y Opciones

- arg1 bla
- 5.1.4. Invocación Manual/Automática con ejemplos
- 5.1.5. Hipótesis y Aclaraciones del Comando

## 5.1.6. Código Fuente

%Pegar Codigo

### 5.2. IniciarV5

#### 5.2.1. Usos

InstalaV5

## 5.2.2. Archivos

- Input bla
- Intermedios bla
- Output bla

### 5.2.3. Parámetros y Opciones

■ arg1 bla

- 5.2.4. Invocación Manual/Automática con ejemplos
- 5.2.5. Hipótesis y Aclaraciones del Comando
- 5.2.6. Código Fuente

%Pegar Codigo

- 5.3. DetectaV5
- 5.3.1. Usos
- 5.3.2. Archivos
  - Input bla
  - Intermedios bla
  - Output bla
- 5.3.3. Parámetros y Opciones
  - arg1 bla
- 5.3.4. Invocación Manual/Automática con ejemplos
- 5.3.5. Hipótesis y Aclaraciones del Comando
- 5.3.6. Código Fuente

%Pegar Codigo

### 5.4. BuscarV5

- 5.4.1. Usos
- 5.4.2. Archivos
  - **Input** Los archivos que sean aceptados y que se encuentren en el directorio de aceptados, el archivo de configuración producido por el modulo de inicialización, y el archivo de patrones.
  - **Intermedios** No produce.
  - **Output** los archivos de resultados detallados y globales para los patrones. Se guardaran en la carpeta de procesados.

### 5.4.3. Parámetros y Opciones

No posee argumentos de ejecución ni opciones. Cuando se ejecuta, comienza a procesar los archivos.

### 5.4.4. Invocación Manual/Automática con ejemplos

Es automática por el módulo DetectarV5. No lleva parámetros, asi que tan sólo es necesaria su ejecución de la forma:

Ejemplo de invocación: \$BINDIR/BuscarV5.sh

### 5.4.5. Hipótesis y Aclaraciones del Comando

#### 5.4.6. Código Fuente

%Pegar Codigo

#### 5.5. ListarV5

5.5.1. Usos

#### 5.5.2. Archivos

- Input bla
- Intermedios bla
- Output bla

### 5.5.3. Parámetros y Opciones

■ arg1 bla

## 5.5.4. Invocación Manual/Automática con ejemplos

### 5.5.5. Hipótesis y Aclaraciones del Comando

### 5.5.6. Código Fuente

- 5.6. IniciarV5
- 5.6.1. Usos
- 5.6.2. Archivos
  - **Input** bla
  - Intermedios bla
  - Output bla
- 5.6.3. Parámetros y Opciones
  - arg1 bla
- 5.6.4. Invocación Manual/Automática con ejemplos
- 5.6.5. Hipótesis y Aclaraciones del Comando
- 5.6.6. Código Fuente

%Pegar Codigo

- 5.7. LoguearV5
- 5.7.1. Usos
- 5.7.2. Archivos
  - Input bla
  - Intermedios bla
  - Output bla
- 5.7.3. Parámetros y Opciones
  - arg1 bla
- 5.7.4. Invocación Manual/Automática con ejemplos
- 5.7.5. Hipótesis y Aclaraciones del Comando
- 5.7.6. Código Fuente

#### 5.8. MirarV5

- 5.8.1. Usos
- 5.8.2. Archivos
  - **Input** bla
  - Intermedios bla
  - Output bla

### 5.8.3. Parámetros y Opciones

- arg1 bla
- 5.8.4. Invocación Manual/Automática con ejemplos
- 5.8.5. Hipótesis y Aclaraciones del Comando
- 5.8.6. Código Fuente

%Pegar Codigo

#### 5.9. MoverV5

- 5.9.1. Usos
- 5.9.2. Archivos
  - Input bla
  - Intermedios bla
  - Output bla

### 5.9.3. Parámetros y Opciones

- arg1 bla
- 5.9.4. Invocación Manual/Automática con ejemplos
- 5.9.5. Hipótesis y Aclaraciones del Comando
- 5.9.6. Código Fuente

- 5.10. StartD
- 5.10.1. Usos
- 5.10.2. Archivos
  - **Input** bla
  - Intermedios bla
  - Output bla
- 5.10.3. Parámetros y Opciones
  - arg1 bla
- 5.10.4. Invocación Manual/Automática con ejemplos
- 5.10.5. Hipótesis y Aclaraciones del Comando
- 5.10.6. Código Fuente

%Pegar Codigo

- 5.11. StopD
- 5.11.1. Usos
- 5.11.2. Archivos
  - Input bla
  - Intermedios bla
  - Output bla
- 5.11.3. Parámetros y Opciones
  - arg1 bla
- 5.11.4. Invocación Manual/Automática con ejemplos
- 5.11.5. Hipótesis y Aclaraciones del Comando
- 5.11.6. Código Fuente

## 6. Archivos

## 6.1. Definidos en Enunciado

#### 6.1.1. InstalaV5.conf

- **Tipo** Archivo de Instalación
- **Directorio** CONFDIR
- **Estructura** Variable=Valor=Usuario=Fecha Donde:

| Campos   | Descripcion      | Valor  |
|----------|------------------|--|
|          | Caracteres       | GRUPO, CONFIR, BINDIR,                             |
|          |                  | MAEDIR, ARRIDIR, ACEPDIR,                          |
| Variable |                  | RECHDIR, PROCDIR, REPODIR,                         |
| variable |                  | LOGDIR, LOGEXT, LOGSIZE,                           |
|          |                  | DATASIZE, SECUENCIA1, SECUENCIA2,                  |
|          |                  | COMANDO, ARCHIVO, DIRECTORIOS                      |
| Valor    | Caracteres       | Contenido de la variable                           |
| Usuario  | Caracteres       | Login del usuario que realiza la grabacion.        |
| Usuario  |                  | *COMANDO, ARCHIVO y DIRECTORIOS no guardan usuario |
| Fecha    | dd/mm/aaaa hh:mm | Fecha y hora del momento de registro.              |

## 6.1.2. <Comando>.logext

- **Tipo** Archivo de Log
- **Directorio** LOGDIR
- Estructura Fecha;Usuario;TipoMensaje;Comando;Mensaje Donde:

| Campos          | Descripcion | Valor  |
|-----------------|-------------|--|
| Fecha           | dd/mm/aaaa  | Fecha del día de registro.                           |
| Usuario         | Caracteres  | Login del usuario que graba el registro              |
| Tipo de Mensaje | Caracteres  | I, A, E, SE  |
| Comando         | Caracteres  | Nombre del comando que produce el evento de log      |
| Mensaje         | Caracteres  | Mensajes estandarizados provenientes de ListaErrores |



### 6.1.3. Patrones

- **Tipo** Archivo Maestro
- **Directorio** MAEDIR
- **Estructura** *ID*, *REGEXP*, *SIS*\_*ID*, *Contexto*, *InicioContexto*, *FinContexto* Donde:

| Campos                 | Tipo             | Variable |
|------------------------|------------------|----------|
| ID patrón              | Numérico         | PAT_ID   |
| REGXEP a aplicar       | Caracteres       | PAT_EXP  |
| Código Sistema         | Caracteres       | SIS_ID   |
| Contexto del Resultado | Caracter (C , L) | PAT_CON  |
| Inicio del Contexto    | Numérico         | DESDE    |
| Fin del Contexto       | Numérico         | HASTA    |

#### 6.1.4. Sistemas

- **Tipo** Archivo Maestro
- **Directorio** MAEDIR
- **Estructura** SIS\_ID;NombreSistema;FechaDeAlta;FechaDeBaja\* Donde: (\*campo cd ..opcional)

| Campos            | Tipo       | Variable |
|-------------------|------------|----------|
| Código de Sistema | Caracteres | SIS_ID   |
| Nombre de Sistema | Caracteres | SIS_NOM  |
| Fecha de Alta     | aaaa-mm-dd | SIS_ALTA |
| Fecha de Baja *   | aaaa-mm-dd | SIS_BAJA |

## 6.1.5. rglobales. PAT\_ID

- **Tipo** Archivo de Resultados
- **Directorio** PROCDIR
- Estructura bla

## 6.1.6. resultados.PAT\_ID

- **Tipo** Archivo de Resultados
- **Directorio** PROCDIR
- Estructura bla

### 6.1.7. salida\_xxx

- **Tipo** Archivo de Reportes
- **Directorio** REPODIR
- Estructura blablabBGAWDFAFAGADFVAFDGAERRGAQGla

Donde: (\*campo opcional)

| Campos           | Descripción | Fuente         |
|------------------|-------------|----------------|
| Línea de Reporte | Caracteres  | Proceso Listar |

## 6.2. Auxiliares

#### 6.2.1. ListaErrores

- **Tipo** Archivo auxiliar de Logueo
- **Directorio** LoguearV5
- Estructura MSJ\_ID MensajeDeError

Donde:

| Campos           | Tipo       | Variable                      |
|------------------|------------|-------------------------------|
| Melib            | Caracteres | Número de ID del Mensaje      |
| MSJ_ID           |            | Una secuencia XYY por comando |
| Managia da Erman | Caracteres | Mensaje Normalizado           |
| Mensaje de Error |            | Puede recibir parámetros      |

# 7. Apéndice A