

Programación Web

Ejercicios de examen

- Se recomienda que se intenten resolver los ejercicios por cuenta propia. Igualmente, recapacitar sobre posibles errores o deficiencias encontradas para su resolución durante el examen (si se realizó).
 - No se muestran ejercicios cuya resolución supone el conocimiento o aplicación directa de la teoría.
 - Se separan los enunciados de la posible solución para facilitar que se resuelvan los ejercicios sin dejarse influir.
-

Ejercicio 1

Desarrolle una función **mapaDeHuecos** que reciba un array disperso y devuelva un objeto donde las claves sean los índices de inicio de los huecos consecutivos y los valores, la longitud de cada secuencia de huecos.

Por ejemplo, para `[1, , , 4, , , , 5, 6, ,]`, debe retornar `{1: 2, 4: 3, 9: 1}`

Ejercicio 2

Cree una función llamada **crearObjeto** que tome como argumentos un nombre y una edad, y devuelva un objeto con:

1. Una propiedad **nombre** con el valor pasado como argumento.
2. Una propiedad **edad** con el valor pasado como argumento.
3. Un método **actualizarEdad** que reciba un número y actualice la propiedad edad.

Demuestre su uso actualizando la edad de un objeto creado.

Ejercicio 3

Sobrescribe el método **toString** del prototipo de **Array** para que devuelva una cadena con los elementos del array separados por `|` (carácter barra horizontal) en lugar de la coma por defecto. Demuestra el resultado con el array `[10, 20, 30]`

Ejercicio 4

Una cadena de producción en una fábrica de tecnología necesita controlar la calidad de los productos ensamblados. Sus datos están organizados en un array de objetos, donde cada objeto representa un producto que cuenta con los siguientes atributos:

- **id**: Identificador único del producto.
- **components**: Un array con los componentes del producto. Cada componente es representado por un objeto con:
 - **type**: tipo del componente ("chip", "sensor", "case", etc.).
 - **status**: estado del componente ("OK", "DAMAGED" o "MISSING").

El sistema debe verificar si el producto está defectuoso (esto es, si al menos uno de sus componentes tiene estado "DAMAGED" o "MISSING") o es válido (estado "OK"). Escriba una función en JavaScript que reciba el array de productos y devuelva un array con los identificadores (**id**) de los productos defectuosos. No está

permitido el uso del bucle for clásico (`for (...;...;...)`), ni de métodos `map()`, `reduce()` o `filter()`, en caso de conocerlos).

Considerando la siguiente entrada

```
const products = [
  {
    id: "P001",
    components: [
      { type: "chip", status: "OK" },
      { type: "sensor", status: "DAMAGED" }
    ]
  },
  {
    id: "P002",
    components: [
      { type: "chip", status: "OK" },
      { type: "sensor", status: "OK" },
      { type: "case", status: "OK" }
    ]
  },
  {
    id: "P003",
    components: [
      { type: "chip", status: "MISSING" },
      { type: "sensor", status: "OK" }
    ]
  }
];
```

Se esperaría la siguiente salida como resultado: `["P001", "P003"]`

Ejercicio 5

Defina un objeto como función constructora, `Counter`, que de alguna forma encapsule un contador privado y proporcione un método único que, al ser invocado, devuelva un objeto con dos métodos: `increment()` y `getValue()`. El método `increment()` debe incrementar el contador privado, y `getValue()` debe retornar el valor actual del contador. La peculiaridad es que cada invocación al método que expone `increment()` y `getValue()` debe devolver nuevos invocadores independientes que mantengan su propio estado del contador.

Código de demostración de uso:

```
const myCounter = new Counter();
const counterMethods = myCounter.getCounterMethods();
counterMethods.increment();
counterMethods.increment();
const counterMethods2 = myCounter.getCounterMethods();
counterMethods2.increment();

console.log("1: " + counterMethods.getValue()); // 1: 2
console.log("2: " + counterMethods2.getValue()); // 2: 1
```

RESPUESTAS

Ver esta sección solo después de intentar realizar los ejercicios de forma autónoma.

Ejercicio 1

```
function mapaDeHuecos(arr) {  
  // Se necesita un objeto que contenga los pares <índice: num_huecos>  
  const mapa = {};  
  // Inicio de una secuencia de huecos  
  let inicio = null;  
  // Registro de la longitud de la secuencia  
  let longitud = 0;  
  
  // Se recorre el array en toda su longitud  
  for (let i = 0; i < arr.length; i++) {  
    // Se comprueba que el hueco está vacío, evitando comparaciones con  
    // 'undefined', 'null' u otros valores que podrían ser valores válidos de la  
    // posición del array  
    if (!(i in arr)) {  
      // Si inicio es 'null' indica que es el comienzo de una nueva secuencia, por  
      // lo que se asigna el valor del índice i  
      if (inicio === null) inicio = i;  
      // Y la longitud se va incrementando de uno en uno mientras que haya huecos  
      // consecutivos  
      longitud++;  
      // Se encuentra un valor en el array que no es un hueco  
    } else {  
      // Si se estaba contabilizando un hueco consecutivo...  
      if (inicio !== null) {  
        // Se registra en el objeto con la clave 'inicio' y valor 'longitud'  
        mapa[inicio] = longitud;  
        // Y se reestablecen los valores de 'inicio' y 'longitud' para buscar  
        // el siguiente hueco que pudiera haber  
        inicio = null;  
        longitud = 0;  
      }  
    }  
  }  
  
  // Se termina el bucle, por lo que hay que comprobar que no se estuvieran  
  // contabilizando huecos. En ese caso, se registra en el objeto y se devuelve  
  if (inicio !== null) {  
    mapa[inicio] = longitud;  
  }  
  
  return mapa;  
}  
  
// Se comprueba el funcionamiento  
const arr = [1, , , 4, , , , 5, 6, ,];  
console.log(mapaDeHuecos(arr)); // {1: 2, 4: 3, 9: 1}
```

Ejercicio 2

Para realizar este ejercicio, hay que tener en cuenta que se está pidiendo que el método devuelva un objeto literal, por lo que no se debe caer en implementar una función constructora, sino una función convencional que devuelve un objeto { .. }

// La función recibe dos parámetros que representan las propiedades del objeto.

```
function crearObjeto(nombre, edad) {  
    // Se devuelve un objeto literal, que contiene las propiedades de los  
    argumentos (nombre, edad) y un método que recibe la nueva edad, n.  
    return {  
        nombre,  
        edad,  
        actualizarEdad(n) {  
            // Para actualizar la propiedad 'edad', se debe acceder al contexto del  
            objeto, por lo que es necesario el uso de 'this', que se refiere al objeto  
            actual (el devuelto por crearObjeto)  
            this.edad = n;  
        },  
    };  
}
```

// Para probar la creación del objeto, es importante considerar que NO es una función constructora (no se utiliza 'new') y, por tanto, se invocará como una función convencional

```
const persona = crearObjeto("Raúl", 10);  
// Para posteriormente invocar a actualizarEdad  
persona.actualizarEdad(15);  
console.log(persona);
```

Console x

```
▼ (3) {nombre: "Raúl", edad: 15, actualiza...}  
  nombre: "Raúl"  
  edad: 15  
  ▼ actualizarEdad: f actualizarEdad()  
    length: 1  
    name: "actualizarEdad"  
    ► [[Prototype]]: f ()  
  ► [[Prototype]]: {}
```

Ejercicio 3

// Se debe entender que Los métodos públicos de un objeto ('Array' en este caso) están en el 'prototype'. Dicho de otra forma: todos Los objetos basados en el prototipo comparten métodos. Por tanto, La función 'toString' se debe redefinir en el prototipo de todos Los objetos creados a partir de 'Array'.

```
Array.prototype.toString = function () {  
    // La función 'join' combina todos Los elementos de un array en una cadena  
    utilizando el carácter entre paréntesis. En esta ocasión, 'this' hacer  
    referencia al array que ha invocado el método  
    return this.join('|');  
};
```

// Se prueba con el array propuesto

```
const num = [10, 20, 30];  
console.log(num.toString()); // "10|20|30"
```

Ejercicio 4

```
// Se define una función que recibe un array de productos y devuelve un array
// con identificadores de los productos que tengan algún componente en estado
// "DAMAGED" (dañado) o "MISSING" (faltante)
function findDefectiveProducts(products) {
  // Array que almacena los identificadores de productos defectuosos
  const defectiveProducts = [];

  // Iteramos sobre cada producto del array -->bucle for..of
  for (const product of products) {
    // Variable tipo bandera para determinar si el producto es defectuoso
    let isDefective = false;

    // Iteramos sobre cada componente del producto
    for (const component of product.components) {
      // Si el componente tiene estado "DAMAGED" o "MISSING"
      if (component.status === "DAMAGED" ||
        component.status === "MISSING") {
        // Marcamos el producto como defectuoso
        isDefective = true;
        // Y salimos del bucle de componentes (no seguimos comprobando)
        break;
      }
    }

    // Si el producto fue marcado como defectuoso, agregamos su id
    if (isDefective) {
      defectiveProducts.push(product.id);
    }
  }

  // Devolvemos el array de productos defectuosos
  return defectiveProducts;
}
```

Ejercicio 5

```
// Función constructora del objeto Counter
function Counter() {
  // Método que expone los métodos solicitados y el contador privado
  this.getCounterMethods = function () {
    // Variable privada para estado del contador
    // (no accesible desde fuera de esta función)
    let count = 0;

    // Se retorna un objeto literal con los métodos increment y getValue
    return {
      // Método para incrementar el valor del contador
      increment: function () {
        count++;
      },

      // Método que devuelve el valor del contador
      getValue: function () {
        return count;
      },
    };
  };
}
```