

EXAMEN CESI FEBRERO 2025

PRÁCTICAS (eran 10)

1. **¿Cuál archivo es más reciente?** Entre los archivos `/var/log/sa/sa06` y `/var/log/sa/sa09`, ¿cuál es el más reciente?
 - a. **Dependerá de la fecha actual**, ya que estos archivos representan días del mes en los registros de **sar** (herramienta de monitoreo del sistema).
2. **¿Cuál de las siguientes herramientas no es un editor de texto?**
 - a. `vi` → Editor de texto en terminal.
 - b. `pico` → Es un editor de texto basado en nano.
 - c. `nano` → Editor de texto simplificado.
 - d. **`apt-edit` ** → No existe como editor de texto.
3. **¿Por qué el equipo arranca con la fecha reseteada?** Si un equipo arranca siempre con la fecha reseteada, la causa más probable es:
 - a. Un virus → Posible, pero no la causa más común.
 - b. Reemplazar el chipset de la BIOS → Incorrecto, la BIOS no falla por el chipset en este caso.
 - c. **La pila de la placa base está agotada ** → Correcto, la pila CMOS mantiene la configuración de la fecha y hora.
 - d. Ninguna es correcta
4. **¿Cómo activar la recolección de información con sar continuamente?**
 - a. **Modificar `/var/default/sysstat` y activar `"true"` **
 - b. No hacer nada
 - c. Usar `sdc`
 - d. Modificar `/var/default/sysstat` pero activar `"false"`
5. **¿Cuál es el archivo de configuración del servidor SSH?**
 - a. `/var/ssh/conf`
 - b. `/var/ssh/sshd_config`
 - c. `/etc/ssh/ssh_config`
 - d. **`/etc/ssh/sshd_config` **
6. **¿Qué aporta SSH respecto a Telnet?**
 - a. "Telnet es de pago."
 - b. "SSH permite manejar un ordenador de forma remota."
 - c. "Telnet solo se ejecuta en Windows."
 - d. **"SSH va encriptado." **

TEORÍA

1. MIPS nativos
2. Precisión medida monitor
3. Servicios de nube "as a service"
4. Identificar 3 componentes de la placa base

PROBLEMAS

- 1- Un servidor web ha experimentado dos mejoras consecutivas en su rendimiento. Inicialmente, el tiempo medio de respuesta por petición era de **900 ms**. Sabemos que el tiempo total de respuesta por petición se descompone en, **Tiempo de procesamiento en CPU, Tiempo de acceso a disco (E/S) y Tiempo de acceso a memoria RAM**

Primera mejora: Se sustituyó el disco duro por una unidad de estado sólido (SSD) **5 veces más rápida** en las operaciones de E/S. Tras esta optimización, el tiempo medio de respuesta se redujo a **700**, Posteriormente, se mejoró la memoria RAM, duplicando su velocidad. Con esta segunda optimización, el tiempo medio de respuesta se redujo aún más, hasta **600 ms**.

Antes de realizar cualquier mejora, ¿cuánto tiempo, en promedio, se dedicaba al procesamiento en CPU de cada petición? ¿Cuánto tiempo, en promedio, se empleaba originalmente en operaciones de E/S a disco antes de la mejora del almacenamiento? Si se pudieran eliminar completamente los tiempos de acceso a disco y RAM, dejando solo el procesamiento en CPU, ¿cuál sería la mejora máxima teórica en el tiempo de respuesta del servidor? ¿Cuál sería el menor tiempo posible que tardaría el servidor en procesar cada petición si se optimizaran por completo tanto el almacenamiento como la memoria RAM?

- 2- Una empresa está valorando dos propuestas para actualizar los ordenadores personales de su departamento de atención al cliente. El número de ordenadores que se van a reemplazar es de 60. Los precios unitarios de cada propuesta son:

Propuesta X: 1.600 € por ordenador.

Propuesta Y: 1.850 € por ordenador.

Para tomar la decisión, el equipo informático ha ejecutado seis aplicaciones que se utilizan de forma habitual en la empresa (gestión de pólizas, cálculo de primas, simulaciones, etc.) en un solo ordenador de cada propuesta. A continuación, se muestran los tiempos de ejecución (en segundos) medidos para cada programa:

PROGRAMA	X	Y
1	22.1	21.0
2	35.5	34.9
3	12.9	14.2
4	45.7	44.6
5	18.3	17.8
6	29.0	26.5

Sabiendo que valor aproximado del estadístico $t(0.975,5)$ (con 5 grados de libertad y un intervalo bilateral al 95 %) es **2.57** calcular: si hay diferencias significativas al 95% de significancia entre el rendimiento de ambas, razonar qué opción debería escogerse y por qué.

- 3- Se sabe que la productividad máxima de un sistema informático es de 25 peticiones por segundo. Un monitor software instalado en el mismo ha permitido conocer que la demanda de servicio del procesador es de 0,02 segundos; sin embargo, un problema de compatibilidad binaria ha impedido medir la demanda de servicio del disco, el cual parece estar dando problemas de congestión. ¿Se puede saber cuánto vale esta demanda? ¿Cómo cambiaría la demanda de todo el sistema al aumentar un 10% la demanda de CPU?