Tasca 3 – Identifica **com es fan servir les variables globals** (per exemple: el color *–bg-main*) per donar valor a propietats dins de les regles CSS.

```css
:root {
  --bg-main: #0d0e0d;
  --bg-card: #ffffff;
  --bg-accent: #ccff00;
  --text-dark: #000000;
  --text-light: #f5f5f0;
  --text-muted: #888880;
  --accent-blue: #1030eb;
  --accent-green: #00e676;
  --border-stiff: #222220;
  --border-sharp: #000000;
  --font-serif: "Syne", "Playfair Display", sans-serif;
  --font-sans: "Space Grotesk", system-ui, -apple-system, sans-serif;
  --transition-fast: all 0.15s cubic-bezier(0.2, 0, 0, 1);
  --shadow-block: 6px 6px 0px #000000;
}
```

- **--bg-main:** Sirve para establecer el color de fondo principal de la página mediante background-color: var(--bg-main);.

- **--bg-card**: Sirve para darle color blanco al fondo de las tarjetas o contenedores con background-color: var(--bg-card);.

- **--text-dark / --text-light:** Sirven para cambiar el color del texto según la zona con color: var(--text-dark); o color: var(--text-light);.
- **--font-sans:** Sirve para aplicar la familia de fuentes principal al texto mediante font-family: var(--font-sans);.

- **--shadow-block:** Sirve para añadir una sombra definida a un elemento usando box-shadow: var(--shadow-block);.

- **--transition-fast:** Sirve para aplicar la misma velocidad de animación a los efectos de la web con transition: var(--transition-fast);.