VÍDEO

```
{
  codi (_id):
  títol:
  descripció:
  tipus: (problema / solució)
REF autor: {"NIU": ___ , "nom": ___}
REF assignatura: "nom" → | NOMÉS tipus = problema |
  solucions: [{"codi": ___ , "títol": ___}, {_____}, ...]
  comentaris: [{"usuari": {"NIU": ___ , "nom": ___}, "comentari": ___ , "puntuació": ___ ,
                data: ___}, {_____}]
+ puntuació_mitjana:
+ total_comentaris:
+ total_visualitzacions:
}
```

NOMÉS tipus = solució

* problema_original: {"codi": ___ , "títol": ___}

REF

SUBSET PATTERN

NO SÉ si és necessari (PATRÓ DE SUBCONJUNT)
només es guardarien els comentaris més recents
→ s'ha d'anar actualitzant

cal afegir:
- puntuació_acumulada
- comptador_vots

+ ⟹ computed pattern

USUARI

```
{
  NIU (_id):
  nom:
  curs:
  correu:
  contrasenya:
  país:
  especialitat:
REF assignatures_expert: ["___", "___"]
  tipus: (professor / estudiant)
+ vídeos_pujats:
+ comentaris_rebuts:
+ puntuació_mitjana_rebuda:
}
```

NOMÉS tipus = professor

cal afegir:
- suma_puntuacions_rebudes
- total_vots_rebuts

ASSIGNATURA

```
{
  nom (_id):
  crèdits:
  descripció
}
```

EXTRA

- Crear un índex pel camp "assignatura" dins la col·lecció VÍDEO.

```
db.video.find({assignatura: "Càlcul", tipus: "problema"})
```

VISUALITZACIONS

```
{
  _id:
REF codi_vídeo:
REF usuari: {"NIU": ___ , "nom": ___}
  data_hora: "2026-03-27T20:30:00Z"
}
```

COMENTARIS

```
{
  id_comentari:
REF codi_vídeo:
REF usuari: {"NIU": ___ , "nom": ___}
  comentari:
  puntuació:
  data:
```