Introducción a la Genómica UNAL nov 2017

Alejandro Cáceres ISGlobal, Barcelona

October 13, 2017

Faseado e Imputaciones

- Faseado: Determinamos a que cromosoma pertence cada alelo
- ► Imputaciones: Determinamos los genotipos de SNPs no genotipados en la muestra

Fase

La genotipación de SNPs se hece individualmente por lo que pierde la información de a que cromosome pertenece un alelo dado. Un sujeto A/C para SNP1 y A/T para SNP2 puede tener las siguientes configuraciones

	SNP1	SNP2					
chr1:	C	-	Α				
chr2:	Α	-	Т	0			
chr1:	С	-	Т				
chr2:	Α	_	Α				

Fase con trios

Los datos de trios ayudan a resolver la fase

hijo chr padre: hijo chr madre:	SNP1 C C	-	SNP2 A/T A/T	-	SNP3 G G	-	SNP4 G/A G/A
padre chr1: padre chr2:	C/A C/A		T T	-	,		G/A G/A
madre chr1: madre chr2:	C C	-	/	-		-	G/A G/A
común chr: menos común chr	C C	-	T T	- -	G G	-	G A

Fase con haplotipos de referencia

SHAPEIT

- algoritmo que intenta estimar la fase de forma probabilistica
- ► Se uso en el HapMap y en los 1000 Genomas
- acepta trios



Imputación

La imputación es un modelo probabilistico que predice cual sería los valores de un SNP para cada sujeto de nuestra muestra, si hemos genotipado otro SNP vecino que pretenezca al mismo bloque de LD.

Typical imputation scenario										
	0 0	1	1100	1	1	0 0	0	1 1	1	7
HapMap or	0 0	0	0011	1	0	1 1	1	0 0	1	Reference
1,000 Genomes	1 1	1	1100	0	1	0 0	0	0 0	0	haplotypes
	1 0	1	1000	1	1	1 1	1	0 0	1	
-	-	-		-	-		-		_	 -
	1 ?	?	? 2 ? 0	?	?	? ?	0	1 ?	1	7
	1 ?	?	? 1 ? 0	?	?	? ?	?	0 ?	0	
Cases and	0 ?	?	? 1 ? 1	?	?	??	1	0 ?	1	
	1 ?	?	? 2 ? 0	?	?	? ?	0	1?	1	Study
controls typed	? ?	?	? 2 ? 0	?	?	? ?	0	0 ?	0	genotypes
on SNP chip	1 ?	?	? 1 ? 1	?	?	??	1	0 ?	?	
	0 ?	?	? 2 ? 0	?	?	? ?	0	1 ?	1	
	1 ?	?	? 1 ? 1	?	- ?	??	1	1?	2	

Imputaciones

Hay dos softwares recomendados para hacer las imputaciones

- ► MACH:
 - http://www.sph.umich.edu/csg/abecasis/MACH/tour/imputation.html de la universidad de Michigan USA
- ► IMPUTE2:
 - http://mathgen.stats.ox.ac.uk/impute/impute_v2.html de la universidad de Oxford UK

Ambos corren en plataforma LINUX por linea de comandos. Por el momento no haremos practicas sobre esto, pero en la parte de Amazon computing veremos como crear un servidor LINIUX y ejecutar comandos.


Imputaciones

IMPUTE2 usa SHEPEIT para prefasear los datos



Imputaciones

La universidad de Michigan ofrece un servidor para hacer las imputaciones con diferentes paneles de referencia



- Tienen guías detalladas para procesar los datos antes de subirlos
- Es gratis pero va hay que ponerse en la cola

