

- Primer Paso:
Elegimos la página que queremos validar.

- Segundo paso:
Son vamos a la página de validación en este caso <https://validator.w3.org/>

- Tercer paso:
Validamos y vemos los errores (adjunto las capturas).

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for <https://www.wikipedia.org/>

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report

Check by

<https://www.wikipedia.org/>

Error Duplicate ID `banner__close-icon`.

From line 620, column 148; to line 620, column 178

```
0 16 16"><title id="banner__close-icon">Fermer
```

6. **Error** Element `style` not allowed as child of element `body` in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)

From line 838, column 1; to line 838, column 7

1. **Error** Bad value `kk-Cyr1` for attribute `lang` on element `span`: Language tag should omit the default script for the language.

From line 295, column 45; to line 295, column 65

```
lang="kk"><span lang="kk-Cyr1">Қазақш
```

- Cuarto paso:

Errores	Soluciones
Error : Bad value <code>kk-Cyrl</code> for attribute <code>lang</code> on element <code>span</code> : Language tag should omit the default script for the language.	El atributo <code>lang</code> no debería estar dentro del <code>span</code> , el <code>lang</code> debe ir fuera del <code>span</code> para que el <code>html</code> no lo detecte como un error de redundancia.
Error : Element <code>style</code> not allowed as child of element <code>body</code> in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)	Podíamos añadir el <code>style</code> en <code>CSS</code> o ponerlo dentro del <code>head</code> . De esta forma evitamos que el elemento este en el <code>body</code> .
Error : Duplicate ID <code>banner__close-icon</code> .	Podemos cambiar el nombre del <code>id</code> para que no este duplicado.