

S3 Minio

Conexion directa

🔗 Muestra los credenciales, no utiliza el config

🔗 Describe para ver como se van a inferir los datos

```
DESCRIBE TABLE
s3(
  'https://izar.ls.fi.upm.es:30009/sakstar/dim_date.csv',
  'ST8FznBWCiBL1Wk5GZZX',
  'PMajya6c8RZYpYdUvWHigRA8uwQLUy7txElFBZma',
  'CSV'
);
```

```
DESCRIBE TABLE
s3(
  'https://host:port/folder/file',
  'ACCESS_KEY',
  'SECRET_KEY',
  'CSV'
)
```

⚡ Puede que sea http o https (USE_SSL es que es https)

```
select * from
s3(
  'https://izar.ls.fi.upm.es:30009/sakstar/dim_date.csv',
  'ST8FznBWCiBL1Wk5GZZX',
  'PMajya6c8RZYpYdUvWHigRA8uwQLUy7txElFBZma',
  'CSV'
)
limit 10
;
```

Conexion con Named Collections

Necesitas un fichero (el nombre en si da igual) .xml en

```
/etc/clickhouse-server/config.d/
```

Dos opciones :

- Copiar directamente
- bind volume en docker compose

```
docker cp nc.xml clickhouse:/etc/clickhouse-server/config.d/
```

```
volumes
- ./nc.xml:/etc/clickhouse-server/config.d/nc.xml
```

Dentro del fichero XML:

```
<clickhouse>
  <named_collections>
    <minio_sakstar>
      <url>https://izar.ls.fi.upm.es:30009/sakstar/</url>
      <access_key_id>ST8FznBWCiBL1Wk5GZZX</access_key_id>

    <secret_access_key>PMajya6c8RZYpYdUvWHigRA8uwQLUy7txElFBZma</secret_access_key>
  </minio_sakstar>
  <minio_root>
    <url>https://izar.ls.fi.upm.es:30009/</url>
    <access_key_id>ST8FznBWCiBL1Wk5GZZX</access_key_id>

    <secret_access_key>PMajya6c8RZYpYdUvWHigRA8uwQLUy7txElFBZma</secret_access_key>
  </minio_root>
  <mariadb_profe>
    <host>izar.ls.fi.upm.es</host>
    <port>36060</port>
    <!-- <database>eurostar</database> -->
    <user>eurostar</user>
    <password>eurostar</password>
  </mariadb_profe>
</named_collections>
</clickhouse>
```

⚡ Puedes conectar directamente a una carpeta en s3 o a una base de datos en mariadb

Si tienes el docker encendido puedes hacer docker compose restart (o docker compose down , docker compose up -d) o directamente en dbeaver recargar la configuracion

```
SYSTEM RELOAD CONFIG;
```

Para ver si se han cargado, o si te has olvidado los nombres que has puesto

```
SELECT name FROM system.named_collections;
```

Ejemplo Query:

```
SELECT *  
FROM s3(minio_sakstar, filename='dim_date.csv', format='CSV')  
LIMIT 10  
;  
  
SELECT *  
FROM s3(minio_root, filename='sakstar/dim_date.csv', format='CSV')  
LIMIT 10  
;
```

⚠ La primera utiliza la conexión directa a la carpeta sakstar la segunda no así que tienes que ponerlo en el filename