

Guía de Integración Backend: Módulo de Usuarios

¡Hola equipo de Frontend! 🙌 Aquí tienen la documentación para conectar las pantallas de Next.js con el backend para la gestión de usuarios de Sabor & Gestión.

URL Base: http://localhost:3000/api

Autenticación (Muy Importante)

Todas las rutas de usuarios (excepto el Login) están protegidas. Deben enviar el Token JWT en los *Headers* de la petición de esta manera:

- **Key:** Authorization
- **Value:** Bearer <TU_TOKEN_AQUI>

Mapa de Rutas Rápidas

Método	Endpoint	¿Requiere Token?	¿Requiere ser Admin?	Acción
POST	/auth/login	✗ No	✗ No	Iniciar sesión
GET	/usuarios	✓ Sí	✗ No	Listar todos los usuarios
POST	/usuarios	✓ Sí	✓ Sí	Crear un nuevo empleado
PUT	/usuarios/:id	✓ Sí	✓ Sí	Editar un empleado
PATCH	/usuarios/:id/estado	✓ Sí	✓ Sí	Activar / Desactivar
DELETE	/usuarios/:id	✓ Sí	✓ Sí	Eliminar permanentemente

Detalles de cada Petición (Request y Response)

1. Iniciar Sesión (Login)

- **Método:** POST /auth/login
- **Body (JSON que deben enviar):**

JSON

```
{  
  "email": "admin@restaurante.com",  
  "password": "MiPassword123"  
}
```

- **Respuesta Exitosa (200 OK):** Guarda el token en su LocalStorage o Cookies.

JSON

```
{  
  "mensaje": "Bienvenido a Sabor & Gestión",  
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsIn...",  
  "usuario": {  
    "id": "60d5ecb8b392...",  
    "nombre": "Juan",  
    "apellido": "Pérez",  
    "rol": "Administrador"  
  }  
}
```

2. Obtener Lista de Usuarios (Para la tabla)

- **Método:** GET /usuarios
- **Respuesta Exitosa (200 OK):** Devuelve un arreglo. (Noten que por seguridad *nunca* viajan las contraseñas).

JSON

```
[  
  {  
    "_id": "60d5ec...",  
    "nombre": "Juan",  
    "apellido": "Pérez",  
    "ci": "1234567",
```

```
"email": "juan@restaurante.com",
"rol": "Administrador",
"estado": true,
"createdAt": "2026-04-12T10:00:00.000Z"
}
]
```

3. Crear Nuevo Usuario (Modal Agregar)

- **Método:** POST /usuarios
- **Body (JSON):**

JSON

```
{
  "nombre": "María",
  "apellido": "Gómez",
  "ci": "9876543",
  "email": "maria@restaurante.com",
  "password": "Temporal123",
  "rol": "Cocinero"
}
```

4. Actualizar Usuario (Modal Editar)

- **Método:** PUT /usuarios/:id (Reemplazar :id con el _id de Mongo)
- **Body (JSON):**
 - *Nota para Next.js:* Si el administrador deja el campo de contraseña vacío en el formulario, simplemente **no envíen** la propiedad password en el JSON. El backend es inteligente y no la sobrescribirá.

JSON

```
{
  "nombre": "María",
  "apellido": "Gómez",
```

```
"ci": "9876543",  
"email": "maria_nueva@restaurante.com",  
"rol": "Cocinero",  
"password": "NuevaPasswordOpcional"  
}
```

5. Cambiar Estado (Switch Activo/Inactivo)

- **Método:** PATCH /usuarios/:id/estado
- **Body (JSON):** Envíen true para Activo o false para Inactivo.

JSON

```
{  
  "estado": false  
}
```

6. Eliminar Usuario (Ícono Papelera)

- **Método:** DELETE /usuarios/:id
- **Body:** No requiere body. Devuelve un mensaje de éxito.

(Fin de la guía)