Reporte de práctica 3 Alejandro Guirado García

24 de Febrero de 2015

• Introducción

El presente trabajo es la actividad numero tres del curso de Programación y lenguaje Fortran impartido en la Universidad de Sonora. En la cual, calcularemos el area de un circulo, el volumen de una seccion esferica, la precision numerica de una maquina de 4 y 8 bits, funciones trigonometricas y una subrutina.


• Area del circulo

Este programa realiza los calculos para obtener el area de un circulo con la propiedad de que podemos elegir el radio deseado.

```
Program circle_area
Implicit None
Real *8 :: radius, circum, area
Real *8 :: PI = 4.0 * atan(1.0)
Integer :: model_n = 1
print *, 'enter a radius:'
read (*,*) radius
circum = 2.0 * PI * radius
area = radius * radius * PI
print *, 'Program number =' , model_n
print *, 'radius =' , radius
print *, 'circumference =' , circum
print *, 'area =' , area
end Program circle_area
```

• Volumen de una seccion esferica

Este Programa de manera similar al anterior, pide un radio al usuario. Pero ademas debemos elegir una altura. Con estos dos datos el programa nos muestra el volumen.




```
! Volumen . f90 : Calcula el volumen de una region esferica
Program volumenregion
Implicit None
Real *8 :: radius , radiusx , volume, height
Real *8 :: PI = 4.0 * atan(1.0)
```

```
Integer :: model_n = 1
print * , 'Enter a radius:'
read * , radius
print * , 'Enter a height:'
read * , height
radiusx = 3.00 * radius - height
volume = 0.3333 * PI * height * height * radiusx
print * , 'Program number =' , model_n
print * , 'Radius =' , radius
print * , 'Height =' , height
print * , 'Adjusted radius =' , radiusx
print * , 'Volume =' , volume
End Program volumenregion
```

• Determinando la precision de la maquina

El programa determina la precision utilizando una herramienta de 8 bits.




```
! Precision . f90 : Determina la precision de la computadora
Program Precision
Implicit None
Integer :: i , n
Real *8 :: epsilon_m , one
n=60
epsilon_m = 1.0
one = 1.0
```

```
do i = 1, n , 1
epsilon_m = epsilon_m / 2.0
one = 1.0 + epsilon_m
print * , i , one , epsilon_m
end do
End Program Precision
```

• Determinando la precision de la maquina de 4


El programa determina la precision utilizando una herramienta de 4 bits.



```
! Precision . f90 : Determina la precision de la computadora
Program Precision2
Implicit None
Integer :: i , n
Real *4 :: epsilon_m , one
n=60
epsilon_m = 1.0
one = 1.0
do i = 1, n , 1
epsilon_m = epsilon_m / 2.0
one = 1.0 + epsilon_m
print * , i , one , epsilon_m
end do
End Program Precision2
```

• Funciones trigonometricas y exponenciales

El programa realiza los calculos pertinentes para mostrarnos el resultado de estas operaciones.




! Math . f90 : demo de algunas funciones matematicas en Fortran Program Mathtest $\,$

```
Real *8 :: x = 1.0 , y, z
y = sin (x)
z = exp (x) + 1.0
print * , x, y, z
End Program Mathtest
```


• Funciones erroneas

El programa realiza de manera similiar al anterior, pero en valores indefinidos. Por lo cual, marcan error.



```
! Mathcomplex . f90 : demo de algunas funciones matematicas en Fortran Program Mathmod Complex *8 :: x = -1.0 , y = 2.0 , z = 0 , xx , yy , zz xx = sqrt (x) yy = atan (y) zz = log (z) print * , xx, yy, zz End Program Mathmod
```

• Funcion f(x,y)




El programa solamente es un ejemplo de una funcion de dos variables

```
! Funcion . f90 : Creando funciones
Real *8 Function f (x,y)
Implicit None
Real *8 :: x, y
f = 1.0 + sin (x*y)
End Function f
Program Main
Implicit None
Real *8 :: Xin =0.25 , Yin =2. , c , f
c = f ( Xin , Yin )
write ( * , * ) 'f(Xin, Yin) = ' , c
End Program Main
```

• Subrutina

Es un ejemplo de una subrutina.



```
! Subrutina . f90 : Demuestra la llamada de una subrutina Subroutine g(x, y, ans1 , ans2 )
Implicit None
Real (8) :: x , y , ans1 , ans2
ans1 = sin (x*y) + 1.
ans2 = ans1**2
End Subroutine g
Program Mainprogram
Implicit None
Real *8 :: Xin =0.25 , Yin =2.0 , Gout1 , Gout2
call g( Xin , Yin , Gout1 , Gout2 )
write ( * , *) 'The answers are: ' , Gout1 , Gout2
End Program Mainprogram
```