

DATOS DEL ACTIVO INSPECCIONADO				
Identificación	CG 284			
Descripción	Cáncamo giratorio CODIPRO 25 Tn			
Ubicación	S9			
Inspec. previas	23/03/2021			
Características	Diámetro tornillo 56 mm CMU: 25000 kg			



RESULTADO DE LA INSPECCIÓN				
Resultado	Pasa			
Acciones correctivas				
Firma del técnico La fragilia de la	Normativa de referencia UNE-EN 3266:2010+A1:2016			

VERIFICACIONES						
Verificación	ОК	A Revisar	A Reparar	A Rechazo		
IDENTIFICACIÓN						
Marcado CE	Х					
CMU	Х					
Simbología del fabricante	Х					
Diámetro de la rosca	X					
ARGOLLA						
Estado de la argolla (sin deformaciones, fisuras o corrosión)	Х					
Desgaste en zona de tiro >10%	Х					
Suavidad de giro 180º	X					
Abertura >10%	X					
CUERPO						
Estado del cuerpo (sin deformaciones, fisuras o corrosión)						
Desgaste >5%	Χ					
Holgura entre el cuerpo y el tornillo >3 mm.						
Suavidad de giro 360º	Х					
TORNILLO						
Estado de la rosca (sin deformaciones, fisuras, corrosión o muescas)	Х					
Desgaste >5%	Χ					
Inclinación rosca	Χ					
Estado del circlip	Х					
Alargamiento del tornillo	Х					
Desgaste en el alojamiento para herramienta de apriete						