INYECTORA 2 MOLDE 17B

--CARA 500 ▶ --5039

Ø	5039D2	5,8710	6,1300	0,2000	-0,2000	-0,2590	-0,0590
×	diam 5039 (6,13)						

SE REMIDE Y SIGUE NOK

--CARA 600 ▶ --6031

ф	6031L1 loc 6031 / YX (8,23)	1,5250	0,0000	1,2000	0,0000	1,5250	0,3250
Φ	6031L2	1,9585	0,0000	1,6000	0,0000	1,9585	0,3585
Ψ	loc 6031 / ZYX (6,84)						

SE REMIDE Y SALE NOK

--CARA 600 ▶ --Forme Flanc de Palier

△ FP1SQ1	1,7147	0,0000	1,5000	0,0000	1,7147	0,2147
forme flanc de palier 1 / ZYX						

SE REMIDE Y SALE NOK

--CARA 400 ▶ --V305

\triangle	V305SQ1	1,2937	0,0000	1,2000	0,0000	1,2937	0,0937
_	forme zone bridage V305						

SE REMIDE Y SALE NOK

• 2024L3	80,0232	79,0000	0,9000	-0,6000	1,0232	0,1232
loc face 2024 / Y						

SE REMIDE Y SALE NOK