



SOLVENTE SINTETICO
Para Fondos y Esmaltes Alquínicos
CODIGO 003-010

DESCRIPCION Y ORIENTACION DE USO

El Solvente Sintético es un producto especialmente diseñado para ser utilizado como diluyente de los esmaltes y fondos alquínicos de marca Montana principalmente cuando se desee realizar aplicaciones a pistola. Este solvente también puede ser utilizado para la limpieza de

los equipos que se hayan empleado durante la aplicación de los productos antes mencionados. Producto con un poder de solvencia bajo a mediano. Para una especificación acorde a sus necesidades, consulte a un representante técnico de Corimon Pinturas, C.A.

CARACTERISTICAS TECNICAS

COLOR:	Transparente
SOLVENTES:	Mezcla de solventes Alifáticos y Aromáticos
DENSIDAD:	0.86 Kg/L
FLASH POINT:	7.2 °C *

*El flash point o punto de inflamación, es la temperatura más baja a la cual la aplicación de la llama, causa que el vapor generado por la mezcla de solventes, se encienda a presión atmosférica

Para mejores resultados, no se utilice en grandes cantidades, evite excederse de un 10% cuando se aplique a pistola. Este producto puede ser utilizado como solvente de limpieza del mismo equipo.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Producto inflamable. Almacénese en un lugar fresco y lejos del alcance de los niños. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. Evítese el contacto directo con la piel, ojos o la inhalación de los vapores. Utilice mascarilla apropiada para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca el vómito, consulte inmediatamente un médico. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) antes de usarlo.

Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 3 años.
