



SOLVENTE ESPECIAL PARA ESMALTES

Código: 003-405

DESCRIPCIÓN Y ORIENTACION DE USO

Solvente especialmente formulado para diluir esmaltes acrílicos y productos de uso sanitario. También es un solvente muy efectivo para la limpieza de equipos de Roller Coater. Agregar bajo mezcla la cantidad de solvente que

previamente se ha determinado para obtener la viscosidad óptima de aplicación del producto cuando sea necesario, homogeneizar bien y proceder a la aplicación

CARACTERISTICAS TECNICAS

COLOR: Transparente.
SOLVENTES: Mezcla de solventes aromáticos y oxigenados
DENSIDAD: 0.86 Kg/L
FLASH POINT: - 20.0 °C *

*El flash point o punto de inflamación, es la temperatura más baja a la cual la aplicación de la llama, causa que el vapor generado por la mezcla de solventes, se encienda a presión atmosférica

Para mejores resultados, no se utilice en grandes cantidades, evite excederse de un 10% cuando se usa en aplicaciones a pistola. Este producto puede ser utilizado como solvente de limpieza del mismo equipo

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Producto inflamable. Almacene en un lugar fresco y lejos del alcance de los niños. Mantenga alejado de cualquier fuente de ignición. Evite el contacto directo con la piel, ojos y la inhalación de los vapores. Utilice mascarilla apropiada para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca el vómito, consulte inmediatamente un médico. No vierta en cañerías, ni ríos, mares y lagos

Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) antes de usarlo.

Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 3 años.
