



SOLVENTE ESPECIAL

Solvente para Montrafic, Caucho Clorado, Alta Temperatura y Corroguard
CÓDIGO 005-050

DESCRIPCION Y ORIENTACION DE USO

El **Solvente Especial 005-050**, es un producto especialmente diseñado para ser utilizado como diluyente de los siguientes productos: Montrafic, línea 715, Caucho Clorado, línea 770, Epomon Corroguard, código 789-900, Epomon Rustguard, línea 789 y para las líneas de productos para altas temperaturas. Es el

solvente ideal para diluir los recubrimientos para interior de tanques, ya que es el solvente con menor transferencia de olor y sabor. Producto con un poder de solvencia mediano a alto y con una velocidad de evaporación mediana a rápida.

CARACTERISTICAS TECNICAS

COLOR:	Transparente
SOLVENTES:	Mezcla de solventes Aromáticos
DENSIDAD:	0.86 Kg/L
FLASH POINT:	28.3 °C *

*El flash point o punto de inflamación, es la temperatura más baja a la cual la aplicación de la llama, causa que el vapor generado por la mezcla de solventes, se encienda a presión atmosférica

Para mejores resultados, no se utilice en grandes cantidades, evite excederse de un 10% cuando se aplique a pistola. Este producto puede ser utilizado como solvente de limpieza del mismo equipo.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Producto inflamable. Almacénese en un lugar fresco y lejos del alcance de los niños. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. Evítese el contacto directo con la piel, ojos o la inhalación de los vapores. Utilice mascarilla apropiada para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca el vómito, consulte inmediatamente un médico. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) antes de usarlo.

Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 3 años.
