



THINNER ACRÍLICO

Código: 006-020

DESCRIPCIÓN Y ORIENTACION DE USO

Es un Thinner de excelente calidad, especialmente formulado para ser utilizado como diluyente de las Lacas Acrílicas 690. También es recomendado para diluir el Fondo Rellenador 398-699.

El Thinner Acrílico es una mezcla balanceada de solventes para lograr en las Lacas Acrílicas un secado uniforme y obtener el máximo de propiedades.

CARACTERISTICAS TECNICAS

COLOR:	Transparente.
SOLVENTES:	Mezcla de cetonas, ésteres e hidrocarburos
DENSIDAD:	0.78 Kg/L
FLASH POINT:	- 20.0 °C *

*El flash point o punto de inflamación, es la temperatura más baja a la cual la aplicación de la llama, causa que el vapor generado por la mezcla de solventes, se encienda a presión atmosférica

Para mejores resultados, no se utilice en grandes cantidades, evite excederse de un 10% cuando se usa en aplicaciones a pistola. Este producto puede ser utilizado como solvente de limpieza del mismo equipo

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Producto inflamable. Almacene en un lugar fresco y lejos del alcance de los niños. Mantenga alejado de cualquier fuente de ignición. Evite el contacto directo con la piel, ojos y la inhalación de los vapores. Utilice mascarilla apropiada para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca el vómito, consulte inmediatamente un médico. No vierta en cañerías, ni ríos, mares y lagos

Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) antes de usarlo.

Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 3 años.
