



DECOMAD SELLADOR

Línea: 030-597

Pag. 1

DESCRIPCIÓN: Sellador alquídico para maderas.

ORIENTACION DE USO: Es un sellador alquídico transparente, diseñado para rellenar los poros de la madera que será pintada con barnices en ambientes interiores.

CONDICIONES DE APLICACION

METODO DE APICACIÓN: Brocha o Pistola convencional.

CONDICIONES PARA APLICAR: Presión de la pistola: 35 - 40 psi.

DILUCIÓN: Diluyente:
Brocha: No requiere.
Molsolvent, 004-010 6 Solvente
Sintético, 003-010
Para aplicación a pistola use:
Solvente sintético, 003-010

VISCOSIDAD DE APLICACIÓN: 18- 20" CF4.

ESPESOR RECOMENDADO: Aplicar 2 - 3 capas

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia y seca, libre de cualquier contaminación de grasa y aceite. Para óptimos resultados la madera deberá estar previamente lijada.

RESISTENCIA

Moderada resistencia al rayado y a manchas comunes de tipo doméstico; solo para ambientes interiores.

CARACTERISTICAS TECNICAS

ASPECTO DE LA PELICULA: Semi – brillante

COLOR: Transparente.

VEHICULO: Alquídico.

VISCOSIDAD DE LA MEZCLA: 35±2 K.U (Unidad Krebs).

SECAMIENTO AL TACTO: 2 hrs.

SECAMIENTO PARA LIJAR: 4 hrs.

SECAMIENTO DURO: 24 hrs.

SOLIDOS: 30%

FONDOS RECOMENDADOS: Se aplica sobre madera virgen.

ALMACENAMIENTO: Inflamable. Almacene en lugar fresco y ventilado, lejos de cualquier fuente de ignición.

RECAUCIONES: Producto tóxico. Se debe usar de acuerdo a normas de seguridad industrial. Evite inhalaciones prolongadas, use máscara con cartucho para solventes orgánicos. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Para una recomendación acorde a sus necesidades, favor contactar a un Representante de Servicio Técnico de CORIMON PINTURAS, C.A.